

永农生物科学有限公司

高效植保产品技术提升项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：永农生物科学有限公司

编制单位：永农生物科学有限公司

二零二五年十月

目 录

第一章 验收项目概况.....	1
1.1 企业概况.....	1
1.2 验收项目概况.....	4
1.2.1 验收项目由来.....	4
1.2.2 验收项目产品方案.....	4
1.3 本次验收装置建设概况.....	5
1.3.1 项目概况.....	5
1.3.2 本次验收产品建设进度.....	5
1.4 验收工作组织情况.....	5
第二章 验收依据	7
2.1 相关法律、法规和规章制度	7
2.2 竣工环境保护验收规范	7
2.3 项目环境影响报告及审批部门审批决定	7
2.4 其他相关文件.....	7
第三章 项目建设概况.....	9
3.1 项目地理位置及平面布置.....	9
3.1.1 项目地理位置.....	9
3.1.2 总平面布置.....	10
3.1.3 项目敏感点.....	10
3.2 项目建设内容.....	12
3.2.1 本次项目验收概况.....	12
3.2.2 项目实际建设情况.....	13
3.2.3 项目本次验收产品方案.....	14
3.3 项目原辅材料用量.....	14
3.4 生产设备变化情况.....	15
3.5 工艺流程.....	18
3.6 项目实际建设情况总结	22
3.7 项目水平衡	23
3.8 重大变动和不应通过的情形分析	23
3.8.1 项目重大变动清单分析.....	23
3.8.2 项目不应通过验收的八种情形分析	24
第四章 环保措施落实情况.....	25

4.1 废水防治措施.....	25
4.1.1 环评要求.....	25
4.1.2 落实情况.....	26
4.1.3 小结.....	28
4.2 废气污染防治措施.....	30
4.2.1 环评要求.....	30
4.2.2 落实情况.....	31
4.3 噪声防治措施.....	31
4.3.1 环评要求.....	31
4.3.2 落实情况.....	32
4.4 固废防治措施.....	32
4.4.1 环评要求.....	32
4.4.2 实际落实情况.....	33
4.5 防护距离.....	37
4.6 环境风险及应急调查.....	37
4.6.1 事故应急设施.....	37
4.6.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置.....	38
4.7 环评“以新带老”及存在主要问题整改要求.....	39
4.7.1 环评中以新带老削减要求.....	39
4.7.2 环评要求的整改进度要求.....	39
4.8 环保设施投资及“三同时”落实情况.....	39
4.9 项目土壤和地下水防治措施.....	41
4.9.1 源头控制措施.....	41
4.9.2 污染防治区划分.....	41
4.9.3 地下水和土壤防渗效果.....	42
第五章 环评中环保建议、结论及批复意见.....	43
5.1 环评及批复要求落实的污染防治措施.....	43
5.1.1 环评提出的主要污染防治对策.....	43
5.1.2 环评主要结论与建议.....	43
5.2 审批部门审批决定.....	44
5.2.1 项目审批意见.....	44
5.2.2 审批意见落实情况.....	45
第六章 验收执行标准.....	47
6.1 水污染物排放标准.....	47
6.1.1 废水纳管排放标准.....	47

6.1.2 废气排放标准.....	49
6.2.3 厂界噪声标准.....	51
6.2.4 固废标准.....	51
第七章 监测内容	52
7.1 废气监测方案.....	52
7.1.1 有组织废气监测.....	52
7.1.2 厂界无组织废气.....	52
7.1.3 厂内无组织废气.....	52
7.2 废水监测方案.....	53
7.3 噪声监测方案.....	54
第八章 监测分析方法与质量保证.....	55
8.1 监测分析方法	55
8.2 监测分仪器	57
8.3 检测人员能力.....	58
8.4 质量控制和质量保证	59
8.5 项目校准和精密度情况	59
第九章 验收监测结果.....	60
9.1 生产工况.....	60
9.2 环保设施调试运行效果	63
9.2.1 废水污染物排放监测结果.....	63
9.2.2 废气污染物排放监测结果.....	65
9.2.3 噪声排放监测结果.....	75
9.2.3 噪声排放监测结果.....	76
9.2.4 厂区土壤和地下水监测结果.....	76
9.2.5 监测期间在线监测数据对照	78
9.3 项目污染物排放总量	82
第十章 验收监测结论和建议.....	83
10.1 项目概况.....	83
10.1.1 项目概况.....	83
10.1.2 项目实际建设情况	83
10.1.3 项目实际产品方案.....	84
10.1.4 项目建设情况小结	85
10.1.5 重大变动清单对照.....	85

10.2 环保设施排放监测结果	86
10.3 项目总量情况	88
10.4 建议和要求	88
10.5 总结论	89

一、其他需要说明的事项

二、竣工环境保护验收意见和签到单

三、附图附件

附图

附图 1 建设项目地理位置图

附图 2 项目周边概况及敏感点布置图

附图 3 企业实际平面布置图

附件

附件 1 项目赋码信息表

附件 2 项目环评批复及先行验收意见

附件 3 企业排污许可证

附件 4 企业危废处置协议

附件 5 突发环境应急预案备案

附件 6 验收期间工况说明

附件 7 项目副产标准和销售协议

附件 8 营运期地下水和土壤监测报告

附件 9 项目竣工验收监测报告

附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

第一章 验收项目概况

1.1 企业概况

永农生物科学有限公司成立于 2005 年 1 月 18 日，总部位于杭州湾上虞经济技术开发区，是一家集农药及生物技术研发、生产与服务于一体的高新技术企业。公司前身为始建于 1980 年代的浙江省天台县化学制品厂，2007 年经核准更名为“永农生物科学有限公司”。公司现占地 300 亩，员工 578 人，深耕农化领域四十载，已形成农药制剂、原药合成、生物酶催化技术协同发展的产业格局。业务涵盖农药原药生产、制剂加工及精细化工中间体制造，产品远销全球 50 余个国家和地区，持有 106 个国内农药登记证、123 个国外登记证及多项发明专利，是国家高新技术企业、省“专精特新”企业，拥有省级研发中心和博士后工作站。

公司依托产学研合作平台，与中国农业大学、浙江大学等科研机构建立长期合作关系，通过技术引进与自主创新双轮驱动，推动生物农药、绿色催化等环保技术应用，在减少 VOCs 排放、提升资源利用效率方面成效显著。2023 年完成全流程改造升级，优化污染防控体系，实现清洁化生产与本质安全水平提升。目前形成南北分区运营模式：南区聚焦高附加值农药制剂生产，北区专注原药合成与生物技术研发，通过资源整合持续巩固国内农化行业龙头地位。

永农生物科学有限公司是属于永农集团公司下一个独立的生产基地。目前累计投资超 20 亿元，已启动 IPO 并被纳入上虞区上市辅导企业，今年为上市资料申报关键年，各项工作按节点推进。依托集团技术积累与产业布局，永农生物持续深化绿色工艺研发，以科技创新与环保实践双轮驱动，助力上虞区化工产业高质量发展。

企业目前共审批过 15 个项目，企业现有产品方案、审批及验收情况见下表 1.1-1。

表 1.1-1 企业目前已批产品方案及验收情况 单位：t/a

项目名称	产品名称	设计产量	环评文号	验收意见
年产 1600 吨农药原药及年产 8000 吨高效农药生产制剂	草铵膦原药	800	总局环审 [2006]302 号 264.2 1143.7	部环建验[2008]237 号；一期 800 吨草铵膦及 8000 吨农药制剂验收，二期产品（高效氟吡甲禾灵原药、精吡氟禾草灵原药和氟啶脲原药）已淘汰，在此不再列出 草铵膦原药装置已拆除，以后也不再建设。
	20%草铵膦水剂	4000		
	10.8%高效氟吡甲禾灵乳油	2000		
	15%精吡氟禾草灵乳油	1000		
	5%氟啶脲乳油	1000		
年产 5000 吨高效农药制剂技改项目	除草剂水剂	3200	虞环审 [2007]160 号	虞环建验[2009]33 号；全部建成并通过验收
	除草剂乳油	350		
	除草剂悬浮剂	50		
	杀虫剂水分散粒剂	30		
	杀虫剂悬浮剂	150		
	杀虫剂乳油	760		

项目名称	产品名称	设计产量	环评文号	验收意见
	杀菌剂乳油	50		
	杀菌剂悬浮剂	100		
	可湿性粉（粒）剂	300		
	杀菌剂水乳剂	10		
年产 930 吨高效农药原药技改项目	草铵膦原药	400	浙环建[2011]81 号	浙环竣验[2014]45 号；草铵膦、氨基吡啶酸、氯氟吡氧乙酸酯、二氯吡啶酸等产品已通过“环境保护设施（先行）竣工验收”，炔草酸产品尚未建成 草铵膦原药装置已拆除，以后也不再建设。
	氨基吡啶酸原药	200		
	二氯吡啶酸原药	130		
	氯氟吡氧乙酸酯原药	100		
	炔草酸原药	100		
年产 3380 吨高效农药原药技改项目	草铵膦原药	1200	浙环建[2015]031 号	浙环竣验[2017]9 号；目前已建设 1200 吨/年 97.5%草铵膦铵盐生产线和 1000 吨/年氨基吡啶酸，同时对现有的 1200 吨/年草铵膦、200 吨/年氨基吡啶酸已改造完成，并通过先行验收。其余产品待建。二氯吡啶酸产能已淘汰，其配套中间体四氯吡啶甲酸 1700t/a 仍可生产并直接外售 草铵膦原药装置已拆除，以后也不再建设。
	氨基吡啶酸原药	1000		
	二氯吡啶酸原药	780（0）		
	精草铵膦原药	200		
	双氟磺草胺原药	200		
新增年产 18400 吨高效农药原药技术改造项目	草铵膦原药	5000（4000）	浙环建[2018]49 号	5000 吨/年草铵膦原药产能在“农药原药产品转型升级项目”中调整为 4000 吨/年，目前已经通过自行验收。 草铵膦原药装置已拆除，以后也不再建设。
	螺螨酯原药	1000		在建
	敌草快母药	10000		2021.9.29 通过竣工验收评审。
	氟虫腈原药	500		在建
	肟菌酯原药	500		试生产，同期验收产品
	甜菜安原药	300		2021.9.29 通过竣工验收评审。
	甜菜宁原药	300		2021.9.29 通过竣工验收评审。
	乙氧呋草酮原药	300		2021.9.29 通过竣工验收评审。
	丙硫菌唑原药	300		试生产，同期验收产品
	螺虫乙酯原药	200		试生产，同期验收产品
	联产产品	乙酸乙酯		在后续环评中取消
		氯化铵		取消
		工业磷酸钙		在后续环评中取消
		溴化钠		试生产，同期验收产品肟菌酯的副产品
		磷酸三钠		在后续环评中取消
		乙醇		在后续环评中取消
		农业用硫酸镁		2021.9.29 通过竣工验收评审
农药原药产品转型升级项目	苯噻草酮原药	3000（0）	绍市环备[2020]1 号	高效农药原药技术提升智造项目实施后，苯噻草酮、乙螨唑不再实施。
	咪鲜胺原药	3000		甜菜安、甜菜宁依托 18400 吨农药项目设备建设完成，咪鲜胺、乙螨唑装置也已建设完成，并通过自行竣工验收。
	乙螨唑原药	1000（0）		
	甜菜安原药	600		2021.9.29 通过竣工验收评审（咪鲜胺配套）
	甜菜宁原药	600		
	联产产品	氯化钾		2021.9.29 通过竣工验收评审（乙螨唑配套）
		农用硫酸钾		2021.9.29 通过竣工验收评审（乙螨唑配套）
		农用硫酸铵		高效农药原药技术提升智造项目实施后，产量不再产生。
		硫酸脲		
新增年产 8000 吨高效农药原	精草铵膦原药	3000	虞环建备[2021]11 号	通过自行竣工验收
	咪鲜胺锰盐原药	500		通过自行竣工验收

项目名称	产品名称	设计产量	环评文号	验收意见
药技术改造项目	联苯肼酯原药	1200		老工艺通过自行竣工验收
	溴虫腈原药	2500 (0)		未建，高效植保项目实施后替代。
	麦草畏原药	100		在建
	吡唑醚菌酯原药	200		通过自行竣工验收
	氟环唑原药	200		
	噻虫嗪原药	200		
	啉菌酯原药	100		
	联产产品			未建，高效植保项目实施后不再产生
	亚磷酸	372 (0)		通过自行竣工验收
	硫酸钠	1402		
制剂产品提升改造项目	农药水剂	32000	虞环审[2021]78号	2022.11.2 通过自行验收
	可溶液剂	20000		
	悬浮剂	5000		
	水分散粒剂	200		
	可分散油悬浮剂	300		
	可湿性粉剂	1000		
	水乳剂	300		
	微乳剂	200		
	颗粒剂	1000		
绿色制剂提升项目	农药水剂	14000	虞环审[2022]60号	2022.11.2 通过自行验收
	可溶液剂	70000		
	悬浮剂	5000		
	水分散粒剂	200		
	可分散油悬浮剂	300		
	可湿性粉剂	1000		
	水乳剂	300		
	微乳剂	200		
	颗粒剂	1000		
农药绿色制剂智造项目	精草铵膦可溶液剂	200000	虞环审[2022]68号	2022.11.2 通过自行验收
高效低毒农药及关键配套中间体建设项目	50%精草铵膦母药	10000	绍市环审(2023)38号	2024.8 通过自行验收，其中未建的氨氯吡啶酸尚未验收。
	氨氯吡啶酸原药	6800		在建
	40%敌草快母药	15000		试生产，本次验收。
	螺螨酯原药	2000		在建
	间叔丁基苯酚	800		2024.8 通过自行验收
	二甲胺盐酸盐	438		在建
	副产品	硫酸铵（肥料级）		2024.8 通过自行验收
		硫酸铵（工业级）		在建
		亚磷酸		
		磷酸氢二铵		
高效农药原药技术提升智造项目	苯嗪草酮	3000	虞环建备[2024]1号	2024.8 通过验收
	乙螨唑	1000		已建成，同期验收。
	联苯肼酯	1200		
	副产品	亚硫酸钠		2024.8 通过验收
		氯化铝		
高效植保产品技术提升项目	虫螨腈	2500	虞环建备[2024]24号	试生产，本次验收。
	副产盐酸	5761.8		
新型绿色高端	乙虫腈原药	3000	虞环建备	在建

项目名称	产品名称		设计产量	环评文号	验收意见
原药智造及关键配套中间体项目	灭螨醌原药		500	[2024]47 号	
	氯氨吡啶酸原药		800		
	脲菌酯		3000		
	丙硫菌唑		5000		
	茚虫威		200		
	氯虫苯甲酰胺		100		
	氟啶虫酰胺		100		
	芳基吡唑脒		4000		
	2-氯丙烯脒		720		
	副产品	氨水	745.7		
		硫酸钠	12616.7		
		甲醇	713.4		
		溴化钾	4419.4		
		氯化镁	5256.3		
		硫酸镁	10625		
绿色高效植保产品智造及技术提升项目	茚虫威原药		1200	虞环建备[2025]9 号	在建
	精草铵膦铵盐母药		16000		试生产，同期验收
	副产品	硫酸铵	264.2		
		丙酮	1143.7		

1.2 验收项目概况

1.2.1 验收项目由来

为公司进一步发展，永农公司在 2024 年 7 月申报了“高效植保产品技术提升项目”，并由绍兴市生态环境局上虞分局通过“零土地”备案（虞环建备[2024]1 号），该项目赋码为（项目代码 2401-330604-99-02-571463）。

项目利用现有纬七东路 3 号的厂区进行建设，项目改造、利用现有的标准车间八，以及现有的仓库、罐区和及环保公共设施等，购置反应釜、全自动密闭离心机、干燥器等设备，对产品工艺优化，形成年产 2500 吨虫螨脒原药（不变）的生产能力，年副产盐酸 5761.8 吨；本次项目主要对虫螨脒产品的部分工艺步骤进行技改优化，项目实施后原药产能仍保持在原有审批的产能，不新增农药产能。

项目总投资 1.5 亿元，项目的虫螨脒原药预计年销售收入 4.5 亿元、年上缴税收 3150 万元、年平均利润总额超过 8313.5 万元。

1.2.2 验收项目产品方案

项目产品方案见表 1.2.2-1。

表 1.2.2-1 本项目产品方案 单位：t/a

产品		审批产量	项目实施后产量	备注
农药原药	虫螨腈	2500	2500	
副产品（外售）	副产盐酸	5761.8	5761.8	20%浓度

1.3 本次验收装置建设概况

1.3.1 项目概况

项目名称：高效植保产品技术提升项目

验收产品：虫螨腈原药产品

项目性质：技改扩建

建设单位：永农生物科学有限公司

建设地点：杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 3 号

环评单位及完成时间：浙江锦寰环保科技有限公司，2024 年 7 月

备案部门：绍兴市生态环境局上虞区分局

备案时间及文号：2024 年 7 月 2 日，虞环建备[2024]24 号。

申领排污许可证情况：企业最后一次于 2025 年 4 月 1 日重新申请排污许可证（许可证编号为：913306047707223338001P），排污许可证已包括本次项目验收内容，有效期至 2030 年 3 月 31 日。

1.3.2 本次验收产品建设进度

本次项目验收主要产品为虫螨腈原药

开工时间：2024 年 8 月

竣工时间：2025 年 3 月 31 日

调试时间：2025 年 4 月 1 日

验收监测时间：2025 年 6 月生产基本稳定，达到竣工验收的条件，在 2025.6.25~6.27、2025.7.31~8.1、2025.9.9~9.10、2025.9.15~16 对上述产品进行环保设施“三同时”竣工验收监测。

1.4 验收工作组织情况

1、验收工作组织与启动时间

2025 年 3 月 31 日，装置竣工后，永农生物科学有限公司即成立竣工验收工作小组，启动验收工作，启动验收工作，竣工和调试前企业均按照要求在公司网站进行公示说明（具体详见附件）。

2、验收范围与内容

根据项目建设进度，本次验收为整体验收，包括虫螨腈和副产品盐酸。

表 1.4-1 本次验收范围表 单位：t/a

产品		项目实施后产量	备注	是否列入本次验收
农药原药	虫螨腈	2500		是
副产品（外售）	副产盐酸	5761.8	20%浓度	否

验收内容：标准车间八的虫螨腈原药、副产品盐酸以及对应的配套工程和环保治理措施。

3、监测方案编制

企业于 2025 年 5 月编制《永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目竣工环境保护验收监测方案》。

4、现场验收监测时间

企业于 2025 年 6 月 25~26 日、7 月 31 日~8 月 1 日、2025 年 9 月 10~11 日委托浙江楚迪检测技术有限公司（常规因子）；2025 年 6 月 26~27 日委托江苏至简检测科技有限公司、2025 年 9 月 15~16 日委托绿泰检测服务（常州）有限公司（二噁英因子）开展本次项目的验收监测。

5、验收监测报告形成

浙江楚迪检测技术有限公司于 2025 年 6 月 25 日~26 日、7 月 31 日~8 月 1 日开展验收监测工作，并形成楚迪检测 监 2506265 号、楚迪检测 监 2507532 号、ZJCD2509121 验收检测报告（常规因子）；另外，RTO 出口的二噁英委托江苏至简检测科技有限公司于 2025 年 6 月 26 日~27 日进行监测，检测报告编号为 JSZJ2507026-01 号、绿泰检测服务（常州）有限公司于 2025 年 9 月 15~16 日进行监测，检测报告编号为 LTS25015401。

6、竣工验收监测报告的编制

在取得相应监测数据和基础资料后，在此基础上编制了《永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目竣工环境保护验收监测报告》，供验收审查。

7、竣工验收会议召开

2025 年 10 月 17 日，根据《项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）对本项目进行验收。建设单位特邀 3 位行业专家、验收监测单位等组成验收小组。与会人员现场检查了项目建设情况和环保设施建设与运行情况，听取了建设单位的项目环保执行情况汇报、监测报告编制单位对项目环境保护设施竣工验收监测报告的介绍。并形成了项目验收意见。

第二章 验收依据

2.1 相关法律、法规和规章制度

- 1、《中华人民共和国环境保护法》，1989.12.26 通过，2014.4.24 修订，2015.1.1 施行；
- 2、《中华人民共和国水污染防治法》，中华人民共和国主席令第七十号，2017.6.27；
- 3、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022.6.5；
- 4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26；
- 5、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.2.29 修改通过，2012.7.1 施行；
- 6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.4.29；
- 7、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正），浙江省政府第 388 号令，2021.2.10；
- 8、《浙江省大气污染防治条例》，浙江省第十届人民代表大会常务委员会第四次会议，2003.6.27 通过，2020 年修订后实施；
- 9、《浙江省水污染防治条例》，第十一届浙江省人大常委会第六次会，2008.9.19 通过，2008.9.19 通过，2020.11.27 修订后实施；
- 10、《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2006.3.29 通过，2022.9.29 修订后于 2023.1.1 起实施。

2.2 竣工环境保护验收规范

- 1、中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017.10.1.实施；
- 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号，2017.11.20）；
- 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 2018 年第 9 号，2018.5.15）；
- 4、《农药建设项目重大变动清单》（试行）。

2.3 项目环境影响报告及审批部门审批决定

- 1、《永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目环境影响报告书》备案稿及备案意见（虞环建备[2024]7 号）。

2.4 其他相关文件

- 1、永农生物科学有限公司排污许可证；
- 2、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

- 3、《排污许可证申请与核发技术规范—农药制造工业》（HJ862-2017）；
- 4、《污染源源强核算技术指南农药制造工业》（HJ993-2018）；
- 5、《环境影响评价技术导则 农药建设项目》（HJ582-2010）；
- 6、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ 987-2018）；
- 7、《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ1293-2023）。

第三章 项目建设概况

3.1 项目地理位置及平面布置

3.1.1 项目地理位置

绍兴市上虞区位于浙江省东北部，东经 120 度 36 分~121 度 6 分，北纬 29 度 43 分~30 度 16 分。杭州湾上虞经济技术开发区位于绍兴市上虞区北端曹娥江以东，钱塘江出海口的围垦海涂滩地上。开发区北濒杭州湾，南临盖北镇，紧邻上虞港区。

永农生物科学有限公司厂区位于浙江杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 3 号（厂区中心坐标为东经 120.9141° ，北纬 30.1610° ），项目地理位置见图 3.1.1-1。厂址西侧是浙江绿科安化学有限公司和浙江福源氟化工有限公司，南侧是中心河，东侧是闰土生态园（浙江嘉成化工有限公司），北侧是北塘河及海塘。周边环境概况见图 3.1.1-2。



图 3.1.1-1 企业地理位置图



图 3.1.1-2 企业周边环境概况图

3.1.2 总平面布置

永农公司位于浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区，企业占地 300 亩。

项目总平面布置将整个规划区分为厂前区、生产区、动力辅助区、仓储区、污染物处理区五大部分。厂前区由综合办公大楼、食堂组成，位于厂区东南侧；生产区布置在厂区的中间，其中东区块标准车间和中部标准车间以原药生产为主，西区块以制剂加工及包装车间为主；仓储区布置厂区北侧与中南部，北侧为化工液体储罐区、甲类、乙类物品和剧毒品，中南部仓储区为乙类、丙类物品、包装材料等。污染物处理区域位于厂区东北角，布置有铁碳塔和芬顿装置、臭氧氧化装置和废水综合处理站；废气 RTO 焚烧集中处理装置；固废暂存场所位于厂区东北角。

本次项目虫螨腈产品布置于标准八车间，与环评一致。

3.1.3 项目敏感点

根据现场踏勘，与原环评相比，企业周边环境敏感点与环评一致，敏感点及保护级别见表 3.1.3-1，敏感点和项目厂区位置及距离详见图 3.1.3-1。

1、大气环境敏感点



图 3.1.3-1 项目大气环境评价范围及周边环境敏感点分布图

表 3.1.3-1 项目环境保护敏感点一览表

环境要素	名称	坐标/m		方位	距离(m)	规模	敏感性描述	保护级别	备注
		X	Y						
环境空气及噪声	开发区生活区	296665	3336738	SW	2800	~1000 人	较敏感	大气二级, 噪声 2 类; 保持现有级别, 确保不影响居民日常生活及日常办公	白云宾馆及开发区职工生活区
	镇海村	299013	3337812	S	750	~1900 人	较敏感		
	镇东村	299683	3337157	SE	2100	~2500 人	较敏感		由镇江村及棉场村合并
	丰棉村	299233	3336487	ESS	2100	~3000 人	较敏感		由棉粮村及永丰村合并
	珠海村	297207	3336734	WS	2400	~3000 人	较敏感		
	十六户村	300680	3338175	SE	2400	~4500 人	较敏感		
	联合村	296685	3336468	SW	2800	~2500 人	较敏感		由联围村和四围村合并
	盖北镇区	296596	3335691	SW	3100	~5000 人	较敏感		
地表水	中心河等内河			S	紧邻厂界	—	较敏感	地表水维持现状	—
声环境	厂界及厂界外 200m 范围						一般	声环境 3 类	—

注：表中的“方位”以拟建厂址为基准点，“距离”是指保护目标与厂界的最近距离。

2、土壤环境敏感目标调查

经实地调查，调查评价范围内（厂界外延 1km）为杭州湾上虞经济技术开发区内企业及道路等设施，南侧 1 公里内有部分农田。

3、生态敏感目标调查

该项目厂址位于虞北平原地区，其特点是地势平坦，土壤肥沃，水源丰富，气候温暖，厂区地势较为平坦。项目所在区域为农村环境，植被与森林资源较少，主要为农田林网和经济林，植被类型基本属于人工植被或次生植被，树种比较单一，幼齿林面积所占比重较大。

农业以种植葡萄、榨菜、芥菜等经济作物为主，“上挂葡萄下种菜，效益农业添光彩”是该区域农业经济的显著特色，葡萄栽培已有 60 多年的历史。粮油作物以水稻、油菜为主，此外还有玉米、大豆、小麦、蚕豆、甘薯、蔬菜等。项目拟建地附近无蚕桑养殖。项目评价范围内以种植水稻、小麦、玉米、大豆等农作物为主。

3.2 项目建设内容

3.2.1 本次项目验收概况

项目名称：高效植保产品技术提升项目

验收产品：虫螨腈原药产品

项目性质：技改扩建

建设单位：永农生物科学有限公司

建设地点：杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 3 号

环评单位及完成时间：浙江锦寰环保科技有限公司，2024 年 7 月

备案部门：绍兴市生态环境局上虞区分局

备案时间及文号：2024 年 7 月 2 日，虞环建备[2024]24 号。

申领排污许可证情况：企业最后一次于 2025 年 4 月 1 日重新申请排污许可证（许可证编号为：913306047707223338001P），但在本次涉及产品竣工验收前，排污许可证已包括本次项目验收内容，有效期至 2030 年 3 月 31 日。

验收监测时间：2025 年 6 月生产基本稳定，达到竣工验收的条件，在 2025.6.25~6.27、2025.7.31~8.1、2025.9.9~9.10、2025.9.15~16 对上述产品进行环保设施“三同时”竣工验收监测。

3.2.2 项目实际建设情况

表 3.2.2-1 先行建设内容建设概况表

序号	主项名称		主要内容	实际建设情况
一	主体工程			
1.1	建设内容		对现有已批未建的 2500 吨/年虫螨腈原药生产装置进行技改；项目实施前后产量不变。	与环评一致
二	公用工程			
2.1	给排水系统	给水	项目给水系统利用现有企业已有供水管网。工程水源为城市自来水，水质良好。主要包括生产用水给水系统、生活给水系统、消防水给水系统、冷冻盐水给水系统、循环冷却水给水系统。 (1)水源：生产、消防用水供水水源为自来水，由区水务集团集中通过开发区管网统一供给；生活用水由绍兴市上虞区城市自来水管网供给，经开发区泵站加压至 0.3~0.4MPa。 (2)消防水给水系统：消防用水由厂区临时压力消防系统提供，厂区消防给水系统包括消防水池、两台消防水泵、消防管网、室外消火栓等，消防管网为环形管网，依托现有企业已建成给水系统。	与环评一致
		排水	(1)生活污水系统：生活污水收集进入化粪池处理后经厂区综合污水处理站处理，最终送到上虞污水处理厂处理后外排。 (2)生产废水系统：生产废水主要包括工艺废水、废气处理废水等。其中工艺废水、废气处理废水分质收集、预处理后进入厂区综合污水处理站处理。依托已建成的排水管网。	与环评一致
2.2	循环冷却水系统		循环冷却水系统：项目利用现有车间的循环水，要求供水压力 0.3MPa，供水温度 20~32℃；回水压力约 0.1MPa，回水温度 25~37℃，设施位于各车间顶部。	与环评一致
2.3	供电系统		本项目拟建于杭州湾上虞经济技术开发区内，电力电源由本公司已建设好的 35KV 专用变电所、内部 10kv 供电专线提供。	与环评一致
2.4	冷冻机深冷系统		本工程供冷总冷量由已建设好的四台 100 万大卡螺杆冷冻机组（-15℃）；实际生产中，视产品品种生产用冷量、开工率等情况合理组合使用。	与环评一致
2.5	供热系统（蒸汽）		所需的蒸汽由上虞杭协热电有限公司供给。来自供热管网的蒸汽经减温减压后成为 0.7MPa 和 1.6MPa（低压和中压蒸汽）饱和蒸汽后供各车间使用。根据厂区总体规划要求，进入厂区蒸汽总管为 DN150，接至厂区配汽站（设在动力站）减温减压至饱和蒸汽（压力 0.6MPa，温度 164℃），再通过蒸汽总管输送至各用汽单元。	与环评一致
2.6	贮运系统		利用公司现有已有的甲类仓库一、甲类仓库二、丁类仓库、五金仓库、综合仓库、储罐区。	本次验收涉及的贮运系统与环评一致
三	环保工程			
3.1	废水处理	污水综合处理站	依托现有污水综合处理站，采用厌氧、缺氧、好氧、二沉、除磷、混凝沉淀后纳管，处理能力 3000t/d。	与环评一致
3.2	固废	固废堆场	利用原有固废堆场一座，集中、规范回收固体废物，集中处理，配合项目实施进度适时新建。	与环评一致
3.3	副产	副产品回收	依托各车间生产工序内的配套设备，回收、利用联产的副产品溴化钠。	与环评一致
3.4	废气	RTO 炉	利用现有的 1 台处理能力 6 万 m ³ /h 的 RTO 炉；另有一台处理能力 6 万 m ³ /h 的 RTO 炉备用。	与环评一致

由表 3.2.2-1 可知，项目已建工程均与原环评基本一致。

3.6 项目实际建设情况总结

1、车间布置：本次项目虫螨腈布置于标准八车间，与环评一致。

2、产品方案：本次验收产品虫螨腈及副产盐酸，为整体验收，产品品种和规模均与环评审批一致。

3、设备建设情况：虫螨腈的主要生产装置与环评基本一致。其中主反应的环化、吡咯腈合成、溴化、氯甲基乙醚合成、虫螨腈合成等反应釜基本一致，其他部分精制等辅助设备略有调整，本次报告根据实际情况完善。

4、原辅材料消耗：项目实际原辅材料种类与环评一致，由于是试生产，原辅材料消耗量与环评相比略有增加，但在可控范围内，据了解，随着生产日趋稳定，原辅材料单耗消耗已与环评接近。

5、生产工艺：项目涉及产品主要生产工艺与环评一致；污染物产生情况不变。

6、污染物治理措施：从工艺上看，中间体氯甲基乙醚的废气处理工艺由原有的二级碱喷淋后车间排气筒单独排放，提升为二级碱喷淋后接入厂区 RTO 焚烧系统焚烧后达标排放，减少废气排气筒，建议进一步加强无组织废气的收集及处理，同时强化废气收集及处理措施管理。

7、污染物排放情况：根据核算，实际建设情况的各污染物均在环评审批的排放量范围内，具体详见表 9.3-1。

3.7 项目水平衡




图 3.7-1 项目实际水水平衡图

3.8 重大变动和不应通过的情形分析

3.8.1 项目重大变动清单分析

验收项目在实际生产过程中，与环评相比基本一致，本报告对照《农药建设项目重大变动清单》（试行），从规模、建设地点、生产工艺和和环境保护措施几个方面进行了对照，具体见下表。

表 3.8.1-1 对照农药建设项目重大变动清单符合性分析

序号	项目		实际建设	是否属于重大变动
1	规模	1、化学合成农药新增主要生产设施或生产能力增加 30%及以上。 2、生物发酵工艺发酵罐规格增大或数量增加，导致污染物排放量增加。	1、项目产品产量不超过审批量的 30%以上。 2、项目不新增生产工艺而导致污染物排放量增加。 3、项目不涉及发酵工艺和设备。	不属于
2	建设地点	3、项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点。	企业仍位于原厂区，与环评一致，无须设置环境防护距离。	不属于
3	生产工艺	4、新增主要产品品种，主要生产工艺（备料、反应、发酵、精制/溶剂回收、分离、干燥、制剂加工等工序）变化，或主要原	项目不新增农药产品和产量，主要生产工艺不变，污染物不增加。	不属于

序号	项目	实际建设	是否属于重大变动
	辅材料变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。		
4	环境保护措施： 5、废气、废水处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 6、排气筒高度降低 10%及以上。 7、新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 8、风险防范措施变化导致环境风险增大。 9、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。	5、废气、废水污染物处理与环评比一致，污染物不新增。 6、排气筒高度不变。 7、未新增废水排放口，废水仍为间接排放。 8、风险防范措施不变。 9、危废处置方式不变。	不属于

根据上表可知，永农生物科学有限公司现有企业从规模、建设地点、生产工艺和和环境保护措施几个方面均不构成重大变动。

3.8.2 项目不应通过验收的八种情形分析

参照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号），开展自主验收监督检查，重点关注是否存在不应通过验收的八种情形。本项目参照不应通过验收的八种情形进行对照分析，详细情况见下表 3.8.2-1。

表 3.8.2-1 项目不应通过验收的八种情形对照表

不应通过验收的八种情形	本项目实际建设变动情况	结论
环评要求的环境保护设施未建成、未与主体工程同时投入生产或使用。	本次验收产品废水依托现有废水站，另外废气、危废暂存库、事故应急体系等环境保护设施等可依托现有企业已有污染物治理措施处理达标后排放。	建设项目不涉及不应通过验收的情形
超标超总量排污。	项目总量未超过环评及批复要求。	
发生重大变动未重新报批环评文件。	根据表 3.8.1-1，项目不涉及重大变动。	
建设过程中造成的重大环境污染或生态破坏未完成整改。	项目建设过程中未造成的重大环境污染或生态破坏。	
纳入排污许可管理的项目无证或不按许可证排污。	企业已申领了排污许可证（排污许可证包括本次验收内容）。	
治污能力不能满足主体工程需要。	项目治污能力满足主体工程需要。	
被处罚的违法行为未改正完成。	项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。	
验收报告存在严重质量问题或验收中弄虚作假等。	验收报告不存在严重质量问题，验收中无弄虚作假。	

由上表可知，项目不涉及不应通过验收的情形。

第四章 环保措施落实情况

4.1 废水防治措施

4.1.1 环评要求

表 4.1.1-1 本次项目废水污染源强及预处理汇总表

过程	编号	废水名称	污染物产生情况（mg/L）											主要污染物	治理措施
			核算方法	t/d	t/a	CODcr	氨氮	总氮	氯离子	AOX	三乙胺	甲醛	乙腈		
生产过程	W-1	分层废水	类比法 及物料 平衡法	0.93	277.83	80000	100	150	20%			15600		CODcr、AOX、盐分、 甲醛、杂质等	根据废水站运行情况， 进行脱盐，汽提、芬顿 氧化，进入废水站处置
	W-2	蒸馏废水		19.72	5916.19	2000	260	300		250	2000		1300	CODcr、氨氮、AOX、 杂质等	
	W-3	蒸馏废水		12.59	3778.31	15000	100	150						CODcr、氨氮、AOX 杂质等	汽提、芬顿氧化等预处 理后进入综合废水站
	W-4	蒸馏废水		1.38	412.5	3000	100	150		5000					
	W-5	蒸馏废水		1.77	530.63	5000	100	150		7500					
	W-6	蒸馏废水		8.95	2685.38	15000	700	800	12.90%	2500	5000			CODcr、盐分、AOX、 三乙胺、杂质等	根据废水站运行情况， 进行脱盐，汽提、芬顿 氧化，进入废水站处置
	W-7	分层废水		2.52	756	7000	100	150		5700				CODcr、杂质等	汽提、芬顿氧化等预处 理后进入综合废水站
公用工程	公用工程废水			11.14	3343.1	2701.7	188.4	282.7		215.4	67.3	5.4	0	COD、氨氮、二氯乙 烷、其他杂质等	进入综合废水站
合计				59	17700	8431.0	261.2	323.8		1088.4	1439.8	245.9	434.5		
-	蒸汽冷凝水		/	114	34200		—	—		—	—	—		—	回用至冷却水系统

从上表可以看出部分工艺废水中 CODcr、氨氮、总氮、AOX、三乙胺、乙腈、甲醛、氯离子等盐分相对较高，经过有针对性的预处理后，剩余废水混匀后浓度不高，预处理设施对这些因子还是有一定的处理效率，总体上浓度更低，其中项目废水中盐分较高，企业须根据进入废水站生化池的废水浓度的盐分，对含盐废水进行除盐，保证生化装置正常运行。

4.1.2 落实情况

1、废水收集和集中处理概况

根据现场调查，企业建设了较为完整的污水收集管网、雨水收集管网和循环水管网，可以实现雨污分流、清污分流。厂区雨水管道沿车间四周和主干道铺设，目前主生产车间、储罐区等雨水管道采用明沟铺设，仓库、办公楼等雨水管道采用埋地管道铺设。

针对车间工艺废水，全厂已建立废水分质收集系统，原药生产车间内工艺废水采用固定贮槽或池中罐收集，通过泵、架空管道送污水站集中处理。根据工艺废水特点，建立工艺废水车间分质分流收集制度，对工艺废水在车间进行有效分质收集。

项目废水总体浓度不高，废水收集后直接进入废水站。

2、企业整体废水处理思路

公司新增项目工艺废水特点为 COD_{Cr} 浓度较高、盐分较多，个别工艺废水氨氮及总氮浓度也较高，因此应遵循上述的废水治理思路，通过车间分质收集、预处理+后续废水站集中处理技术方案，降低高浓废水 COD_{Cr} 、有效转化难降解物质（有机磷、有机氮）、除盐去毒提高可生化性，确保后续生化处理稳定运行。具体废水预处理流程框图见图 4.1.2-1。




图 4.1.2-1 项目废水处理流程框图

用原二期处理设施，有机污染物在厌氧池内借助厌氧菌的作用提高废水的可生化性，并去除大部分 COD_{Cr}，再在缺氧池/好氧池内进一步借助好氧菌的作用使废水中剩余有机物污染物得到降解，并进行生物脱氮。厌氧池内挂生物组合填料，缺氧池/好氧池内设置微孔曝气器。好氧池内的混合液回流至缺氧池。好氧池出水进入二沉池，二沉池的污泥部分回流至缺氧池，大部分回流至厌氧池后一段，剩余污泥去污泥池。

二沉池出水再经除磷装置（投加双氧水、除磷剂）处理除磷，处理后废水再进入混凝沉淀池，终沉池内加入药剂，通过混凝沉淀去除部分有机污染物，使废水能够达到外排标准，最终通过排放井达标外排。

4、废水排放口设置

(1)废水排放口

建设单位已设置一个标准化废水排放口，有污水排放明渠，设有标识牌和明渠测流段，并贴白色瓷砖。

(2)在线监测装置

建设单位厂区污水排放口已安装有废水排放在线监测系统，废水在线监测系统监测指标包括流量、pH、COD、氨氮、总磷等指标，并与绍兴市生态环境局上虞分局进行了联网。

(3)雨水排放口

永农厂区按照规定设置了雨水排放口，在雨水排放口前端设有截至的三通阀门，采用手动/自动控制阀，阀门关闭后，管道内的初期雨水或事故废水可切换至厂区事故应急池（共 2 个，容积合计为 600m³）。当雨水超标时，通过关闭雨水沟阀门，启动水泵可将雨水的超标废水送污水处理站处理。

(4)厂区内做好雨污分流、清污分流、污污分流，车间生产废水分质分类明管高架输送，标注统一颜色、废水类别及流向。污水外排管道在厂区内实现明管化。清污管线必须明确标志。企业各类废水做到应纳尽纳。

4.1.3 小结

废水处理措施按环评及批复要求进行了落实。实施了清污分流、雨污分流，在车间废水分质分流收集的基础上，对高浓度工艺废水进行预处理，降低废水的含盐量、氨含量并降解大分子有机物，再一并进入厂区综合废水处理系统（污水处理站）处理后达标纳管。厂区共设有标准化污水排放口和雨水排放口，污水排放口安装有在线监测系统。采取地面硬化、防腐处理，加强废水收集管理等避免地下水及土壤污染的措施。

附：永农公司废水处理措施图片：



二效蒸发装置



组合沉淀池



芬顿氧化装置 1



芬顿氧化装置 3



芬顿氧化装置 3



新生化池

4.2 废气污染防治措施

4.2.1 环评要求

环评中本项目涉及产品的废气防治措施情况详见表 4.2.1-1。

表 4.2.1-1 项目环评要求的废气处理措施

产品	编号	产生工序	废气名称	处置方式
虫螨腈	G-1	氯甲乙醚合成	甲醛、乙醇、氯化氢	冷凝+二级碱喷淋+车间排气筒（编号未定）
	G-2	分层	乙醇、甲醛、氯化氢	
	G-3	环化反应	乙腈、氯化氢、三氯化磷	冷凝+二级碱喷淋+二级水喷淋+ RTO 装置+二级碱喷淋+1#排气筒（DA001）
	G-4	吡咯腈合成	乙腈、三乙胺、氯化氢	冷凝+酸喷淋+二级水喷淋+ RTO 装置+二级碱喷淋+1#排气筒（DA001）
	G-5	蒸馏	乙腈	
	G-6	水解	乙腈、氯化氢	
	G-7	水洗离心	氯化氢、乙腈	
	G-8	萃取分层	氯化氢、二氯甲烷、乙腈	冷凝+树脂吸附+二级碱喷淋+二级水喷淋+ RTO 装置+二级碱喷淋+1#排气筒（DA001）
	G-9	精馏	二氯甲烷、乙腈	
	G-10	中和分层	三乙胺、二氯甲烷	
	G-11	汽提	二氯甲烷、三乙胺	冷凝+酸喷淋+二级水喷淋+ RTO 装置+二级碱喷淋+1#排气筒（DA001）
	G-12	沉淀、压滤	二氯甲烷、三乙胺	
	G-13	浓缩除盐	三乙胺	
	G-14	浓缩除盐	三乙胺	
	G-15	精馏	二氯甲烷、三乙胺	
	G-16	溴化反应	乙醇、溴化氢	冷凝+二级碱喷淋+二级水喷淋+ RTO 装置+二级碱喷淋+1#排气筒（DA001）
	G-17	脱溶	乙醇	
	G-18	结晶	乙醇	
	G-19	离心	乙醇	
	G-20	乙醇蒸馏	乙醇	
	G-21	精馏	乙醇	冷凝+酸喷淋+树脂吸附+二级水喷淋+ RTO 装置+二级碱喷淋+1#排气筒（DA001）
	G-22	回流分水	二氯乙烷	
	G-23	蒸馏	二氯乙烷	
	G-24	虫螨腈合成	三乙胺、二氯乙烷	
	G-25	水洗分层	二氯乙烷	
	G-26	中和蒸馏	二氯乙烷、氯化氢	
	G-27	过滤	氯化氢	
	G-28	中和分层	三乙胺	
	G-29	蒸馏	三乙胺	
	G-30	三乙胺干燥	三乙胺	
	G-31	蒸馏溶解	甲醇、二氯乙烷	冷凝+二级水喷淋+ RTO 装置+二级碱喷淋+1#排气筒（DA001）
	G-32	结晶	甲醇	
	G-33	离心	甲醇	
	G-34	蒸馏	甲醇、二氯乙烷	
	G-35	精馏	甲醇	
	G-36	重结晶	甲醇	
	G-37	离心	甲醇	
	G-38	烘干	甲醇	
公用工程		储罐区	酸性气体	呼吸阀+水封/碱喷淋塔

产品	编号	产生工序	废气名称	处置方式
			其他有机废气	氮封+呼吸阀+三级喷淋+二级碱喷淋+二级水喷淋+ RTO 装置+二级碱喷淋+1#排气筒 (DA001)
			液碱	直接放空
		RTO 焚烧尾气	HCl、氮氧化物、二氧化硫、VOCs 等	二级碱喷淋后外排 (DA001)
		污水站废气	氨气、硫化氢、臭气等	低浓废水废气：碱喷淋+两级次钠喷淋+排气筒
				高浓废水废气：二级碱喷淋+二级水喷淋+ RTO 装置+二级碱喷淋+1#排气筒 (DA001)
		树脂脱附尾气	VOCs	冷凝+二级碱喷淋+二级水喷淋+ RTO 装置+二级碱喷淋+1#排气筒 (DA001)
		桶装物料上料	VOCs	各车间设置桶装物料上料区，废气收集后就近接入废气管线
			残液/残渣下料	设置小隔间和小风量收集措施，经收集后废气接入 1#废气焚烧装置处理 (DA001)
固废暂存区废气： 固废暂存区废气收集后接入固废暂存场所废气专用处理装置，无需 24h 连续开启。				

根据上表可知，原环评要求中间体氯甲基乙醚的废气经二级碱喷淋后+新增排气筒排放。

4.2.2 落实情况

经现场调查，项目实际废气处理设施较环评优化。废气由中间体氯甲基乙醚的废气由二级喷淋提升为多级水喷+碱喷淋后接入厂区 RTO 焚烧系统焚烧，由于项目气量较小，对于后端 RTO 的废气处理压力基本不变。经监测，现有企业 RTO 焚烧炉也能做到达标排放。建议进一步加强无组织废气的收集及处理，同时强化废气收集及处理措施管理。

4.3 噪声防治措施

4.3.1 环评要求

项目的主要噪声源为电机、冷动机、离心机、各类风机以及生产过程中一些机械转动设备。为确保厂界达标，在此针对项目特征提出如下建议：

1、在厂区的布局上，应把噪声较大的车间布置在远离厂内生活办公区的的地方，同时应在其内壁和顶部敷设吸声材料，墙体采用双层隔声结构，窗采用双层铝固定窗，门采用双道隔声门，以防噪声对工作环境的影响。内部装修时应考虑尽量采用吸音、隔音好的材料，并应考虑用双层门窗。

2、在设计和设备采购阶段下，充分选用低噪声的设备和机械，对循环水泵、空压机、风机等高噪声设备安装减震装置、消声器，设立隔声罩；对污水泵房采用封闭式车间，并采用效果较好的隔音建筑材料。

3、在噪声较大的岗位设置隔声值班室，以保护操作工身体健康。

4、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

5、对空压站和冷冻站房等高噪声设备要建立良好隔声效果的站房，安装隔声窗、加装吸声材料，避免露天布置。

6、加强厂内绿化，在厂界四周设置 10~20m 的绿化带以起到降噪的作用，同时可在围墙上种植藤本植物，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

7、为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。

4.3.2 落实情况

项目厂区建设进行了合理布局，生产区和办公区进行了明显的分区建设；车间等高噪声区尽可能布置在厂区中央；对高噪声设备安装了基础减震，并采用了封闭车间；加强了设备的维护，确保设备良好正常运行；项目周边无声环境敏感点，项目对声环境影响较小；厂区内及四周进行了一定的绿化。项目基本已落实环评中的治理措施要求。

4.4 固废防治措施

4.4.1 环评要求

环评中本项目固废防治措施情况详见表 4.4.1-1。

表 4.4.1-1 涉及产品的生产过程危险废物产生情况 单位：t/a

来源	固废名称	产生工序	形态	主要成分	废物代码	产生量	委托外运处置
虫螨腈	盐渣	压滤	固体	亚磷酸钙、氯化钠、杂质等	263-008-04	1781.25	委托有资质单位（绍兴凤登）综合利用
	盐渣	离心	固体	氯化钠、水、杂质等	263-008-04	2347.88	
	精馏残液	精馏	液体	二氯甲烷、乙腈、杂质等	263-008-04	73.69	委托焚烧处置
	蒸馏残液	蒸馏	液体	溴化钠、有机物、水、杂质等	263-008-04	620.63	
	滤渣	过滤	固体	有机物、水、杂质等	263-008-04	6.00	
	蒸馏釜残	蒸馏	液体	虫螨腈、二氯乙烷、甲醇、杂质等	263-008-04	937.50	
公用工程	盐渣	废水预处理	固体	盐分、水、杂质	263-008-04	500	委托综合利用
	废树脂	废气吸附、工艺除杂	液体	溶剂、杂质	263-010-04	10	
	废有机溶剂	废气冷凝	固体	树脂、杂质	263-008-04	500	委托焚烧处置
	危险化学品废弃包装桶（袋）	原辅材料拆包	固体	包装桶	900-041-049	5	
	一般化学品废弃包装桶（袋）	原辅材料拆包	固体	编织袋	/	10	委托综合利用

表 4.4.1-2 环评中固废防治措施情况表

类别	环评要求
固废方面	项目生产过程中产生固废均为危险固废。对于危险固废，在厂内暂存期间，企业应该严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2023）建造专用的危险废物暂存场所，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。对相应的暂存场应建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其他生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。
	固体废弃物在储存的过程中应妥善保管，并有专人管理。要设置足够容积的临时堆场。堆放场所应做水泥地面，并设有排水沟，以便废渣中渗出的水纳入污水处理设施。危险固废委托资质单位处置。
	按照 GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》执行分类收集和暂存，本项目所有废物都必须储存于容器中，容器应加盖密闭，存放地面必须硬化且可收集地面冲洗水。
	要求在固废产生点位、固废暂存场所各放一本台账，分别记录产生点位的固废产生量、转移量，固废暂存场所固废的暂存量、转移量和自行处置量。

4.4.2 实际落实情况

1、危险废物包装要求

企业为满足由《危险废物贮存污染控制标准》中对危险废物的包装和储存要求，危险废物储存及包装方式如下：

表 4.4.2-1 项目危险废物储存过程危害特性及包装方式


污染源	危险种类	储存过程危害特性	包装方式	暂存方式
各生产车间	工艺废渣	滤渣和工艺固废残留物有一定量的机废气挥发，泄漏会造成环境风险	密闭出料间内，采用专用密封集装袋（吨袋）密封包装	暂存于危废仓库中
	废溶剂、有机釜底液等高浓废液、废水	一定量的机废气挥发，泄漏会造成环境风险	密封桶装	
环保治理设施	废吸附树脂	吸附有工艺过程残留物，散落会造成环境风险	内塑外编包装袋密封包装	分类暂存于固废库内的危废暂存间中，由有资质危废处置单位定时清运
	污水站污泥	恶臭和泄漏	内塑外编包装袋密封包装	
	废滤袋	有机废气挥发，散落泄漏	内塑外编包装袋密封包装	

由上表可知，项目各类危废储存和包装方式均满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关的要求，项目各类危险废物在转运过程中不会产生二次污染。


2、固废收集、贮存设施

企业现有危废暂存库 1 座，位于厂区东北侧，因此现有危废暂存库仍满足需求。另有一般固废暂存库 1 座，一般固废暂存场所面积约 50m²，位于厂区东北侧。目前危废库地面经硬化、防渗和防腐处理，四周设有防渗漏沟，并接入了应急池，应急池由应急泵打到污水处理池。贮存仓库为室内密封仓库，设有大门并上锁。固体危废袋装后暂存于危废暂存间内，液体危废袋装后盛装于塑料桶内或铁桶内，定期外运处置。危废暂存间设置有危废标识牌。


现有危废暂存仓库布置如下：



老危废暂存库分区一示意图



老危废暂存库分区二示意图



老危废暂存库分区三示意图

危险废物暂存场所基本情况详见下表。

表 4.4.2-1 建设项目固体废物贮存场所（设施）基本情况表

序号	贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废暂存库	废液、盐渣、 废渣等	HW04 HW49	263-010-04 263-008-04、 900-032-36、 900-249-08、 900-041-49 等	364m ²	袋装、桶 装	大于正 常生产 一个月 产生量	不超过 一年

企业采取加大清运次数，减少库存的方式，企业目前实际的危废周转周期不超过半个月，设置专人进行危废的管理和转移过程。所以企业两个危废库能满足最大 2 个月清运一次的要求。现状危废暂存库可满足本项目危废暂存需求。

3、危废暂存库照片



5、固废管理制度

建设单位编制有《永农生物科学有限公司固体废弃物管理制度》；建议建设单位进一步完善相关台账管理制度，做好危险废物暂存及处置管理，确保危险废物暂存及处置安全。

4.5 防护距离

根据环评及批复，本项目无需设置大气环境保护距离和卫生防护距离，企业周边最近敏感点在 750 米之外，所以项目的实施对周边敏感点影响较小。

4.6 环境风险及应急调查

4.6.1 事故应急设施

1、事故应急设施

针对环境风险源，项目依托企业现有 2 座事故应急池，分别位于厂区东北角（300m³）、东南角（300m³），厂区事故应急池总容积为 600m³，根据应急预案计算，能够满足事故应急需要。

2、事故风险预防管理制度

企业已建设完备的环境风险事故应急预案组织体系，编制了《永农生物科学有限公司突发环境事件应急预案》，并经绍兴市生态环境局上虞分局备案，备案编号：330604-2025-105-H。

3、雨水排放口

企业已设立雨水收集池（100m³）并设有切断阀，保证初期雨水不外排。另外在危废仓库、污水处理站等重点区域设置有防渗措施。



事故废水收集池



厂区事故应急池水泵



厂区雨水收集池



厂区雨水排放口

4.6.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

企业已按照相关要求，对排污口规范化设置，设置了相应标识标牌，雨水排放口设置了自动监测。废气处理装置设置了永久性采样口，并搭建了采样平台。



厂区污水标准化排放口



雨水排放口及自动监测房



RTO 废气采样平台



废气排放口标识

4.7 环评“以新带老”及存在主要问题整改要求

4.7.1 环评中以新带老削减要求

1、环评报告中以新带老要求

本次项目主要是对企业在 2021 年备案通过的“新增年产 8000 吨高效农药原药技术改造项目”（虞环建备[2021]11 号）报告书上的年产 2500 吨溴虫腈（虫螨腈）产品进行技改提升，该装置未建设。本次项目的技术提升中，本次涉及变化的技改部分主要针对对氯苯甘氨酸为起始原料，拟对环化、吡咯腈合成、溴化反应、氯甲基乙醚中间体合成、虫螨腈合成工序的工艺技术及设备进行优化提升。

2、实际落实情况

根据现场踏勘及调查了解，虫螨腈建设过程中已完成技改提升，环评中要求的“以新带老”措施已落实。

4.7.2 环评要求的整改进度要求

环评中要求的整改内容及完成情况。

表 4.7-2 要求整改内容汇总及整改措施完成情况

序号	检查问题	整改要求	整改措施	责任人	投入	完成情况
1	企业危废仓库面积偏小，本项目实施后无法满足危废暂存需要。	新增危废暂存库	通过本次项目，在甲类仓库二新增一个 225 平方的危废暂存间，用于危废暂存。	沈培峰	50 万元	实际企业通过缩短危废暂存周期，现有危废暂存库能满足危废暂存要求，所以暂未扩建
2	现有废水除磷装置未加盖。	除磷装置进行加盖。	对现有废水除磷装置进行加盖，废气收集处理。	沈培峰	30 万元	已完成
3	企业废水站废气管线破损，废气无法有效收集。	更换破损管线。	更换破损管线。	沈培峰	30 万元	已完成
4	企业树脂吸附罐内树脂老化，部分存在堵塞，废气吸附效率不佳。	三个树脂吸附罐内的树脂进行筛选，更换堵塞或失效的树脂。	三个树脂吸附罐内的树脂进行筛选，更换堵塞或失效的树脂。定期监测吸附效率。	沈培峰	30 万元	已完成
5	企业厂区老车间周边雨水沟较浅，雨水沟内积水严重。	要求企业合理布设雨水管线，适当增加部分雨水沟深度并完成加盖。	雨水沟已完成部分整改，本年底配合厂区建设进行整改，并对雨水沟进行清理，保持沟内干净整洁，无积水。	孟川	100 万元	已完成
6	企业厂区内各种物料、吨桶、废弃物堆放杂乱，部分吨桶放置在雨水沟上方，很大隐患。	要求企业合理规划各类物件露天放置位置，按要求进行堆放。	1、加强内部管理，雨水沟边严禁堆放物料桶； 2、露天堆放的物件做好防护措施。	李世贤	5 万元	已完成

4.8 环保设施投资及“三同时”落实情况

企业根据“三同时”原则，建设项目防治污染和与项目的主体工程同时设计、同时

施工、同时投产使用。项目环保设施投资费用见表 4.8-1。

表 4.8-1 项目环保设施投资费用 单位：万元

类别	序号	治理设施或措施	数量	治理对象（主要内容）	安装部位	环保投资
废气	1	冷凝器+树脂吸附等	若干套	标准车间八废气	标八车间	100
	2	一级水喷淋+2#排气筒	1 套	中间体生产制备	标准八车间	
	3	RTO 焚烧+1#30m 排气筒	1 套	除单独处理的废气外 其余均接入	厂区东北角	
废水	1	废水 PBR 预处理装置	150t/d	现有企业高浓度废水	厂区北侧	400
噪声	1	减振、隔音系统	/	泵、风机、电机等	装置区	50
固废	1	一般固废堆场（已建成）	1	一般包装材料	厂区西侧	10
	2	危险固废堆场（在建）	1	危险废物	甲类仓库 2	60
环保分析实验室	分析仪器等污水站				污水站	10（折算）
环境风险应急设备	各类应急设备等（按比例折算）				应急救援站	10（折算）
合计					投资	640

项目环保投资 640 万元，总投资 1.5 亿元，环保投资占总投资的 4.3%。

永农生物科学有限公司根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，基本落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

永农生物科学有限公司在建设过程中执行了国家建设项目相关的环境管理制度，建立了相应的环境保护管理档案和规章制度，工业固体废物均按规定进行处置，建设项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况一览表见表 4.8-2。

表 4.8-2 环保设施环评、初步设计、实际建设情况一览表

类别	治理对象	环评治理设施或措施	实际建设情况	三同时落实情况
废气	间叔丁基苯酚	经过冷凝预处理后接入 RTO 装置	与环评比有优化提升	已与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
	储罐区废气	经收集后进入 RTO 焚烧装置焚烧	与环评一致	
	废水站废气	收集后进入 RTO 装置处理	与环评一致	
废水	工艺废水	车间预处理后，经厂区污水处理站处理后纳管，经上虞污水处理厂处理达标排放	与环评一致	
	公用工程废水			
	生活污水			
噪声	生产设备	对高噪声设备底座安装减振垫，高噪声设备尽量安装在车间中央，减少噪声影响	与环评一致	
固废	一般废包装材料	外售物资回收单位回收	与环评一致	
	危化品废包装材料	委托有资质单位处理	委托有资质单位处置	
	残渣、滤渣等	委托有资质单位处理		
	生活垃圾	环卫部门清运	与环评一致	

企业根据“三同时”原则，建设项目防治污染和与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

4.9 项目土壤和地下水防治措施

企业为化工企业，在原辅材料及产品的储存、输送、生产和污染处理过程中，各种有毒有害原辅材料、中间物料、产品及污染物有可能发生泄漏（含跑、冒、滴、漏），如不采取合理的管理和防治措施，则污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水环境。针对项目可能发生的土壤、地下水污染，企业在车间、废水站、储罐等建设过程中就已对土壤、地下水污染防治措施进行了防护。主要包括如下措施：

4.9.1 源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成土壤、地下水污染。

4.9.2 污染防治区划分

主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理。末端控制采取分区防渗的原则。

1、地面防渗工程设计原则

①采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体环境不发生明显改变。

②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

④防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

2、防渗方案设计标准

根据厂区内各区域可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区主要划分为一般污染防治区和重点污染防治区。

重点污染防治区：企业重点防渗区主要为生产车间、磷资源化处置中心、储罐区。

一般污染防治区：企业一般防渗区主要为乙类仓库和丙类仓库。

污染区防治防渗方案设计可参照下列标准和规范：

①对于污染防治区，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）进行设计。

②对于基本上不产生污染物的厂前区、道路等，不采取专门针对地下水污染的防治措施。

4.9.3 地下水和土壤防渗效果

根据企业历年来对厂区内地下水、土壤等进行的监测，厂区地下水和土壤无恶化的趋势，详见附件 8。

第五章 环评中环保建议、结论及批复意见

5.1 环评及批复要求落实的污染防治措施

5.1.1 环评提出的主要污染防治对策

本项目环评污染防治措施要求详见表 5.1.1-1。

表 5.1.1-1 环评中污染防治措施情况表

类别	环评要求
废水处理	1、厂区内做好废水收集工作，做到雨污分流、清污分流、污污分流，严禁废水直接排入总排放口。同时要求企业清污管线必须明确标志，高架铺设，并设有明显标志。 2、项目应加强清污分流、雨污分流，雨水口通过雨水口外排，雨水口设明显的标志，并安装雨水口应急闸门、应急泵，当雨水超标时，通过关闭雨水沟阀门，启动水泵可将雨水的达标废水送污水处理站处理。 3、企业污水站应按规范化设置污水排放口，并应安装在线监控系统并与绍兴市生态环境局联网，同时已设置废水采样口并设立明显的标志牌，在线监测系统对水量、pH、COD _{Cr} 、氨氮、总磷进行在线监测。 4、高浓废水进入车间废水预处理站处理后，再与其他废水进入厂区废水站（合计处理能力为 3000t/d）进行处理；并最终纳入上虞污水处理厂二期。
废气处理	1、源头控制：根据不同排放源，设置不同集气方式；采用计量泵投料，或计量泵+高位槽投料；桶装液体物料要求采用专用上料装置进行上料，设废气收集措施；液体投料，反应釜呼吸口均接入废气处理系统内；固体投料要求采用专用固体投料装置进行投料，对投料废气进行收集处理。 2、废气经水喷淋/酸喷淋/碱喷淋后，进入 RTO 焚烧处置。 4、现有企业应配备手持式 VOC 气体检测仪器，环评要求企业日常开展泄漏巡检并成为制度，及时查漏、堵漏，减少此类泄漏量不大、但排放点极多的小型泄漏问题。
噪声方面	合理厂区平面布置，选用低噪声设备和机械，对风机、水泵等高噪声设备设置隔声房；高噪声设备安装时采用减振垫，或在其四周挖设防震沟以增加缓冲作用；加强厂内绿化，加强厂区内运输车辆管理。
固废方面	1、项目生产过程中产生固废为危险固废。对于危险固废，在厂内暂存期间，企业应该严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建造专用的危险废物暂存场所，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。对相应的暂存场应建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其他生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。 2、固体废弃物在储存的过程中应妥善保管，并有专人管理。要设置足够容积的临时堆场。堆放场所应做水泥地面，并设有排水沟，以便废渣中渗出的水纳入污水处理设施。危险固废委托资质单位处置，副产品外面综合利用。 3、按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》执行分类收集和暂存。

5.1.2 环评主要结论与建议

1、总结论

永农生物科学有限公司年高效低毒农药及关键配套中间体建设项目建于杭州湾上虞经济技术开发区现有厂区内，项目建设符合生态功能区规划和规划环评的要求，排放的污染物符合国家、省、规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标要求，从预测结果来看本次项目实施后所造成的环境影响叠加本底值后周围环境符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求，对周边环境的影响不大。

项目建设符合城市总体规划和城镇总体规划；符合国家的产业政策；采用的工艺和设备符合清洁生产要求；公众调查满足相关要求，广大群众和企业对现有企业及项目的建设还是比较关心支持的；本项目实施后经济效益较好，有利于当地的经济发展，增加当地就业机会。

本报告认为，从环保角度分析本次项目在拟建厂址建设是可行的。

2、建议

(1)厂内设专职或兼职环保管理人员，制定相应的环境管理制度，建立环境监督员制度，加强员工环保意识教育，使项目各项环保措施得到切实执行。

(2)建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

(3)企业应加强设备的日常维护工作及日常生产管理工作，最大限度的防止出现“跑、冒、滴、漏”现象发生。一旦出现事故性排放，应立即采取相应的应急措施。

(4)环评要求企业落实本环评提出的各项污染物治理措施，加强管理，及时维修设备，一旦因企业设备故障等各类原因而导致污染物超标排放或造成环境污染纠纷事故时，企业应立即停产整顿，直至满足国家相关法律法规要求。

5.2 审批部门审批决定

5.2.1 项目审批意见

永农生物科学有限公司：

你单位于2024年7月12日提交申请备案的请示、《永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目环境影响报告书》(以下简称环境影响报告书)、《永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目文件备案承诺书》、信息公开情况说明等材料悉，经形式审查，符合受理条件，同意备案。你单位应严格依照《环境影响报告书》中提出的污染防治措施和风险防范措施，在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保项目建设运营过程中的环境安全和社会稳定。项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，并纳入本项目安全预评价，经相关职能部门审批同意后方可实施。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，依法落实项目环保设施竣工验收工作。

绍兴市生态环境局

2024年7月12日

5.2.2 审批意见落实情况

本报告对照批文中废水、废气、噪声、固废相关要求就项目审批意见的落实情况进行分析，详见表 5.2.2-1。

表 5.2.2-1 项目审批意见落实情况符合性一览

序号	审批要求	项目实际情况	是否符合
1	落实废水污染防治措施。厂区实行雨污分流，清污分流，排污管道须采用架空管或者明沟明渠形式。按照“分类收集、分质处理”的原则，根据废水特征污染因子特点，针对含有不同特征因子的高浓度废水单独收集后分别采用浓缩蒸发、汽提、铁炭芬顿氧化等预处理措施（原有含氟虫腈产品设置车间单独预处理装置），预处理后与其他废水一并接入厂区综合污水处理站（新建 4500m ³ /d 处理能力的污水处理站，备用 2000m ³ /d 原污水处理站）处理达标后纳入园区管网，送绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司集中处理达标后外排。项目废水纳管水质按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《杂环类农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2008）等标准执行，具体按《环境影响报告书》提出的限值要求进行控制。做好厂区相关区域的防渗防漏措施，防止对地下水、土壤的污染。	实际已落实环评要求的废水污染治理措施，厂区实行雨污分流，清污分流，排污管道须采用架空管或者明沟明渠形式。本次验收的废水产生量仍在原有废水站的处理能力范围内，经检测能做到达标排放。做好厂区相关区域的防渗防漏措施，防止对地下水、土壤的污染。	符合
2	落实废气污染防治措施。废气应分类收集处理，规范设置排气筒和标准化取样平台。项目精草铵膦、螺螨酯、敌草快装置生产线废气以及储罐区有机废气、污水站高浓度废水废气、树脂脱附尾气等公用工程废气分别经预处理（冷凝/布袋除尘/喷淋吸收/降膜吸收/树脂吸附等）+末端 RTO 装置+二级碱喷淋处理后通过排气筒排放；氨氯吡啶酸生产线含氮碱性废气采用冷凝+二级酸吸收+一级水吸收处理后通过排气筒排放；氨氯吡啶酸生产线酸性废气采用冷凝+二级碱喷淋处理后通过排气筒排放；间叔丁基苯酚生产线废气采用冷凝+活性炭吸附处理后通过排气筒排放；污水站低浓度废气采用碱喷淋+两级次钠喷淋处理后通过排气筒排放。各类废气污染物经有效处理后，应达到《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等相关限值要求；具体限值参见《环境影响报告书》要求。排气筒高度须符合规定要求。加强设备、储罐密闭性，减少无组织废气排放。本项目无需设置大气环境防护距离。	项目间叔丁基苯酚生产线废气以及储罐区有机废气、污水站废水废气等公用工程废气分别经预处理+末端 RTO 装置+二级碱喷淋处理后通过排气筒排放；污水站低浓度废气采用碱喷淋+两级次钠喷淋处理后通过排气筒排放。	符合
3	落实固废污染防治措施。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则和全域无废城市建设要求，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险废物分类收集、堆放、分质处置，实现资源的综合利用。项目产生的蒸发盐渣、发酵滤渣、滤渣、蒸（精）馏残液（渣）、废硅藻土等危险废物应控制在 13563.2 吨/年，并委托相关有资质单位安全处置；一般工业固废应控制在 50 吨/年以下，并委托相关有资质单位安全处置；生活垃圾委托当地环卫部门统一处理。危险废物在厂区内暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。一般工业固废贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。你公司副产品应达到相应标准，其杂质指标应达到环评报告提出的控制限值，不得增加拟利用该副产品作为生产原料所造成的环境污染和环境风险。项目若涉及新化学物质的生产、使用的，须在项目投运前按有关规定完成登记申报。	项目危废均按照要求进行处置。副产按照要求进行外售。	符合
4	落实噪声污染防治措施。合理设计厂区平面布局，选用低噪声设备，落实好降噪减振隔音措施，加强设备的维护保养，加强厂区绿化，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。	企业厂界能达标排放。	
5	严格落实污染物排放总量控制措施及排污权交易制度。	项目总量均已落实和购	

序号	审批要求	项目实际情况	是否符合
	本项目实施后你公司污染物外排环境量控制值为：废水排放量 ≤ 115.98 万吨/年、COD ≤ 92.784 吨/年（纳管量 579.9 吨/年）、氨氮 ≤ 17.397 吨/年（纳管量 40.594 吨/年）、二氧化硫 ≤ 5.92 吨/年、氮氧化物 ≤ 28.15 吨/年、VOCs ≤ 78.2 吨/年、工业烟粉尘 ≤ 21.478 吨/年。本项目污染物总量控制值为：废水排放量 ≤ 27.15 万吨/年、COD ≤ 21.72 吨/年（纳管量 135.75 吨/年）、氨氮 ≤ 4.072 吨/年（纳管量 9.503 吨/年）、二氧化硫 ≤ 1.08 吨/年、氮氧化物 ≤ 5.04 吨/年、VOCs ≤ 13.007 吨/年、工业烟粉尘 ≤ 2.61 吨/年。你公司须按我局上虞分局总量平衡方案意见落实项目主要污染物排放总量来源；并按照承诺，在落实项目污染物总量来源前，项目不得投产；其他污染物排放总量按《环境影响报告书》中明确的总量进行控制。	买。	
6	落实环境风险防范与应急措施。你公司应编制环境风险防范及突发环境事件应急预案，并报我局上虞分局备案。突发环境事件应急预案应与项目所在地政府和相关部门的应急预案相衔接，定期开展应急演练，设置事故应急池。项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，并纳入本项目安全预评价，经相关职能部门审批同意后方可实施。有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。你公司应按照安全生产管理要求运行和维护污染防治设施，建立安全生产管理制度，落实安全生产责任。	企业已修编突发环境应急预案并在调试和竣工验收前备案，并按照要求定期进行演习。配备事故应急池。 污染物治理措施均利用原有，已按照要求进行评价。	
7	你公司须依法重新申领排污许可证，按证排污，并建立环境管理台账记录制度。你公司须按照国家有关规定设置规范化污染物排放口，并设置标志牌；依法开展自行监测，并保存原始监测记录。你公司应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，安装的 pH、化学需氧量、氨氮在线监测装置、刷卡排污自动控制系统等自动监测设备应与生态环境部门联网。	企业已重新申领排污许可证，并按照要求进行检测和在在线装置要求。	
8	建立健全项目信息公开机制，按照原环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发〔2015〕162 号）的要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。	按照要求进行公示。	

由表 5.2.2-1 可知，本次项目建设基本落实了审批意见中的相关条款要求。

第六章 验收执行标准

6.1 水污染物排放标准

6.1.1 废水纳管排放标准

与原环评相比，原环评要求企业废水纳管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，其中氨氮、总磷纳管标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/ 887-2013)“其他企业”的规定 35mg/L、8mg/L。

在项目建设期间，生态环境部颁布了《农药工业水污染物排放标准》(GB21523-2024)，该标准属于行业标准，永农公司已实施了该标准，所以本次验收时以最新的排放标准为准。

1、生产废水

本项目废水经厂区内污水站预处理达到纳管标准后送入上虞污水处理厂集中处理，达标处理后排入杭州湾。企业属于农药行业，根据《农药工业水污染物排放标准》(GB21523-2024)，项目纳管排入污水集中处理设施，所以执行间接排放标准限值；根据标准要求，标准已做规定的污染物项目，可以制定严行业标准的地方污染物排放标准，所以氨氮纳管标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/ 887-2013)“其他企业”的规定 35mg/L。本项目不涉及农药活性成分污染物、单位基准排水量农药产品，所以均不再列入报告。

目前，上虞污水处理厂污水分质处理提标改造工程已通过竣工环境保护验收，本项目废水纳入工业污水处理单元，工业废水尾水排放执行污水处理厂排污许可证(91330604742925491001R)中 DW002 中工业污水排放口许可排放浓度限值，排污许可证中未体现的指标按照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准，后文在计算总量时按 COD_{Cr}≤80mg/L，氨氮≤15mg/L 计算，具体见表 6.1.1-1。

表 6.1.1-1 项目废水排放标准 单位：除 pH、色度外为 mg/L

序号	污染物项目	适用范围	纳管排放限值 (间接) (I)	污染物排放 监控位置	污水处理厂 排海标准
1	pH 值(无量纲)	所有排污单位	6.0~9.0	企业污水 总排放口	6~9
2	色度(稀释倍数)	所有排污单位	64		50
3	悬浮物	所有排污单位	400		59.5
4	生化需氧量(BOD ₅)	所有排污单位	350		20
5	化学需氧量(COD _{Cr})	其他排污单位	500		80
6	总有机碳(TOC)	所有排污单位	200		20
7	氨氮	所有排污单位	35		13.36
8	总氮	所有排污单位	70		25.3

9	总磷	所有排污单位	8		0.5
10	全盐量	含原药或中间体生产的排污单位	18000		/
11	氟化物	相关排污单位	20		10
12	硫化物		1.0		0.81
13	总铜		2.0		0.36
14	总锌		5.0		1.25
15	总锰		5.0		2.0
16	挥发酚		1.0		0.33
17	总氰化物		0.5		0.5
18	可吸附有机卤素(AOX)(以Cl计)		8.0		1.0
19	甲醛		5.0		1.0
20	氯苯		1.0		0.2
21	硝基苯类(总量)		5.0		2.0
22	苯胺类(总量)		5.0		0.7
23	吡啶		4.0		/
24	苯		0.5		0.1
25	甲苯		0.5		0.1
26	二甲苯(总量)		1.0		0.4
27	乙苯		1.0		0.4
28	石油类		20		2.94
29	丙烯腈		5.0		2.0

注：(1)当企业污水排向农药工业污水集中处理设施时，第1-27项指标可以具备法律效力的书面合同协商确定间接排放限值，未协商的指标执行本表规定的间接排放限值。当企业污水排向其他污水集中处理设施时，第1-10项指标可以具备法律效力的书面合同协商确定间接排放限值，未协商的指标及第11-24项指标执行本表规定的间接排放限值，根据企业与绍兴市上虞区术处理发展有限责任公司的协商，全盐量控制在18000mg/L。

(2)相关排污单位应根据附录B执行需要控制的污染物项目及排放限值；对于未列入附录B的农药品种，应根据原料、生产工艺过程、生产的产品、副产品、中间体和代谢产物等，从第11-24项指标中筛选需要控制的污染物项目及排放限值，筛选的污染物项目及排放限值经生态环境主管部门确认后执行，具体通过环境影响评价批复或同意核发排污许可证的方式进行确认。

2、雨水

本项目初期雨水经收集进厂区内污水站预处理。后期雨水通过排放口进入内河。厂区雨水排放口参照执行《中共绍兴市上虞区委办公室文件》（区委办【2013】147号文件），其中 $\text{COD}_{\text{Cr}} \leq 50 \text{ mg/L}$ 、氨氮 $\leq 5 \text{ mg/L}$ ，无明显色度。

6.1.2 废气排放标准

原环评要求企业废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，对于该标准未涉及的因子排放浓度参照《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）标准中时间加权平均容许浓度或者 DMEG 查表进行控制，排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中公式进行计算；未列出的废气污染物无组织监控点浓度按环境质量标准的 4 倍计。

在项目建设实施期间，生态环境部颁布了《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020），该标准属于行业标准，永农公司已实施了该标准，所以本次验收时以最新的排放标准为准。

本项目属于农药原药制造工业，大气污染物排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中的相应标准，废气有组织排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中表 1 中相应标准，企业 RTO 装置执行表 2 中相应标准，企业边界大气污染物浓度限值执行表 3 中相应标准，《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）限值；排放标准详见表 6.1.2-1~6.1.2-4。

根据《农药工业大气污染物排放标准编制说明》，在有组织排放污染物控制项目的选择上，对于致癌性高、毒性大、嗅阈值低、光化学活性强、农药生产中常用和排放量大的 VOCs 优先进行控制，其他毒性较小，在综合指标（非甲烷总烃、TVOC）中能予以控制的污染物，尽可能考虑由综合指标控制，尽量减少特征污染物控制指标，所以对于其他因子以非甲烷总烃、TVOC 浓度控制。本报告对于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有明确指标的因子，仍参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织标准执行；其他未列出的废气污染物无组织监控点浓度按环境质量标准的 4 倍计。

表 6.1.2-1 项目涉及大气污染物有组织排放限值 单位：mg/m³

序号	污染物项目	化学原药制造、农药中间体制造和农药研发机构工艺废气	发酵尾气及其他农药制造工艺废气	废水处理设施废气	污染物排放监控位置	标准
1	颗粒物	30 (20 ^a)	30 (20 ^a)	-	车间或生产设施排气筒	农药制造工业大气污染物排放标准
2	NMHC	100	100	100		
3	TVOC ^b	150	150	-		
4	氰化氢	1.9	-	-		
5	氯化氢	30	-	-		
6	氨	30	-	30		
7	硫化氢	-	-	5		
8	苯系物 ^c	60	-	-		
9	酚类	20	-	-		

10	硫酸雾	45	-	-	大气污染物 综合排放标准
----	-----	----	---	---	-----------------

注：a：适用于原药尘。b：根据企业使用的原料、生产工艺过程、生产的产品、副产品，结合附录B和有关环境管理要求等，筛选确定计入TVOC的物质，待国家污染物监测技术规定发布后实施。c：苯系物包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯。车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率 $\geq 3\text{kg/h}$ 的，VOCs处理设施的处理效率不应低于80%，对于重点地区，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率 $\geq 2\text{kg/h}$ 的，VOCs处理设施的处理效率不应低于80%。《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中甲醇排放浓度（ 190mg/m^3 ）高于非甲烷总烃的控制指标，本次报告以非甲烷总烃（ 100mg/m^3 ）控制。

表 6.2.1-2 燃烧装置大气污染物排放限值 单位： mg/m^3

序号	污染物	排放限值	污染物排放监控位置
1	二氧化硫	200	燃烧（焚烧、氧化）装置排气筒
2	氮氧化物	200	
3	二恶英类 a	0.1ng-TEQ/m³	
a: 本项目燃烧含氯有机废气，所以需监测该指标。			

表 6.2.1-3 企业边界大气污染物浓度限值 单位： mg/m^3

序号	污染物项目	限值	标准号
1	酚类	0.080	农药制造工业大气 污染物排放标准
2	氯化氢	0.40	
3	甲苯	2.4	
4	甲醇	12	大气污染物 综合排放标准
5	非甲烷总烃	4.0	
6	硫酸	1.2	
7	颗粒物	1.0	

表 6.2.1-4 厂区内 VOCs 无组织排放限值 单位： mg/m^3

污染物项目	排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
NMHC	6	监控点处 1h 平均浓度	在厂房外设置监控点
	20	监控点处任意一次浓度值	

注：《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）属于行业标准，且发布时间为2020年，晚于《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）的发布时间，但企业在（GB37822-2019）发布，但（GB39727-2020）未发布时备案了《农药原药产品转型升级项目环境影响报告书》（绍市环备[2020]1号，2020.1），所以本次验收报告仍从严按该环评审批的标准执行。

项目恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，具体标见下表。

表 6.2.1-5 项目废气厂界污染物排放标准

控制项目	允许排放速率（ kg/h ）	厂界标准值（ mg/m^3 ）
臭气浓度	≤ 2000 （无量纲）	≤ 20 （无量纲）
氨	≤ 4.9	≤ 1.5
硫化氢	≤ 0.33	≤ 0.06

6.2.3 厂界噪声标准

企业位于杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 3 号，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 3 类标准，详见表 6.2.1-6。

表 6.2.1-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 单位：dB(A)

标准类别	昼间	夜间
3 类	65	55

建设期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值，即：昼间 70dB，夜间 55dB。

6.2.4 固废标准

本项目产生的固体废物的暂存、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固废厂区内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。”；危险废物在厂区内暂存，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

第七章 监测内容

7.1 废气监测方案

注：本次同期验收涉及到共 4 个项目的 6 个产品，所以项目监测方案按照整体进行编制，且涉及废气总量计算，所以出口将现有企业所有涉及的因子（有监测方法）均进行了监测，所以监测方案以总的进行说明，不再进行区分。

7.1.1 有组织废气监测

表 7.1.1-1 厂区 RTO 装置废气监测项目及监测频次

装置	监测断面	监测项目	监测频次
RTO 装置 DA001 排气筒	进口◎1	废气参数、氧含量、颗粒物、氨、甲醇、甲苯、三乙胺、二氯乙烷、乙腈、甲醛、三氯化磷、二氯甲烷、溴化氢、乙醇、异丙醇、丙酮、硫酸雾、酚类、HCl、非甲烷总烃、臭气浓度	在企业正常生产时进行，监测 2 天，每天 3 次。
	出口◎2	废气参数、氧含量、二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物、氨气、甲醇、苯系物、HCl、甲醇、甲苯、三乙胺、二氯乙烷、乙腈、甲醛、三氯化磷、二氯甲烷、溴化氢、乙醇、异丙醇、丙酮、硫酸雾、DMF、酚类、非甲烷总烃、臭气浓度	
	出口◎2	二噁英	
制剂车间 DA013 排气筒	出口◎4	废气参数、氨、异丙醇、丙酮、非甲烷总烃、臭气浓度	
废水站 排气筒	进口◎5	废气参数、硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃	
	出口◎6	废气参数、硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃	

7.1.2 厂界无组织废气

表 7.1.2-1 厂界无组织废气监测内容

装置	监测位置	监测因子	监测内容	监测频次
厂界无组织 废气	上风向布置一个点， 下风向布置 3 个监测 点，共 4 个点。	氨、甲醇、甲苯、三乙胺、二氯乙烷、乙腈、甲醛、三氯化磷、二氯甲烷、溴化氢、乙醇、异丙醇、丙酮、HCl、酚类、非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度	浓度	常规因子监测 2 天，每天 3 次 <u>注：氨、恶臭浓度、硫化氢因子检测 2 天，每天 4 次</u>

7.1.3 厂内无组织废气

表 7.1.3-1 厂内无组织废气监测内容

装置	监测位置	监测因子	监测内容	监测频次	备注
厂内无组织 废气	4 个车间各设 1 个监测 点，共 4 点	NMHC	1h 平均浓度、 任意一次浓度	监测 2 天， 每天 3 次	按《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019） 规定要求执行

7.2 废水监测方案

1、监测因子和监测频次

表 7.2-1 企业废水验收监测因子和监测频次表

装置	监测点位	监测因子	监测频次及监测周期
厂区污水站	高浓度工艺废水集水池出口①	pH、CODcr、氨氮、总氮、总磷、TOC、AOX、甲醛、甲苯、BOD ₅ 、SS、C 总氰化物、石油类、挥发酚、氯苯、硝基苯、苯胺类、全盐量	4 次/天，2 天
	催化氧化池出口②		
	调节池出口③		
	废水排放口④		
雨水排放口	雨水排放口⑤	pH、CODcr、氨氮	1 次/天，2 天

2、废水站监测点位图




图 7.2-1 厂区综合污水站废水处理监测点位图

7.3 噪声监测方案

1、监测点布设

企业四周共布设 4 个监测点。声环境监测点位见图 2。

2、监测频率

共监测 2 天，昼间、夜间各一次。

3、监测气象条件

要求监测期间无雨雪、无雷电天气，风速 5m/s 以下。

4、评价标准

厂界噪声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区标准，即昼间 $\leq 65\text{dB(A)}$ 、夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$ ，采用超标值方法进行评价。

第八章 监测分析方法与质量保证

8.1 监测分析方法

监测分析方法按国家、行业、地方发布的标准分析方法和国家环保总局颁布的监测分析方法。废水的监测分析方法见表 8.1-1。

表 8.1-1 各监测项目具体分析方法一览表

类别	项目	监测方法	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	5mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	甲苯	水质 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ639-2012	1.4μg/L
	氯苯		1.0μg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	可吸附有机卤素（AOX）	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001	15μg/L
	苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 GB 11889-1989	0.03mg/L
	全盐量	水质 全盐量的测定重量法 HJ 51-2024	/
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	0.05mg/L
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009	0.004mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009	0.01mg/L
	硝基苯	水质硝基苯类化合物的测定 HJ648-2013	0.17μg/L
雨水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	pH 值	水质 pH 值的测定电极法 HJ 1147-2020	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
有组织废气	含氧量	电化学测定氧《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007 年）5.2.6.3	/
	苯系物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014	0.004mg/m ³
	丙酮		0.01mg/m ³
	苯系物		0.009mg/m ³
	异丙醇		0.002mg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10 无量纲
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m ³
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007 年）5.4.10.3	0.01mg/m ³
	非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ38-2017	0.07mg/m ³
	二氧化硫*	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m ³
	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995	0.125mg/m ³
	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	20mg/m ³

	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³
	溴化氢	固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法 HJ 1040-2019	0.05mg/m ³
	硫酸雾（有组织）	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.80mg/m ³
	氮氧化物*	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³
	N,N-二甲基甲酰胺（有组织）	环境空气和废气 酰胺类化合物的测定液相色谱法 HJ 801-2016	0.1mg/m ³
	氯化氢（有组织）	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	0.9mg/m ³
	甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法 HJ/T 33-1999	2.0mg/m ³
	酚类（有组织）	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999	0.3mg/m ³
	乙醇	《NOISHManualofAnalyticalMethods(NMAM)》FourthEdition,8/15/94《分析方法手册》美国职业安全与卫生研究所（第四版）1400-94	1.0mg/m ³
	乙腈	工作场所空气有毒物质测定 第133部分：乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 GBZ/T 300.133-2017	0.4mg/m ³
	三乙胺	工作场所空气有毒物质的测定第136部分：三甲胺、二乙胺和三乙胺 GBZ/T300.136-2017	0.16mg/m ³
无组织 废气	非甲烷总烃	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ604-2017	0.07mg/m ³
	甲苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	0.4ug/m ³
	二氯乙烷		0.8ug/m ³
	二氯甲烷		1.0ug/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10 无量纲
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01mg/m ³
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年）3.1.11.2	0.001mg/m ³
	丙酮	环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 HJ1154-2020	0.002mg/m ³
	甲醛		0.002mg/m ³
	溴化氢	固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法 HJ 1040-2019	0.008mg/m ³
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	7ug/m ³
	氯化氢（无组织）	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	0.05mg/m ³
	甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法 HJ/T 33-1999	2.0mg/m ³
	酚类（无组织）	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999	0.03mg/m ³
	乙醇	《NOISHManualofAnalyticalMethods(NMAM)》FourthEdition,8/15/94《分析方法手册》美国职业安全与卫生研究所（第四版）1400-94	0.33mg/m ³
	三氯化磷	工作场所空气有毒物质测定 第46部分：三氯化磷和三氯硫磷 GBZ/T300.46-2017	0.2mg/m ³
	乙腈	工作场所空气有毒物质测定 第133部分：乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 GBZ/T 300.133-2017	0.1mg/m ³
	三乙胺	工作场所空气有毒物质的测定第136部分：三甲胺、二乙胺和三乙胺 GBZ/T300.136-2017	0.16mg/m ³
	异丙醇	工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T 160.48-2007	0.3mg/m ³
噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/

8.2 监测分仪器

项目监测过程中涉及的监测仪器如下：

表 8.2-1 项目监测仪器汇总表

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检定有效期	是否在有效期
1	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D	23-019	2026.1.21	是
2	全自动烟尘（气）测试仪	YQ3000-D	22-113	2026.2.7	是
3	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-C	22-032	2026.1.21	是
4	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-C	24-029	2026.5.29	是
5	全自动大气采样器	MH1200-B	22-099	2026.1.21	是
6	全自动大气采样器	MH1200-B	22-098	2026.1.21	是
7	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	23-086	2026.4.17	是
8	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	23-121	2026.4.17	是
9	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	22-103	2026.1.21	是
10	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	23-128	2026.4.17	是
11	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	23-208	2026.4.17	是
12	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	23-088	2026.4.17	是
13	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	25-023	2026.5.14	是
14	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	25-018	2026.5.14	是
15	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	23-084	2026.4.17	是
16	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	23-009	2026.4.17	是
17	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	23-126	2026.4.17	是
18	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	23-003	2026.4.17	是
19	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	22-102	2026.1.21	是
20	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	22-100	2026.1.21	是
21	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	22-107	2026.2.7	是
22	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	22-158	2025.7.11	是
23	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	25-020	2026.5.14	是
24	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	22-106	2026.2.27	是
25	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	23-120	2026.4.17	是
26	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	23-124	2026.4.17	是
27	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	23-130	2026.4.17	是
28	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	23-091	2026.4.17	是
29	多功能声级计	AWA6228+型	23-188	2025.8.28	是
30	多功能声级计	AWA5688	23-051	2026.5.6	是
31	pH 计	pT-11 型	24-040	2026.7.8	是
32	万分之一电子天平	FA2204N	24-079	2025.12.19	是
33	紫外可见分光光度计	UV-8000S	24-080	2025.12.19	是
34	气相色谱仪	GC112N	22-058	2026.1.14	是
35	气相色谱质谱仪	GC-2010plus-GCMS-Qp2010ne	23-275	2025.11.7	是
36	红外分光测油仪	JLBG-125	23-250	2025.11.5	是
37	气相色谱-质谱联用仪	GC-2010plus-GCMS-QP2010SE	23-270	2025.11.7	是
38	气相色谱仪	GC-2010	23-310	2025.11.6	是
39	高效液相色谱仪	LC-2030C	23-169	2025.12.18	是

40	离子色谱仪	DIONEX ICS-900	23-187	2025.12.18	是
41	紫外可见分光光度计	UV-8000S	23-220	2025.12.18	是
42	恒温 COD 加热器	KX-101	25-013	/	/
43	COD 自动消解回流仪	JQ-100	23-328	/	/
44	恒温 COD 加热器	KX-101	25-012	/	/
45	COD 标准消解仪器	JC-102	22-020	/	/
46	生化培养箱	SPX-250BE	23-248	2025.11.5	是
47	气相色谱仪	GC-2010Plus	22-034	2026.1.14	是
48	气相色谱仪	GC-2010	23-255	2026.12.8	是
49	智能型离子色谱仪	ICR1500	22-056	2026.1.14	是
50	十万分之一电子天平	AUW220D	23-260	2025.11.5	是
51	万分之一电子天平	AUY120	23-246	2025.11.5	是

8.3 检测人员能力

检测人员都经培训拿到上岗证和能力确认以后才能上岗检测。相关检测能力已具备。

表 8.3-1 项目监测主要人员汇总表

序号	姓名	职位
1	宋磊	技术负责人
2	张晓明	质量管理
3	王迪	采样组长
4	赵杰	采样员
5	吴亮	采样员
6	杨李	采样员
7	金哲文	采样员
8	孙安	采样员
9	张佳康	采样员
10	蒋四列	采样员
11	李衡	采样员
12	何佳京	采样员
13	朱羿嘉	采样员
14	黄烁晨	检测员
15	陈淑莹	检测员
16	高舒心	检测员
17	项政超	检测员
18	叶佳乐	检测员
19	张雨晨	检测员
20	樊敏惟	检测员
21	金杨杰	检测员
22	蒋嘉越	检测员
23	王娣琴	检测员
24	白露	检测员
25	谭慷慨	检测员
26	董馨睿	检测员
27	范姿嫒	检测员
28	胡宝平	检测员

29	周玉燕	检测员
30	党会萍	检测员
31	张凯莉	判定师
32	胡宝平	判定师
33	王义红	判定师

8.4 质量控制和质量保证

1、现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。本次验收监测期间未发生异常情况，严格按照本次《验收监测方案》进行现场采样和测试。

2、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，优先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

3、环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，均按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。

4、参加本次环保竣工验收监测采样人员，熟悉项目监测内容和现场监测的方法和规范，并持证上岗；实验室分析人员应经培训，熟悉分析测试的工作，并按相关要求持证上岗。参与本次环保验收的仪器设备均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

5、现场监测前，采样仪器使用标准流量计进行流量校准，并按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制。

6、保证验收监测分析结果的准确可靠性。在监测期间，样品采集、运输、保存参考国家标准和《环境水质监测质量保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做质控样品。

7、监测数据和检测报告执行三级审核制度。

8.5 项目校准和精密度情况

监测期间校准和精密度的校正，详见监测报告。

第九章 验收监测结果

9.1 生产工况

企业于 2025 年 6 月 25~26 日、7 月 31 日~8 月 1 日、9 月 9~10 日委托浙江楚迪检测技术有限公司（常规因子）和 2025 年 6 月 26~27 日委托江苏至简检测科技有限公司、2025 年 9 月 15~16 日委托绿泰检测服务（常州）有限公司（二噁英因子）开展本次项目验收范围内的装置进行实地验收采样监测。验收监测期间，该项目各生产装置生产正常，各项环保治理设施均处于运行状态。具体工况见表 9.1-1。

表 9.1-1 验收监测期间生产负荷一览表

监测采样日期	产品名称	验收监测期间产量（t/d）	环评设计产量（t/d）	生产负荷
2025 年 6 月 25 日	精草铵膦母药	45.401	53.333	85.13%
	氨基吡啶酸原药	8.200	10.000	82.00%
	咪鲜胺原药	10.681	10.000	106.81%
	苯噻草酮原药	9.420	10.000	94.20%
	虫螨腈原药	6.325	8.333	75.90%
	联苯肼酯原药	3.202	4.000	80.05%
	乙螨唑原药	2.800	3.333	84.01%
	甜菜安原药	2.795	3.000	93.17%
	甜菜宁原药	0.000	3.000	0.00%
	乙氧呋草黄原药	1.023	1.000	102.30%
	肟菌酯原药	1.433	1.667	85.96%
	丙硫菌唑原药	0.925	1.000	92.50%
	螺虫乙酯原药	0.623	0.667	93.40%
	间叔丁基苯酚	2.533	2.667	94.98%
2025 年 6 月 26 日	精草铵膦母药	45.376	53.333	85.08%
	氨基吡啶酸原药	8.400	10.000	84.00%
	咪鲜胺原药	10.664	10.000	106.64%
	苯噻草酮原药	9.427	10.000	94.27%
	虫螨腈原药	6.337	8.333	76.05%
	联苯肼酯原药	3.295	4.000	82.38%
	乙螨唑原药	2.835	3.333	85.06%
	甜菜安原药	3.120	3.000	104.00%
	甜菜宁原药	0.000	3.000	0.00%
	乙氧呋草黄原药	1.083	1.000	108.30%
	肟菌酯原药	1.454	1.667	87.22%
	丙硫菌唑原药	0.932	1.000	93.20%
	螺虫乙酯原药	0.618	0.667	92.65%
	间叔丁基苯酚	2.545	2.667	95.43%
2025 年 6 月 27 日	精草铵膦母药	44.024	53.333	82.55%
	氨基吡啶酸原药	8.100	10.000	81.00%
	咪鲜胺原药	10.676	10.000	106.76%
	苯噻草酮原药	8.056	10.000	80.56%
	虫螨腈原药	6.837	8.333	82.05%

	联苯肼酯原药	3.212	4.000	80.30%
	乙螨唑原药	2.790	3.333	83.71%
	甜菜安原药	2.342	3.000	78.07%
	甜菜宁原药	0.000	3.000	0.00%
	乙氧呋草黄原药	1.065	1.000	106.50%
	肟菌酯原药	1.423	1.667	85.36%
	丙硫菌唑原药	0.933	1.000	93.30%
	螺虫乙酯原药	0.621	0.667	93.10%
	间叔丁基苯酚	2.536	2.667	95.09%
2025 年 7 月 31 日	精草铵膦母药	41.235	53.333	77.32%
	氨基吡啶酸原药	8.200	10.000	82.00%
	咪鲜胺原药	9.700	10.000	97.00%
	苯噻草酮原药	7.600	10.000	76.00%
	虫螨腈原药	6.329	8.333	75.95%
	联苯肼酯原药	3.215	4.000	80.38%
	乙螨唑原药	2.540	3.333	76.21%
	甜菜安原药	0.000	3.000	0.00%
	甜菜宁原药	2.945	3.000	98.17%
	乙氧呋草黄原药	1.069	1.000	106.90%
	肟菌酯原药	1.451	1.667	87.04%
	丙硫菌唑原药	0.931	1.000	93.10%
	螺虫乙酯原药	0.633	0.667	94.90%
	间叔丁基苯酚	2.575	2.667	96.55%
2025 年 8 月 1 日	精草铵膦母药	40.953	53.333	76.79%
	氨基吡啶酸原药	7.700	10.000	77.00%
	咪鲜胺原药	7.768	10.000	77.68%
	苯噻草酮原药	6.750	10.000	67.50%
	虫螨腈原药	6.452	8.333	77.43%
	联苯肼酯原药	3.208	4.000	80.20%
	乙螨唑原药	2.790	3.333	83.71%
	甜菜安原药	0.000	3.000	0.00%
	甜菜宁原药	2.625	3.000	87.50%
	乙氧呋草黄原药	1.036	1.000	103.60%
	肟菌酯原药	1.422	1.667	85.30%
	丙硫菌唑原药	0.935	1.000	93.50%
	螺虫乙酯原药	0.642	0.667	96.25%
	间叔丁基苯酚	2.486	2.667	93.21%
2025 年 9 月 9 日	精草铵膦母药	46.835	53.333	87.82%
	氨基吡啶酸原药	7.516	10.000	75.16%
	咪鲜胺原药	10.580	10.000	105.80%
	苯噻草酮原药	8.400	10.000	84.00%
	虫螨腈原药	6.312	8.333	75.75%
	联苯肼酯原药	3.275	4.000	81.88%
	乙螨唑原药	2.540	3.333	76.21%
	甜菜安原药	3.188	3.000	106.27%
	甜菜宁原药	0.000	3.000	0%
	乙氧呋草黄原药	1.092	1.000	109.20%

	肟菌酯原药	1.463	1.667	87.76%
	丙硫菌唑原药	0.912	1.000	91.20%
	螺虫乙酯原药	0.621	0.667	93.10%
	间叔丁基苯酚	2.438	2.667	91.41%
2025 年 9 月 10 日	精草铵膦母药	47.124	53.333	88.36%
	氨基吡啶酸原药	8.040	10.000	80.40%
	咪鲜胺原药	10.592	10.000	105.92%
	苯噻草酮原药	4.300	10.000	43.00%
	虫螨腈原药	6.251	8.333	75.02%
	联苯肼酯原药	3.080	4.000	77.00%
	乙螨唑原药	2.590	3.333	77.71%
	甜菜安原药	3.136	3.000	104.53%
	甜菜宁原药	0.000	3.000	0%
	乙氧呋草黄原药	1.046	1.000	104.60%
	肟菌酯原药	1.452	1.667	87.10%
	丙硫菌唑原药	0.892	1.000	89.20%
	螺虫乙酯原药	0.645	0.667	96.70%
	间叔丁基苯酚	2.458	2.667	92.16%
2025 年 9 月 15 日	精草铵膦母药	45.241	53.333	84.83%
	氨基吡啶酸原药	7.900	10.000	79.00%
	咪鲜胺原药	10.642	10.000	106.42%
	苯噻草酮原药	7.65	10.000	76.50%
	虫螨腈原药	6.302	8.333	75.63%
	联苯肼酯原药	3.043	4.000	76.08%
	乙螨唑原药	2.520	3.333	75.61%
	甜菜安原药	3.142	3.000	104.73%
	甜菜宁原药	0.000	3.000	0%
	乙氧呋草黄原药	1.073	1.000	107.30%
	肟菌酯原药	1.461	1.667	87.64%
	丙硫菌唑原药	0.875	1.000	87.50%
	螺虫乙酯原药	0.615	0.667	92.20%
	间叔丁基苯酚	2.352	2.667	88.19%
2025 年 9 月 16 日	精草铵膦母药	44.124	53.333	82.73%
	氨基吡啶酸原药	7.400	10.000	74.00%
	咪鲜胺原药	10.652	10.000	106.52%
	苯噻草酮原药	7.600	10.000	76.00%
	虫螨腈原药	6.261	8.333	75.14%
	联苯肼酯原药	3.026	4.000	75.65%
	乙螨唑原药	2.550	3.333	76.51%
	甜菜安原药	3.164	3.000	105.47%
	甜菜宁原药	0.000	3.000	0%
	乙氧呋草黄原药	1.104	1.000	110.40%
	肟菌酯原药	1.392	1.667	83.50%
	丙硫菌唑原药	0.889	1.000	88.90%
	螺虫乙酯原药	0.642	0.667	96.25%
	间叔丁基苯酚	2.452	2.667	91.94%

注：甜菜安和甜菜宁为同一套装置，所以切换生产，但两者污染物产生情况一致，

满足监测要求；另外部分污染量产生较少的产品不列入统计。

根据上表 9.1-1 可知，验收监测期间根据企业申报的入库量和车间现场调查，2025 年 6 月 25~27 日、2025 年 7 月 31 日~8 月 1 日、2025 年 9 月 9~10 日、2025 年 9 月 15~16 日验收监测采样期间总体生产稳定，符合验收监测工况要求。

9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 废水污染物排放监测结果

1、废水站监测结果

表 9.2.1-1 项目废水监测分析结果一

采样日期	采样点位	监测项目	pH 值	全盐量	苯胺类	硝基苯	甲苯	氯苯	挥发酚	石油类	总氰化物
		监测频次	无量纲	mg/L	mg/L	µg/L	µg/L	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2025 年 6 月 25 日	高浓度 工艺废水 集水池出口 #15	第一次	7.6	1.11×10 ⁴	25.6	<0.17	1.71×10 ⁵	<1.0	2.75	116	0.278
		第二次	7.6	1.18×10 ⁴	25.0	<0.17	1.50×10 ⁵	<1.0	2.98	125	0.268
		第三次	8.5	1.27×10 ⁴	24.6	<0.17	1.59×10 ⁵	<1.0	1.84	109	0.302
		第四次	8.4	1.23×10 ⁴	27.2	<0.17	1.36×10 ⁵	<1.0	2.19	117	0.297
	催化氧化池 出口#16	第一次	6.8	1.43×10 ⁴	11.8	<0.17	3.62×10 ⁴	<1.0	4.55	37.4	0.730
		第二次	6.7	1.33×10 ⁴	13.8	<0.17	3.46×10 ⁴	<1.0	4.79	42.6	0.750
		第三次	6.7	1.35×10 ⁴	11.8	<0.17	3.23×10 ⁴	<1.0	4.45	40.2	0.712
		第四次	6.8	1.45×10 ⁴	14.1	<0.17	3.04×10 ⁴	<1.0	3.98	36.8	0.684
	调节池 出口#17	第一次	7.8	7.30×10 ³	1.49	11.8	4.33×10 ⁴	<1.0	0.184	24.8	0.007
		第二次	7.7	7.01×10 ³	1.45	12.2	6.65×10 ⁴	<1.0	0.125	25.1	0.010
		第三次	7.7	6.80×10 ³	1.27	10.2	7.88×10 ⁴	<1.0	0.156	26.2	0.008
		第四次	7.7	7.28×10 ³	1.48	10.4	6.76×10 ⁴	<1.0	0.149	27.7	0.008
	废水 排放口#18	第一次	8.4	5.47×10 ³	0.49	<0.17	91.7	<1.0	0.023	2.78	0.004
		第二次	8.5	6.09×10 ³	0.57	<0.17	104	<1.0	0.039	2.73	0.005
		第三次	8.3	6.02×10 ³	0.48	<0.17	136	<1.0	0.019	2.39	0.005
		第四次	8.3	5.42×10 ³	0.56	<0.17	96.2	<1.0	0.011	2.11	0.005
2025 年 6 月 26 日	高浓度 工艺废水 集水池出口#15	第一次	10.4	1.26×10 ⁴	25.0	<0.17	1.25×10 ⁵	<1.0	2.00	115	0.267
		第二次	10.3	1.29×10 ⁴	24.5	<0.17	1.13×10 ⁵	<1.0	1.41	107	0.240
		第三次	10.2	1.27×10 ⁴	25.8	<0.17	1.31×10 ⁵	<1.0	1.52	111	0.258
		第四次	10.4	1.18×10 ⁴	27.4	<0.17	9.37×10 ⁴	<1.0	1.74	109	0.278
	催化氧化池 出口#16	第一次	6.6	1.44×10 ⁴	11.0	<0.17	2.51×10 ⁴	<1.0	3.76	34.5	0.795
		第二次	6.8	1.25×10 ⁴	11.0	<0.17	2.72×10 ⁴	<1.0	3.79	34.8	0.984
		第三次	6.8	1.37×10 ⁴	10.8	<0.17	2.30×10 ⁴	<1.0	3.93	33.2	0.898
		第四次	6.8	1.21×10 ⁴	12.4	<0.17	3.49×10 ⁴	<1.0	4.19	37.7	0.945
	调节池出口#17	第一次	7.5	6.15×10 ³	1.47	8.75	7.35×10 ⁴	<1.0	0.066	23.3	0.012
		第二次	7.7	7.41×10 ³	1.53	5.05	6.30×10 ⁴	<1.0	0.074	25.8	0.009
		第三次	7.3	6.48×10 ³	1.42	8.93	6.06×10 ⁴	<1.0	0.094	25.3	0.013
		第四次	7.5	7.32×10 ³	1.62	9.22	7.18×10 ⁴	<1.0	0.086	23.3	0.011
	废水 排放口 #18	第一次	8.5	5.88×10 ³	0.56	<0.17	185	<1.0	0.023	2.48	0.005
		第二次	8.6	6.14×10 ³	0.73	<0.17	111	<1.0	0.015	2.12	0.004
		第三次	8.4	5.45×10 ³	0.46	<0.17	121	<1.0	0.011	2.31	0.005
		第四次	8.4	5.56×10 ³	0.60	<0.17	180	<1.0	0.035	2.71	0.004

表 9.2.1-2 项目废水监测分析结果二

采样日期	采样点位	监测项目	悬浮物	BOD ₅	甲醛	AOX	总有机碳	氨氮	化学需氧量	总氮	总磷	样品性状
		监测频次	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	/
2025 年 6 月 25 日	高浓度 工艺废水 集水池出口 #15	第一次	178	6.41×10 ³	10.2	8.91×10 ³	5.48×10 ³	115	1.51×10 ⁴	231	4.64	浑浊黄色
		第二次	214	6.64×10 ³	9.65	8.34×10 ³	5.13×10 ³	92.8	1.58×10 ⁴	283	3.40	浑浊黄色
		第三次	186	5.70×10 ³	10.3	9.66×10 ³	5.35×10 ³	125	1.39×10 ⁴	273	4.54	浑浊黄色
		第四次	156	6.78×10 ³	10.1	7.26×10 ³	7.20×10 ³	101	1.26×10 ⁴	244	3.06	浑浊黄色
	催化氧化池 出口#16	第一次	34	4.60×10 ³	23.0	5.68×10 ³	5.35×10 ³	99.4	1.17×10 ⁴	168	1.40	微浊 红棕
		第二次	34	5.00×10 ³	23.8	6.38×10 ³	6.13×10 ³	92.1	1.30×10 ⁴	138	1.48	微浊 红棕
		第三次	42	4.04×10 ³	25.6	6.27×10 ³	5.98×10 ³	87.9	1.11×10 ⁴	144	1.57	微浊 红棕
		第四次	43	3.60×10 ³	23.9	4.90×10 ³	6.27×10 ³	96.4	1.21×10 ⁴	163	1.28	微浊 红棕
	调节池 出口#17	第一次	62	1.72×10 ³	2.31	1.11×10 ⁴	2.40×10 ³	104	6.01×10 ³	143	5.14	浑浊 黑色
		第二次	46	2.08×10 ³	2.25	1.23×10 ⁴	2.14×10 ³	124	5.54×10 ³	181	4.97	浑浊 黑色
		第三次	55	1.60×10 ³	2.43	1.11×10 ⁴	2.14×10 ³	132	6.14×10 ³	166	4.86	浑浊 黑色
		第四次	41	1.50×10 ³	2.32	9.24×10 ³	1.82×10 ³	116	5.37×10 ³	153	5.46	浑浊 黑色
	废水 排放口 #18	第一次	64	90.8	1.44	2.36×10 ³	103	21.2	290	36.0	0.71	浑浊 微黄
		第二次	83	79.5	1.39	2.60×10 ³	96.8	22.3	336	35.5	0.63	浑浊 微黄
		第三次	80	101	1.46	3.46×10 ³	88.9	19.2	281	37.1	0.50	浑浊 微黄
		第四次	80	83.8	1.52	2.60×10 ³	98.6	22.0	297	37.8	0.58	浑浊 微黄
2025 年 6 月 26 日	高浓度 工艺废水 集水池 出口#15	第一次	178	5.36×10 ³	11.2	8.76×10 ³	7.80×10 ³	190	1.71×10 ⁴	285	2.94	浑浊黄色
		第二次	194	7.46×10 ³	11.2	8.65×10 ³	6.70×10 ³	160	1.49×10 ⁴	310	4.74	浑浊黄色
		第三次	196	6.32×10 ³	10.8	1.16×10 ⁴	6.61×10 ³	155	1.55×10 ⁴	295	3.17	浑浊黄色
		第四次	244	6.26×10 ³	10.4	9.26×10 ³	6.00×10 ³	172	1.68×10 ⁴	317	3.07	浑浊黄色
	催化 氧化池 出口#16	第一次	23	3.14×10 ³	29.2	8.22×10 ³	5.80×10 ³	103	1.05×10 ⁴	190	1.32	微浊 红棕
		第二次	22	3.38×10 ³	28.9	6.33×10 ³	5.80×10 ³	129	1.08×10 ⁴	197	1.62	微浊 红棕
		第三次	29	3.50×10 ³	30.0	7.29×10 ³	5.85×10 ³	94.0	1.17×10 ⁴	174	1.46	微浊 红棕
		第四次	26	4.07×10 ³	31.6	8.60×10 ³	5.83×10 ³	113	9.88×10 ³	190	1.34	微浊 红棕
	调节池 出口#17	第一次	63	1.94×10 ³	2.20	1.30×10 ⁴	2.04×10 ³	123	5.88×10 ³	171	5.17	浑浊 黑色
		第二次	52	1.60×10 ³	1.92	1.23×10 ⁴	1.90×10 ³	128	4.92×10 ³	174	5.28	浑浊 黑色
		第三次	46	1.62×10 ³	1.99	1.28×10 ⁴	2.49×10 ³	134	5.45×10 ³	184	5.51	浑浊 黑色
		第四次	60	1.67×10 ³	2.13	1.35×10 ⁴	2.26×10 ³	143	5.11×10 ³	199	5.00	浑浊 黑色
	废水 排放口 #18	第一次	70	104	1.32	4.26×10 ³	124	20.3	343	34.5	0.60	浑浊 微黄
		第二次	60	136	1.14	4.20×10 ³	107	18.8	371	32.0	0.76	浑浊 微黄
		第三次	83	124	1.24	3.86×10 ³	96.6	21.2	389	35.4	0.69	浑浊 微黄
		第四次	77	123	1.23	4.03×10 ³	93.9	16.0	364	33.8	0.87	浑浊 微黄

根据监测结果可知，监测期间企业废水纳管口废水的各监测值浓度范围：pH 值 8.3~8.6，全盐量 5.42×10³~6.14×10³ mg/L，苯胺类 0.46~0.73 mg/L，硝基苯<0.17 μg/L，甲苯 91.7~185 μg/L，氯苯<1.0μg/L，挥发酚 0.011~0.039 mg/L，石油类 2.11~2.78 mg/L，总氰化物 0.004~0.005 mg/L，悬浮物 60~83 mg/L，五日生化需氧量 79.5~136 mg/L，甲醛 1.14~1.52 mg/L，可吸附有机卤素 2.36×10³~4.26×10³ μg/L，总有机碳 88.9~124 mg/L，氨氮 16.0~22.3 mg/L，化学需氧量 281~389 mg/L，总氮 32.0~37.8 mg/L，总磷 0.50~0.87 mg/L，均能满足环评确定的排放标准要求，纳管标准执行《农药工业水污染物排放标准》

（GB21523-2024）间接排放标准，全盐量按照企业与污水处理厂协商标准 18000mg/L 执行。其中氨氮、总磷纳管标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）“其他企业”的规定 35mg/L、8mg/L。总氮纳管参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 级限值 70mg/L 限值。

2、废水站去除效率

表 9.2.1-2 厂区污水站处理设施处理效率

项目	单位	调节池平均浓度	纳管口平均浓度	实际总处理效率
化学需氧量	mg/L	15212.5	333.9	97.81%
五日生化需氧量	mg/L	6366.3	105.3	98.35%
氨氮	mg/L	138.9	20.1	85.53%
总氮	mg/L	279.8	35.3	87.38%
总磷	mg/L	3.7	0.67	81.89%

注：其余 AOX、甲苯、苯胺类、总氰化物等指标初始浓度不大，报告不再计算去除率。

由表 9.2.1-2 可知，企业污水处理设施实际总处理效率化学需氧量为 97.81%、五日生化需氧量为 98.35%、氨氮为 85.53%、总氮为 87.38%、总磷为 81.89%。

3、雨水监测结果

表 9.2.1-3 雨水监测结果表

采样日期	项目名称及单位	采样点位	雨水排放口#19
2025.06.25	pH 值* 无量纲		6.7
	氨氮 mg/L		0.975
	化学需氧量 mg/L		27
	样品性状		微黄 微浊
2025.06.26	pH 值* 无量纲		6.9
	氨氮 mg/L		1.24
	化学需氧量 mg/L		26
	样品性状		微黄 微浊

根据监测结果，验收监测期间雨水排放口废水 pH 值范围为 6.7~6.9，化学需氧量排放浓度分别为 27、26mg/L，氨氮浓度 0.975、1.24mg/L，符合环评中规定的雨水排放标准。

9.2.2 废气污染物排放监测结果

1、有组织排放废气排放监测结果

(1)常规检测因子监测结果

注：由于存在备用 RTO 炉，所以监测分时段进行监测，监测日期为 2025.6.25~6.27、2025.7.31~8.1、2025.9.9~9.10、2025.9.15~16。

表 9.2.2-1 项目有组织废气监测结果表（1 号炉）

采样日期	监测项目		非甲烷总烃	颗粒物	氨	臭气	丙酮	异丙醇	甲苯	二氯乙烷	二氯甲烷	氯化氢	甲醛	溴化氢	酚类化合物	甲醇	硫酸雾
	采样点位及监测频次		mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	无量纲	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
2025 年 6 月 25 日	RTO 装置 DA001 排气筒 进口#01	第一次	42.8	30	0.89	630	2.07	0.132	1.61	4.1	2.4	5.1	1.69	<0.05	0.4	26.1	<0.20
		第二次	40.1	25	1.01	724	0.58	0.054	2.43	4.4	2.4	3.4	1.34	<0.05	0.5	15.0	<0.20
		第三次	46.1	34	0.93	549	0.38	0.173	0.803	3.7	2.3	4.7	2.01	<0.05	0.5	17.3	<0.20
	RTO 装置 DA001 排气筒 出口#02	第一次	3.82	6.0	0.45	199	0.24	<0.002	0.155	0.2	<0.3	<0.9	0.900	<0.05	<0.3	5.8	<0.20
		第二次	4.75	5.1	0.39	234	0.07	<0.002	0.024	0.4	0.6	<0.9	0.737	<0.05	<0.3	5.1	<0.20
		第三次	4.85	7.3	0.48	173	0.07	<0.002	0.101	0.2	<0.3	<0.9	0.844	<0.05	<0.3	4.4	<0.20
	制剂车间 DA013 排气筒 出口#04	第一次	5.48	/	0.37	173	3.27	1.46	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		第二次	6.24	/	0.42	269	3.32	2.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		第三次	3.60	/	0.36	234	1.51	2.94	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2025 年 6 月 26 日	RTO 装置 DA001 排气筒 进口#01	第一次	48.7	21	1.12	630	0.55	0.154	1.35	1.3	1.3	4.6	2.06	<0.05	0.4	16.9	<0.20
		第二次	56.2	33	1.07	549	0.50	0.170	1.61	1.5	0.7	3.0	1.86	<0.05	0.3	20.7	<0.20
		第三次	47.1	25	1.11	724	0.92	0.156	1.49	1.6	0.5	3.8	2.33	<0.05	0.7	19.6	<0.20
	RTO 装置 DA001 排气筒 出口#02	第一次	5.50	5.6	0.38	234	<0.01	<0.002	0.157	1.2	0.6	<0.9	0.642	<0.05	<0.3	7.2	<0.20
		第二次	5.19	7.3	0.35	269	<0.01	<0.002	0.098	0.2	0.3	<0.9	0.704	<0.05	<0.3	5.6	<0.20
		第三次	4.91	6.7	0.33	199	<0.01	<0.002	0.082	0.2	<0.3	<0.9	0.874	<0.05	<0.3	7.0	<0.20
	制剂车间 DA013 排气筒 出口#04	第一次	5.64	/	0.45	173	2.09	2.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		第二次	7.22	/	0.33	199	0.82	3.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		第三次	3.74	/	0.36	151	0.47	1.16	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 9.2.2-2 项目有组织废气监测结果表（2 号炉）

采样日期	监测项目		非甲烷总烃	颗粒物	氨	臭气	丙酮	异丙醇	甲苯	二氯乙烷	二氯甲烷	氯化氢	甲醛	溴化氢	酚类化合物	甲醇	硫酸雾
	采样点位及监测频次		mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	无量纲	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
2025 年 9 月 9 日	RTO 装置 DA001 排气筒 进口#01	第一次	286	27	0.75	354	0.27	0.010	0.542	239	4.7	8.5	0.309	<0.05	<0.3	384	1.13
		第二次	283	24	0.72	309	0.25	0.008	1.17	84.4	1.5	7.5	0.256	<0.05	<0.3	396	0.85
		第三次	253	27	0.65	416	0.50	0.028	0.655	152	3.9	7.8	0.306	<0.05	<0.3	354	0.90
	RTO 装置 DA001 排气筒 出口#02	第一次	9.19	2.0	<0.25	112	<0.01	<0.002	0.083	11.4	1.0	<0.9	<0.125	<0.05	<0.3	11.1	0.37
		第二次	9.41	2.1	<0.25	151	<0.01	<0.002	0.061	9.6	1.2	<0.9	<0.125	<0.05	<0.3	9.00	0.41
		第三次	9.51	2.0	<0.25	131	<0.01	<0.002	0.067	10.8	1.3	<0.9	<0.125	<0.05	<0.3	6.13	0.22
2025 年 9 月 10 日	RTO 装置 DA001 排气筒 进口#01	第一次	393	27	0.67	478	0.26	0.031	1.14	598	79.6	8.6	0.195	<0.05	<0.3	404	0.85
		第二次	323	30	0.53	549	0.63	0.030	1.03	348	39.6	8.2	0.161	<0.05	<0.3	329	1.35
		第三次	382	29	0.58	416	0.59	0.030	0.964	240	52.3	7.7	0.253	<0.05	<0.3	304	0.93
	RTO 装置 DA001 排气筒 出口#02	第一次	9.60	2.0	<0.25	173	0.02	0.005	0.088	4.4	3	<0.9	<0.125	<0.05	<0.3	10.7	0.27
		第二次	9.94	2.2	<0.25	199	<0.01	<0.002	0.088	6.0	4.2	<0.9	<0.125	<0.05	<0.3	10.0	0.49
		第三次	9.46	2.1	<0.25	112	0.01	0.004	0.078	5.5	4.0	<0.9	<0.125	<0.05	<0.3	7.30	0.30

表 9.2.2-3 项目有组织废气监测结果续表（1 号炉）

采样日期	监测项目		二氧化硫	DMF	苯系物	三乙胺	乙腈	乙醇
	采样点位及监测频次		mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
2025 年 6 月 25 日	RTO 装置 DA001 排气筒 进口#01	第一次	/	/	/	43.6	66.6	79.3
		第二次	/	/	/	26.1	55.7	101
		第三次	/	/	/	29.1	44.3	66.9
	RTO 装置 DA001 排气筒 出口#02	第一次	<3	<0.1	0.187	0.20	<0.4	1.4
		第二次	<3	<0.1	0.047	0.81	<0.4	1.4
		第三次	<3	<0.1	0.101	0.60	<0.4	<1.0
2025 年 6 月 26 日	RTO 装置 DA001 排气筒 进口#01	第一次	/	/	/	53.4	41.6	79.0
		第二次	/	/	/	65.5	53.3	82.2
		第三次	/	/	/	55.8	84.8	49.1
	RTO 装置 DA001 排气筒 出口#02	第一次	<3	<0.1	0.157	0.41	<0.4	<1.0
		第二次	<3	<0.1	0.098	0.26	<0.4	<1.0
		第三次	6	<0.1	0.082	0.41	0.4	1.5

表 9.2.2-4 项目有组织废气监测结果续表（2 号炉）

采样日期	监测项目		二氧化硫	DMF	苯系物	三乙胺	乙腈	乙醇
	采样点位及监测频次		mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
2025 年 9 月 9 日	RTO 装置 DA001 排气筒 进口#01	第一次	/	/	/	5.27	4.2	4.0
		第二次	/	/	/	5.62	4.9	4.9
		第三次	/	/	/	5.60	3.9	3.9
	RTO 装置 DA001 排气筒 出口#02	第一次	3	<0.1	0.083	<0.16	<0.4	<1.0
		第二次	3	<0.1	0.061	<0.16	<0.4	<1.0
		第三次	<3	<0.1	0.067	<0.16	<0.4	<1.0
2025 年 9 月 10 日	RTO 装置 DA001 排气筒 进口#01	第一次	/	/	/	5.33	6.1	3.6
		第二次	/	/	/	4.56	5.2	5.8
		第三次	/	/	/	5.78	7.4	5.0
	RTO 装置 DA001 排气筒 出口#02	第一次	<3	<0.1	0.088	<0.16	<0.4	<1.0
		第二次	<3	<0.1	0.088	<0.16	<0.4	<1.0
		第三次	3	<0.1	0.078	<0.16	<0.4	<1.0

表 9.2.2-5 项目有组织废气监测结果和参数续表 2

检测项目	单位	检测结果（1 号炉）		
		第一频次	第二频次	第三频次
采样日期		2025.06.25		
监测点位		RTO 进口		
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	30	32	31
烟气含湿量*	%	3.5	3.6	3.5
烟气流速*	m/s	12.1	12.2	12.1
标干烟气量*	m ³ /h	49802	50004	49920
含氧量*	%	20.9	21.0	21.0
检测项目	单位	检测结果（1 号炉）		
		第一频次	第二频次	第三频次
采样日期	/	2025.06.25		

监测点位	/	RTO 出口		
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	34	33	35
烟气含湿量*	%	3.4	3.5	3.4
烟气流速*	m/s	12.1	12.3	12.5
标干烟气量*	m ³ /h	49326	50174	50629
含氧量*	%	20.9	21.0	21.0
检测项目	单位	检测结果（1号炉）		
		第一频次	第二频次	第三频次
采样日期		2025.06.26		
监测点位		RTO 出口		
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	°C	47	46	44
烟气含湿量*	%	8.3	8.2	8.1
烟气流速*	m/s	8.7	9.0	8.8
标干烟气量*	m ³ /h	49129	51278	50247
含氧量*	%	19.8	19.8	19.7
检测项目	单位	检测结果（1号炉）		
		第一频次	第二频次	第三频次
采样日期	/	2025.07.31		
监测点位	/	RTO 进口		
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	33	34	34
烟气含湿量*	%	3.2	3.3	3.3
烟气流速*	m/s	12.3	12.5	12.4
标干烟气量*	m ³ /h	49723	50402	50034
含氧量*	%	20.9	20.9	20.9
采样日期	/	2025.08.01（1号炉）		
监测点位	/	RTO 进口		
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	34	35	34
烟气含湿量*	%	3.2	3.2	3.3
烟气流速*	m/s	12.5	12.6	12.5
标干烟气量*	m ³ /h	50466	50971	50619
含氧量*	%	20.8	20.9	20.9
采样日期	/	2025.07.31（1号炉）		
监测点位	/	RTO 出口		
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	°C	41	42	40
烟气含湿量*	%	8.2	8.0	8.1
烟气流速*	m/s	9.0	9.2	9.2
标干烟气量*	m ³ /h	51290	52491	53000
含氧量*	%	20.4	20.2	20.3
氮氧化物实测浓度*	mg/m ³	35	37	34
氮氧化物排放速率	kg/h	1.80	1.94	1.80
采样日期	/	2025.08.01（1号炉）		
监测点位	/	RTO 出口		

检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	℃	42	41	41
烟气含湿量*	%	7.9	8.0	7.9
烟气流速*	m/s	8.6	9.1	9.1
标干烟气量*	m ³ /h	49325	52225	52279
含氧量*	%	20.2	20.1	20.5
氮氧化物实测浓度*	mg/m ³	33	62	42
氮氧化物排放速率	kg/h	1.63	3.24	2.20
检测项目	单位	采样日期 2025.09.09（2号炉）		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	℃	46	44	45
烟气含湿量*	%	8.4	8.2	8.2
烟气流速*	m/s	6.6	7.2	6.8
标干烟气量*	m ³ /h	37359	41173	38511
含氧量*	%	20.4	19.8	19.9
氮氧化物实测浓度*	mg/m ³	20	19	10
氮氧化物排放速率	kg/h	0.747	0.782	0.385
检测项目	单位	采样日期 2025.09.10（2号炉）		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	℃	41	42	45
烟气含湿量*	%	8.5	8.3	8.3
烟气流速*	m/s	6.9	6.9	7.1
标干烟气量*	m ³ /h	39806	39803	40612
含氧量*	%	19.9	19.5	20.0
氮氧化物实测浓度*	mg/m ³	40	55	50
氮氧化物排放速率	kg/h	1.59	2.19	2.03

表 9.2.2-6 项目废水站有组织废气监测结果表

采样日期	监测项目		非甲烷总烃 mg/m ³	氨 mg/m ³	硫化氢 mg/m ³	臭气 无量纲
	采样点位 及监测频次					
2025 年 06 月 25 日	废水站 排气筒进口#05	第一次	4.89	1.06	10.1	630
		第二次	5.13	0.97	8.63	549
		第三次	5.86	0.94	9.46	724
	废水站 排气筒出口#06	第一次	2.64	0.42	0.04	199
		第二次	2.78	0.39	0.05	199
		第三次	3.34	0.35	0.05	234
2025 年 06 月 26 日	废水站 排气筒进口#05	第一次	4.39	1.10	10.8	851
		第二次	4.44	1.02	10.1	630
		第三次	4.04	0.94	11.0	724
	废水站 排气筒出口#06	第一次	2.36	0.49	0.07	173
		第二次	2.30	0.43	0.05	269
		第三次	2.57	0.44	0.06	234

根据上表，DA001、DA013 排气筒出口的非甲烷总烃、颗粒物、氨、苯系物（甲苯）、甲醛、酚类、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物等污染物均能满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中的相应标准（其中农药排放标准未明确的因子均以非甲烷总烃计）；另外硫酸雾能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准执行；恶臭污染物有组织排放标准值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。

(2)有组织废气去除效率

表 9.2.2-7 厂区有组织废气处理效率

排气筒	项目	单位	进口平均速率	出口平均速率	实际总处理效率
RTO 排气筒 (1 号炉)	非甲烷总烃	kg/h	2.339	0.242	89.7%
	颗粒物	kg/h	1.399	0.317	77.3%
	三乙胺	kg/h	2.279	0.023	99.0%
	乙腈	kg/h	2.884	0.010	99.7%
	甲醇	kg/h	0.963	0.296	69.3%
	乙醇	kg/h	3.813	0.060	98.4%
RTO 排气筒 (2 号炉)	非甲烷总烃	kg/h	12.593	0.376	97.0%
	颗粒物	kg/h	1.075	0.082	92.4%
	三乙胺	kg/h	0.211	0.019	91.0%
	乙腈	kg/h	0.210	0.008	96.2%
	甲醇	kg/h	14.25	0.357	97.5%
	乙醇	kg/h	0.178	0.020	88.8%

注：其他污染因子因进口浓度偏小或未检出，所以不再计算去除效率。

根据上表可知，项目 1 号 RTO 炉的有组织废气的非甲烷总烃去除效率为 89.7%、颗粒物去除效率为 77.3%、三乙胺去除效率为 99%、乙腈去除效率为 99.7%、乙醇去除效率 98.4%。项目 2 号 RTO 炉的有组织废气的非甲烷总烃去除效率为 97.0%、颗粒物去除效率为 92.4%、三乙胺去除效率为 91.0%、乙腈去除效率为 96.2%、乙醇去除效率 88.8%。

总体去除效率较高，部分因子因为进口浓度不高，所以导致去除效率一般，但各污染物因子均能做到达标排放。

(3)二噁英检测因子监测结果

浙江楚迪检测技术有限公司委托江苏至简检测科技有限公司和绿泰检测服务（常州）有限公司对分别对 1 号 RTO 炉和 2 号 RTO 炉废气进行检测，具体检测结果如下：

表 9.2.2-8 RTO 废气排气筒出口二噁英监测结果（1#炉）

样品编号	250702601F010101	250702601F010102	250702601F010103
采样时间	2025.06.26		
检测浓度 (ng/m ³)	0.049	0.050	0.045
	平均浓度: 0.048		
样品编号	250702601F010201	250702601F010202	250702601F010203
采样时间	2025.06.27		
检测浓度 (ng/m ³)	0.054	0.065	0.043
	平均浓度: 0.054		

表 9.2.2-9 RTO 废气排气筒出口二噁英监测结果（2#炉）

样品编号	F250915E2E0101	F250915E2E0102	F250915E2E0103
采样时间	2025.09.15		
检测浓度 (ng/m ³)	0.00061	0.0010	0.00067
	平均浓度: 0.001		
样品编号	F250916E2E0101	F250916E2E0102	F250916E2E0103
采样时间	2025.09.16		
检测浓度 (ng/m ³)	0.00096	0.0012	0.00090
	平均浓度: 0.001		

根据上述监测结果可知,项目 1 号、2 号 RTO 焚烧炉的二噁英出口浓度为 0.001~0.054 ng/m³,能满足《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)中表 2 的排放标准要求,能做到达标排放。

2、无组织排放废气排放监测结果

(1)厂界无组织废气监测结果

表 9.2.2-5 厂界无组织废气监测结果 1

采样日期	监测项目		非甲烷总烃 mg/m³	甲醇 mg/m³	臭气浓度 无量纲	丙酮 mg/m³	甲醛 mg/m³	总悬浮颗粒物 µg/m³	氨 mg/m³	氯化氢 mg/m³	溴化氢 mg/m³	二氯乙烷 µg/m³
	采样点位 及监测频次											
2025 年 06 月 25 日	厂界上风向 #07	第一次	1.24	<2.0	<10	<0.002	<0.002	208	0.13	<0.05	<0.008	<0.8
		第二次	1.23	<2.0	<10	<0.002	<0.002	187	0.12	<0.05	<0.008	<0.8
		第三次	1.19	<2.0	<10	<0.002	<0.002	180	0.11	<0.05	<0.008	<0.8
	厂界下风向 1#08	第一次	1.47	<2.0	<10	<0.002	<0.002	290	0.23	<0.05	<0.008	<0.8
		第二次	1.40	<2.0	<10	<0.002	<0.002	454	0.24	<0.05	<0.008	<0.8
		第三次	1.62	<2.0	<10	<0.002	<0.002	624	0.26	<0.05	<0.008	<0.8
	厂界下风向 2#09	第一次	1.50	<2.0	<10	<0.002	<0.002	298	0.21	<0.05	<0.008	<0.8
		第二次	1.56	<2.0	<10	<0.002	<0.002	281	0.25	<0.05	<0.008	<0.8
		第三次	1.53	<2.0	<10	<0.002	<0.002	277	0.24	<0.05	<0.008	<0.8
	厂界下风向 3#10	第一次	1.52	<2.0	<10	<0.002	<0.002	446	0.22	<0.05	<0.008	<0.8
		第二次	1.51	<2.0	<10	<0.002	<0.002	243	0.20	<0.05	<0.008	<0.8
		第三次	1.49	<2.0	<10	<0.002	<0.002	429	0.24	<0.05	<0.008	<0.8
2025 年 06 月 26 日	厂界上风向 #07	第一次	1.24	<2.0	<10	<0.002	<0.002	204	0.12	<0.05	<0.008	<0.8
		第二次	1.27	<2.0	<10	<0.002	<0.002	199	0.11	<0.05	<0.008	<0.8
		第三次	1.27	<2.0	<10	<0.002	<0.002	202	0.13	<0.05	<0.008	<0.8
	厂界下风向 1#08	第一次	1.52	<2.0	<10	<0.002	<0.002	452	0.29	<0.05	<0.008	<0.8
		第二次	1.47	<2.0	<10	<0.002	<0.002	415	0.27	<0.05	<0.008	<0.8
		第三次	1.63	<2.0	<10	<0.002	<0.002	373	0.25	<0.05	<0.008	<0.8
	厂界下风向 2#09	第一次	1.57	<2.0	<10	<0.002	<0.002	466	0.21	<0.05	<0.008	<0.8
		第二次	1.59	<2.0	<10	<0.002	<0.002	281	0.28	<0.05	<0.008	<0.8
		第三次	1.53	<2.0	<10	<0.002	<0.002	546	0.22	<0.05	<0.008	<0.8
	厂界下风向 3#10	第一次	1.63	<2.0	<10	<0.002	<0.002	295	0.22	<0.05	<0.008	<0.8
		第二次	1.59	<2.0	<10	<0.002	<0.002	620	0.26	<0.05	<0.008	<0.8
		第三次	1.64	<2.0	<10	<0.002	<0.002	331	0.25	<0.05	<0.008	<0.8

表 9.2.2-6 厂界无组织废气监测结果 2

采样日期	监测项目 采样点位及监测频次		二氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	甲苯 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	硫化氢 mg/m^3	酚类化合物 mg/m^3	三乙胺 mg/m^3	乙腈 mg/m^3	乙醇 mg/m^3	异丙醇 mg/m^3	三氯化磷 mg/m^3
2025 年 06 月 25 日	厂界上风向 #07	第一次	<1.0	<0.4	0.002	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第二次	<1.0	<0.4	0.001	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第三次	<1.0	<0.4	0.001	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
	厂界下风向 1#08	第一次	<1.0	<0.4	0.003	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第二次	<1.0	<0.4	0.004	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第三次	<1.0	<0.4	0.003	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
	厂界下风向 2#09	第一次	<1.0	<0.4	0.002	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第二次	<1.0	<0.4	0.003	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第三次	2.2	<0.4	0.003	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
	厂界下风向 3#10	第一次	3.1	0.4	0.002	0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第二次	4.2	<0.4	0.003	0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第三次	8.1	<0.4	0.005	0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
2025 年 06 月 26 日	厂界上风向 #07	第一次	<1.0	<0.4	0.002	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第二次	<1.0	<0.4	0.002	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第三次	<1.0	<0.4	0.001	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
	厂界下风向 1#08	第一次	2.7	<0.4	0.004	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第二次	1.5	<0.4	0.003	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第三次	3.2	<0.4	0.003	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
	厂界下风向 2#09	第一次	<1.0	<0.4	0.003	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第二次	2.2	<0.4	0.003	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第三次	3.5	<0.4	0.004	<0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
	厂界下风向 3#10	第一次	7.5	<0.4	0.003	0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第二次	10.0	0.5	0.004	0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2
		第三次	7.2	<0.4	0.003	0.03	<0.16	<0.1	<0.33	<0.3	<0.2

根据上表可知，项目厂界周边的非甲烷总烃、甲醇、臭气浓度、丙酮、甲醛、总悬浮颗粒物、氨、氯化氢、溴化氢、二氯乙烷、二氯甲烷、硫化氢、酚类化合物等因子均能满足环评中的厂界标准值要求。

(2)厂内无组织废气监测结果

表 9.2.2-6 厂内无组织非甲烷总烃废气监测结果

采样日期	监测项目		非甲烷总烃 mg/m ³
	采样点位	监测频次	
2025 年 06 月 25 日	车间 1#11	第一次	1.78
		第二次	1.84
		第三次	1.87
	车间 2#12	第一次	1.69
		第二次	1.84
		第三次	1.82
	车间 3#13	第一次	1.76
		第二次	1.79
		第三次	1.86
	车间 4#14	第一次	1.77
		第二次	1.72
		第三次	1.84
2025 年 06 月 26 日	车间 1#11	第一次	1.99
		第二次	1.88
		第三次	1.86
	车间 2#12	第一次	1.79
		第二次	1.85
		第三次	1.84
	车间 3#13	第一次	1.88
		第二次	1.82
		第三次	1.81
	车间 4#14	第一次	1.86
		第二次	1.81
		第三次	1.80

根据监测结果，厂区内 VOCs 无组织满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）标准要求。

9.2.3 噪声排放监测结果

表 9.2.3-1 厂界噪声监测结果

测点编号	测点位置	监测时间	主要声源	检测结果 Leq dB（A）	标准限值 dB（A）
#20	厂界东	2025.06.25 18:56	机器运行	64	/
		2025.06.25 23:05	机器运行	54	59
		2025.06.26 14:03	机器运行	63	/
		2025.06.26 22:24	机器运行	53	60
#21	厂界南	2025.06.25 19:13	机器运行	59	/
		2025.06.25 23:11	机器运行	51	54
		2025.06.26 13:57	机器运行	58	/
		2025.06.26 22:30	机器运行	52	56
#22	厂界西	2025.06.25 19:07	机器运行	63	/
		2025.06.25 23:00	机器运行	53	60
		2025.06.26 13:44	机器运行	64	/

测点编号	测点位置	监测时间	主要声源	检测结果 Leq dB (A)	标准限值 dB (A)
		2025.06.26 22:14	机器运行	53	60
#23	厂界北	2025.06.25 19:02	机器运行	50	/
		2025.06.25 22:55	机器运行	50	53
		2025.06.26 13:50	机器运行	51	/
		2025.06.26 22:18	机器运行	49	54

根据监测结果，验收监测期间企业厂界各侧昼间噪声监测结果均小于65dB（A）、夜间噪声监测结果均小于55dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

9.2.3 噪声排放监测结果

表 9.2.3-1 厂界噪声监测结果

测点编号	测点位置	监测时间	主要声源	检测结果 Leq dB (A)	标准限值 dB (A)
#20	厂界东	2025.06.25 18:56	机器运行	64	/
		2025.06.25 23:05	机器运行	54	59
		2025.06.26 14:03	机器运行	63	/
		2025.06.26 22:24	机器运行	53	60
#21	厂界南	2025.06.25 19:13	机器运行	59	/
		2025.06.25 23:11	机器运行	51	54
		2025.06.26 13:57	机器运行	58	/
		2025.06.26 22:30	机器运行	52	56
#22	厂界西	2025.06.25 19:07	机器运行	63	/
		2025.06.25 23:00	机器运行	53	60
		2025.06.26 13:44	机器运行	64	/
		2025.06.26 22:14	机器运行	53	60
#23	厂界北	2025.06.25 19:02	机器运行	50	/
		2025.06.25 22:55	机器运行	50	53
		2025.06.26 13:50	机器运行	51	/
		2025.06.26 22:18	机器运行	49	54

根据监测结果，验收监测期间企业厂界各侧昼间噪声监测结果均小于65dB（A）、夜间噪声监测结果均小于55dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

9.2.4 厂区土壤和地下水监测结果

根据环评报告编制期间的数据，项目所在厂区的地下水和土壤环境质量较好，本次竣工验收期间，也收集了企业 2024 年、2025 年营运期间对地下水和土壤的监测，根据监测报告可知，项目厂区的地下水和土壤均能达标，监测点位如下表所示，具体监测结果详见附件。

表 9.2.4-1 土壤、地下水自行监测方案一览表

重点单元	布点编号	分析项目	监测频次	采样深度	备注
单元 1	S1 (深层土)	基本项：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]蒽、苯并[k]蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；共计 45 项。 特征污染物：1，3，5-三甲基苯、1，2，4-三甲基苯、间二甲苯+对二甲苯、氯甲烷、1，2-二氯乙烷、苯胺、2-丁酮、二氯甲烷、氰化物、石油烃（C10-C40） B3 补充监测二噁英	一次/3 年	6m	土壤 （一类单元）
	S2 (深层土)		一次/3 年	6m	
	S3 (深层土)		一次/3 年	6m	
	S4 (深层土)		一次/3 年	6m	
	B1 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
	B2 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
	B3 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
	B4 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
单元 2	S5 (深层土)	基本项：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]蒽、苯并[k]蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；共计 45 项。 特征污染物：1，3，5-三甲基苯、1，2，4-三甲基苯、间二甲苯+对二甲苯、氯甲烷、1，2-二氯乙烷、苯胺、2-丁酮、二氯甲烷、氰化物、石油烃（C10-C40）	一次/3 年	6m	土壤 （一类单元）
	B5 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
单元 3	B6 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	土壤 （二类单元）
单元 4	B7 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
单元 5	B8 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
单元 6	B9 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
单元 7	B10 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
单元 8	B11 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
单元 9	B12 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
单元 10	B13 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
单元 11	B14 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
单元 12	B15 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
单元 13	B16 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
对照点	B17 (表层)		1 次/1 年	表层土 0~0.5m	
单元 1	W1	基本项：色度、浑浊度、总硬度、肉眼可见物、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、pH、嗅和味、氨氮、铁、锰、铝、铜、锌、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、硒、汞、砷、镉、铅、铬(六价)、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。 特征因子：1，3，5-三甲基苯、1，2，4-三甲基苯、间二甲苯+对二甲苯、氯甲烷、1，2-二氯乙烷、苯胺、2-丁酮、二氯甲烷、氰化物、石油烃（C10-C40） 其中三氯甲烷、四氯化碳、1，2-二氯乙烷、二氯甲烷、苯胺需要取下层水样。	1 次/半年	6m	地下水 （一类单元）
	W2		1 次/半年	6m	
	W3		1 次/半年	6m	
	W4		1 次/半年	6m	
单元 2	W5		1 次/半年	6m	
单元 5	W6		1 次/半年	6m	
单元 8	W7		1 次/半年	6m	地下水 （二类单元）
对照点	W8		1 次/半年	6m	

9.2.5 监测期间在线监测数据对照

本次报告期间，也收集了企业在线监测的相关数据进行对比，具体如下所示：



图 9.2.5-1 监测期间废水中 pH 的在线监测数据曲线图（25.6.25~6.27）




图 9.2.5-2 监测期间废水中化学需氧量的在线监测数据曲线图（25.6.25~6.27）




图 9.2.5-3 监测期间废水中总磷指标在线监测数据曲线图（25.6.25~6.27）



图 9.2.5-4 监测期间废水中氨氮指标在线监测数据曲线图（25.6.25~6.27）




图 9.2.5-5 监测期间废气中非甲烷总烃的在线监测数据曲线图（25.6.25~6.27）




图 9.2.5-6 监测期间废气中二氧化硫的在线监测数据曲线图（25.6.25~6.27）




图 9.2.5-7 监测期间废气中烟尘的在线监测数据曲线图（25.6.25~6.27）




图 9.2.5-8 监测期间废气中烟尘的在线监测数据曲线图（25.7.31~8.1）




图 9.2.5-9 监测期间废气中烟尘的在线监测数据曲线图（25.9.9~9.10）




图 9.2.5-10 监测期间废气中二氧化硫的在线监测数据曲线图（25.9.9~9.10）




图 9.2.5-11 监测期间废气中氮氧化物的在线监测数据曲线图（25.9.9~9.10）



根据上述在线监测和实际监测数据对比可知,企业外排废水中COD_{Cr}、氨氮、总磷,RTO废气中的非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的在线数据与实测数据较为接近,也能满足达标排放的要求。

9.3 项目污染物排放总量

因为原有报告对公用工程废水未进行分割,所以本次报告核算时加入部分生活废水、喷淋废水等公用工程废水,本次报告核算时依据总量进行核算。另外,废气汇入RTO 焚烧装置,以废气总量作为核算总量。

所以企业 COD_{Cr}、氨氮及 VOCs、氮氧化物、二氧化硫总量核算见下表。

表 9.3-1 项目废水污染物总量核算表

核算因子	水量	COD _{Cr}	氨氮
环评中废水环境排放量 (t/a)	6000	3.000	0.210
总排口平均浓度 (mg/m ³)	/	333.9	20.1
总排口实际排放量 (t/a)	6000	2.003	0.121
污水处理厂排放浓度 (mg/m ³)	/	80	15
污水处理厂排放量 (t/a)	6000	0.48	0.09
是否满足要求	满足	满足	满足

表 9.3-2 项目废气污染物总量核算表

废气来源	单位	VOCs	氮氧化物	二氧化硫	颗粒物
RTO排气筒	速率 (kg/h)	0.024	0.204	0.007	0.033
	总量 (t/a)	0.173	1.469	0.050	0.230
废水站排气筒	速率 (kg/h)	0.062	/	/	/
	总量 (t/a)	0.446	/	/	/
无组织	总量 (t/a)	0.112	/	/	/
合计	核算总量 (t/a)	0.619	1.469	0.05	0.23
环评批复	环评总量 (t/a)	0.882	1.8	0.288	0.279
是否满足		满足	满足	满足	满足

注: VOC废气以项目涉及产品的进入气量进行折算;无组织量无法计算,所以以环评量为准。

由上表核算可知,项目实施后COD_{Cr}、氨氮及二氧化硫、氮氧化物、VOCs和烟粉尘总量均在总量控制指标内。

第十章 验收监测结论和建议

10.1 项目概况

10.1.1 项目概况

为公司进一步发展，永农公司在 2024 年 7 月申报了“高效植保产品技术提升项目”，并由绍兴市生态环境局上虞分局通过“零土地”备案（虞环建备[2024]1 号），该项目项目赋码为（项目代码 2401-330604-99-02-571463）。

项目利用现有纬七东路 3 号的厂区进行建设，项目改造、利用现有的标准车间八，以及现有的仓库、罐区和及环保公共设施等，购置反应釜、全自动密闭离心机、干燥器等设备，对产品工艺优化，形成年产 2500 吨虫螨腈原药（不变）的生产能力，年副产盐酸 5761.8 吨；本次项目主要对虫螨腈产品的部分工艺步骤进行技改优化，项目实施后原药产能仍保持在原有审批的产能，不新增农药产能。

项目名称：高效植保产品技术提升项目

验收产品：虫螨腈原药产品

项目性质：技改扩建

建设单位：永农生物科学有限公司

建设地点：杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 3 号

环评单位及完成时间：浙江锦寰环保科技有限公司，2024 年 7 月

备案部门：绍兴市生态环境局上虞区分局

备案时间及文号：2024 年 7 月 2 日，虞环建备[2024]24 号。

申领排污许可证情况：企业最后一次于 2025 年 4 月 1 日重新申请排污许可证（许可证编号为：913306047707223338001P），但在本次涉及产品竣工验收前，排污许可证已包括本次项目验收内容，有效期至 2030 年 3 月 31 日。

10.1.2 项目实际建设情况

验收范围：本次验收为整体验收，包括虫螨腈、副产盐酸及相应环保设施。

开工时间：2024 年 8 月

竣工时间：2025 年 3 月 31 日

调试时间：2025 年 4 月 1 日

验收监测时间：2025 年 6 月生产基本稳定，达到竣工验收的条件，在 2025.6.25~6.27、2025.7.31~8.1、2025.9.9~9.10、2025.9.15~16 对上述产品进行环保设施“三同时”竣工

验收监测。

表 10.1.2-1 先行建设内容建设概况表

序号	主项名称	主要内容	实际建设情况
一	主体工程		
1.1	建设内容	对现有已批未建的 2500 吨/年虫螨腈原药生产装置进行技改；项目实施前后产量不变。	与环评一致
二	公用工程		
2.1	给排水系统	项目给水系统利用现有企业已有供水管网。工程水源为城市自来水，水质良好。主要包括生产用水给水系统、生活给水系统、消防水给水系统、冷冻盐水给水系统、循环冷却水给水系统。 (1)水源：生产、消防用水供水水源为自来水，由区水务集团集中通过开发区管网统一供给；生活用水由绍兴市上虞区城市自来水管网供给，经开发区泵站加压至 0.3~0.4MPa。 (2)消防水给水系统：消防用水由厂区临时压力消防系统提供，厂区消防给水系统包括消防水池、两台消防水泵、消防管网、室外消火栓等，消防管网为环形管网，依托现有企业已建成给水系统。	与环评一致
	排水	(1)生活污水系统：生活污水收集进入化粪池处理后经厂区综合污水处理站处理，最终送到上虞污水处理厂处理后外排。 (2)生产废水系统：生产废水主要包括工艺废水、废气处理废水等。其中工艺废水、废气处理废水分质收集、预处理后进入厂区综合污水处理站处理。依托已建成的排水管网。	与环评一致
2.2	循环冷却水系统	循环冷却水系统：项目利用现有车间的循环水，要求供水压力 0.3MPa，供水温度 20~32℃；回水压力约 0.1MPa，回水温度 25~37℃，设施位于各车间顶部。	与环评一致
2.3	供电系统	本项目拟建于杭州湾上虞经济技术开发区内，电力电源由本公司已建设好的 35KV 专用变电所、内部 10kv 供电专线提供。	与环评一致
2.4	冷冻机深冷系统	本工程供冷总冷量由已建设好的四台 100 万大卡螺杆冷冻机组（-15℃）；实际生产中，视产品品种生产用冷量、开工率等情况合理组合使用。	与环评一致
2.5	供热系统（蒸汽）	所需的蒸汽由上虞杭协热电有限公司供给。来自供热管网的蒸汽经减温减压后成为 0.7MPa 和 1.6MPa（低压和中压蒸汽）饱和蒸汽后供各车间使用。根据厂区总体规划要求，进入厂区蒸汽总管为 DN150，接至厂区配汽站（设在动力站）减温减压至饱和蒸汽（压力 0.6MPa，温度 164℃），再通过蒸汽总管输送至各用汽单元。	与环评一致
2.6	贮运系统	利用公司现有已有的甲类仓库一、甲类仓库二、丁类仓库、五金仓库、综合仓库、储罐区。	本次验收涉及的贮运系统与环评一致
三	环保工程		
3.1	废水处理	依托现有污水综合处理站，采用厌氧、缺氧、好氧、二沉、除磷、混凝沉淀后纳管，处理能力 3000t/d。	与环评一致
3.2	固废堆场	利用原有固废堆场一座，集中、规范回收固体废物，集中处理，配合项目实施进度适时新建。	与环评一致
3.3	副产品回收	依托各车间生产工序内的配套设备，回收、利用联产的副产品溴化钠。	与环评一致
3.4	废气	利用现有的 1 台处理能力 6 万 m ³ /h 的 RTO 炉；另有一台处理能力 6 万 m ³ /h 的 RTO 炉备用。	与环评一致

由表 10.1.2-1 可知，项目已建工程均与原环评基本一致。

10.1.3 项目实际产品方案

表 10.1.3-1 本项目验收产品方案 单位：t/a

产品	审批产量	项目实施后产量	备注
农药原药	2500	2500	
副产品（外售）	5761.8	5761.8	20%浓度

10.1.4 项目建设情况小结

- 1、车间布置：本次项目虫螨腈布置于标准八车间，与环评一致。
- 2、产品方案：本次验收产品虫螨腈及副产盐酸，为整体验收，产品品种和规模均与环评审批一致。
- 3、设备建设情况：虫螨腈的主要生产装置与环评一致，部分设备略有调整
- 4、原辅材料消耗：间叔丁基苯酚主要原料为对叔丁基苯酚、芬苯和催化剂，与环评一致，原辅材料单耗消耗已与环评接近。
- 5、生产工艺：项目涉及产品主要生产工艺与环评一致；污染物产生情况不变。
- 6、污染物治理措施：从工艺上看，中间体氯甲基乙醚的废气处理工艺由原有的二级碱喷淋后车间排气筒单独排放，提升为二级碱喷淋后接入厂区 RTO 焚烧系统焚烧后达标排放，减少废气排气筒，建议进一步加强无组织废气的收集及处理，同时强化废气收集及处理措施管理。
- 7、污染物排放情况：根据核算，实际建设情况的各污染物均在环评审批的排放量范围内，具体详见表 9.3-1。

10.1.5 重大变动清单对照

验收项目在实际生产过程中，与环评相比基本一致，本报告对照《农药建设项目重大变动清单》（试行），从规模、建设地点、生产工艺和环境保护措施几个方面进行了对照，具体见下表。

表 10.1.5-1 对照农药建设项目重大变动清单符合性分析

序号	项目	实际建设	是否属于重大变动
1	规模	1、项目产品产量不超过审批量的 30% 以上。 2、项目不新增生产工艺而导致污染物排放量增加。 3、项目不涉及发酵工艺和设备。	不属于
2	建设地点	3、项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点。 企业仍位于原厂区，与环评一致，无须设置环境保护距离。	不属于
3	生产工艺	4、新增主要产品品种，主要生产工艺（备料、反应、发酵、精制/溶剂回收、分离、干燥、制剂加工等工序）变化，或主要原辅材料变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。 项目不新增农药产品和产量，主要生产工艺不变，污染物不增加。	不属于
4	环境保护措施	5、废气、废水处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 6、排气筒高度降低 10% 及以上。 7、新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化 5、废气、废水污染物处理与环评比一致，污染物不新增。 6、排气筒高度不变。 7、未新增废水排放口，废水仍为间接排放。 8、风险防范措施不变。	不属于

序号	项目	实际建设	是否属于重大变动
	导致不利环境影响加重。 8、风险防范措施变化导致环境风险增大。 9、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。	9、危废处置方式不变。	

根据上表可知，永农生物科学有限公司现有企业从规模、建设地点、生产工艺和环境保护措施几个方面均不构成重大变动。

参照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号），开展自主验收监督检查，重点关注是否存在不应通过验收的八种情形。本项目参照不应通过验收的八种情形进行对照分析，详细情况见下表 10.1.5-2。

表 10.1.5-2 项目不应通过验收的八种情形对照表

不应通过验收的八种情形	本项目实际建设变动情况	结论
环评要求的环境保护设施未建成、未与主体工程同时投入生产或使用。	本次验收产品废水依托现有废水站，另外废气、危废暂存库、事故应急体系等环境保护设施等可依托现有企业已有污染物治理措施处理达标后排放。	建设项目不涉及不应通过验收的情形
超标超总量排污。	项目总量未超过环评及批复要求。	
发生重大变动未重新报批环评文件。	根据表 3.8.1-1，项目不涉及重大变动。	
建设过程中造成的重大环境污染或生态破坏未完成整改。	项目建设过程中未造成的重大环境污染或生态破坏。	
纳入排污许可管理的项目无证或不按许可证排污。	企业已申领了排污许可证（排污许可证包括本次验收内容）。	
治污能力不能满足主体工程需要。	项目治污能力满足主体工程需要。	
被处罚的违法行为未改正完成。	项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。	
验收报告存在严重质量问题或验收中弄虚作假等。	验收报告不存在严重质量问题，验收中无弄虚作假。	

由上表可知，项目不涉及不应通过验收的情形。

10.2 环保设施排放监测结果

1、废水监测结果

根据监测结果可知，监测期间企业废水纳管口废水的各监测值浓度范围：pH 值 8.3~8.6，全盐量 $5.42\times10^3\sim6.14\times10^3$ mg/L，苯胺类 0.46~0.73 mg/L，硝基苯 <0.17 $\mu\text{g/L}$ ，甲苯 91.7~185 $\mu\text{g/L}$ ，氯苯 <1.0 $\mu\text{g/L}$ ，挥发酚 0.011~0.039 mg/L，石油类 2.11~2.78 mg/L，总氰化物 0.004~0.005 mg/L，悬浮物 60~83 mg/L，五日生化需氧量 79.5~136 mg/L，甲醛 1.14~1.52 mg/L，可吸附有机卤素 $2.36\times10^3\sim4.26\times10^3$ $\mu\text{g/L}$ ，总有机碳 88.9~124 mg/L，氨氮 16.0~22.3 mg/L，化学需氧量 281~389 mg/L，总氮 32.0~37.8 mg/L，总磷 0.50~0.87 mg/L，均能满足环评确定的排放标准要求，纳管标准执行《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）间接排放标准，全盐量按照企业与污水处理厂协商标准 18000mg/L

执行。其中氨氮、总磷纳管标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/ 887-2013)“其他企业”的规定 35mg/L、8mg/L。总氮纳管参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中 B 级限值 70mg/L 限值。

验收监测期间雨水排放口废水 pH 值范围为 6.7~6.9, 化学需氧量排放浓度分别为 27、26mg/L, 氨氮浓度 0.975、1.24mg/L, 符合环评中规定的雨水排放标准。

验收监测期间, 企业污水处理设施实际总处理效率化学需氧量为 97.81%、五日生化需氧量为 98.35%、氨氮为 85.53%、总氮为 87.38%、总磷为 81.89%。

2、废气处理设施监测结果

在监测日工况下: DA001、DA013 排气筒出口的非甲烷总烃、颗粒物、氨、苯系物(甲苯)、甲醛、酚类、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、二噁英等污染物均能满足《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)中的相应标准(其中农药排放标准未明确的因子均以非甲烷总烃计); 另外硫酸雾能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准执行; 恶臭污染物有组织排放标准值执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准。

项目 1 号 RTO 炉的有组织废气的非甲烷总烃去除效率为 89.7%、颗粒物去除效率为 77.3%、三乙胺去除效率为 99%、乙腈去除效率为 99.7%、乙醇去除效率 98.4%。项目 2 号 RTO 炉的有组织废气的非甲烷总烃去除效率为 97.0%、颗粒物去除效率为 92.4%、三乙胺去除效率为 91.0%、乙腈去除效率为 96.2%、乙醇去除效率 88.8%。总体去除效率较高, 部分因子因为进口浓度不高, 所以导致去除效率一般, 但各污染物因子均能做到达标排放。

项目厂界周边的非甲烷总烃、甲醇、臭气浓度、丙酮、甲醛、总悬浮颗粒物、氨、氯化氢、溴化氢、二氯乙烷、二氯甲烷、硫化氢、酚类化合物等因子均能满足环评中的厂界标准值要求。厂区内 VOCs 无组织满足《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)限值要求。

3、噪声监测结果

根据监测, 营运期厂界两侧噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准限值要求。

经核对, 项目实际的废水、废气处理措施的处理效率基本达到环评要求, 废水、废气、噪声等污染物能做到达标排放。

4、环境质量检测结果

报告编制期间，也引用了企业营运期间对地下水和土壤的监测，根据监测报告可知，项目厂区的地下水和土壤均能达标，具体详见附件 9。

10.3 项目总量情况

因为原有报告对公用工程废水未进行分割，所以本次报告核算时加入部分生活废水、喷淋废水等公用工程废水，本次报告核算时依据总量进行核算。另外，废气汇入 RTO 焚烧装置，以废气总量作为核算总量。

所以企业 COD_{Cr}、氨氮及 VOCs、氮氧化物、二氧化硫总量核算见下表。

表 9.3-1 项目废水污染物总量核算表

核算因子	水量	COD _{Cr}	氨氮
环评中废水纳管排放量 (t/a)	17700	3.000	0.210
总排口平均浓度 (mg/m ³)	/	333.9	20.1
总排口实际排放量 (t/a)	17000	2.003	0.121
污水处理厂排放浓度 (mg/m ³)	/	80	15
污水处理厂排放量 (t/a)	17000	0.48	0.09
是否满足要求	满足	满足	满足

表 9.3-2 项目废气污染物总量核算表

废气来源	单位	VOCs	氮氧化物	二氧化硫	颗粒物
RTO排气筒	速率 (kg/h)	0.024	0.204	0.007	0.033
	总量 (t/a)	0.173	1.469	0.050	0.230
废水站排气筒	速率 (kg/h)	0.062	/	/	/
	总量 (t/a)	0.446	/	/	/
无组织	总量 (t/a)	0.112	/	/	/
合计	核算总量 (t/a)	0.619	1.469	0.05	0.23
环评批复	环评总量 (t/a)	0.882	1.8	0.288	0.279
是否满足		满足	满足	满足	满足

注：VOC废气以项目涉及产品的进入气量进行折算；无组织量无法计算，所以以环评量为准。

由上表核算可知，项目实施后COD_{Cr}、氨氮及二氧化硫、氮氧化物、VOCs和烟粉尘总量均在总量控制指标内。

10.4 建议和要求

1、在今后项目建设和管理中应严格遵守环保法律法规，未经审批不得擅自扩大规模，落实《环境影响报告书》及其批复。

2、加强危险废物管理，做好相关台账等记录工作，严格执行危险废物转移审批和转移联单制度。

3、进一步完善项目事故防范措施和应急预案，并定期进行演练，杜绝事故性排放。

4、项目产品和规模应严格控制在环评及批复许可范围之内，严禁擅自试验、生产

许可范围之外的其他产品。

5、按报告书所提的环境监测计划进行本项目各类污染源日常监测。

10.5 总结论

根据永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目竣工环境保护验收监测结果，该项目在实施过程中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好落实了环评报告书、批复意见中要求的环保设施与措施，各项污染物指标均能达到相应标准限值要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

一、其他需要说明的事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目施工时已将环境保护设施纳入了初步设计中，环境保护设施的设计比较符合环境保护设计规范的要求，项目工艺相对简单，污染相对较轻，建设期暂未编制环保保护篇章，但是根据环评要求落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

项目建设期间将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，根据现场勘查，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

1、环评审批情况

永农生物科学有限公司在 2024 年 7 月申报了“高效植保产品技术提升项目”，并由绍兴市生态环境局上虞分局通过“零土地”备案（虞环建备[2024]1 号），项目赋码为（项目代码 2401-330604-99-02-571463）。

项目利用现有纬七东路 3 号的厂区进行建设，项目改造、利用现有的标准车间八，以及现有的仓库、罐区和及环保公共设施等，购置反应釜、全自动密闭离心机、干燥器等设备，对产品工艺优化，形成年产 2500 吨虫螨腈原药（不变）的生产能力，年副产盐酸 5761.8 吨；本次项目主要对虫螨腈产品的部分工艺步骤进行技改优化，项目实施后原药产能仍保持在原有审批的产能，不新增农药产能。

项目总投资 1.5 亿元，项目的虫螨腈原药预计年销售收入 4.5 亿元、年上缴税收 3150 万元、年平均利润总额超过 8313.5 万元。

本次项目验收内容为年产 2500 吨虫螨腈装置、副产盐酸和配套环保设施，开工建设时间为 2024 年 8 月。

2、验收工作组织与启动时间

2025 年 3 月 31 日，装置竣工后，永农生物科学有限公司即成立竣工验收工作小组，启动验收工作，启动验收工作，竣工和调试前企业均按照要求在公司网站进行公示说明（具体详见附件）。

3、验收范围与内容

根据项目建设进度，本次验收为整体验收，包括虫螨腈和副产品盐酸。

表 1 本次验收范围表 单位：t/a

产品		项目实施后产量	备注	是否列入本次验收
农药原药	虫螨腈	2500		是
副产品（外售）	副产盐酸	5761.8	20%浓度	否

验收内容：标准车间八的虫螨腈原药、副产品盐酸以及对应的配套工程和环保治理措施。

4、监测方案编制

企业于 2025 年 5 月编制《永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目竣工环境保护验收监测方案》。

5、现场验收监测时间

企业于 2025 年 6 月 25~26 日、7 月 31 日~8 月 1 日、2025 年 9 月 10~11 日委托浙江楚迪检测技术有限公司（常规因子）；2025 年 6 月 26~27 日委托江苏至简检测科技有限公司、2025 年 9 月 15~16 日委托绿泰检测服务（常州）有限公司（二噁英因子）开展本次项目的验收监测。

6、验收监测报告形成

浙江楚迪检测技术有限公司于 2025 年 6 月 25 日~26 日、7 月 31 日~8 月 1 日、9 月 10 日~11 日开展验收监测工作，并形成楚迪检测 监 2506265 号、楚迪检测 监 2507532 号、ZJCD2509121 验收检测报告（常规因子）；另外，RTO 出口的二噁英委托江苏至简检测科技有限公司于 2025 年 6 月 26 日~27 日进行监测，检测报告编号为 JSZJ2507026-01 号、绿泰检测服务（常州）有限公司于 2025 年 9 月 15~16 日进行监测，检测报告编号为 LTS25015401。

7、竣工验收监测报告的编制

在取得相应监测数据和基础资料和，在此基础上编制了《永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目竣工环境保护验收监测报告》，供验收审查。

8、竣工验收会议召开

2025 年 10 月 17 日，根据《项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）对本项目进行验收。建设单位特邀 3 位行业专家、验收监测单位等组成验收小组。与会人员现场检查了项目建设情况和环保设施建设与运行情况，听取了建设单位的项目环保执行情况汇报、监测报告编制单位对项目环境保护设施竣工验收监测报告的介绍。并形成了项目验收意见。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉的内容、企业对其处理或解决的过程和结果。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

(1)环保组织机构及规章制度

企业建立了环保组织机构，由专人负责环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账记录等。

(2)环境风险防范措施

企业已编制完整的应急预案，配备有风险防范措施。企业通过制作安全操作手册，对员工进行培训，建立健全规章制度和岗位操作规程，落实安全责任等；定期对安全知识时常演练与考核；对重要的设备设立完善的检修项目、维护方法；按计划定期维护，设立专门档案。

(3)环境监测计划

企业已按照环境影响报告书和排污许可证制定了自行监测计划，将会按计划定期进行监测。

2.2 配套措施落实情况

(1)区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2)防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及卫生防护距离控制及居民搬迁情况。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治等情况。

3 以新带老和整改工作情况

(1)环评报告中以新带老要求

本次项目主要是对企业在 2021 年备案通过的“新增年产 8000 吨高效农药原药技术改造项目”（虞环建备[2021]11 号）报告书中的年产 2500 吨溴虫腈（虫螨腈）产品进行技改提升，该装置未建设。本次项目的技术提升中，本次涉及变化的技改部分主要针对对氯苯甘氨酸为起始原料，拟对环化、吡咯腈合成、溴化反应、氯甲基乙醚中间体合成、虫螨腈合成工序的工艺技术及设备进行优化提升。

(2)实际落实情况

根据现场踏勘及调查了解，虫螨腈建设过程中已完成技改提升，环评中要求的“以新带老”措施已落实。

4 验收期间公示情况

4.1 竣工调试公示

竣工及调试公示截图：



竣工及调试公示网址：https://www.yononbio.com/news_cont_620.html

竣工及调试公示内容



志 在 田 野

杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 3 号 312369 电话: 0575-82728875 传真: 0575-82729696
www.yongnongbiosciences.com

关于永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目

环保设施竣工的公告

我司高效植保产品技术提升项目主体工程（年产 2500 吨虫螨腈原药生产线）
及配套环保设施已竣工。

依据《建设项目环境保护管理条例》相关规定，以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第十一条中“除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其他网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：（一）建设项目配套建设的环保设施竣工后，公开竣工日期”。

特此公布本项目环保设施竣工日期：2025 年 3 月 31 日。



关于永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目

环保设施调试的公告

我司高效植保产品技术提升项目主体工程（年产 2500 吨虫螨腈原药生产线）及配套环保设施已竣工，具备调试条件。

依据《建设项目环境保护管理条例》相关规定，以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第十一条中“除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其他网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期”。特此公布本项目环保设施调试起止日期：

调试开始日期：2025 年 4 月 1 日；预计调试结束日期：2025 年 12 月 31 日。

调试过程可能适当延期，但最长不超过 12 个月。



4.2 验收公示

验收公示网址：

验收公示截图

二、竣工环境保护验收意见和签到单

永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目

竣工环境保护验收意见

2025 年 10 月 17 日，永农生物科学有限公司根据《永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），严格依照国家有关法律法规、建设项目高效低毒农药及关键配套中间体建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对项目进行验收。本次验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1、建设单位：永农生物科学有限公司

2、建设地点：浙江杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 3 号（厂区中心坐标为东经 120.9141°，北纬 30.1610°）

3、建设规模：年产 2500 吨虫螨腈产品和 5761.8 吨/年副产盐酸装置

4、建设内容：

永农生物科学有限公司在 2024 年 7 月申报了“高效植保产品技术提升项目”，并由绍兴市生态环境局上虞分局通过“零土地”备案（虞环建备[2024]1 号），项目赋码为（项目代码 2401-330604-99-02-571463）。

项目利用现有纬七东路 3 号的厂区进行建设，项目改造、利用现有的标准车间八，以及现有的仓库、罐区和及环保公共设施等，购置反应釜、全自动密闭离心机、干燥器等设备，对产品工艺优化，形成年产 2500 吨虫螨腈原药（不变）的生产能力，年副产盐酸 5761.8 吨；本次项目主要对虫螨腈产品的部分工艺步骤进行技改优化，项目实施后原药产能仍保持在原有审批的产能，不新增农药产能。

（二）建设过程及环保审批情况

《永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目环境影响报告书》于 2024 年 7 月申报了绍兴市生态环境局上虞分局备案（虞环建备[2024]1 号）。本次验收产品为年产 2500 吨虫螨腈原药，年副产盐酸 5761.8 吨，该装置于 2025 年 3 月 31 日竣工，于 2025 年 4 月 1 日开始调试。于 2025 年 6 月 25~26 日、7 月 31 日~8 月 1 日、9 月 9~10 日委托浙江楚迪检测技术有限公司（常规因子）和 2025 年 6 月 26~27 日委托江苏至简检测

科技有限公司、2025 年 9 月 15~16 日委托绿泰检测服务（常州）有限公司（二噁英因子）开展本次项目的验收监测。

企业最新排污许可证已于 2025 年 4 月重新申领，包含本次验收内容，排污许可证（许可证编号：91330604770722338001P）。

本项目从调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目虫螨腈装置总投资 15000 万元，环保投 640 万元，环保投资占总投资的 4.3%。

（四）验收范围

本次验收范围为永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目中的年产 2500 吨虫螨腈原药，年副产盐酸 5761.8 吨装置以及配套的各项污染治理设施，本次验收为整体验收。

二、工程变动情况

根据《验收监测报告》，项目性质、规模、建设地点、生产工艺、污染防治措施与环评及审批文件基本一致，经对照《农药建设项目重大变动清单》（试行）、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本次验收的虫螨腈装置生产过废水包括分层废水、蒸馏废水等，还包括公用工程废水，其中部分分层废水和蒸馏废水经脱盐、汽提和芬顿预处理后，再进入厂区综合废水处理站处理。

（二）废气

本次验收的 800 吨/年 98%间叔丁基苯酚装置废气主要包括反应废气和精馏废气等，主要成分是甲醛、乙醇、氯化氢、乙腈、三氯化磷、三乙胺、二氯甲烷、二氯乙烷等废气，经冷凝+酸喷淋/碱喷淋/水喷淋/树脂吸附+厂区 RTO 焚烧后高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于设备运行噪声。主要的防治措施有：项目厂区建设进行了合理布局，生产区和办公区进行了明显的分区建设；车间等高噪声区尽可能布置在厂区中央；对高噪声设备安装了基础减震，并采用了封闭车间；加强了设备的维护，确保设备良好正常运行；项目周边 500m 无声环境敏感点，项目对声环境影响较小；厂区内及四周进行了一定的绿化。

（四）固废

本次验收装置产生的固废主要是盐渣、精馏残液、蒸馏残液、废盐渣、废树脂、废有机溶剂、废包装材料和废水污泥等。

企业现有危废暂存库 1 座，面积约 364m²，位于厂区东北侧。目前危废库地面经硬化、防渗和防腐处理，四周设有防渗漏沟，并接入了应急池，应急池由应急泵打到污水处理池。贮存仓库为室内密封仓库，设有大门并上锁。固体危废袋装后暂存于危废暂存间内，液体危废袋装后盛装于塑料桶内或铁桶内，定期外运处置。危废暂存间设置有危废标识牌。项目实际产生的精馏残液经收集后委托处置。

（五）其他

1、环境风险防范设施：项目依托企业现有 2 座事故应急池，分别位于厂区东北角（300m³）、东南角（300m³），厂区事故应急池总容积为 600m³，根据应急预案计算，能够满足事故应急需要。企业已设立雨水收集池（100m³）并设有切断阀，保证初期雨水不外排。企业已建设完备的环境风险事故应急预案组织体系，编制了《永农生物科学有限公司突发环境事件应急预案》，并经绍兴市生态环境局上虞分局备案，备案编号：330604-2025-105-H。。

2、规范化排污口、监测设施：企业已按照相关要求，对排污口规范化设置，设置了相应标识标牌，雨水排放口设置了自动监测。废气处理装置设置了永久性采样口，并搭建了采样平台。

3、以新带老措施落实情况：根据环评审批，该项目实施后，对原有虫螨脲装置技改提升，本次报告就是对虫螨脲的技改提升，故“以新带老”措施已经完成。

四、环境保护设施调试监测结果

企业于 2025 年 6 月 25~26 日、7 月 31 日~8 月 1 日、9 月 10~11 日委托浙江楚迪检测技术有限公司（常规因子）和 2025 年 6 月 26~27 日委托江苏至简检测科技有限公司、2025 年 9 月 15~15 日委托绿泰检测服务（常州）有限公司（二噁英因子）开展本次项目的验收监测，并形成检测报告。验收监测期间，该项目生产正常，环保设施运行正常，符合验收要求。

（一）污染物去除效率

1、废水

根据验收监测结果，企业污水处理设施实际总处理效率化学需氧量为 97.81%、五日生化需氧量为 98.35%、氨氮为 85.53%、总氮为 87.38%、总磷为 81.89%。

2、废气

项目 1 号 RTO 炉的有组织废气的非甲烷总烃去除效率为 89.7%、颗粒物去除效率为 77.3%、三乙胺去除效率为 99%、乙腈去除效率为 99.7%、乙醇去除效率 98.4%。项目 2 号 RTO 炉的有组织废气的非甲烷总烃去除效率为 97.0%、颗粒物去除效率为 92.4%、三乙胺去除效率为 91.0%、乙腈去除效率为 96.2%、乙醇去除效率 88.8%。各污染物浓度显著降低，且上述各废气处理设施排放口污染物均可达标排放。

（二）污染物排放情况

1、废水

监测期间企业废水纳管口废水的各监测值浓度范围：pH 值 8.3~8.6，全盐量 $5.42 \times 10^3 \sim 6.14 \times 10^3$ mg/L，苯胺类 0.46~0.73 mg/L，硝基苯 < 0.17 μ g/L，甲苯 91.7~185 μ g/L，氯苯 < 1.0 μ g/L，挥发酚 0.011~0.039 mg/L，石油类 2.11~2.78 mg/L，总氰化物 0.004~0.005 mg/L，悬浮物 60~83 mg/L，五日生化需氧量 79.5~136 mg/L，甲醛 1.14~1.52 mg/L，可吸附有机卤素 $2.36 \times 10^3 \sim 4.26 \times 10^3$ μ g/L，总有机碳 88.9~124 mg/L，氨氮 16.0~22.3 mg/L，化学需氧量 281~389 mg/L，总氮 32.0~37.8 mg/L，总磷 0.50~0.87 mg/L，均能满足环评确定的排放标准要求，纳管标准执行《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）间接排放标准，全盐量按照企业与污水处理厂协商标准 18000mg/L 执行。其中氨氮、总磷纳管标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）“其他企业”的规定 35mg/L、8mg/L。总氮纳管参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 级限值 70mg/L 限值。

验收监测期间雨水排放口废水 pH 值范围为 6.7~6.9，化学需氧量排放浓度分别为 27、26mg/L，氨氮浓度 0.975、1.24mg/L，符合环评中规定的雨水排放标准。

2、废气

（1）有组织排放

验收监测期间，非甲烷总烃、颗粒物、氨、苯系物（甲苯）、甲醛、酚类、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物等污染物均能满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中的相应标准（其中农药排放标准未明确的因子均以非甲烷总烃计）；另外硫酸雾能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准执行；恶臭污染物有组织排放标准值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。项目 1 号、2 号 RTO 焚烧炉的二噁英出口浓度为 0.001~0.054 ng/m³，能满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中表 2 的排放标准要求，能做到达

标排放。

（2）无组织排放

验收监测期间，项目厂界周边的非甲烷总烃、甲醇、臭气浓度、丙酮、甲醛、总悬浮颗粒物、氨、氯化氢、溴化氢、二氯乙烷、二氯甲烷、硫化氢、酚类化合物等因子均能满足环评中的厂界标准值要求。厂区内 VOCs 无组织满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）限值要求。

3、噪声

根据监测结果，验收监测期间企业厂界各侧昼间噪声监测结果均小于 65dB（A）、夜间噪声监测结果均小于 55dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值。

4、固体废物治理设施

本项目产生的危废经收集后委托危废资质单位处置。

5、污染物排放总量

本项目实施后，总量符合环评批复中污染物总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测结果分析可知，本项目验收工程内容运营期废气、废水、噪声均可达标排放，固废得到妥善处置，收集的企业土壤和地下水自行监测数据也均能满足相应标准要求，对周边环境影响不大。

六、验收结论

永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目环保手续基本完备，较好的执行了“三同时”和“排污许可证”的要求，废气、废水、噪声等相应配套的环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。验收工作组认为本项目符合环保设施竣工验收条件，无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条所规定的验收不合格情形，同意通过永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、依照有关验收监测技术规范，完善竣工验收监测报告编制。

2、完善废气处理设施的标识标牌、操作管理规程等上墙要求。加强废气处理设施的运行管理并落实运行管理台账，确保废气稳定达标排放。

3、完善危废仓库各类标识标牌，加强危险废物登记台账、转移联单管理。继续完善各类环保管理制度，环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

4、后续按要求落实验收公示及信息平台申报等相关工作，并完善项目竣工环保验收档案资料。

八、验收人员

验收人员信息见附件“永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目竣工环境保护验收会议签到单”。

永农生物科学有限公司（盖章）

2025 年 10 月 17 日

永农生物科技有限公司高效植保产品技术提升项目

竣工环境保护验收会议签到单

地点:

日期:

单位	姓名	单位	职务/职称	联系方式	身份证号
验收组组长 (建设单位)	黄立伟	永农生物科技有限公司	总经理	13989525988	370206196910151650
	傅山春	浙江正大农业科技有限	高工	13857121446	330123197911200918
专家	王强	浙江正大农业科技有限	高工	1852019605	330202198108031788
	曹建明	上海建明环境工程	高工	13715349889	330623197601170175
	高建明	浙江正大农业科技有限	高工	1364606516	3707861987102202823
	王强	永农生物科技有限公司		415262315728	412823198702181233
其他验收组 人员	王强	永农生物科技有限公司		15167538688	412802198508103012
	孙双丽	永农生物科技有限公司		15585815159	522401199308240123
	俞建明	浙江捷迪检测技术有限公司		18058226389	330283197310190516
	王强	永农生物科技有限公司		13735378809	310682198703102813



附图 1 项目建设地地理位置图



附图 2 企业周边敏感点概况图



附图 3 项目平面布置图

浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

备案机关：上虞区杭州湾上虞经济技术开发区管 理委员会 备案日期：2024年07月01日

项目基本情况	项目代码	2401-330604-99-02-571463						
	项目名称	永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目						
	项目类型	备案类（内资技术改造项目）						
	建设性质	改建		建设地点		浙江省绍兴市上虞区		
	详细地址	杭州湾经济技术开发区纬七东路3号						
	国标行业	化学农药制造（2631）		所属行业		化工		
	产业结构调整指导项目	高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产						
	拟开工时间	2024年02月		拟建成时间		2026年01月		
	是否零土地项目	是						
	本企业已有土地的土地证书编号	浙（2022）绍兴市上虞区不动产权第0013145号、浙（2022）绍兴市上虞区不动产权第0020661号		利用其他企业空闲场地或厂房、出租方土地证书编号		无		
	总用地面积（亩）	56.14		新增建筑面积（平方米）		0.0		
	总建筑面积（平方米）	34837.41		其中：地上建筑面积（平方米）		34837.41		
	建设规模与建设内容（生产能力）	项目改造利用现有的标准车间八及仓库、环保公共设施等，购置反应釜、全自动密闭离心机、干燥器等设备，同时对现有罐区进行改造，年产2500吨虫螨脲原药的生产能力保持不变，年副产5761.8吨盐酸。项目建成后，预计年销售收入4.5亿元，利润8313.50万元，税收3150万元。						

项目投资情况	总投资（万元）							
	合计	固定资产投资10000.0000万元					建设期利息	铺底流动资金
		土建工程	设备购置费	安装工程	工程建设其他费用	预备费		
	15000.0000	400.0000	7850.0000	850.0000	900.0000	0.0000	0.0000	5000.0000
	资金来源（万元）							
	合计	财政性资金		自有资金（非财政性资金）		银行贷款	其它	
	15000.0000	0.0000		15000.0000		0.0000	0.0000	

项目单位基本情况	项目（法人）单位	永农生物科学有限公司	法人类型	私营有限责任公司
	项目法人证照类型	统一社会信用代码	项目法人证照号码	913306047707223338
	单位地址	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬七东路3号	成立日期	2005年01月
	注册资金（万）	26000.000000	币种	人民币元
	经营范围	农药生产（凭有效许可证件经营）；非国家标准和行业标准的农药生产（凭有效许可证件经营）；农药经营（不含危险化学品，凭有效《农药经营许可证》经营）；危险化学品生产和回收（详见安全生产许可证）；副产品：98%硫酸铵、94%氯化铵、98.5%氯化镁（折干）、工业磷酸钙、98%农业用硫酸镁的生产；生物制品的开发及相关技术转让；农药研发及相关技术转让；化工产品、化工原料（以上产品除危化品和易制毒品外）的销售；进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
法定代表人	黄靖绍	法定代表人手机号码	13989525988	
项目变更情况	登记赋码日期	2024年01月15日		
	备案日期	2024年07月01日		
项目单位声明	1. 我单位已确认知悉国家产业政策和准入标准，确认本项目不属于产业政策禁止投资建设的项目或实行核准制管理的项目。 2. 我单位对录入的项目备案信息的真实性、合法性、完整性负责。			

说明：

- 项目代码是项目整个建设周期唯一身份标识，项目申报、办理、审批、监管、延期、调整等信息，均需统一关联至项目代码。项目代码是各级政府有关部门办理审批事项、下达资金、开展审计监督等必要条件，项目单位要将项目代码标注在申报文件的显著位置。项目审批监管部门要将代码印制在审批文件的显著位置。项目业主单位提交申报材料时，相关审批监管部门必须核验项目代码，对未提供项目代码的，审批监管部门不得受理并应引导项目单位通过在线平台获取代码。
- 项目备案后，项目法人发生变化，项目拟建地址、建设规模、建设内容发生重大变更，或者放弃项目建设的，项目单位应当通过在线平台及时告知备案机关，并修改相关信息。
- 项目备案后，项目单位应当通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。项目开工前，项目单位应当登陆在线平台报备项目开工基本信息。项目开工后，项目单位应当按有关项目管理规定定期在线报备项目建设动态进度基本信息。项目竣工后，项目单位应当在线报备项目竣工基本信息。

绍兴市生态环境局

浙江省工业企业“零土地”技术改造项目 环境影响评价文件承诺备案受理书

编号：虞环建备[2024]24号

项目代码：2401-330604-99-02-571463

永农生物科学有限公司：

你单位于2024年7月2日提交申请备案的请示，《永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目环境影响报告书》（以下简称环境影响报告书）、《永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目文件备案承诺书》、信息公开情况说明等材料悉，经形式审查，符合受理条件，同意备案。

你单位应严格依照《环境影响报告书》中提出的污染防治措施和风险防范措施，在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保项目建设运营过程中的环境安全和社会稳定。项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，并纳入本项目安全预评价，经相关职能部门审批同意后方可实施。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，依法落实项目环保设施竣工验收工作。

项目情况详见附表。

绍兴市生态环境局

2024年7月2日

附表：

一、基本情况						
建设单位	永农生物科学有限公司		法人代表	黄靖绍		
			联系方式	13989525988		
项目名称	永农生物科学有限公司高效植保产品技术提升项目					
项目地址	杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路3号		所属行业	C263 农药制造		
环评单位	浙江锦襄环保科技有限公司		项目负责人	赵飞		
			联系方式	15867101883		
项目投资(万元)	15000		环保投资(万元)	640		
建设性质	☐ 新建 ☒ 改扩建 ☐ 其他					
二、项目内容				规模(单位)		
1	项目改造,利用现有的标准车间八以及公共设施等,购置反应釜、全自动密闭离心机、干燥器等设备,对产品工艺优化,形成年产2500吨虫螨腈原药(不变)的生产能力,年副产盐酸5761.8吨。项目具体产能、设备、工艺详见环评报告。			年产2500吨虫螨腈原药(不变)的生产能力,年副产盐酸5761.8吨		
三、污染物总量(括号内为纳管量)						
本项目污染物排放总量	废水量(m ³ /年)	17700	全单位污染物排放总量	废水量(m ³ /年)	1158900	
	COD(吨/年)	1.416(8.85)		COD(吨/年)	92.712(579.45)	
	NH ₃ -N(吨/年)	0.266(0.62)		NH ₃ -N(吨/年)	17.384(140.563)	
	SO ₂ (吨/年)	/		SO ₂ (吨/年)	5.920	
	NO _x (吨/年)	/		NO _x (吨/年)	28.150	
	烟粉尘(吨/年)	0.020		烟粉尘(吨/年)	21.478	
	VOCs(吨/年)	2.310		VOCs(吨/年)	77.940	
四、备案依据 根据浙政办发〔2017〕57号,浙环发〔2017〕34号,该项目不新增建设用地,不增加主要污染物排放,属于“零土地”技改备案项目。						
五、排放标准及治理措施						
类别	治理措施			执行标准		具体详见环评报告
废水	废水进入综合污水站处理达标后纳管			《污水综合排放标准》(GB8978-1996)等		
废气	中间体氯甲基乙醚废气经二级碱喷淋处理达标后高空排放;有机废气经车间预处理后接入RTO处理达标后高空排放			《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)等		
固废	规范设置暂存库,委托有资质单位处置			《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)		



排污许可证

证书编号: 913306047707223338001P

单位名称: 永农生物科学有限公司

注册地址: 杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路三号

法定代表人: 黄靖绍

生产经营场所地址: 杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路三号

行业类别: 化学农药制造

统一社会信用代码: 913306047707223338

有效期限: 自 2025 年 04 月 01 日至 2030 年 03 月 31 日止



发证机关: (盖章) 绍兴市生态环境局

发证日期: 2025 年 04 月 01 日

中华人民共和国生态环境部监制

绍兴市生态环境局印制



排污许可证

(副本)



中华人民共和国生态环境部监制

绍兴市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证 副本



证书编号：913306047707223338001P

单位名称：永农生物科学有限公司

注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路三号

行业类别：化学农药制造

生产经营场所地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路三号

统一社会信用代码：913306047707223338

法定代表人（主要负责人）：黄靖绍

技术负责人：沈培峰

固定电话：0575-82728885 移动电话：/

有效期限：自 2024 年 06 月 11 日起至 2029 年 06 月 10 日止

发证机关：（公章）绍兴市生态环境局

发证日期：2024 年 06 月 11 日

排污许可证目录

一、排污单位基本情况	1
二、大气污染物排放	1
(一) 排放口	1
(二) 有组织排放许可限值	3
(三) 无组织排放许可条件	20
(四) 特殊情况下许可限值	28
(五) 排污单位大气排放总许可量	31
三、水污染物排放	32
(一) 排放口	32
(二) 排放许可限值	34
四、固体废物排放信息	37
五、工业噪声排放信息	42
六、环境管理要求	44
(一) 自行监测	44
(二) 环境管理台账记录	95
(三) 执行(守法)报告	98
(四) 信息公开	99
(五) 其他控制及管理要求	99
七、许可证变更、延续记录	100
八、其他许可内容	101
九、附图和附件	102

一、排污单位基本情况

表 1 排污单位基本信息表

单位名称	永农生物科学有限公司	注册地址	杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路三号
邮政编码	312369	生产经营场所地址	杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路三号
行业类别	化学农药制造	投产日期	2007-02-01
组织机构代码	77072233-3	统一社会信用代码	913306047707223338
技术负责人	沈培峰	联系电话	/
所在地是否属于大气重点控制区	是	所在地是否属于总磷控制区	否
所在地是否属于总氮控制区	是	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域	否
是否位于工业园区	是	所属工业园区名称	杭州湾上虞经济技术开发区
是否通过污染物排放量削减替代获得重点污染物排放总量控制指标	否		
主要污染物种类	☒颗粒物 ☒SO2 ☒NOx ☒VOCs ☒其他特征污染物（乙醇,甲醇,氨（氨气）,非甲烷总烃,臭气浓度,乙酸乙酯,氯化氢,三乙胺,苯系物,乙酸丁酯,光气,硫酸雾,溴化氢,N,N-二甲基甲酰胺,1,2-二氯乙烷,环己酮,三氯化磷,N,N-二甲基乙酰胺,酚类,丙烯醛,氯乙酸甲酯,二噁英类,1,2-二溴乙烷,吗啉,异丁醛,氯（氯气）,硫酸二甲酯,二甲胺,异丙醇,丙酮,乙酸甲酯,硫化氢,林格曼黑度,氰化氢,甲苯） ☒COD ☒氨氮 ☒其他特征污染物（pH 值,总氮（以 N 计）,总磷（以 P 计）,色度,悬浮物,五日生化需氧量,总有机碳,石油类,动植物油,氟化物（以 F-计）挥发酚,可吸附有机卤化物,苯胺类,有机磷农药,甲苯,二甲苯,氰化物,甲醛,硝基苯类,氯苯,流量）		
大气污染物排放形式	☒ 有组织 ☒ 无组织	废水污染物排放规律	☒ 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
大气污染物排放执行标准	/,农药制造工业大气污染物排放标准 GB 39727-2020,农药制造工业大气		

名称	污染物排放标准 GB 39727—2020,恶臭污染物排放标准 GB 14554-93,大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996,锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014,锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014,大气污染物综合排放标准 GB16297-1996,挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019
水污染物排放执行标准名称	污水综合排放标准 GB8978-1996,工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/ 887-2013,/



冬季污染防治其他备注信息
其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

(五) 排污单位大气排放总量许可量

表 6 企业大气排放总量许可量

序号	污染物种类	第一年 (t/a)	第二年 (t/a)	第三年 (t/a)	第四年 (t/a)	第五年 (t/a)
1	颗粒物	20.688	20.688	20.688	20.688	20.688
2	SO ₂	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92
3	NO _x	28.15	28.15	28.15	28.15	28.15
4	VOCs	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类 (以 F-计)	许可排放浓度限值	许可年排放限量值 (t/a)				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
20	DW001	总排口	石油类	20mg/L	/	/	/	/	/
21	DW001	总排口	氰化物	1.0mg/L	/	/	/	/	/
22	DW001	总排口	有机磷农药	0.5mg/L	/	/	/	/	/
23	DW001	总排口	悬浮物	400mg/L	/	/	/	/	/
主要排放口合计			CODcr		519.600000	519.600000	519.600000	519.600000	519.600000
			氨氮		36.372000	36.372000	36.372000	36.372000	36.372000
			总氮 (以 N 计)		72.744000	72.744000	72.744000	72.744000	72.744000
一般排放口									
一般排放口合计			CODcr						
			氨氮						
全厂排放口总计									
全厂排放口总计			CODcr		519.600000	519.600000	519.600000	519.600000	519.600000
			氨氮		36.372000	36.372000	36.372000	36.372000	36.372000
			总氮 (以 N 计)		72.744000	72.744000	72.744000	72.744000	72.744000

编号：春固 2025-



危险废物委托处置

合

同

书

委托方（甲方）：永农生物科学有限公司

受托方（乙方）：浙江春晖固废处理有限公司

为防治危险废物污染环境，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移联单管理办法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就甲方生产过程中所产生的危险废物委托乙方进行有偿处置事宜，甲乙双方协商达成如下协议，特订立本合同共同遵守：

一、合作事项

甲方按项目最新且有效的环境影响评价报告、危险核查报告等文件所核实的废物类别、数量委托乙方进行处置。

序号	危废名称	废物类别 /代码	数量 (吨/年)	包装 要求	含税单价 (元/吨)	备注
1	残液	HW04 263-008-04	800	吨桶	1600	
2	残液(高热值)	HW04 263-008-04	300	吨桶	1000	
3	污泥	HW04 263-011-04	500	吨袋	1300	
4	钙镁泥	HW04 263-010-04	200	吨袋	1300	
5	发酵滤渣	HW04 263-010-04	200	吨桶	1500	
6	废包装物	HW49 900-041-49	50	吨袋	2500	

以上单价含 6%的增值税专用发票税金。税率随国家政策进行调整，以上为含运单价。

以上处置量为暂估量，具体以实际发生为准，甲方不对处置量做任何保证。

二、计量方式

原则以乙方的地磅称量为准。乙方每年应按要求委托计量部门对地磅进行校验。甲方应于过磅后当日内派遣人员对过磅数据进行确认，逾期甲方没有委派人员确认的，视为甲方认可乙方称量数据。

三、运输方式

运输由 乙方委托具有道路危险货物运输资质的企业承运，运输服务费用由 乙方承担。（详见运输合同）
甲方承诺保证单次收运量 10 吨车≥3 吨；20 吨车≥10 吨；30 吨车≥20 吨收运量小于上述载运量时，运输费

需双方再次商议确认。运输过程中的风险由乙方承担，非甲方原因造成的事故等责任由乙方承担（如甲方为此承担了责任的，由乙方负责赔偿）。

四、结算方式

委托处置费按月结算，甲方在收到发票 20 个工作日内结清款项（不接收各类承兑汇票）

五、委托处置危险废物的要求

1、甲方委托处置的废物应符合以下技术标准：具体指标参数详见附件，不符合以上附件限值，则处置费按照乙方《危险固废焚烧处置定价标准》定价或者无条件拒收。

2、鉴于乙方在处置过程中无法及时检测与识别，甲方必须保证所委托处置的危废符合上述技术标准要求。

3、在签订合同前甲方需委托有资质的第三方单位对所委托的危险废物进行详细的化学和元素分析及毒性检测并出具有效报告供乙方审阅备案，同时应确保所委托处置的废物不得携带剧毒品、爆炸品和具有放射性的危险废物，并且甲方还应确保所提供的危险废物必须符合合同签订规定的种类，否则，乙方有权拒收货物，且由此所引发的一切责任及后果由甲方承担。

六、双方的权利和义务

1、甲方负责依法向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门进行相关危险废物年度转移计划申报，经批准后方可进行废物转移和处置，乙方在收到甲方提供的当地环保部门相关审批及手续后才能接受甲方危险废物。如甲方在不符合上述程序的情况下转移危险废物而造成环境污染或造成相关经济损失，由甲方承担全部责任。

2、甲方根据《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2016）要求进行包装，禁止将不相容的危险废物混合包装，并有责任根据国家有关规定和双方约定，在废物的包装容器表面明显处张贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标签，标签上的废物名称同本合同第一条所约定的废物名称。甲方的包装物和标签若不符合本合同要求或废物标签名称与包装内废物不一致，乙方有权拒绝接受甲方废物。其中，乙方对危废有特殊包装要求的，按约定执行。

3、如甲方废物性状发生较大变化，或因为某种特殊原因导致某些批次废物性状发生重大变化，甲方应及时通报乙方，重新确认废物名称、成分、包装容器和处置费用等事项，经双方协商达成一致意见后，签订补充合同。没有及时通报造成的后果及损失全部由甲方承担。

如果甲方未及时通报乙方，乙方有权拒绝接收，由此造成的损失由甲方承担。另因此导致该废物在暂存、处置等全过程中产生不良影响、发生事故或导致处置费用增加，甲方应承担因此产生的损害责任和额外费用。

4、甲方应确定一名与乙方进行联络的负责人，便于双方联络。甲方如需委托处置时应及时联系乙方，乙方进行及时安排。甲方应在接到乙方废物可转移通知后，方能安排危险废物的转移处置工作。在转移危险废物前，甲方应详细填写《危险废物转移联单》（五联单），并随车携带。

5、在甲方场地内的装货由甲方负责并承担费用，由乙方委托有相关运输资质的运输单位进行运输，甲方派专人或委托相关人员到乙方现场与乙方进行交接，在乙方场地内卸货由乙方负责。

6、乙方需严格按照国家有关规定和《危险废物经营许可证》的许可范围，对所接受的危险废物进行合法、安全地处置。

7、甲方同意，因乙方发生停业、歇业、整顿、检查、换证、工程施工等原因，乙方在提前7日向甲方通报后可暂停甲方的危险废物的转移，待上述原因消失后乙方立即恢复转移处置服务，乙方因此不承担任何违约责任。

8、甲方需提供环评报告给乙方，固体废物产生汇总表及生产工艺图如与环评报告不符，则本合同作废；甲方伪造危废代码造成的环保违法行为，甲方承担所有责任。

9、本合同项下的处置价格、数量以及相关信息双方均严格保密，任何一方不得将其泄漏给任何第三方（除非经合同相对方书面同意）。若任一方泄露，则均向守约方承担违约金叁万元整。

10、若遇到国家环保政策变更或者涉及固废处置相关法律、法规、标准的变更影响到固废的使用或者减量使用的，乙方有权在通知甲方的情况下终止或变更合同。

11、乙方可随时到甲方现场抽检甲方所委托处置的危险废物，若出现危险废物成分与甲方提供清单不一致的，乙方有权拒绝处置。若甲方对乙方检验结果有异议，可委托第三方有资质的检测机构进行取样分析，检测费用由责任方承担。若甲方委托处置的废物超出乙方的经营许可范围，乙方有权不予处置，相关费用由甲方承担。

12、转移的危险废物类别或主要成分指标与本合同约定不符，累计发生两次的，乙方有权单方解除合同，甲方应按照本合同支付处置费用及承担违约责任，并将已转移至乙方的危险废物收回，运输费用由甲方承担。

13、由于本合同需报环保部门备案并接受环保部门的审批和监管，若在协议执行期间环保相关审批手续和政策调整，甲乙双方同意按调整后的政策和程序执行。

14、本合同项下待处置危险废物由乙方委派人员赴甲方的贮存场所进行现场初步核对，乙方若发现待处置危险废物的名称、类别、危废代码、成分、包装、标识中的任一项与附件一清单不一致时，乙方有权拒绝处置，相关费用及乙方损失由甲方承担。

15、在危险废物由甲方转移至乙方后，乙方若发现转移废物的名称、类别、危废代码、成分、包装、标识中的任一项与附件一清单不一致时，乙方有权将危险废物退回甲方，相关费用及乙方损失由甲方承担。

16、如卸货前大样抽检结果显示，危险废物敏控指标超过 20%，乙方有权将危废物退回甲方，或双方另行商定处置价格。

七、违约责任

1、甲方逾期支付处置费的，每逾期一日，按照未按时支付金额的千分之一支付违约金；甲方付清应付款项前，乙方有权暂停继续履行合同，且因此不承担任何违约责任。逾期超过 30 日的，乙方有权单方解除合同，且因此不承担任何违约责任。

2、在甲方厂区内，甲方原因造成的财产受损或人员伤亡，应由甲方承担全部责任。非甲方原因产生的人身、财产损失，甲方不承担任何责任。

3、乙方按照约定已派车至甲方，发现有下列情形之一的，乙方有权拒绝运输，运输费用由甲方承担：

(1) 危险废物名称、类别、代码、主要成分指标与本合同约定不符的；

(2) 危险废物包装或标识不符合法律法规规定或本合同约定的。

(3) 转移至乙方的危险废物，含有不在本合同约定的危险废物类别的，乙方有权退回甲方。

4、甲方隐瞒或未如实告知危险废物成分、夹杂不明危险废物等，由此而引发的一切后果（包括但不限于乙方的运输、贮存损失），均由甲方承担。

5、甲方按本合同约定提前通知乙方的情况下，乙方应保证按时接收危险废物，逾期的应按逾期接收的危险废物对应的处置费的 5%承担违约金，同时甲方有权另行安排第三方进行接收，甲方由此产生的成本增加或其他损失由乙方负责赔偿。

6、合同履行期间，未经甲方同意，乙方不得将甲方委托处置的危险废物转交任何第三方处置，如发生类似之情形，甲方有权单方面中止执行本合同，由此产生的所有责任由乙方承担。

7、合同双方中的一方违反本合同的其他规定，守约方有权要求违约方停止并纠正违约行为；造成守约方经济以及其他方面损失的，违约方应给予赔偿，同时守约方有权解除合同。

8、合同争议的解决：本合同执行过程中若发生争议，由双方友好协商解决；若双方未达成一致，可以向绍兴市上虞区人民法院提起诉讼。

八、合同期限

本合同自签订日起生效，于 2025 年 12 月 31 日止。

九、本合同一式四份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效，甲方持一份，乙方持三份，并按照相关法律法规的规定进行留存或到环保管理部门备案。

十、附件：

- 1、环评固废产生一览表或危险废物核查报告。
- 2、营业执照。
- 3、开票资料。

(以下无正文)

甲方：(盖章) 永农生物科学有限公司

法定代表人或授权代表：

(签字)

联系人：沈培峰

联系电话：13735378809

地址：浙江杭州湾上虞经济技术开发区纬七路 3 号

开户银行：中国银行上虞杭州湾支行

账号：372758356306

税号：913306047707223338

签订日期：2024 年 12 月 25 日

乙方：(盖章) 浙江春晖固废处理有限公司

法定代表人或授权代表：

(签字)

联系人：金培炎

联系电话：13858446626

地址：杭州湾上虞经济技术开发区振兴大道东段 277 号

开户银行：农行上虞支行

账号：19515201040053078

税号：913306047639473583

签订地点：绍兴市上虞区

危险废物委托处置合同

委托方（甲方）：永农生物科学有限公司

合同编号：FYH2XS2018

受托方（乙方）：杭州富阳海中环保科技有限公司

签订地点：杭州富阳

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移管理办法》、《浙江省环境保护条例》等国家和地方有关法律法规之规定，本着平等互利的原则，经双方友好协商，现就甲方委托乙方处置危险废物达成如下协议：

一、委托处置内容

序号	废物名称	废物编号	废物代码	处置方式	预估数量 (吨)	包装方式/ 形态	处置地点
1	污泥	HW04	263-011-04	水泥窑协同 处置	800	吨袋/固态	杭州富阳
2	钙镁泥	HW04	263-010-04		200	吨袋/固态	

备注：1、以上预估数量为合同期内甲方预计产废量，结算量以实际转运数据为准。
2、具体处置价格详见合同附件1。
3、以上待处置的危险废物必须通过乙方的检测分析且达到准入要求。对未取样检测的危险废物，甲方应在收运前15日以上通知乙方进行取样检测，未取样或检测结果不满足乙方准入标准的，乙方有权拒收。

二、技术指标参数

甲方产生的危险废物应是被列入2021年版《国家危险废物名录》或经过有资质检测鉴定单位根据国家危险废物鉴别标准和鉴别方法进行认定的危险废物。甲方所提供的标的物有害元素及重金属含量等质量指标应满足下表要求：

有害元素		重金属			
项目	含量(%)	项目	含量(ppm)	项目	含量(ppm)
氯离子	≤3	锰(Mn)	≤10000	镍(Ni)	≤10000
碱含量	≤5	锌(Zn)	≤5000	铜(Cu)	≤10000
硫含量	≤5	铬(Cr)	≤5000	砷(As)	≤5000
氟离子	≤5	铅(Pb)	≤3000	镉(Cd)	≤150

三、甲方的权利与义务

1、甲方在危险废物收集、贮存的过程行为应符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)的相关要求，危险废物的收集应根据危险废物的种类、数量、危险特性、

物理形态、运输要求等因素确定包装形式，规范张贴危废标签并对标签内容及实物相符性负责，不可混入金属器物、木块等其他杂物，另危险废物的 PH 值须控制在 5-10 范围内。

2、甲方交乙方处置的危险废物应满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）的相关要求，不得含有未知特性和未经鉴定废物、放射性废物、爆炸物及反应性废物，含汞温度计、灯管等禁止进入水泥窑协同处置的危险废物。

3、甲方交给乙方处置的危险废物应同乙方前期现场采样时的物理、化学性质一致。若甲方有生产工艺调整，设备故障等异常条件产生的废物，甲方应履行告知义务，及时通知乙方重新进行现场采样分析。

4、甲方负责组织人员和机械工具将危险废物转运至乙方承运车辆上，在装车过程中危险废物的种类、包装方式应符合乙方承运车辆押运员提出的安全装载标准，若甲方拟交给乙方的危险废物种类，包装方式不符合国家相关规范要求或有明显安全承运风险的，乙方应配合立即整改。

5、甲方贮存的危险废物达到一定数量时，应及时向乙方提出转运计划需求，为便于乙方协调安排运输车辆及生产组织，甲方应至少提前 3 个工作日将转运需求告知乙方。

6、甲方应如实告知乙方其危险废物的种类、有害成分等基本信息，确保拟转运危险废物与申报转运计划相符合，不得故意隐瞒隐患实情或是在交乙方处置的废物中夹带其它危险废物。

7、甲方应严格按照《危险废物转移管理办法》及当地生态环境局的有关规定，转运前在当地固废信息系统申报转移计划，转运完成后及时办结危险废物电子联单并报送当地生态环境局登记备案。

四、乙方的权利与义务

1、乙方在收集、运输危险废物时，应使用在相关部门备案及具有资质的危废运输车辆，应当遵守环境保护有关法律法规、标准规范的规定，对危险废物实施规范运输。

2、乙方向甲方提供转运处置服务时，必须保证所持有的《危险废物经营许可证》合法有效，且必须按照国家和地方有关环境保护法律法规、标准规范的规定对危险废物实施规范贮存和安全处置。

3、危险废物由乙方负责运输的，当乙方承运车辆到达甲方厂区后，发现甲方要求转移的危险废物包装方式不符合规范、种类与申报计划不符或是与前期采样调研时不一致，乙方有权拒绝接收。

4、甲方向乙方提出转运计划需求后，并且满足乙方承运车辆装载吨位要求的，乙方应在 3 个工作日内安排车辆进行转运。不可抗力因素（指受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水、停电以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的事件）影响的情况下，转

运时间相应顺延；若因乙方生产设备检修、故障等原因需要长时间停机（7 天以上），应当提前三天通知甲方，以便甲方及时调整生产计划和危险废物的暂存收集。

5、乙方承运车辆及现场服务人员应遵守甲方厂内相关环境、安全作业管理规定，在甲方管理人员指导下开展危险废物转运工作，如乙方现场服务人员不服从管理或是违反作业规定，甲方应及时制止、教育并有权终止转运，且由此造成的损失由乙方承担。

6、如因甲方生产工艺调整、环评变更等原因导致存在本协议未约定处置价格的其它危险废物，应由甲乙双方另行协商后予以确定，在协商一致前，乙方有权拒绝对该类危险废物进行转运和处置。

7、乙方应严格按照《危险废物转移管理办法》及杭州市生态环境局的有关规定，严格落实危险废物转移电子联单过程管理及相关手续办理，及时报送当地生态环境局登记备案。

五、结算方式

1、甲方在危险废物转运之前预付 / 元（大写 / 元）至乙方公司帐户，乙方向甲方提供相应金额的银行机构回单，待双方实际完成危险废物转运处置后提供正式发票。合同期限内甲方预付款用以抵扣委托处置费用，当预付款抵扣后，仍有处置费用产生，则按本合同第 5.2 条结算方式进行结算。

2、每月 5 日前（节假日顺延），确认上月已转运危险废物的种类及数量。甲、乙双方同意依据双方签字或盖章的《危险废物处置费用结算单》由乙方立即向甲方开具 6% 税率的增值税专用发票，甲方在收到乙方发票之日起 45 天内以 转账 方式结清全部费用，若甲方选择以转账之外的支付方式须征得乙方同意。若甲方未按约定日期付清处置费用，甲乙双方协商解决，如协商不成，乙方将收取甲方违约金，每逾期一天乙方将加收甲方该笔处置款 5% 的违约金。

3、危险废物称重以甲方司磅计量数据为准（若甲方没有地磅，由甲方委托第三方地磅称重并对数量负责，或以乙方地磅称重为准），如乙方对甲方司磅计量有异议，可委托第三方进行复核，产生费用由责任方承担。

六、责任承担

1、因甲方未如实注明或告知乙方存在不明物、水泥窑禁止协同处置的废物、合同约定内容以外的废物从而引起的环境安全事故、人身安全事故、安全环保处罚等由此造成的一切损失和责任由甲方承担。

2、危险废物由乙方负责承运的，甲方对转运上车过程中的安全事故承担责任；危险废物转运出甲方厂区后，在运输、贮存及处置过程中发生违法行为所导致的责任由乙方承担。

3、甲方不得要求乙方以暂缓开具发票的方式不履行合同结算条款或未按合同约定按时向乙方支付预付处置费或其它应付费用，超过约定期限 7 天仍未付款的，乙方有权终止向甲方提供危险废物转运处置服务，且甲方无权指责乙方违约。



4、乙方运输车辆到达甲方厂区后，因甲方待转运危险废物存在与向乙方下达转运计划不相符、向乙方提供的信息不全面或不真实、或者不符合国家有关规范与要求的情况，导致乙方无法对甲方危险废物进行安全合法装载及运输的，甲方应向乙方支付车辆来回的返空费和误工费。

5、若甲方掺杂了合同标的物以外的危险废物或已转运至乙方厂区的危险废物不符合本合同条款二、技术指标参数要求的，乙方有权作退货处理且由此造成车辆往返发生的费用应由甲方承担。

七、其他事项约定

1、甲乙双方均不得将履行合同业务时获知的双方内部信息及合同价格等内容向第三方透露，本合同解除、终止后本条款继续有效，若任一方违反给对方造成损失或不良影响的，则由责任方承担全部责任。

2、在收运当天，甲、乙双方经办人在危险废物在线申报系统填写“危险废物转移联单”各栏目内容，作为双方核对废物种类、数量、接受环保、运管、安全生产等部门监管的凭证。

3、甲方委托乙方处置危险废物期间，需乙方提供吨桶、吨箱或其它包装容器周转使用，双方应建立台账记录，经办人签字确认；若因甲方使用不当造成包装容器损坏或遗失，应照价赔偿。

4、甲乙双方约定，实际转运时间和车辆安排以杭州富阳海中环保科技有限公司生产运行情况进行转运。

八、解决合同纠纷的方式：

若甲乙双方在合同履行过程中发生纠纷，先通过双方协商解决，若协商无果，可以向合同签订所在地人民法院提起诉讼。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

九、本合同未尽事宜，由双方协商签订补充合同。本合同与补充合同有冲突的以补充合同为准。

十、本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方贰份、乙方叁份。合同有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，合同到期前一个月，双方协商合同续签等相关事宜。

以下无正文

(签署页)

甲方：（公章）

永农生物科学有限公司

法定代表人：黄靖绍

委托代表人：

经办人：

开户行：中国银行上虞杭州湾支行

账号：372758356306

统一社会信用代码：913306047707223338

联系电话：

地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬七路

乙方：（公章）

杭州富阳海中环保科技有限公司

法定代表人：曹卫

委托代表人：

经办人：

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司

杭州富阳支行

账号：95240078801900001540

统一社会信用代码：91330183MA2GY7CQ9W

联系电话：0571-53252923

地址：浙江省杭州市富阳区渌渚镇上畈村
第1幢3楼

签订日期：2025年1月1日

合同附件1:

处置价格

委托方(甲方): (盖章)
永农生物科学有限公司

受托方(乙方): (盖章)
杭州富阳海中环保科技有限公司

序号	废物名称	废物类别	处置方式	预估数量(吨)	包装方式/形态	含税价格(元/吨)	不含税价(元/吨)
1	污泥	HW04	263-011-04	800	吨袋/固态	1300	1226.41
2	钙镁泥	HW04	263-010-04	200	吨袋/固态	1300	1226.41
合计				1000			
备注: 1. 以上预估数量为合同期内甲方预计产废量, 结算量以实际转运数据为准。 2. 乙方根据甲方提供的开票信息及资质提供 6% 税率的增值税专用发票。 3. 上述处置价格, 包含运输费用。 4. 若国家增值税税率政策调整, 结算基础价格为不含增值税价, 增值税税率按国家公布的适用税率政策执行。							

绍兴光之源环保有限公司

危险废物回收处置中心处置合同

甲 方： 永农生物科学有限公司

法人代表： 黄 靖 绍

地 址： 浙江杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 3 号

乙 方： 绍兴光之源环保有限公司

法人代表： 彭 培 光

地 址： 绍兴市越城区马山街道海塘路 59 号

签订日期： 2024 年 11 月 18 日



处 置 协 议

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》等文件精神，企事业单位产生的 HW08（定型机油、废导热油、废液压油等一切废矿物油）已定性为危险废物，根据 2013 年最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释（法释[2013]15 号），第一条第二款非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的，将负刑事责任。请各企业务必高度重视，依法处置，严格执行联单制度，防止环境污染事件的发生，所以必需交由具有资质的单位进行收集处理，乙方是具有环保行政部门许可并具备 HW08 处理资格的单位，现经双方协商，一致达成如下协议：

第一条：协议内容

1、甲方将生产、经营过程中所产生的 HW08 交于乙方进行安全处置。

第二条：甲方的权利和义务

1、甲方必需根据生产和经营过程中 HW08 的实际产生量如实填写，并按国家和地方环保部门的相关规定及时报相应环保部门备案。

2、甲方应将每月产生的 HW08 及时交由乙方处置。不得将废物交由任何第三方。

3、甲方负责在本单位 HW08 的收集工作。并按乙方的要求进行废物分类后，暂存于乙方提供的专用容器内，做好标识。

4、甲方安排专人负责 HW08 的管理。并将收集容器贮存在符合环保要求的专门暂存地点。确保危险废物不流失，不对环境造成污染。

5、甲方指定专人负责危险废物的交接，每次对废物的种类、数量等进行核实后，并在危险废物交接清单上签字确认。

6、甲方有义务配合乙方的收集工作，并为乙方提供收集工作的便利。

7、废物的数量、种类或成份等特性发生变化时，甲方应及时通知乙方，并报当地环保部门备案。

8、甲方有权对乙方的服务和违反危险废物处置的行为投诉并向相应环保部门进行举报。

第三条：乙方的权利和义务

1、乙方将按国家和地方现行的法律、法规、规定及标准收集、贮存、利用、处置危险废物，并确保废物不对环境造成二次污染，不直接流入市场或社会中。

2、乙方将安排专人随时或根据甲方要求及时提供废物清运服务。

3、乙方为甲方提供专用封装容器，并指导甲方进行危险废物的分类。

4、乙方有权对甲方违反有关危险废物转移管理规定的行为，向相应环保部门进行举报。

第四条：废物的种类、数量、收费标准及结算方式

序号	废物名称	废物类别	废物代码	年申报量（吨）	备注
1	废矿物油	HW08	900-249-08		

1、甲方应将全部废矿物油交由乙方处置，可利用的废矿物油，乙方执行 100 元/桶回收。（回收执行标准：纯废矿物油，不得含水、含渣。如含水、含渣的废矿物油处置价格另行协商，协商不成协议终止。）

2、如市场行情发生变化，甲乙双方可另行协商废矿物油回收处置价格。

第五条：违约责任

1、因甲乙任何一方原因不能履行本协议给对方造成直接经济损失时，应全额赔偿对方的经济损失，并继续履行协议。

2、甲乙双方中的任何一方对协议的中止或暂停，应赔偿由此给对方带来的损失，同时还应承担相应的违约责任和法律责任。

第六条：解除协议

甲乙双方的任何一方需解除本协议，应提前 2 个月通知对方，同时应向相应环保部门备案。

第七条：协议争议的解决方式

甲乙双方在执行本协议过程中如有争议，双方应及时协商解决，协商不成时，本协议双方下列第 1/2 种方式解决。

- 1、提交 甲方 仲裁委员会仲裁。
- 2、依法向人民法院起诉。

第八条：协议期限

本协议有效期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，并可于合同终止前 15 天由任一方提出合同续签。

第九条：附则

- 1、本协议在甲乙双方授权代表签字盖章后，即可生效。
- 2、本协议的附件及补充协议均为本协议的组成部分，具有同等法律效力，有关本协议变更或解除，均以书面为据，经双方确认盖公章后作为本协议的组成部分。
- 3、本协议未言明事项，均按国家现行的法律、法规、政策、标准等有关规定及时协商解决。
- 4、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）

代表：

电话：

手机：

日期：



乙方（盖章）

代表：

电话：88150299 传真：88150199

手机：环保申报 13567530366 杨

废油收集 13567548968 邱

日期：



监督单位：绍兴市生态环境局越城分局

举报监督电话：0575-88130988

浙江虎鼎环保科技有限公司

固废处置合同

甲方: 浙江虎鼎环保科技有限公司 签订时间: 2024年12月11日

乙方: 永农生物科学有限公司 签订地点: 浙江省常山县

固废处置合同内容

根据《固体废物污染环境防治法》等法律法规,规范处置废物,本着“平等自愿、诚实守信、互惠互利”原则,经甲乙双方友好协商达成以下协议,以资共同遵守:

一、乙方地址

乙方具体产废地址为: 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区。甲方只限于乙方所产生的危废处置,否则甲方有权终止合同。

二、转移数量

1、乙方按实际产废计划委托甲方处置危废,具体以实际转移量为准,年度转移任务量(合计: 2000 吨)如下:

代码	废物名称	特性	包装方式	数量(吨)
263-010-04	钙镁泥固渣	/	吨袋	500
263-011-04	污泥	/	吨袋	1500

2、以上任务量为预估量,甲方不承诺保底量,具体数量以实际处置为准。每月转移任务量经甲乙双方协商确定。

三、处置价格

1、危废处置修正价格

物料种类	有害成份控制范围(%)					
	总铬	总铬≤0.3	0.3<总铬≤0.4	0.4<总铬≤0.5	0.5<总铬≤0.6	总铬>0.6
无机类危废	氯≤1.5	基准价格	基准价格+100元	基准价格+200元	基准价格+300元	不接收
	1.5<氯≤3	基准价格+100元	基准价格+200元	基准价格+300元	基准价格+400元	不接收
	注:氯>3.0%,硫>2.5%,氟>0.7%,重金属含量特高,剧毒等物料价格另议。					
焚烧处置残渣(灰) 液体物料	氯≤5	5<氯≤10			氯>10	
	基准价格	基准价格+300元			不接收	
固化飞灰	氯≤3	3<氯≤4	4<氯≤5	5<氯≤6	氯>6	
	基准价格	基准价格+150元	基准价格+300元	基准价格+700元	不接收	

包装吨袋	按物料不同质量情况加价
------	-------------

2、参照甲方固废处置基准价,结合乙方固废主要有害成分氯、铬等含量检测报告、固废性状及运输费,确定具体结算价格,见附件1(与本合同具有同等法律效果)

结算价(含税)=基准价+修正价+其他因素加价+运输费。

(1)基准价定义:基准价为固废处置服务的基础价格,价格随行就市,具体以甲方书面通知为准。

(2)修正价定义:修正价是对固废中氯、铬等有害元素超出内控指标而在基准价之上额外收取的费用。多个指标同时超出内控指标的,修正价按多个指标累加原则执行。

(3)其他因素加价指固废中含氟硫及其它重金属等的含量过高加价。

(4)进厂检测

①甲方在签订合同前对物料进行预检测,并根据预检测结果,告知预修正价。

②进厂危废甲方必须每车取样检测。

③乙方确认每车进厂检测结果作为确定修正价依据。

3、样品取样方式

样品严格按标准规范要求取样,从进厂过磅前运输车辆上实物多点采取,样品需进行均化缩分,一部分留样封存,一部分为待检样。

4、仲裁单位

(1)若乙方对甲方检测结果有疑义,选择有资质的第三方检测单位杭州华测检测技术有限公司进行仲裁,上述仲裁样送到该单位进行检测。

(2)检测方法:含硅和有机基体的微波辅助酸化消解法&电感耦合等离子体发射光谱法测定,标准号为EPA3052-1996、USEPA6010D-2014。

(3) 有害成分检测结果: 以湿基结算。

(4) 仲裁费用: 以仲裁检测结果为依据, 如数据需按合同有害成分区间加价, 检测费用由乙方承担, 并执行区间价; 仲裁结果显示在基准价控制范围内, 无需根据有害成分区间价加价计算, 检测费用由甲方承担。

5、每月 15 日前, 甲乙双方核对上月固废转移量及结算价格后, 甲方向乙方开具增值税专用发票, 开票税率随国家税率调整。处置结算价保持不变, 不做专项调整。

四、交货方式

1、甲方根据水泥窑生产情况, 提前三天将危废处置计划通知乙方, 乙方接通知确认后, 按计划做好危废转移的准备。

2、双方必须委托有危废相关类别运输资质的运输公司, 将危废运输到指定卸料场地。平板车单车物料不足 25 吨的由产废单位补足 25 吨运费, 槽罐车单车物料不足 26 吨的由产废单位补足 26 吨运费, 货物到厂后由于货款未到, 物料指标超标等问题导致无法及时卸货, 货车停留第三天开始产废单位按 1000 元/天支付运费。

3、乙方进厂危废结算数量以甲方地磅单为准, 每车过磅。若双方磅差超过 3‰时, 由双方协商解决。

五、支付方式

1、合同签订时, 乙方需预付保证金 / 元。

2、处置费按月结算, 所有处置费用必须直接汇入甲方指定账号, 不得以任何方式支付给业务员。

3. 乙方收到甲方处置费(可抵扣 6%) 增值税发票 15 日内, 需将处置费全额汇入甲方公司账号, 开户行: 浙江常山农村商业银行股份有限公司辉埠支行 账号: 201000239936432, 甲方不接受承兑汇票, 如若乙方用银行承兑汇票支付, 甲方则另收承兑汇票金额的百分之三作为贴息。

六、固废转移约定

1、按照《危险废物转移联单管理办法》规定, 甲乙双方需向当地环保

部门报备, 并由乙方申领危废转移五联单(纸质或电子版本)。

2、乙方在签订危废处置合同时, 需向甲方提供环评报告、危废样品及公司基本资料。

3、甲方根据水泥窑运转情况, 在满足水泥窑运行工况、不影响产品质量、不造成环境污染的前提下, 做好危废转移处置计划。

4、甲方因行业错峰限产统一停窑、计划性停电、生产线检修等因素无法处置危废时, 需提前三天通知乙方, 乙方应做好危废存放管理。

5、乙方因危废形态(含水量)、特征(成份)等发生重大变化时, 须提前通知甲方, 以确保甲方生产正常运行。

6、乙方委托处置的危废中混入其它杂物(如坚硬物件等), 造成甲方处置设备故障或损坏的, 乙方需承担相应赔偿。

7、乙方提供的危废必须按种类分类包装, “标签”内容清晰。合同范围外及不明危废, 甲方拒绝接收, 造成的经济及相关法律责任由乙方承担。

8、有下列情况之一的, 甲方有权单方终止本合同:

- (1) 乙方在一个月内未完成相关环保部门危废转移联单申报手续;
- (2) 乙方危废成份及重金属含量超标、混入其他危废的;
- (3) 乙方未按甲方转移计划开展危废转移的。

9、当乙方提供的危废成份超控时, 乙方对甲方出具的化验单数据认可, 甲方凭乙方盖章回执扫描件卸车, 乙方不接受甲方的修正价格时, 甲方有权拒卸车并原路退回, 由此产生所有费用由乙方承担(甲方修正价格明显超出同期市场价格或不合理的除外)。

10、物料到达甲方厂区后, 车辆长时间等待或退回物料产生的来回运输等费用, 因库满等甲方原因造成的由甲方承担, 因处置费未付等乙方原因造成的费用由乙方承担。

七、安全约定及违约责任

1、乙方危废进入甲方生产区域, 必须遵守甲方安全生产管理制度及相关规定, 并服从甲方指挥, 否则由此产生的一切责任由乙方自行承担。

2、乙方人员及车辆确因业务需进入甲方厂区的, 必须遵守以下规定:

(1) 向甲方相关部门提出申请, 填写《外来人员进入厂区申请单》, 经甲方安保部门审批同意后方可进入;

(2) 进入前必须听从甲方安保人员或其他相关人员的指挥;

(3) 进入前必须穿戴安全帽、安全鞋、安全背心等安全防护用品;

(4) 车辆进入厂区后必须限速行驶、按指定线路行驶;

(5) 进入生产区域, 严禁触摸或操作甲方所有生产设备或其他设施。

3、乙方逾期未支付处置费的, 应自逾期之日起按千分之一计收逾期付款违约金, 至款项付清之日止; 发生诉讼的, 还应承担甲方实现债权的费用, 包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费等。

4、甲方违反本合同的规定, 经乙方催告后 10 日内未进行改正的, 乙方有权单方解除本合同, 甲方应承担违约责任并赔偿乙方损失。

八、关于本合同的一切争议 (包括但不限于违约纠纷), 若双方协商不能解决, 由原告方所在地法院裁决。

九、此合同必须以双方签字盖章, 并取得转移联单 (纸质或电子版) 方能生效。

十、对本合同条款的任何变更、修改或增减, 须经双方协商同意后授权代表签署文件并由双方盖章, 作为本合同的组成部分并具有同等法律效力; 对合同附件 1 及危废成份超控时, 乙方同意按化验结果修正价格的盖章回执扫描件具有同等法律效力。

十一、本合同有效期自 2025 年 01 月 01 日 日起至 2025 年 12 月 31 日 止。

十二、本合同一式贰份, 甲方执壹份、乙方执壹份。

甲方名称(公章): 浙江虎鼎环保科技有限公司 乙方名称(公章): 永农生物科学有限公司

法定代表人: 徐建明

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

单位地址: 浙江省常山县辉埠镇兴辉路2号

单位地址: 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

电 话: 0570-5568888

电 话: 0575-82728875

电子邮箱:

电子邮箱:

开户银行: 浙江常山农村商业银行股份
有限公司辉埠支行

开户银行: 中国银行上虞杭州湾支行

账 号: 201000239936432

账 号: 372758356306

税 号: 91330822MA29T1UK4R

税 号: 913306047707223338

附件 1:

处置单位: 浙江虎鼎环保科技有限公司

产废单位: 永农生物科学有限公司

实际处置结算价: (单位: 吨、元/吨、元)

废物名称	废物代码	数量	基准价 (暂定价)	运输费	结算价
钙镁泥固渣	263-010-04	500	1300	/	/
污泥	263-011-04	1500	1300	/	/

本合同约定: 固废的装车费用由乙方承担; 运输由 甲 方承担。

(注: 为便于管理, 由乙方负责运输的, 甲方指定的物流单位优先考虑)

甲方名称(公章): 浙江虎鼎环保科技有限公司 乙方名称(公章): 永农生物科学有限公司

法定代表人: 徐建明

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人: 李松

业务对接人: 王静华

业务对接人:

对接人电话:

对接人电话:

废包装桶委托处置综合利用服务合同

(合同编号: SXJK-B-2025-01-01-18)

甲方(委托方): 永农生物科学有限公司

乙方(受托方): 绍兴市金葵环保科技有限公司

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》等法律法规对工业危险废物的相关规定,甲方在生产过程中产生的废包装容器,即含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器(废物代码:900-041-49),不得随意弃置或转移,应当依法集中处理。乙方作为具有处理工业危险废物的合法专业机构,甲方同意由乙方处置其全部废包装容器。甲乙双方现就上述废包装容器处理处置事宜,经友好协商,自愿达成如下条款,以兹共同遵照执行:

一、 甲方合同义务

- 1、甲方生产过程中所形成的废包装容器交予乙方处理。甲方应事先通知乙方具体的收运时间、地点及收运废物的具体数量等。
- 2、甲方应将各类废包装容器分类存储于危险废物暂存设施内,危险废物暂存设施应布局合理,防风雨、防渗漏。废包装容器应按工业废物标识及贮存技术规范要求贴上标签。
- 3、甲方的废包装容器内不可混入其他杂物(如残渣、废液及其他废弃物等),以便乙方处理及保障操作安全。若甲方待转运的废包装容器含有残留物(废包装容器内残留物重量不得超过2%),乙方可根据实际情况针对该部分残渣额外收取处置费用或拒收。
- 4、危废运输需甲方向乙方提前进行申请,甲乙双方沟通后约定运输时间。甲方应将待处理的工业废物集中摆放,并为乙方上门收运提供必要的条件,包括进场道路,作

业场地。乙方委托的运输公司车辆在约定时间到达甲方场地后，甲方需第一时间安排叉车及人员进行危险废物的装车工作。

5、甲方承诺并保证提供给乙方的废包装容器不出现下列异常情况：

①工业废包装容器中存在未列入本合同附件的品种【特别是含有易爆物质、放射性物质、多氯联苯以及氰化物等剧毒物质的工业废物（液）】；

②两类及以上工业废物（液）人为混合装入同一容器内，或者将危险废物（液）与非危险废物（液）混合装入同一容器的废包装容器；

③废包装容器内混入其他各类杂物（如工业残渣、废液、生活垃圾及其他废弃物等）；

④其他违反工业废包装容器运输的国家标准、行业标准及通用技术条件的异常情况。

6、如甲方出现以上情形之一的，乙方有权拒绝接收且无需承担任何违约责任。

二、乙方合同义务

1、乙方应严格按照国家环境保护的规定和技术规范在自身经营许可范围内对甲方委托处置的危险废物废包装桶进行规范综合利用，并按照国家有关规定承担处理中产生的相应责任。

2、在合同有效期内，乙方应具备处理相应危险废物所需的资质、条件和设施，并保证所持有的相关证件合法有效。

3、乙方应协助甲方办理《危险废物交换、转移计划审批表》审批手续。

4、乙方对其从业人员应做到严格要求，规范管理，并制定切实有效的工作制度，加强法律法规、安全防护以及应急处理等知识培训，熟悉本岗位工作流程和规范要求，做到对危险废物规范收集，安全处置。并遵守甲方现场的相应环境以及安全管理要求。

三、危险废物的计量

1、计量称重以乙方地磅为准。乙方地磅免费称重，对于磅单有异议，甲方可提供地磅

单向乙方地磅单核对；如出现吨位数相差大的情况，双方另行协商。

2、甲乙双方交接废包装容器时，必须按当地环保部门相关要求认真填写《危险废物转移联单》内的各项内容，作为合同双方核对工业废包装容器种类、数量以及收取处置费用的凭证。

四、危险废物的运输和转接责任

1、本协议内危险废物的转移必须严格按照《危险废物转移联单》的相关要求进行，须委托有资质的运输单位承运。乙方负责联系符合有资质的危险废物运输方到甲方运输危险废物，运输费由乙方承担，运输过程中的风险由乙方承担。

2、若发生意外或事故，甲方交由乙方或乙方委托的运输方之前，责任由甲方自行承担；甲方交乙方或乙方委托的运输方后，责任由乙方自行承担。但甲方未向乙方明示的隐藏风险由甲方承担。但本合同另有约定除外。

五、服务处置内容和结算方式

1、服务处置内容：危险废物名称、危废代码、种类、年申报量。（结算信息详见附件“危废处置服务报价表”）

序号	名称	危废代码	材质/类型	年申报量（t）
1	废包装桶	900-041-49	铁塑桶	300

以上申报量为暂估量，具体以实际发生为准，甲方不对处置量做任何保证。

2、结算方式：根据附件报价中约定的方式进行结算。

3、乙方结算账户：单位名称：**【绍兴市金葵环保科技有限公司】**

收款开户银行名称：**【农业银行绍兴孙端分理处】**

收款银行账号：**【19535501040003007】**

甲方将合同款项付至上述指定结算账户后方可确定甲方履行了本合同付款义务。

六、违约责任

- 1、合同双方中有一方违反本合同的规定，守约方有权要求违约方停止并纠正违约行为，如在 10 日内未进行改正，除违约方应承担违约责任外，守约方还有权单方解除本合同。
- 2、若甲方违反第一条第六款，发生事故的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的相关经济损失并承担相应的法律责任，乙方有权根据相关法律上报环境保护行政主管部门。
- 3、因乙方原因未能接受甲方危险废物，在合同期满后，乙方无息退还甲方预付服务费用。

七、特别约定

- 1、合同双方须按照相关环境法律法规和当地环保部门相关要求对危废进行转移、利用。
- 2、合同列明的收费标准根据市场行情更新，在合同存续期间内若市场行情发生较大变化时，乙方有权要求对收费标准进行调整，双方协商后重新签订补充协议确定调整后的价格。

八、不可抗力

在合同存续期间，因发生不可抗力事件导致本合同不能履行时，向对方通知不能履行或者需要延期履行、部分履行的理由。在取的相关证明之后，可以免于承担违约责任。

九、合同其他事宜

- 1、本合同有效期为【 壹 】年，自【2025】年【 01 】月【 01 】日起至【2025】年【12】月【31】日止，并可于合同终止前 15 日内由任意一方提出合同续签，经双方协商一致后签订新的委托协议书。
- 2、本合同未尽事宜，由双方协商解决或另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同约定不一致的，以补充协议的约定为准。
- 3、就本合同履行发生的任何争议，甲、乙双方先应友好协商解决。协商不成时，双方

一致同意提交原告方所在地人民法院诉讼解决。

4、本合同一式 肆 份，甲方持 贰 份，乙方持 贰 份。

5、本合同经甲乙双方的法人代表或者授权代表签名，并加盖双方公章或业务专用章之日起正式生效

绍兴市金葵环保科技有限公司2025年合同

绍兴金葵环保科技有限公司
业务专用章

(本合同正文内容到此为止，以下无正文仅供签署)

十、签署栏：

甲方：（盖章）永农生物科学有限公司 乙方：（盖章）绍兴市金葵环保科技有限公司

代表签字：

代表签字：

地 址：

地 址：绍兴市越城区孙端镇工业园区

联 系 人：

联 系 人：叶江

联系电话：

联系电话：0575-88216851

移动电话：

移动电话：13858544257

传 真：

传 真：0575-88216852

签约时间：2024 年 12 月 23 日

合同附件：(合同编号：SXJK-B-2025-01-01-18)

废包装桶处置综合利用服务报价表：

序号	名称	危废代码	材质/类型	年申报量(吨)	单价 (元/吨)	包装方式	处理方式	付款方
1	废包装桶	900-041-49	铁桶	200	800 元/吨	散	综合利用	甲方
	废包装桶	900-041-49	塑料桶	100	800 元/吨	散	综合利用	甲方
2	备注 1：运输费用按照车次收取， 15 吨车 / 元/车，30 吨车 / 元/车。起运废物不足一吨，按一吨计算。							
3	备注 2：桶内残渣不超过桶重 2%，超重予以退还，退还的运输费按 1800 元/车收取运输费。							
4	备注 3：此报价包含甲乙双方的商业机密，仅限于内部存档，勿需向外提供。							
5	结算方式：乙方按危险废物的实际接受数量及合同中的单价向甲方收取废包装桶利用服务费用。乙方根据实际收到费用向甲方开具对应的 6%增值税专用发票，甲方收到发票后 7 个工作日内将服务费用款项银行电汇付清。							

甲方：永农生物科学有限公司

乙方：绍兴市金葵环保科技有限公司

签订日期：2024 年 12 月 23 日

签订日期：2024 年 12 月 23 日

浙江微益再生资源有限公司

危废处置合同

甲方：永农生物科学有限公司 合同编号：ZJWY-202500031

乙方：浙江微益再生资源有限公司 签订时间：2024 年 12 月 19 日

鉴于：

乙方为一家专业处置危险废物的公司，具备提供危险废物处置服务的能力。甲方将生产经营中产生的危险废物 废催化剂 （废物代码：263-013-50），根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局第 5 号《危险废物转移联单管理办法》等有关规定，委托乙方处置，年处理数量约为 30 吨，现经甲乙双方平等协商，达成以下协议：

一、价格与称重

（一）价格

镍（Ni）含量	折率（上海期货交易所当日镍价）
$Ni \geq 50\%$	3 折
$50\% > Ni \geq 40\%$	2.5 折
$40\% > Ni \geq 30\%$	2 折
$30\% > Ni \geq 20\%$	1.5 折
$Ni < 20\%$	乙方有权拒收

当日镍价的当日为乙方从甲方运走之日，运输由乙方安排，运输费用由乙方承担。甲方负责装货，乙方负责卸货。

（二）称重

结算数量按甲乙双方实际转移数量为准，地磅称重原则按 乙 方为准。称重时需去除上层水的重量以及桶重， $计价 = 除水后雷尼镍总重量 \times 雷尼镍含量 \times 当日镍价$ 。

（三）检测

按双方认可的取样、检测方法及实测含镍量；每批废物甲乙双方在乙方仓库共同取样，样品一式三份，仲裁样双方签字封存，由乙方保管；双方化验镍含量误差 $\pm 0.5\%$ 以内，按乙方化验值结算；误差 0.5% 以上，双方指定第三方化验室共同鉴定仲裁样，并以仲裁样结果为结算依据，仲裁费用由偏差大的一方承担。

（四）付款情况

甲方发票到乙方后 30 日内乙方需付款至甲方指定账户，否则将支付每日千分之五的违约金。

二、甲乙双方责任

(一) 甲方责任

1、当甲方需要运输废物时，要确保废物必须有一定数量，并由乙方负责联络运输单位，但合同中的处置数量只是一个预估，甲方不承诺保底量，具体数量以实际处置为准。

2、甲方必须向乙方出具详细的废物成分说明，同时甲方还应确保所提供的废物符合本合同规定的种类，否则由此引发的一切责任及后果由甲方承担。

3、废物出厂时，甲方必须将盖章的危险废物转移联单交由运输人。联单随车走。

(二) 乙方责任

1、依法处置甲方产生的废物，否则违反有关规定所产生的一切后果将由乙方负责，甲方不承担任何连带责任。

2、乙方通知运输单位将废物从甲方运至乙方。运输过程中，非因甲方原因发生的安全、环保等事故，由此产生的责任由乙方承担（如甲方为此承担了责任的，由乙方负责赔偿）。

三、如果废物转移审批未获得主管环保部门的批准，本合同自动终止。

四、同等条件下甲方产生的此类废物优先交由乙方处置。

五、本合同一年签订一次，未尽事宜，双方友好协商解决，协商无果的，由仲裁机构调解处理，调解不成的，可通过原告方所在地人民法院起诉解决。

六、在外力不可抗拒因素下乙方无法利用处置时通知甲方概不接受任何废物；乙方在检修/搬迁期间提前 3 个工作日通知甲方概不接受任何废物。请甲方谅解并在此期间做好储存或处置工作。

七、乙方违反合同的规定，未按约履行合同义务的，经甲方催告后如在 10 日内未进行改正，甲方有权单方解除本合同，因此造成的损失及违约责任由乙方承担。

八、本合同由环保局审批通过后方可生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

九、本合同履行期限，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。


甲方：永农生物科学有限公司

地址：

代表：

乙方：浙江微益再生资源有限公司

地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 19 号

代表：

合同编号: 2025.0007 01

张俊

危险废物委托(焚烧)处置

合 同 书

二〇二五年

危险废物委托(焚烧)处置合同

甲方：永农生物科技有限公司

乙方：绍兴市上虞区联保有限公司

为落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关法律法规的规定，现就甲方委托乙方处置生产过程中所产生的危险废物事宜，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

一、危险废物类别、数量、价格

甲方废物项目最新且有效的环境影响报告表附件表中所核算的数量委托乙方进行处置。双方商定各项目的产生危险废物的类别及处置价格如下：

项目名称：/

序号	废物名称	废物类别/代码	数量 (吨/年)	包装要求	含税单价 (元/吨)
1	残渣	HW04 263-008-04	1500	吨桶	1650
2	残渣(高沸)	HW04 263-008-04	500	吨桶	1000
3	除尘粉末	HW04 263-010-04	4	吨袋	1900
4	发酵滤渣	HW04 263-010-04	1500	吨桶	1500
5	发酵滤液	HW04 263-010-04	200	吨袋	2000
6	废树脂	HW04 263-010-04	40	吨袋	1900
7	盐渣(盐块)	HW04 263-010-04	6000	吨袋	1650
8	污泥	HW04 263-011-04	500	吨袋	1300
9	过期农药	HW04 263-012-04	20	吨桶	1900
10	过期原材料	HW04 263-012-04	20	吨桶	1900

二、计量方式

以乙方的地磅称量为准。乙方每年应按要求在相关权威机构对地磅进行校验，过磅数据据甲方签字认可，甲方没有提出异议的，乙方视甲方同意乙方称量数据。

零星运输数量不足0.5吨的，按0.5吨计算处置费。

三、运输方式

□委托乙方运输：运输费用：0元/吨。每车运输数量不足2吨的，按2吨计算运费。

□自运：甲方采用自运方式的，应委托具有道路运输危险废物资质的企业承运，听从乙方调度，在启运前需将浙江省危险废物道路运输管理系统上的《电子运单》、运单号告知乙方，运输途中的相关责任由甲方承担。

四、结算方式

委托处置费按月结算，乙方在次月开具增值税专用发票，并于每月15日之前将电子发票发送到甲方单位。甲方需在收到发票的当月25日前结清款项。逾期支付的，乙方有权停止收集处置工作，并每日按未付款项的千分之五收取违约金，且免于承担违约责任。

五、委托收集处置危险废物的要求

1、甲方委托处置的废物应符合以下技术标准：热值 3500Cal/g ， $\text{P} \leq 0.1\%$ ， $\text{S} \leq 1.5\%$ ， $\text{F} \leq 0.01\%$ ， $\text{pH} \leq 10$ ， Cd 、 Ti 、 As 、 Hg 总和 $\leq 10\text{mg/kg}$ ， Cu 、 Zn 、 Mn 、 Sn 、 Sb 总和 $\leq 200\text{mg/kg}$ ， $\text{Pb} \leq 50\text{mg/kg}$ ，水分 $\leq 30\%$ 、灰分 $\leq 20\%$ 。如超过以上限值，因废物处置费用按照我公司《危险废物处置定价管理办法》进行加收。

2、甲方应在清运前提供危险废物的名称、性质及有效安全数据表方面的说明资料，并按合同约定做好包装和标识。若甲方所产生危险废物的物理化学性质发生变化，应及时告知乙方，若未告知造成严重后果的，甲方应承担全部责任。

3、如甲方委托处置的危险废物不在双方的经营范围之内，由发生废物的所有费用及责任全部由甲方承担。鉴于乙方在收集过程中无法即时控制与识别，如甲方在委托处置的危险废物中夹杂具有放射性、腐蚀性等危险废物，造成乙方在处置过程中发生安全事故事故的，乙方将依法追究甲方法律责任。

六、双方的权利和义务

1、甲方负责委托处置的危险废物在所在地县级以上人民政府取得经营许可证方可进行相关危险废物的年度转移计划申报。经批准后方可进行危险废物的转移和处置。

2、甲方根据《危险废物转移联单管理办法》(GB18597-2009)要求填写转移联单，禁止将不属于的危险废物混合包装，并有责任根据国家有关规定，在废物的包装容器表面明显处张贴符合国家标准GB18597《危险废物贮存污染控制标准》的标签，标签上的废物名称须与本合同第一条所列的危险废物名称一致。甲方在包装物或包装容器上应标注符合国家标准GB18597《危险废物贮存污染控制标准》的废物名称，乙方在接收废物时，应检查废物名称与本合同第一条所列的危险废物名称是否一致，如不一致，或包装物或包装容器上未标注符合国家标准GB18597《危险废物贮存污染控制标准》的废物名称，乙方有权拒绝接收。乙方在接收废物时，应检查废物名称与本合同第一条所列的危险废物名称是否一致，如不一致，或包装物或包装容器上未标注符合国家标准GB18597《危险废物贮存污染控制标准》的废物名称，乙方有权拒绝接收。

3、如甲方在转移危险废物过程中，发生危险废物的名称、成分、包装容器和处置费用等项，经双方协商一致后，签订补充协议。如甲方未及时向乙方告知，乙方有权拒绝接收。

(a)乙方有义务按照甲方要求，将危险废物运至甲方指定的处置场所，并负责在转移过程中产生的相关费用。(b)如甲方在转移危险废物过程中，发生危险废物的名称、成分、包装容器和处置费用等项，经双方协商一致后，签订补充协议。如甲方未及时向乙方告知，乙方有权拒绝接收。

4、甲方应提供危险废物转移联单，乙方在接收危险废物时，应检查转移联单上的废物名称、成分、包装容器和处置费用等项，经双方协商一致后，签订补充协议。如甲方未及时向乙方告知，乙方有权拒绝接收。

5、甲方应在乙方接收危险废物前，向乙方提供有资质的危险废物的转移单(包括危险废物的名称、性质、包装等相关资料)或有关安全技术方面的说明资料，确保乙方安全处置。甲方应在乙方接收危险废物前，向乙方提供有资质的危险废物的转移单(包括危险废物的名称、性质、包装等相关资料)或有关安全技术方面的说明资料，确保乙方安全处置。

6、甲方应提供危险废物转移联单，乙方在接收危险废物时，应检查转移联单上的废物名称、成分、包装容器和处置费用等项，经双方协商一致后，签订补充协议。如甲方未及时向乙方告知，乙方有权拒绝接收。

7、乙方应严格按照国家有关规定和《危险废物经营许可证》的许可范围，对所接收的危险废物进行安全处置。

8、乙方应提供危险废物转移联单，乙方在接收危险废物时，应检查转移联单上的废物名称、成分、包装容器和处置费用等项，经双方协商一致后，签订补充协议。如甲方未及时向乙方告知，乙方有权拒绝接收。

七、违约责任

1、合同双方中一方违反本合同的规定，守约方有权要求违约方停止违约行为，造成守约方经济损失及其他方面损失的，违约方应予以赔偿。

2、合同争议的解决：本合同执行过程中若发生争议，由双方友好协商解决；若双方未能达成一致，可以向上虞区人民法院提起诉讼。

八、合同期限：本合同自2025年01月01日起生效，于2025年12月31日止。

九、本合同一式二份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方各执一份，并依照相关法律法规的规定进行存档或到环保管理部门备案。

甲方(盖章)：永农生物科技有限公司

法定代表人或授权代表(签字)：

联系人：熊伟

联系电话：15167538688

地址：绍兴市上虞区经济开发区七井头

开户银行：中国银行股份有限公司

账号：372758356306

税号：91330604770722338

乙方(盖章)：绍兴市上虞区联保有限公司

法定代表人或授权代表(签字)：

联系人：沈利元

联系电话：0575-89797240

地址：绍兴市上虞区经济技术开发区

开户银行：绍兴市上虞区农村合作银行

账号：19517001040006110

税号：91330604566422655R

签订日期：2025年01月01日

合同编号: 2025.04.7 01

补充协议

危险废物委托(焚烧)处置

合 同 书

二〇二五年

合同编号: 2025-04-02

补充协议

危险废物委托（柔性填埋）处置

合 同 书

二〇二五年

合同编号: 2025-047-04

记录

危险废物委托（刚性填埋）处置

合 同 书

二〇二五年

危险废物委托（刚性填埋）处置合同

甲方：永农生物科技有限公司
乙方：绍兴市上虞区联环环保科技有限公司
为防治危险废物污染环境，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关法律法规的规定，现就甲方委托乙方收集处置甲方生产过程中产生的危险废物事宜，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

一、危险废物类别、数量、价格

甲方将项目运营过程中产生的危险废物委托乙方收集处置，乙方负责将危险废物运至乙方指定的处置场所进行处置。双方商定的危险废物类别及处置价格如下：
项目名称：/

序号	废物名称	废物类别/代码	数量 (吨/年)	包装要求	含税单价 (元/吨)
1	盐渣（填埋）	HW04 263-010-04	200	吨袋	2500

二、计量方式

以乙方的地磅称量为准。乙方每年应按相关要求委托相关权威机构对地磅进行校验，过磅数据甲方应予认可。甲方没有异议签字的，乙方视为甲方同意乙方称重数据。

每车运输重量不足0.5吨时，按0.5吨计算处置费。

三、运输方式

☒委托乙方运输：运输费用：0元/吨。每车运输数量不足2吨的，按2吨计算运费。
☐自运：甲方采用自运方式的，乙方负责提供危险废物运输车辆的企业承运，听从乙方调度，在启运前需将浙江省危险废物运输管理系统上的《电子运单》运单号告知乙方。运输途中的相关责任由甲方承担。

四、结算方式

委托处置费按月结算。乙方在次月开具税率6%的增值税专用发票，并于每月15日之前将电子发票发送到甲方单位。甲方需在收到发票的当月25日前结清款项。逾期支付的，乙方有权停止收集处置工作，并每日按未付款项的千分之五收取违约金，且乙方不承担违约责任。

五、委托收集处置危险废物的要求

1、危险废物应符合GB 18598-2019刚性填埋场的入场要求，即危险废物浸出液中有害成分不得超过GB 18598-2019表1中允许填埋控制限值的废物，pH：7-12、含水率≤60%、水浸性盐≤10%、有机质≤5%、不再具有反应性、易燃性、易爆性、腐蚀性、毒性、浸出毒性、感染性、放射性、其他危险特性。不符合上述要求的废物，乙方有权拒绝接收。乙方在接收前应进行鉴别，鉴别合格的方可接收。乙方在接收前应进行鉴别，鉴别合格的方可接收。乙方在接收前应进行鉴别，鉴别合格的方可接收。

六、双方的权利和义务

- 甲方负责依法向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门进行相关危险废物年度转移计划申报，经批准后方可进行废物转移和处置。
- 甲方应确保所委托处置的危险废物符合与乙方合同约定的种类，同时就所委托处置的危险废物向乙方出具详细的成分说明。
- 危险废物的包装和封装上必须有规范的标签。甲方包装方式必须符合环保要求或双方约定，乙方有权停止收集处置工作。
- 甲方应确定一名与乙方进行联络的负责人（姓名：熊伟，联系方式：15167538688）协助乙方进行危险废物的处置工作。乙方应在接到甲方通知后，及时安排甲方危险废物的接收处置工作。
- 甲方应在乙方收集危险废物前，向乙方提供有待处置的危险废物的清单（包括危险废物的名称、性质、包装等相关资料）及有关安全技术方面的说明资料，确保乙方安全处置。甲方应及时在浙江省固体废物监管平台填报申报信息，并详细填写固废信息，打印填写完毕的电子联单交由运输单位随车携带。
- 乙方需严格按照国家有关规定和《危险废物转移联单管理办法》的许可范围，对所接收的危险废物进行安全处置。
- 乙方有权拒绝接收与合同明细或者转移联单不符的危险废物，且不承担违约责任。
- 甲方应提供符合要求的运输车辆，负责在乙方场地的周边设置警示标志，并配合乙方进行现场与乙方交接；在乙方场地内卸货由乙方负责。
- 乙方承诺废物自甲方场地运出起，其运输、处置过程均遵照国家有关规定执行，并承担由此带来的风险和法律责任。除国家法律法规另有规定者除外。甲方采用自运方式的，应确保运输过程安全，不得丢弃、遗撒危险废物。在运输途中发生危险废物污染事故，道路交通事故，其他人身损害等风险责任均由甲方自行承担，与乙方无涉。

七、违约责任

- 合同双方中一方违反本合同的规定，守约方有权要求违约方停止并纠正违约行为；造成守约方经济损失以及其他方面损失的，违约方应承担予以赔偿。
- 合同争议的解决：本合同执行过程中若发生争议，由双方友好协商解决；若双方未达成一致，可以向上虞区人民法院提起诉讼。

八、其他

若甲方生产工艺或规模发生变化，产生本合同所列举之外的危险废物的，其处置事宜及费用由甲方双方另行协商签订补充协议。

九、合同期限

本合同自2025年01月01日起生效，于2025年12月31日止。

- 本合同一式两份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方各执一份，并遵照相关法律法规的规定进行留存或到环保管理部门备案。

甲方（盖章）：永农生物科技有限公司
法定代表人或授权代表：熊伟
(签字)
联系电话：15167538688
地址：绍兴市上虞经济技术开发区七东路
开户银行：中国银行股份有限公司绍兴支行
账号：372758356306
税号：913306047707233388

乙方（盖章）：绍兴市上虞区联环环保科技有限公司
法定代表人或授权代表：熊伟
(签字)
联系电话：0575-89292740
地址：绍兴市上虞经济技术开发区
开户银行：绍兴市上虞区支行
账号：19517001040006110
税号：91330604564422655H
签订日期：2025年01月01日

合同编号: 2025.0047 05

张

危险废物委托综合利用

合 同 书

二〇二五年

危险废物委托综合利用合同

甲方：承农生物科技有限公司
乙方：绍兴市上虞区联联环保科技有限公司

为防治危险废物污染环境，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关法律法规的规定，现就甲方委托乙方收集综合利用生产过程中产生的危险废物事宜，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

一、危险废物类别、数量、价格

甲方按照项目环评报告及批复要求或危险废物鉴别报告等文件所核算的数量委托乙方进行综合利用。双方商定的各项目的危险废物类别及综合利用价格如下：

序号	废物名称	废物类别/代码	数量 (吨/年)	包装要求	含税单价 (元/吨)
1	盐渣(黄泥化)	HM04 263-010-04	500	吨袋	2500

二、计量方式

以乙方的地磅称重为准。乙方每年应要求委托方相关机构对地磅进行校验。过磅数据据甲方派员签字认可。甲方没有派员签字的，乙方视甲方同意乙方数量数据。

每车运输数量不足0.5吨的，按0.5吨计算处置费。

三、运输方式

委托乙方运输：运输费用：0元/吨。每年运输数量不足2吨的，按2吨计算运费。
☐自运。甲方采用自运方式的，应委托具有道路运输危险废物资质的企业承运，听从乙方调度，在启运前需将浙江省危化品运输管理系统上的《电子运单》运单并告知乙方，运输途中的相关责任由甲方承担。

四、结算方式

委托乙方综合利用危险废物，乙方在次月开具税率6%的增值税专用发票，并于每月15日之前将发票发送到甲方单位，甲方需在收到发票的当月25日前结清款项。逾期未付的，乙方有权停止收综合利用工作，并每日按未付款项的千分之五收取违约金，且乙方承担违约责任。

五、委托收集处理危险废物的要求

1、甲方委托综合利用的废物应符合以下技术标准：水不溶物≤10%，含水率≤20%，总酸度≤5%，总碱度≤5%，重金属与硫磺根总量≥30%。
2、甲方应在清运前提供危险废物的名称、性质及有关安全技术方面的说明资料，并签订合同约定的封闭式容器进行封装。若甲方所产生的危险废物物理化学性质发生变化的，应及时告知乙方，若未及时发现造成严重后果的，甲方应承担全部责任。
3、如甲方委托综合利用的危险废物不在双方约定处置范围内，由此发生的所有费用及责任全部由甲方承担。如乙方在处置过程中无法及时识别，如甲方在委托综合利用的危险废物中夹带具有放射性、剧毒性等危险废物，造成乙方在综合利用过程中发生安全环境事故，乙方依法承担其有法律责任。

六、双方的权利和义务

1、甲方负责依法向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门进行相关危险废物年度转移计划申报，经批准后方可进行废物转移和综合利用。

2、甲方根据《危险废物转移联单管理办法》(GB12443-2009)要求填写转移联单，禁止将不相容的危险废物混合包装，并有责任根据国家有关规定，在废物的包装容器表面明显处张贴符合国家标准《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)的标签，标签上的废物名称应与合同第一联附带的危险废物名称一致。甲方的包装物和标签若不符合本合同要求，乙方有权拒绝接收废物。乙方有权拒绝接收甲方废物，如果废物成分与本合同约定的废物性质不一致的，但是废物名称与甲方一致，或者甲方包装物、标签与乙方一致，乙方可以接受废物，但是甲方有义务承担。其中，甲乙双方对废物有持续包装要求的，按约定执行。

3、如发生重大变化，或废物性质发生变化，或废物名称发生变化，或废物名称与合同约定不相符等事情，经双方协商一致后，签订补充协议。如甲方未及时处理告知乙方：

(a)乙方有权拒绝接收，并由甲方承担相应运费；
(b)如因乙方导致废物在收集、运输、暂存、综合利用等全过程中产生不良影响，发生事故或导致收集综合利用费用增加，甲方应承担因此产生的相应责任和额外费用。

4、甲方应确定一名与乙方进行联络的负责人(姓名：陈伟，联系方式：15167538688)，协助乙方进行危险废物的综合利用工作。乙方应在接到甲方通知后，及时安排甲方危险废物的接收综合利用工作。

5、甲方应在乙方收集危险废物前，向乙方提供符合合同约定的危险废物清单(包括危险废物名称、性质、数量、包装等相关资料)及有关安全技术方面的说明资料，确保乙方安全综合利用。甲方应及时在浙江省固体废物监管平台危险废物转移联单系统填写转移信息，打印填写完毕的电子联单交由运输单位随车携带。

6、甲方应按国家规定配备持证从事危险废物装卸管理人员，负责在装卸地内的固废装卸工作，并派专人在现场与乙方交接；在乙方场地内卸货由乙方负责。

7、乙方需严格按照国家有关规定和《危险废物经营许可证》的许可范围，对所接收的危险废物进行安全综合利用。

8、乙方承诺废物自甲方场地运出起，其运输、综合利用过程均遵照国家有关规定执行，并承担由此带来的风险和法律责任，除国家法律另有规定者外，甲方采用自运方式的，应确保运途过程安全，不得丢弃、遗撒危险废物。在运输途中发生危险废物污染、道路交通事故、其他人伤害损害等风险责任均由甲方自行承担，与乙方无涉。

七、违约责任

1、合同双方中一方违反本合同的规定，守约方有权要求违约方停止违约行为；造成守约方经济损失及其它方面损失的，违约方应予以赔偿。

2、合同纠纷的解决：本合同执行过程中若发生争议，由双方友好协商解决；若双方未达成一致，可以向上虞区人民法院提起诉讼。

八、合同期限：本合同自2025年01月01日起生效，于2025年12月31日止。

九、本合同一式二份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方各执一份，并依照相关法律法规的规定进行留存与危险废物管理部门备案。

甲方(盖章)：承农生物科技有限公司
法定代表人或授权代表人：(签字)

联系人：熊伟
联系电话：15167538688
地址：绍兴市上虞区经济开发区纬七东路
开户银行：中国银行股份有限公司支行
账号：37275836306
税号：913306047707223338

乙方(盖章)：绍兴市上虞区联联环保科技有限公司
法定代表人或授权代表人：(签字)

联系人：陈伟
联系电话：15167538688
地址：绍兴市上虞区经济开发区纬七东路
开户银行：浙江稠州农商银行支行
账号：19517C010400005110
税号：91330604564422655R
签订日期：2025年01月01日

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

备案意见	永农生物科学有限公司的突发环境事件应急预案备案文件已于 2025 年 7 月 23 日收讫，经形式审查，文件齐全，予以备案。		
备案编号	330604-2025-105-H		
受理部门 负责人	顾晓晓	经办人	王洪盛



注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般及较小 L、较大 M、重大 H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，浙江省杭州市余杭区**重大环境风险非跨区域企业环境应急预案 2015 年备案，是余杭区环境保护局当年受理的第 25 个备案，则编号为：330110-2015-025-H；如果是跨区域企业，则编号为 330110-2015-025-HT。



杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 3 号 312369 电话: 0575-82728868 传真: 0575-82728867 www.yononbio.com

监测期间工况说明

我公司（永农生物科学有限公司）委托浙江楚迪检测科技有限公司（常规因子）和江苏至简检测科技有限公司（二噁英因子）于 2025 年 6 月 25~27 日、2025 年 7 月 31 日~8 月 1 日、2025 年 9 月 9 日~9 月 10 日、2025 年 9 月 15 日~9 月 16 日，对永农生物科学有限公司“新增年产 18400 吨高效农药原药技术改造项目”、“高效低毒农药及关键配套中间体建设项目”、“高效农药原药技术提升智造项目”、“效植保产品技术提升项目”、“绿色高效植保产品智造及技术提升项目”进行实地验收采样监测。验收监测期间，正常进行生产作业，各生产装置生产正常，各项环保治理设施均处于运行状态。验收监测期间各产品具体工况见表 1。

表 1 验收监测期间生产负荷一览表

监测采样日期	产品名称	验收监测期间产量 (t/d)	环评设计产量 (t/d)	生产负荷
2025 年 6 月 25 日	精草铵膦母药	45.401	53.333	85.13%
	氨基吡啶酸原药	8.200	10.000	82.00%
	咪鲜胺原药	10.681	10.000	106.81%
	苯噻草酮原药	9.420	10.000	94.20%
	虫螨腈原药	6.325	8.333	75.90%
	联苯肼酯原药	3.202	4.000	80.05%
	乙螨唑原药	2.800	3.333	84.01%
	甜菜安原药	2.795	3.000	93.17%
	甜菜宁原药	0.000	3.000	0.00%
	乙氧呋草黄原药	1.023	1.000	102.30%
	肟菌酯原药	1.433	1.667	85.96%
	丙硫菌唑原药	0.925	1.000	92.50%
	螺虫乙酯原药	0.623	0.667	93.40%
	间叔丁基苯酚	2.533	2.667	94.98%
2025 年 6 月 26 日	精草铵膦母药	45.376	53.333	85.08%
	氨基吡啶酸原药	8.400	10.000	84.00%
	咪鲜胺原药	10.664	10.000	106.64%
	苯噻草酮原药	9.427	10.000	94.27%
	虫螨腈原药	6.337	8.333	76.05%
	联苯肼酯原药	3.295	4.000	82.38%

	乙螨唑原药	2.835	3.333	85.06%
	甜菜安原药	3.120	3.000	104.00%
	甜菜宁原药	0.000	3.000	0.00%
	乙氧呋草黄原药	1.083	1.000	108.30%
	肟菌酯原药	1.454	1.667	87.22%
	丙硫菌唑原药	0.932	1.000	93.20%
	螺虫乙酯原药	0.618	0.667	92.65%
	间叔丁基苯酚	2.545	2.667	95.43%
2025 年 6 月 27 日	精草铵膦母药	44.024	53.333	82.55%
	氨基吡啶酸原药	8.100	10.000	81.00%
	咪鲜胺原药	10.676	10.000	106.76%
	苯噻草酮原药	8.056	10.000	80.56%
	虫螨腈原药	6.837	8.333	82.05%
	联苯肼酯原药	3.212	4.000	80.30%
	乙螨唑原药	2.790	3.333	83.71%
	甜菜安原药	2.342	3.000	78.07%
	甜菜宁原药	0.000	3.000	0.00%
	乙氧呋草黄原药	1.065	1.000	106.50%
	肟菌酯原药	1.423	1.667	85.36%
	丙硫菌唑原药	0.933	1.000	93.30%
	螺虫乙酯原药	0.621	0.667	93.10%
	间叔丁基苯酚	2.536	2.667	95.09%
2025 年 7 月 31 日	精草铵膦母药	41.235	53.333	77.32%
	氨基吡啶酸原药	8.200	10.000	82.00%
	咪鲜胺原药	9.700	10.000	97.00%
	苯噻草酮原药	7.600	10.000	76.00%
	虫螨腈原药	6.329	8.333	75.95%
	联苯肼酯原药	3.215	4.000	80.38%
	乙螨唑原药	2.540	3.333	76.21%
	甜菜安原药	0.000	3.000	0.00%
	甜菜宁原药	2.945	3.000	98.17%
	乙氧呋草黄原药	1.069	1.000	106.90%
	肟菌酯原药	1.451	1.667	87.04%
	丙硫菌唑原药	0.931	1.000	93.10%
	螺虫乙酯原药	0.633	0.667	94.90%
	间叔丁基苯酚	2.575	2.667	96.55%
2025 年 8 月 1 日	精草铵膦母药	40.953	53.333	76.79%
	氨基吡啶酸原药	7.700	10.000	77.00%
	咪鲜胺原药	7.768	10.000	77.68%
	苯噻草酮原药	6.750	10.000	67.50%
	虫螨腈原药	6.452	8.333	77.43%
	联苯肼酯原药	3.208	4.000	80.20%
	乙螨唑原药	2.790	3.333	83.71%
	甜菜安原药	0.000	3.000	0.00%
	甜菜宁原药	2.625	3.000	87.50%
	乙氧呋草黄原药	1.036	1.000	103.60%
	肟菌酯原药	1.422	1.667	85.30%

	丙硫菌唑原药	0.935	1.000	93.50%
	螺虫乙酯原药	0.642	0.667	96.25%
	间叔丁基苯酚	2.486	2.667	93.21%
2025 年 9 月 9 日	精草铵膦母药	46.835	53.333	87.82%
	氨基吡啶酸原药	7.516	10.000	75.16%
	咪鲜胺原药	10.580	10.000	105.80%
	苯噻草酮原药	8.400	10.000	84.00%
	虫螨腈原药	6.312	8.333	75.75%
	联苯肼酯原药	3.275	4.000	81.88%
	乙螨唑原药	2.540	3.333	76.21%
	甜菜安原药	3.188	3.000	106.27%
	甜菜宁原药	0.000	3.000	0%
	乙氧呋草黄原药	1.092	1.000	109.20%
	肟菌酯原药	1.463	1.667	87.76%
	丙硫菌唑原药	0.912	1.000	91.20%
	螺虫乙酯原药	0.621	0.667	93.10%
	间叔丁基苯酚	2.438	2.667	91.41%
	精草铵膦母药	47.124	53.333	88.36%
2025 年 9 月 10 日	氨基吡啶酸原药	8.040	10.000	80.40%
	咪鲜胺原药	10.592	10.000	105.92%
	苯噻草酮原药	4.300	10.000	43.00%
	虫螨腈原药	6.251	8.333	75.02%
	联苯肼酯原药	3.080	4.000	77.00%
	乙螨唑原药	2.590	3.333	77.71%
	甜菜安原药	3.136	3.000	104.53%
	甜菜宁原药	0.000	3.000	0%
	乙氧呋草黄原药	1.046	1.000	104.60%
	肟菌酯原药	1.452	1.667	87.10%
	丙硫菌唑原药	0.892	1.000	89.20%
	螺虫乙酯原药	0.645	0.667	96.70%
	间叔丁基苯酚	2.458	2.667	92.16%
	精草铵膦母药	45.241	53.333	84.83%
	氨基吡啶酸原药	7.900	10.000	79.00%
2025 年 9 月 15 日	咪鲜胺原药	10.642	10.000	106.42%
	苯噻草酮原药	7.65	10.000	76.50%
	虫螨腈原药	6.302	8.333	75.63%
	联苯肼酯原药	3.043	4.000	76.08%
	乙螨唑原药	2.520	3.333	75.61%
	甜菜安原药	3.142	3.000	104.73%
	甜菜宁原药	0.000	3.000	0%
	乙氧呋草黄原药	1.073	1.000	107.30%
	肟菌酯原药	1.461	1.667	87.64%
	丙硫菌唑原药	0.875	1.000	87.50%
	螺虫乙酯原药	0.615	0.667	92.20%
	间叔丁基苯酚	2.352	2.667	88.19%
	精草铵膦母药	44.124	53.333	82.73%
	氨基吡啶酸原药	7.400	10.000	74.00%
2025 年 9 月 16 日				

	咪鲜胺原药	10.652	10.000	106.52%
	苯噻草酮原药	7.600	10.000	76.00%
	虫螨腈原药	6.261	8.333	75.14%
	联苯肼酯原药	3.026	4.000	75.65%
	乙螨唑原药	2.550	3.333	76.51%
	甜菜安原药	3.164	3.000	105.47%
	甜菜宁原药	0.000	3.000	0%
	乙氧呋草黄原药	1.104	1.000	110.40%
	肟菌酯原药	1.392	1.667	83.50%
	丙硫菌唑原药	0.889	1.000	88.90%
	螺虫乙酯原药	0.642	0.667	96.25%
	间叔丁基苯酚	2.452	2.667	91.94%

验收期间的产品产量为企业申报的入库量,根据车间现场调查,上述 9 天总体生产稳定,平均生产负荷满足验收工况要求。

特此说明!



ICS 71.060.30
CCS G 11

附件 7

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 3783—2021

代替 HG/T 3783—2005

副产盐酸

By-product hydrochloric acid

2021-08-21 发布

2022-02-01 实施



中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 3783—2005《副产盐酸》，与 GB/T 3783—2005 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了安全提示（见首页标准名称下方）；
- b) 修改了部分规范性引用文件（见第2章，2005年版的第2章）；
- c) 增加了浊度项目要求（见第5章表1）；
- d) 增加了产品指标其他杂质项目（协商项目）（见第5章表1）；
- e) 修改了重金属测定方法，采用硫化钠法代替硫化氢法（见7.4，2005年版的5.3）；
- f) 增加了浊度测定方法（见7.5）；
- g) 删除了产品用户验收和仲裁检验规定（见2005年版的6.6）；
- h) 删除了安全章（见2005年版的第8章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国化学标准化技术委员会氯碱分技术委员会（SAC/TC63/SC6）归口。

本文件起草单位：乳源东阳光电化厂、滨化集团股份有限公司、陕西金泰氯碱化工有限公司、山东东岳化工有限公司、锦西化工研究院有限公司。

本文件主要起草人：高旭东、周宇华、朱长键、薛卫东、王鑫、胡立明、吴志坚、邢艳萍、齐玉林、荣兴。

本文件于2005年7月首次发布，本次为第一次修订。

副产盐酸

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本文件规定了副产盐酸的技术要求、取样、试验方法、检验规则、标志、标签和随行文件、包装、运输和贮存。

本文件适用于在化工产品生产过程中副产的盐酸。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 190 危险货物包装标志
- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 320 工业用合成盐酸
- GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备
- GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备
- GB/T 6678 化工产品采样总则
- GB/T 6680 液体化工产品采样通则
- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB 15258 化学品安全标签编写规定
- GB/T 15893.1 工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法
- GB/T 23950 无机化工产品中重金属测定通用方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类

产品按总酸度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个规格。

5 技术要求

5.1 外观：副产盐酸为无色或浅黄色透明液体。

5.2 副产盐酸应符合表 1 给出的指标要求。

表 1 副产盐酸指标

项 目	指 标		
	I	II	III
总酸度 (HCl) 质量分数/%	≥ 31.0	≥ 20.0	≥ 10.0
重金属 (以 Pb 计) 质量分数/%	≤ 0.005		
浊度/NTU	≤ 10		
其他杂质	按用户要求		

6 取样

6.1 产品按批检验。生产企业以每一成品槽或每一生产周期生产的副产盐酸为一批；用户以每次收到的同一批次的副产盐酸为一批。

6.2 副产盐酸从槽车或贮槽采样时，采用 GB/T 6680 中规定的适宜的耐酸取样器自上、中、下三处采取等量的有代表性的样品。生产企业可将槽车或贮槽内的副产盐酸混匀后于采样口采取有代表性样品。

6.3 副产盐酸用塑料桶包装时，按 GB/T 6678 中规定的采样单元数随机采样，采样时拆开包装，采用 GB/T 6680 中规定的适宜的耐酸取样器自上、中、下三处采取等量的有代表性的样品。

6.4 将采取的样品混匀，分装于两个清洁、干燥、具磨口塞的玻璃瓶或塑料瓶中，密封。每瓶样品量不少于 500 mL。一瓶用于检验，另一瓶作备检。样品瓶上应贴上标签，并注明：生产企业名称、产品名称、规格、批号或生产日期、采样日期及采样人姓名等。

7 试验方法

7.1 一般规定

本文件所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和 GB/T 6682 规定的三级水或相当纯度的水。试验中所用杂质测定用标准溶液、制剂及制品，均按 GB/T 602、GB/T 603 的规定制备。

7.2 外观

在自然光下目视观察。

7.3 总酸度的测定

按 GB/T 320 中“总酸度”测定方法进行。

7.4 重金属含量的测定

7.4.1 方法原理

在弱酸性 (pH 3~4) 条件下，试料中的重金属离子与硫化物反应，液体变成棕黑色，与同法处

理的铅标准溶液比较色度，做限量试验。

7.4.2 试剂或材料

7.4.2.1 氨水。

7.4.2.2 乙酸盐缓冲溶液：pH 3.5。

按 GB/T 23950 中规定的方法配制。

7.4.2.3 硫化钠-丙三醇溶液。

称取 5 g 硫化钠，溶于 10 mL 水和 30 mL 丙三醇的混合液中，避光密封保存，有效期 1 个月。

7.4.2.4 铅标准溶液：1 mL 溶液含有 0.01 mg Pb。

取 10 mL 按 GB/T 602 配制的铅标准溶液，置于 100 mL 容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。该溶液应使用前制备。

7.4.2.5 酚酞指示液：10 g/L。

7.4.3 仪器设备

7.4.3.1 一般实验室仪器。

所用玻璃仪器应用 10%~20% 硝酸浸泡 24 h 以上，用自来水反复冲洗，最后用蒸馏水冲洗干净。

7.4.3.2 纳氏比色管：50 mL。

7.4.4 试验步骤

7.4.4.1 试料溶液的制备

称取约 10 g 试样，精确至 0.01 g。移入 100 mL 容量瓶中，加水稀释至刻度，混匀。

7.4.4.2 测定

7.4.4.2.1 取一支纳氏比色管 A，加入 5 mL 铅标准溶液，加水至 25 mL 刻度，混匀，备用。

7.4.4.2.2 取 10 mL 试料溶液，置于与 A 管相当的纳氏比色管 B 中，加水至 25 mL，混匀，备用。

7.4.4.2.3 分别向 A 管、B 管中加入 1 滴酚酞指示液，用氨水调节 pH 至中性（酚酞刚显粉红色）。分别向 A 管、B 管中加入 5 mL 乙酸盐缓冲溶液，混匀。再分别向 A 管、B 管中加入 0.1 mL 硫化钠-丙三醇溶液，加水至 50 mL 刻度，混匀。于暗处放置 5 min 后，在白色背景下观察。B 管的色度不得深于 A 管的色度。

7.5 浊度的测定

按 GB/T 15893.1 规定的方法进行。宜采用具塞比色皿。

8 检验规则

8.1 检验分类和检验项目

8.1.1 检验分类

检验分为型式检验和出厂检验。

8.1.2 型式检验

型式检验项目为本文件规定的所有检验项目；

如有下述情况，应进行型式检验：

- 停产后复产；
- 生产工艺有较大改变（如材料、工艺条件等）；
- 生产装置出现重大波动调整后。

正常生产情况下，每月应至少进行一次型式检验。

8.1.3 出厂检验

出厂检验项目为总酸度。

8.2 判定规则

产品质量指标按 GB/T 8170 中“修约值比较法”判定。

8.3 复检规则

如检验结果有一项指标不符合本文件要求，应重新加倍在包装单元、贮罐（槽）或槽车中采取样品进行复检。复检结果中如有一项指标不符合本文件要求，则判定该批产品为不合格品。

9 标志、标签和随行文件

9.1 标志和标签

副产盐酸包装上应有明显、牢固的标志，内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、商标、执行标准编号、净质量、符合 GB 190 规定的“腐蚀品”标志。

小计量包装的容器上应有符合 GB/T 191 中规定的“向上”标志。

标签应符合 GB 15258 的规定。

9.2 随行文件

每批出厂的副产盐酸产品应由生产企业的质量监督检验部门按本文件的要求进行检验，并附有质量证明文件。

质量证明文件内容包括：生产企业名称、产品名称、“危险化学品”字样、质量指标、规格、批号或生产日期、执行标准编号。

10 包装、运输和贮存

10.1 包装

10.1.1 副产盐酸用贮罐（槽）或槽车包装时，应衬胶并加密封盖。

10.1.2 副产盐酸用塑料桶、玻璃钢衬里的容器或专用陶瓷坛包装时，注料口应以螺丝盖盖好，盖的周围用耐酸材料密封，装入木箱或板条箱中，箱口应高于注料口至少 20 mm。

10.2 运输

在运输过程中应确保容器无泄漏，严禁与碱类、胺类、碱金属混装混运。

10.3 贮存

副产盐酸不得与碱性物品混贮，应放在阴凉、通风的库房内，避免接触其他的金属或者化学原料。

贮存副产盐酸的地方应有危险化学品警示牌，并应配备泄漏应急处理物资及设备。


永农生物科学有限公司

YONGNONG BIOLOGICAL SCIENCES CO., LTD

检测报告

产品名称	盐酸		数 量	235000Kg	
报告日期	2025/05/31		检测依据	HG/T3783-2005	
取样人	杨红梅		包装规格	槽 车	
批 号	数量 kg	外观	盐酸, %	TOC, %	结论
		淡黄至无色透明液体	≥28.0	≤0.1	
2025050401	29960	淡黄色透明液体	28.3	0.04	合格
2025050801	30140	淡黄色透明液体	28.4	0.05	合格
2025051101	30750	淡黄色透明液体	28.4	0.04	合格
2025051501	29250	淡黄色透明液体	28.4	0.05	合格
2025051801	25430	淡黄色透明液体	28.4	0.04	合格
2025052401	30760	淡黄色透明液体	28.6	0.05	合格
2025052601	29530	淡黄色透明液体	28.4	0.04	合格
2025053001	29180	淡黄色透明液体	28.8	0.04	合格

检 验 者 杨红梅 复 核 者 文 亮



销售合同

合同编号: YNSW202501101

供方: 永农生物科学有限公司

需方: 绍兴市上虞鸿源新材料有限公司

兹因需方对供方所提供产品之认识, 愿诚信合作, 共同拓展业务, 遵从公平、互利、诚实、信用的原则, 经双方协商一致, 达成如下协议以共同遵守:

一、产品的名称、规格、数量和价格:

产品名称	规格	计量单位	数量	单价 (元/吨)	备注
副产盐酸	≥28%	吨	1000	1	金额按实际发货数量结算

二、产品质量要求及技术标准:

产品质量要求按照《HG/T3783-2005 副产盐酸》标准执行, 其中重金属(以铅计)≤0.005%。

三、产品的交货方法、运输方式、包装标准、交(提)货期限:

需方在供方指定罐区自提货物并负责运输, 运输方式: 槽车汽车运输, 包装要求根据需方实际需求执行, 如有变更包装要求需提前十日向甲方提出, 合同有效期内视供方库存情况合理安排交货。

四、合理损耗:

合理损耗由需方承担。

五、货款结算:

电汇, 按月结算货款, 需方应在每月 5 日前与供方结算确认上月数量、价款, 否则视为对供方提出的数额无异议, 需方应在每月 10 日前向供方支付上月货款。在付清货款前, 货物的所有权仍归供方所有。需方应按时足额向供方支付货款, 否则每逾期一日, 应向供方支付逾期金额按千分之五计算的滞纳金, 同时供方有权不予履行后续义务且无需承担任何违约责任; 如需方逾期付款达 15 日及以上的, 需方应另行向供方支付合同总金额 20% 的违约金, 同时供方有权解除本合同。

六、验收及异议期:

1. 产品验收应根据第二条约定标准进行。需方对产品数量、外观、规格等的异议应于提货时当场提出, 对产品质量的异议的, 需方应在提货之日起 10 日内以书面方式通知供



方，提交相应证据并妥为保管。如果需方在提货时未当场对产品的数量、外观、规格等提出异议，或在 10 日内未对产品质量提出异议的，视为需方对供方的产品无异议，即产品验收合格。

2. 需方因保管不善等非供方原因造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 供方在接到需方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见。

七、争议管辖：

本合同在履行过程中发生违约行为或争议，由当事人双方协商解决。如协商不成，向原告所在地人民法院提出诉讼。

八、其他事项：

1. 合同有效期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 6 月 30 日。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

2. 合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。双方签订确认的订货单或传真件是本合同的有效组成部分，具体产品以订货单为准，传真件具有同等法律效力。

3. 双方来往函件，按照合同规定的地址以特快专递方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的两日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 属易制毒化学品，必须按照《易制毒化学品管理条例》实行。

5. 本合同正本一式两份，双方各执壹份。

供方单位：永农生物科技有限公司	需方单位：绍兴市上虞鸿源新材料有限公司
单位地址：杭州湾上虞经济技术开发区 纬七东路三号	单位地址：杭州湾上虞经济技术开发区
法人代表：黄靖绍	法人代表：王安杰
委托代表：合同专用章 33060410045153	委托代表：
电 话：	电 话：
传 真：0575-82729696	传 真：0575-89296166
开户银行：中国银行上虞杭州湾支行	开户银行：浙江上虞农商银行杭州湾新区支行
帐 号：3727 5835 6306	帐 号：201000216871658
邮政编码：312369	邮政编码：
签订日期：2024 年 12 月 28 日	签订日期：2024 年 12 月 28 日



销售合同

合同编号: YNSW202501102

供方: 永农生物科学有限公司

需方: 浙江东晖化工有限公司

兹因需方对供方所提供产品之认识, 愿诚信合作, 共同拓展业务, 遵从公平、互利、诚实、信用的原则, 经双方协商一致, 达成如下协议以共同遵守:

一、产品的名称、规格、数量和价格:

产品名称	规格	计量单位	数量	单价 (元/吨)	备注
副产盐酸	≥28%	吨	1000	1	金额按实际发货数量结算

二、产品质量要求及技术标准:

产品质量要求按照《HG/T3783-2005 副产盐酸》标准执行, 其中重金属(以铅计)≤0.005%。

三、产品的交货方法、运输方式、包装标准、交(提)货期限:

需方在供方指定罐区自提货物并负责运输, 运输方式: 槽车汽车运输, 包装要求根据需方实际需求执行, 如有变更包装要求需提前十日向甲方提出, 合同有效期内视供方库存情况合理安排交货。

四、合理损耗:

合理损耗由需方承担。

五、货款结算:

电汇, 按月结算货款, 需方应在每月5日前与供方结算确认上月数量、价款, 否则视为对供方提出的数额无异议, 需方应在每月10日前向供方支付上月货款。在付清货款前, 货物的所有权仍归供方所有。需方应按时足额向供方支付货款, 否则每逾期一日, 应向供方支付逾期金额按千分之五计算的滞纳金, 同时供方有权不予履行后续义务且无需承担任何违约责任; 如需方逾期付款达15日及以上的, 需方应另行向供方支付合同总金额20%的违约金, 同时供方有权解除本合同。

六、验收及异议期:

1. 产品验收应根据第二条约定标准进行。需方对产品数量、外观、规格等的异议应于提货时当场提出, 对产品质量的异议的, 需方应在提货之日起10日内以书面方式通知供



扫描全能王 创建

方，提交相应证据并妥为保管。如果需方在提货时未当场对产品的数量、外观、规格等提出异议，或在 10 日内未对产品质量提出异议的，视为需方对供方的产品无异议，即产品验收合格。

- 2. 需方因保管不善等非供方原因造成产品质量下降的，不得提出异议。
- 3. 供方在接到需方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见。

七、争议管辖：

本合同在履行过程中发生违约行为或争议，由当事人双方协商解决。如协商不成，向原告所在地人民法院提出诉讼。

八、其他事项：

- 1. 合同有效期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
- 2. 合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。双方签订确认的订货单或传真件是本合同的有效组成部分，具体产品以订货单为准，传真件具有同等法律效力。
- 3. 双方来往函件，按照合同规定的地址以特快专递方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的两日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4. 属易制毒化学品，必须按照《易制毒化学品管理条例》实行。
- 5. 本合同正本一式两份，双方各执壹份。

供方单位：永农生物科学有限公司	需方单位：浙江东晖化工有限公司
单位地址：杭州湾上虞经济技术开发区 纬七东路三号	单位地址：绍兴市绿色产业集聚区厂前路 6 号 A 座 401 室
法人代表：黄靖绍	法人代表：江庆龄
委托代表：合同专用章	委托代表：合同专用章
电 话：300041008153	电 话：18957960718
传 真：0575-82729696	传 真：33089810008253
开户银行：中国银行上虞杭州湾支行	开户银行：浙江泰隆商业银行衢化小微支行
帐 号：3727 5835 6306	帐 号：33110190201000000523
邮政编码：312369	邮政编码：
签订日期：2024 年 12 月 27 日	签订日期：2024 年 12 月 27 日





普洛赛斯 PROCESS
检测 认证

普洛赛斯（台）检字第 2022H0846 号

检验检测报告

检测类别 一般委托

样品名称 土壤、地下水

委托单位 永农生物科学有限公司

台州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告 说 明

- 一、对检测结果如有异议者，请于收到检测报告之日起拾天内向本公司提出，微生物检测结果不做复检。
- 二、委托现场检测，本报告仅对本次样品负责。
- 三、本检测报告无编制人、审核人、签发人签字无效，涂改或未加盖本公司红色检验检测专用章，本检测报告无效。
- 四、未经本公司同意，不得以任何方式复制检测报告及作广告宣传。

地址：浙江省临海市大田街道伟星光电产业园 11 幢 401、501 号

邮编：317000

电话：0576-85936090

传真：0576-85936090

台州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

委托单位	永农生物科学有限公司	委托单位地址	上虞经济技术开发区纬七东路 3 号
受检单位	永农生物科学有限公司	受检单位地址	上虞经济技术开发区纬七东路 3 号
检测地点	临海市大田街道伟星光电产业园 11 幢		
来样方式	本公司负责采样 (土壤由分包单位负责采样)	采样日期	2022 年 10 月 17 日 (9 月 27 日、9 月 29 日、9 月 30 日 分包单位采样时间)
接收日期	2022 年 10 月 18 日	检测日期	2022 年 9 月 27 日-10 月 25 日
项目类别	检测项目	方法名称及编号	检出限
*土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	/
	石油烃	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	/
	挥发性有机物	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	/
	半挥发性有机物	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	/
	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分: 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	/
	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分: 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	/
	铅、镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	/
	铜、镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	/
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	/
	苯胺	土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1210-2021	/
	氰化物	土壤 氰化物和总氰化物的测定 HJ 745-2015	/

项目类别	检测项目	方法名称及编号	检出限
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	硝酸盐	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.016mg/L
	亚硝酸盐		0.016mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003mg/L
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 (异烟酸-巴比妥酸分光光度法)	0.001mg/L
	(总) 汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.04μg/L
	(总) 砷		0.3μg/L
	(总) 硒		0.4μg/L
	六价铬	地下水水质分析方法 第 17 部分: 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	0.004mg/L
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	5.00mg/L
	(总) 铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	0.01mg/L
	(总) 镉		0.001mg/L
	(总) 铜		0.05mg/L
	(总) 锌		0.05mg/L
	(总) 铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.03mg/L
	(总) 锰		0.01mg/L
	耗氧量	地下水水质分析方法 第 68 部分: 耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021	0.4mg/L
	溶解性总固体	地下水水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T0064.9-2021	/
	氟化物	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006mg/L
	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	10mg/L
	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试行) HJ/T 342-2007	8mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ1226-2021	0.003mg/L

项目类别	检测项目	方法名称及编号	检出限
地下水	碘化物	地下水水质分析方法 第 56 部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法 DZ/T 0064.56-2021	0.025mg/L
	色度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989	/
	浑浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	/
	嗅和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（3）	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（4）	/
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L
	钠	地下水水质分析方法 第 27 部分：钾和钠量的测定 火焰发射光谱法 DZ/T 0064.27-2021	0.067mg/L
	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0014mg/L
	四氯化碳		0.0015mg/L
	苯		0.0014mg/L
	甲苯		0.0014mg/L
	二氯甲烷		0.001mg/L
	1，3，5-三甲基苯		0.0007mg/L
	1，2，4-三甲基苯		0.0008mg/L
	1，2-二氯乙烷		0.0014mg/L
	间二甲苯+对二甲苯		0.0022mg/L
	*石油烃		水质 可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法 HJ 894-2017
	*铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	/
	*苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	/
	*氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	/
评价依据	不作评价		
备注：经委托方同意，有*项目分包杭州普洛赛斯检测科技有限公司（资质认定许可编号 171100111484）检测，数据纳入本报告，下同。			

根据委托方提供的方案,土壤具体检测内容如下:

项目类别	区域	检测点位	检测项目	检测频次
*土壤 (2022 年 9 月 27 日、 29 日、30 日)	单元 1	B1	*基本项: 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯; 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、蔡; 共计 45 项。 特征污染物: 1, 3, 5-三甲基苯、1, 2, 4-三甲基苯、间二甲苯+对二甲苯、氯甲烷、1, 2-二氯乙烷、苯胺、2-丁酮、二氯甲烷、氰化物、石油烃(C ₁₀ -C ₄₀) B3 增加检测二噁英	采样位置: 0~0.5m 取 1 个样
		B2		
		B3		
		B4		
	单元 2	B5		
	单元 3	B6		
	单元 4	B7		
	单元 5	B8		
	单元 6	B9		
	单元 7	B10		
	单元 8	B11		
	单元 9	B12		
	单元 10	B13		
	单元 11	B14		
	单元 12	B15		
	单元 13	B16		
	对照点	B17		
	单元 1	S1	B3 增加检测二噁英	采样位置: 表层土壤样品、 水位线附近土壤样品、 最底层土壤样品
		S2		
		S3		
		S4		
	单元 2	S5		

根据委托方提供的方案,地下水具体检测内容如下:

项目类别	区域	检测点位	检测项目	检测频次
地下水 (2022/10/17)	单元 1	W1	上层:	1 次/天 (用贝勒管采样)
		W2	色度、浑浊度、总硬度、肉眼可见物、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、pH、嗅和味、氨氮、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、硒、汞、砷、镉、铅、六价铬、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二氯甲烷、1, 3, 5-三甲基苯、1, 2, 4-三甲基苯、间二甲苯+对二甲苯、1, 2-二氯乙烷、*铝、*石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)、*苯胺、*氯甲烷	
		W3		
		W4		
	单元 2	W5		
	单元 5	W6		
	单元 8	W7		
	对照点	W8	下层: 三氯甲烷、四氯化碳、1, 2-二氯乙烷、二氯甲烷、*苯胺	

地下水样品外观描述

检测类别	检测点位	样品外观
地下水	W1: N30°9'57.39", E120°54'39.88"	无色、透明
	W2: N30°9'55.91", E120°54'36.07"	无色、透明
	W3: N30°9'56.40", E120°54'34.37"	无色、透明
	W4: N30°9'53.24", E120°54'35.37"	无色、透明
	W5: N30°9'55.25", E120°54'30.10"	无色、透明
	W6: N30°9'47.74", E120°54'29.79"	无色、透明
	W7: N30°9'54.77", E120°54'41.56"	无色、透明
	W8: N30°9'41.76", E120°54'37.66"	无色、透明

*土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果			
		S1 (E120°54'39.85",N30°09'57.48")			
		0-0.5m	1.5-2.0m	3.0-4.0m	5.0-6.0m
pH 值	/	7.00	7.12	7.18	7.22
砷	mg/kg	16.6	13.5	6.22	6.17
镉	mg/kg	0.12	0.19	0.11	0.11
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
铜	mg/kg	29	14	13	10
铅	mg/kg	46.4	59.4	48.5	39.7
汞	mg/kg	0.340	0.362	0.106	0.072
镍	mg/kg	136	33	34	31
四氯化碳	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
氯仿	mg/kg	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³
氯甲烷	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³
二氯甲烷	mg/kg	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³

*土壤检测结果(续)

检测项目	单位	检测结果			
		S1 (E120°54'39.85",N30°09'57.48")			
		0-0.5m	1.5-2.0m	3.0-4.0m	5.0-6.0m
四氯乙烯	mg/kg	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
三氯乙烯	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
氯乙烯	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³
苯	mg/kg	<1.9×10 ⁻³	<1.9×10 ⁻³	<1.9×10 ⁻³	<1.9×10 ⁻³
氯苯	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,2-二氯苯	mg/kg	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
1,4-二氯苯	mg/kg	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
乙苯	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
苯乙烯	mg/kg	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³
甲苯	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
邻二甲苯	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
1,3,5-三甲基苯	mg/kg	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³
1,2,4-三甲基苯	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
2-丁酮	mg/kg	<3.2×10 ⁻³	<3.2×10 ⁻³	<3.2×10 ⁻³	<3.2×10 ⁻³
氰化物	mg/kg	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	27	43	46	41

*土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果		
		S2 (E120°54'36.05",N30°09'55.56")		
		0-0.5m	1.5-2.0m	5.0-6.0m
pH 值	/	7.76	7.55	7.20
砷	mg/kg	16.5	15.7	7.00
镉	mg/kg	0.27	0.11	0.27
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5
铜	mg/kg	30	15	11
铅	mg/kg	59.1	40.0	32.9
汞	mg/kg	0.198	0.222	0.196
镍	mg/kg	44	37	35
四氯化碳	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
氯仿	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
氯甲烷	mg/kg	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$
1,1-二氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2-二氯乙烷	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
1,1-二氯乙烯	mg/kg	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
二氯甲烷	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
1,2-二氯丙烷	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
四氯乙烯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
三氯乙烯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
氯乙烯	mg/kg	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$

*土壤检测结果(续)

检测项目	单位	检测结果		
		S2 (E120°54'36.05",N30°09'55.56")		
		0-0.5m	1.5-2.0m	5.0-6.0m
苯	mg/kg	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$
氯苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
1,4-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
乙苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
苯乙烯	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
甲苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
邻二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
蒎	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
1,3,5-三甲基苯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
1,2,4-三甲基苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
2-丁酮	mg/kg	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$
氰化物	mg/kg	<0.04	<0.04	<0.04
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	99	132	146

*土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果				
		S3 (E120°54'34.29",N30°09'56.34")				
		0-0.5m	1.5-2.0m	3.0-4.0m	3.0-4.0m 平行样	5.0-6.0m
pH 值	/	7.48	7.37	7.25	7.38	7.17
砷	mg/kg	12.4	13.8	13.3	13.6	6.38
镉	mg/kg	0.12	0.23	0.21	0.22	0.18
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
铜	mg/kg	39	72	13	13	11
铅	mg/kg	60.1	43.2	54.2	55.9	40.2
汞	mg/kg	0.309	0.250	0.548	0.532	0.124
镍	mg/kg	45	57	33	34	32
四氯化碳	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
氯仿	mg/kg	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³
氯甲烷	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³
二氯甲烷	mg/kg	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
四氯乙烯	mg/kg	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
三氯乙烯	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
氯乙烯	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³

*土壤检测结果(续)

检测项目	单位	检测结果				
		S3 (E120°54'34.29",N30°09'56.34")				
		0-0.5m	1.5-2.0m	3.0-4.0m	3.0-4.0m 平行样	5.0-6.0m
苯	mg/kg	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$
氯苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
1,4-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
乙苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
苯乙烯	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
甲苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
邻二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
蔡	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
1,3,5-三甲基苯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
1,2,4-三甲基苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
2-丁酮	mg/kg	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$
氰化物	mg/kg	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	74	82	90	84	102

*土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果				
		S4 (E120°54'35.26",N30°09'53.69")				
		0-0.5m	1.5-2.0m	3.0-4.0m	3.0-4.0m 平行样	5.0-6.0m
pH 值	/	7.03	7.24	7.65	7.39	7.11
砷	mg/kg	15.3	15.0	8.04	7.88	12.6
镉	mg/kg	0.21	0.23	0.16	0.17	0.12
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
铜	mg/kg	24	59	18	18	11
铅	mg/kg	37.9	46.1	41.4	40.3	52.2
汞	mg/kg	0.196	0.223	0.107	0.113	0.158
镍	mg/kg	37	26	39	39	32
四氯化碳	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
氯仿	mg/kg	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³
氯甲烷	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³
二氯甲烷	mg/kg	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
四氯乙烯	mg/kg	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
三氯乙烯	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
氯乙烯	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³

*土壤检测结果(续)

检测项目	单位	检测结果				
		S4 (E120°54'35.26",N30°09'53.69")				
		0-0.5m	1.5-2.0m	3.0-4.0m	3.0-4.0m 平行样	5.0-6.0m
苯	mg/kg	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$
氯苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
1,4-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
乙苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
苯乙烯	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
甲苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
邻二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
1,3,5-三甲基苯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
1,2,4-三甲基苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
2-丁酮	mg/kg	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$
氰化物	mg/kg	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	31	39	38	39	42

*土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果				
		S5 (E120°54'29.99",N30°09'55.24")				
		0-0.5m	1.0-1.5m	1.0-1.5m 平行样	3.0-4.0m	5.0-6.0m
pH 值	/	7.30	7.85	7.86	7.11	7.20
砷	mg/kg	4.34	5.72	6.00	3.33	4.01
镉	mg/kg	0.19	0.23	0.24	0.19	0.14
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
铜	mg/kg	72	180	180	18	14
铅	mg/kg	40.3	41.4	41.8	30.7	36.0
汞	mg/kg	0.100	0.085	0.085	0.245	0.799
镍	mg/kg	54	59	58	33	38
四氯化碳	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
氯仿	mg/kg	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³
氯甲烷	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³
二氯甲烷	mg/kg	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
四氯乙烯	mg/kg	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
三氯乙烯	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
氯乙烯	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³

*土壤检测结果(续)

检测项目	单位	检测结果				
		S5 (E120°54'29.99",N30°09'55.24")				
		0-0.5m	1.0-1.5m	1.0-1.5m 平行样	3.0-4.0m	5.0-6.0m
苯	mg/kg	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$
氯苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
1,4-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
乙苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
苯乙烯	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
甲苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
邻二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
1,3,5-三甲基苯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
1,2,4-三甲基苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
2-丁酮	mg/kg	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$
氰化物	mg/kg	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	43	52	48	36	68

*土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果			
		B1 (E120°54'40.73" , N30°09'56.00")	B2 (E120°54'36.42" , N30°09'54.17")	B3 (E120°54'38.79", N30°09'53.42")	
		0-0.5m		0-0.5m	0-0.5m 平行样
pH 值	/	7.25	7.39	7.57	7.58
砷	mg/kg	14.6	14.5	14.4	14.2
镉	mg/kg	0.19	0.15	0.13	0.12
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
铜	mg/kg	21	25	43	41
铅	mg/kg	48.4	53.6	47.6	45.6
汞	mg/kg	0.354	0.193	0.272	0.292
镍	mg/kg	42	66	64	60
四氯化碳	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
氯仿	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
氯甲烷	mg/kg	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$
1,1-二氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2-二氯乙烷	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
1,1-二氯乙烯	mg/kg	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
二氯甲烷	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
1,2-二氯丙烷	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
四氯乙烯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
三氯乙烯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$

*土壤检测结果(续)

检测项目	单位	检测结果			
		B1 (E120°54'40.73" , N30°09'56.00")	B2 (E120°54'36.42" , N30°09'54.17")	B3 (E120°54'38.79", N30°09'53.42")	
		0-0.5m		0-0.5m	0-0.5m 平行样
氯乙烯	mg/kg	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$
苯	mg/kg	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$
氯苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
1,4-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
乙苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
苯乙烯	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
甲苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
邻二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
蒎	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
1,3,5-三甲基苯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
1,2,4-三甲基苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
2-丁酮	mg/kg	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$
氰化物	mg/kg	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	198	51	162	135

*土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果			
		B4 (E120°54'34.78" , N30°09'51.71")	B5 (E120°54'30.38" , N30°09'53.13")	B6 (E120°54'51.58" , N30°09'51.58")	B7 (E120°54'26.14" , N30°09'48.92")
		0-0.5m			
pH 值	/	7.66	7.78	7.82	7.63
砷	mg/kg	13.6	14.5	13.4	15.6
镉	mg/kg	0.15	0.12	0.20	0.18
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
铜	mg/kg	38	23	21	61
铅	mg/kg	38.0	50.9	31.0	52.7
汞	mg/kg	0.120	0.407	0.268	0.304
镍	mg/kg	83	38	41	49
四氯化碳	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
氯仿	mg/kg	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³
氯甲烷	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³
二氯甲烷	mg/kg	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
四氯乙烯	mg/kg	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
三氯乙烯	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³

*土壤检测结果(续)

检测项目	单位	检测结果			
		B4 (E120°54'34.78" , N30°09'51.71")	B5 (E120°54'30.38" , N30°09'53.13")	B6 (E120°54'51.58" , N30°09'51.58")	B7 (E120°54'26.14" , N30°09'48.92")
		0-0.5m			
氯乙烯	mg/kg	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$
苯	mg/kg	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$
氯苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
1,4-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
乙苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
苯乙烯	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
甲苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
邻二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
1,3,5-三甲基苯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
1,2,4-三甲基苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
2-丁酮	mg/kg	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$
氰化物	mg/kg	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	3.76×10^3	116	77	292

*土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果			
		B8 (E120°54'29.72" ， N30°09'47.58")	B9(E120°54'33.29", N30°09'49.46")		B10 (E120°54'35.76" ， N30°09'48.82")
		0-0.5m	0-0.5m	0-0.5m 平行样	0-0.5m
pH 值	/	7.56	7.62	7.53	7.49
砷	mg/kg	15.7	16.0	15.6	16.6
镉	mg/kg	0.09	0.19	0.18	0.14
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
铜	mg/kg	41	18	18	21
铅	mg/kg	51.6	44.3	46.2	47.7
汞	mg/kg	0.211	0.137	0.140	0.135
镍	mg/kg	26	78	81	35
四氯化碳	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
氯仿	mg/kg	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³
氯甲烷	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³
二氯甲烷	mg/kg	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
四氯乙烯	mg/kg	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³	<1.3×10 ⁻³
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
三氯乙烯	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³

*土壤检测结果(续)

检测项目	单位	检测结果			
		B8 (E120°54'29.72" , N30°09'47.58")	B9(E120°54'33.29", N30°09'49.46")		B10 (E120°54'35.76" , N30°09'48.82")
		0-0.5m	0-0.5m	0-0.5m 平行样	0-0.5m
氯乙烯	mg/kg	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$
苯	mg/kg	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$
氯苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
1,4-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
乙苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
苯乙烯	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
甲苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
邻二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
1,3,5-三甲基苯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
1,2,4-三甲基苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
2-丁酮	mg/kg	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$
氰化物	mg/kg	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	28	160	142	67

*土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果			
		B11 (E120°54'41.86" , N30°09'53.98")	B12 (E120°54'32.45" , N30°09'44.02")	B13 (E120°54'34.54" , N30°09'47.44")	B14 (E120°54'43.77" , N30°09'50.62")
		0-0.5m			
pH 值	/	7.11	7.68	7.82	7.26
砷	mg/kg	16.6	16.6	14.4	9.79
镉	mg/kg	0.13	0.13	0.16	0.27
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
铜	mg/kg	89	26	25	16
铅	mg/kg	46.5	39.2	53.5	45.1
汞	mg/kg	0.250	0.146	0.160	0.124
镍	mg/kg	84	28	53	40
四氯化碳	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
氯仿	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
氯甲烷	mg/kg	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$
1,1-二氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2-二氯乙烷	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
1,1-二氯乙烯	mg/kg	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
二氯甲烷	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
1,2-二氯丙烷	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
四氯乙烯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
三氯乙烯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$

*土壤检测结果(续)

检测项目	单位	检测结果			
		B11 (E120°54'41.86" , N30°09'53.98")	B12 (E120°54'32.45" , N30°09'44.02")	B13 (E120°54'34.54" , N30°09'47.44")	B14 (E120°54'43.77" , N30°09'50.62")
		0-0.5m			
氯乙烯	mg/kg	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$
苯	mg/kg	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$
氯苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
1,4-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
乙苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
苯乙烯	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
甲苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
邻二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
蔡	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
1,3,5-三甲基苯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
1,2,4-三甲基苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
2-丁酮	mg/kg	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$
氰化物	mg/kg	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	862	85	165	<6

*土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果		
		B15 (E120°54'33.90", N30°09'41.04")	B16 (E120°54'44.95", N30°09'47.58")	B17 (E120°54'37.63", N30°09'41.63")
		0-0.5m		
pH 值	/	7.73	7.38	7.69
砷	mg/kg	5.59	16.0	11.9
镉	mg/kg	0.17	0.20	0.09
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5
铜	mg/kg	12	27	23
铅	mg/kg	55.6	48.8	41.5
汞	mg/kg	0.108	0.302	0.163
镍	mg/kg	34	78	39
四氯化碳	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
氯仿	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
氯甲烷	mg/kg	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$
1,1-二氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2-二氯乙烷	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
1,1-二氯乙烯	mg/kg	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
二氯甲烷	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
1,2-二氯丙烷	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
四氯乙烯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
三氯乙烯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
氯乙烯	mg/kg	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$

*土壤检测结果(续)

检测项目	单位	检测结果		
		B15 (E120°54'33.90", N30°09'41.04")	B16 (E120°54'44.95", N30°09'47.58")	B17 (E120°54'37.63", N30°09'41.63")
		0-0.5m		
苯	mg/kg	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<1.9 \times 10^{-3}$
氯苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
1,2-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
1,4-二氯苯	mg/kg	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
乙苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
苯乙烯	mg/kg	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<1.1 \times 10^{-3}$
甲苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
邻二甲苯	mg/kg	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<1.2 \times 10^{-3}$
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
蒎	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
蔡	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
1,3,5-三甲基苯	mg/kg	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<1.4 \times 10^{-3}$
1,2,4-三甲基苯	mg/kg	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	$<1.3 \times 10^{-3}$
2-丁酮	mg/kg	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$	$<3.2 \times 10^{-3}$
氰化物	mg/kg	<0.04	<0.04	<0.04
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	78	545	57

*土壤检测结果

采样点	检测项目	单位	检测结果
B3 (N 30°09'53.42", E 120°54'38.79")	二噁英类	(TEQ) ng/kg	12
B3PX (N 30°09'53.42", E 120°54'38.79")	二噁英类	(TEQ) ng/kg	13

地下水检测结果

检测项目	单位	检测结果			
		W1 上层	W2 上层	W3 上层	W4 上层
水温	℃	19.8	19.8	20.0	20.3
pH 值	/	7.5	7.4	7.6	7.5
浑浊度	NTU	9	8	8	7
肉眼可见物	/	无	无	无	无
嗅和味	/	无	无	无	无
色度	度	15	5	10	10
耗氧量	mg/L	2.1	1.3	1.8	1.3
氨氮	mg/L	0.439	0.269	0.397	0.437
硝酸盐	mg/L	0.152	0.016L	0.016L	0.016L
亚硝酸盐	mg/L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
挥发性酚类	mg/L	0.0007	0.0005	0.0003L	0.0006
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
氰化物	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
氟化物	mg/L	0.006L	0.006L	0.006L	0.006L
碘化物	μg/L	54	58	67	58
砷	μg/L	5.2	4.3	3.0	5.2
汞	μg/L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
硒	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L
六价铬	mg/L	0.025	0.022	0.030	0.028
铅	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

地下水检测结果(续)

检测项目	单位	检测结果			
		W1 上层	W2 上层	W3 上层	W4 上层
镉	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
铁	mg/L	0.15	0.18	0.14	0.20
锰	mg/L	0.03	0.04	0.04	0.04
钠	mg/L	5.52	11.1	11.4	8.43
溶解性总固体	mg/L	111	71	104	109
总硬度	mg/L	36	35	34	36
硫酸盐	mg/L	85	68	80	89
氯化物	mg/L	153	206	164	177
二氯甲烷	mg/L	$1.0 \times 10^{-3}L$	$1.0 \times 10^{-3}L$	$1.0 \times 10^{-3}L$	$1.0 \times 10^{-3}L$
三氯甲烷	mg/L	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$
四氯化碳	mg/L	$1.5 \times 10^{-3}L$	$1.5 \times 10^{-3}L$	$1.5 \times 10^{-3}L$	$1.5 \times 10^{-3}L$
苯	mg/L	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$
1, 2-二氯乙烷	mg/L	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$
甲苯	mg/L	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$
间二甲苯+对二甲苯	mg/L	$2.2 \times 10^{-3}L$	$2.2 \times 10^{-3}L$	$2.2 \times 10^{-3}L$	$2.2 \times 10^{-3}L$
1, 3, 5-三甲基苯	mg/L	$0.7 \times 10^{-3}L$	$0.7 \times 10^{-3}L$	$0.7 \times 10^{-3}L$	$0.7 \times 10^{-3}L$
1, 2, 4-三甲基苯	mg/L	$0.8 \times 10^{-3}L$	$0.8 \times 10^{-3}L$	$0.8 \times 10^{-3}L$	$0.8 \times 10^{-3}L$
铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
*铝	mg/L	0.0354	0.0272	0.0129	0.0366
*氯甲烷	μg/L	0.13L	0.13L	0.13L	0.13L
*苯胺	μg/L	0.057L	0.057L	0.057L	0.057L
*石油烃	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

地下水检测结果

检测项目	单位	检测结果			
		W5 上层	W6 上层	W7 上层	W8 上层 (对照点)
水温	℃	20.4	20.3	20.2	20.1
pH 值	/	7.4	7.5	7.6	7.3
浑浊度	NTU	9	8	9	6
肉眼可见物	/	无	无	无	无
嗅和味	/	无	无	无	无
色度	度	10	15	5	5
耗氧量	mg/L	1.6	1.2	1.8	1.0
氨氮	mg/L	0.295	0.410	0.460	0.084
硝酸盐	mg/L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L
亚硝酸盐	mg/L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003	0.003L
挥发性酚类	mg/L	0.0003L	0.0009	0.0003L	0.0008
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
氰化物	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
氟化物	mg/L	0.006L	0.006L	0.006L	0.006L
碘化物	μg/L	44	58	39	64
砷	μg/L	7.5	6.3	4.6	0.8
汞	μg/L	0.04L	0.05	0.04L	0.04L
硒	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L
六价铬	mg/L	0.018	0.026	0.033	0.004L
铅	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
镉	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L

地下水检测结果(续)

检测项目	单位	检测结果			
		W5 上层	W6 上层	W7 上层	W8 上层 (对照点)
铁	mg/L	0.22	0.22	0.16	0.03L
锰	mg/L	0.04	0.06	0.07	0.01L
钠	mg/L	8.42	11.1	8.42	6.07
溶解性总固体	mg/L	52	84	122	136
总硬度	mg/L	65	36	65	31
硫酸盐	mg/L	51	69	57	62
氯化物	mg/L	148	162	166	134
二氯甲烷	mg/L	1.0×10^{-3} L	1.0×10^{-3} L	1.0×10^{-3} L	1.0×10^{-3} L
三氯甲烷	mg/L	1.4×10^{-3} L	1.4×10^{-3} L	1.4×10^{-3} L	1.4×10^{-3} L
四氯化碳	mg/L	1.5×10^{-3} L	1.5×10^{-3} L	1.5×10^{-3} L	1.5×10^{-3} L
苯	mg/L	1.4×10^{-3} L	1.4×10^{-3} L	1.4×10^{-3} L	1.4×10^{-3} L
1, 2-二氯乙烷	mg/L	1.4×10^{-3} L	1.4×10^{-3} L	1.4×10^{-3} L	1.4×10^{-3} L
甲苯	mg/L	1.4×10^{-3} L	1.4×10^{-3} L	1.4×10^{-3} L	1.4×10^{-3} L
间二甲苯+对二甲苯	mg/L	2.2×10^{-3} L	2.2×10^{-3} L	2.2×10^{-3} L	2.2×10^{-3} L
1, 3, 5-三甲基苯	mg/L	0.7×10^{-3} L	0.7×10^{-3} L	0.7×10^{-3} L	0.7×10^{-3} L
1, 2, 4-三甲基苯	mg/L	0.8×10^{-3} L	0.8×10^{-3} L	0.8×10^{-3} L	0.8×10^{-3} L
铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
*铝	mg/L	0.0381	0.0287	0.0517	0.0006L
*氯甲烷	μg/L	0.13L	0.13L	0.13L	0.13L
*苯胺	μg/L	0.057L	0.057L	0.057L	0.057L
*石油烃	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

地 下 水 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果			
		W1 下层	W2 下层	W3 下层	W4 下层
二氯甲烷	mg/L	$1.0 \times 10^{-3}L$	$1.0 \times 10^{-3}L$	$1.0 \times 10^{-3}L$	$1.0 \times 10^{-3}L$
三氯甲烷	mg/L	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$
四氯化碳	mg/L	$1.5 \times 10^{-3}L$	$1.5 \times 10^{-3}L$	$1.5 \times 10^{-3}L$	$1.5 \times 10^{-3}L$
1, 2-二氯乙烷	mg/L	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$
*苯胺	$\mu g/L$	0.057L	0.057L	0.057L	0.057L

地 下 水 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果			
		W5 下层	W6 下层	W7 下层	W8 下层 (对照点)
二氯甲烷	mg/L	$1.0 \times 10^{-3}L$	$1.0 \times 10^{-3}L$	$1.0 \times 10^{-3}L$	$1.0 \times 10^{-3}L$
三氯甲烷	mg/L	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$
四氯化碳	mg/L	$1.5 \times 10^{-3}L$	$1.5 \times 10^{-3}L$	$1.5 \times 10^{-3}L$	$1.5 \times 10^{-3}L$
1, 2-二氯乙烷	mg/L	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$	$1.4 \times 10^{-3}L$
*苯胺	$\mu g/L$	0.057L	0.057L	0.057L	0.057L

土壤、地下水监测点位示意图：



***** 报 告 结 束 *****

编制人：余程倩

审核人：吕以

签发人：[Signature]

签发日期：2022.11.9

(检验检测专用章)

检验检测专用章



检 测 报 告

Testing Report

ZJCD2506265

项 目 名 称: 永农生物科学有限公司脲菌酯、丙硫菌唑、
螺虫乙酯、联苯肼酯、虫螨腈和精草铵膦
母药竣工环境保护验收监测

委 托 单 位: 永农生物科学有限公司

浙江楚迪检测技术有限公司



说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；

二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章均无效；

三、本报告发生涂改后均无效；

四、委托方应对提供的检验检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检验检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；

五、未经同意本报告不得用于广告宣传；

六、由委托方采样送检的样品，本报告只对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责；

七、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向公司提出。

地址：杭州市临平区星桥街道星桥北路 60 号 1 幢 B506 室
电话：0571-86777720
邮箱：zjchudi2021@163.com

邮编：311100



委托概况:

检测类别 验收检测 样品类别 废水、雨水、无组织废气、有组织废气、噪声
委托单位 永农生物科学有限公司
委托地址 浙江省绍兴市上虞区盖北镇杭州湾园区纬七东路3号
受检单位 永农生物科学有限公司
受检地址 浙江省绍兴市上虞区盖北镇杭州湾园区纬七东路3号
采样方 浙江楚迪检测技术有限公司 采样日期 2025.06.25~06.26
检测地点 现场及本公司实验室 检测日期 2025.06.25~07.05

技术说明:

检测项目	检测依据
废水	
苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB 11889-1989
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
全盐量	水质 全盐量的测定重量法 HJ 51-2024
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
可吸附有机卤素	水质 可吸附有机卤素 (AOX) 的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001
pH 值*	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020
总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012
甲苯	水质 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ639-2012
氯苯	
硝基苯	水质硝基苯类化合物的测定 HJ648-2013
雨水	
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
pH 值*	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020
无组织废气	
溴化氢	固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法 HJ 1040-2019
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022

氨(无组织)	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
二氯乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013
二氯甲烷	
甲苯	
氯化氢(无组织)	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999
甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法 HJ/T 33-1999
丙酮	环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 HJ1154-2020
甲醛	
硫化氢(无组织)	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)3.1.11.2
酚类(无组织)	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999
有组织废气	
含氧量*	电化学法测定氧《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2007年)5.2.6.3
二氧化硫*	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995
烟气参数*	固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 及修改单
溴化氢	固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法 HJ 1040-2019
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 38-2017
氨(有组织)	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
硫酸雾(有组织)	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016
氮氧化物*	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
N,N-二甲基甲酰胺(有组织)	环境空气和废气 酰胺类化合物的测定液相色谱法 HJ 801-2016
氯化氢(有组织)	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999
甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法 HJ/T 33-1999
苯系物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014
丙酮	
甲苯	
异丙醇	
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017
硫化氢(有组织)	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)5.4.10.3
酚类(有组织)	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T

	32-1999
噪声	
工业企业厂界环境噪声*	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

解释和说明:

L 表示检测结果小于方法检出限, L 左边数据为方法检出限。

*: 为现场直读数据;

①: 无组织废气中二氯乙烷为 1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷之和;

②: 有组织废气中苯系物为苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯之和;

③: 废水中总有机碳因本公司无资质检测能力, 故为分包项目, 分包单位为宁波远大检测技术有限公司, 资质证书编号 221120341379, 报告编号为远大检测 SN2506487。检测方法: 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009;

④: 有组织废气中 1,2 二氯乙烷、二氯甲烷因本公司无资质检测能力, 故为分包项目, 分包单位为宁波远大检测技术有限公司, 资质证书编号 221120341379, 报告编号为远大检测 SN2506434、远大检测 SN2506473。检测方法: 固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018。

检测结果:

废 水 检 测 结 果

采样日期	检测项目及单位	采样点位	高浓度工艺废水集水池出口★15			
			第一频次	第二频次	第三频次	第四频次
2025.06. 25	pH 值*(无量纲)		7.6	7.6	8.5	8.4
	全盐量(mg/L)		1.11×10^4	1.18×10^4	1.27×10^4	1.23×10^4
	苯胺类(mg/L)		25.6	25.0	24.6	27.2
	硝基苯($\mu\text{g/L}$)		0.17L	0.17L	0.17L	0.17L
	甲苯($\mu\text{g/L}$)		1.71×10^5	1.50×10^5	1.59×10^5	1.36×10^5
	氯苯($\mu\text{g/L}$)		1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
	挥发酚(mg/L)		2.75	2.98	1.84	2.19
	石油类(mg/L)		116	125	109	117
	总氟化物(mg/L)		0.278	0.268	0.302	0.297
	悬浮物(mg/L)		178	214	186	156
	五日生化需氧量(mg/L)		6.41×10^3	6.64×10^3	5.70×10^3	6.78×10^3



	甲醛(mg/L)	10.2	9.65	10.3	10.1
	可吸附有机卤素($\mu\text{g/L}$)	8.91×10^3	8.34×10^3	9.66×10^3	7.26×10^3
	总有机碳 ^③ (mg/L)	5.48×10^3	5.13×10^3	5.35×10^3	7.20×10^3
	氨氮(mg/L)	115	92.8	125	101
	化学需氧量(mg/L)	1.51×10^4	1.58×10^4	1.39×10^4	1.26×10^4
	总氮(mg/L)	231	283	273	244
	总磷(mg/L)	4.64	3.40	4.54	3.06
	样品性状	浑浊 黄色	浑浊 黄色	浑浊 黄色	浑浊 黄色
2025.06. 26	pH 值*(无量纲)	10.4	10.3	10.2	10.4
	全盐量(mg/L)	1.26×10^4	1.29×10^4	1.27×10^4	1.18×10^4
	苯胺类(mg/L)	25.0	24.5	25.8	27.4
	硝基苯($\mu\text{g/L}$)	0.17L	0.17L	0.17L	0.17L
	甲苯($\mu\text{g/L}$)	1.25×10^5	1.13×10^5	1.31×10^5	9.37×10^4
	氯苯($\mu\text{g/L}$)	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
	挥发酚(mg/L)	2.00	1.41	1.52	1.74
	石油类(mg/L)	115	107	111	109
	总氰化物(mg/L)	0.267	0.240	0.258	0.278
	悬浮物(mg/L)	178	194	196	244
	五日生化需氧量(mg/L)	5.36×10^3	7.46×10^3	6.32×10^3	6.26×10^3
	甲醛(mg/L)	11.2	11.2	10.8	10.4
	可吸附有机卤素($\mu\text{g/L}$)	8.76×10^3	8.65×10^3	1.16×10^4	9.26×10^3
	总有机碳 ^③ (mg/L)	7.80×10^3	6.70×10^3	6.61×10^3	6.00×10^3
	氨氮(mg/L)	190	160	155	172
	化学需氧量(mg/L)	1.71×10^4	1.49×10^4	1.55×10^4	1.68×10^4
	总氮(mg/L)	285	310	295	317
	总磷(mg/L)	2.94	4.74	3.17	3.07
	样品性状	浑浊 黄色	浑浊 黄色	浑浊 黄色	浑浊 黄色

废 水 检 测 结 果

采样日期	检测项目及单位	采样点位	催化氧化池出口★16			
			第一频次	第二频次	第三频次	第四频次
2025.06. 25	pH 值*(无量纲)		6.8	6.7	6.7	6.8
	全盐量(mg/L)		1.43×10^3	1.33×10^4	1.35×10^4	1.45×10^4
	苯胺类(mg/L)		11.8	13.8	11.8	14.1
	硝基苯($\mu\text{g/L}$)		0.17L	0.17L	0.17L	0.17L
	甲苯($\mu\text{g/L}$)		3.62×10^4	3.46×10^4	3.23×10^4	3.04×10^4
	氯苯($\mu\text{g/L}$)		1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
	挥发酚(mg/L)		4.55	4.79	4.45	3.98
	石油类(mg/L)		37.4	42.6	40.2	36.8
	总氰化物(mg/L)		0.730	0.750	0.712	0.684
	悬浮物(mg/L)		34	34	42	43
	五日生化需氧量(mg/L)		4.60×10^3	5.00×10^3	4.04×10^3	3.60×10^3

2025.06. 26	甲醛(mg/L)	23.0	23.8	25.6	23.9
	可吸附有机卤素($\mu\text{g/L}$)	5.68×10^3	6.38×10^3	6.27×10^3	4.90×10^3
	总有机碳 ^③ (mg/L)	5.35×10^3	6.13×10^3	5.98×10^3	6.27×10^3
	氨氮(mg/L)	99.4	92.1	87.9	96.4
	化学需氧量(mg/L)	1.17×10^4	1.30×10^4	1.11×10^4	1.21×10^4
	总氮(mg/L)	168	138	144	163
	总磷(mg/L)	1.40	1.48	1.57	1.28
	样品性状	微浊 红棕	微浊 红棕	微浊 红棕	微浊 红棕
	pH 值*(无量纲)	6.6	6.8	6.8	6.8
	全盐量(mg/L)	1.44×10^4	1.25×10^4	1.37×10^4	1.21×10^4
	苯胺类(mg/L)	11.0	11.0	10.8	12.4
	硝基苯($\mu\text{g/L}$)	0.17L	0.17L	0.17L	0.17L
	甲苯($\mu\text{g/L}$)	2.51×10^4	2.72×10^4	2.30×10^4	3.49×10^4
	氯苯($\mu\text{g/L}$)	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
	挥发酚(mg/L)	3.76	3.79	3.93	4.19
	石油类(mg/L)	34.5	34.8	33.2	37.7
	总氰化物(mg/L)	0.795	0.984	0.898	0.945
	悬浮物(mg/L)	23	22	29	26
	五日生化需氧量(mg/L)	3.14×10^3	3.38×10^3	3.50×10^3	4.07×10^3
2025.06. 25	甲醛(mg/L)	29.2	28.9	30.0	31.6
	可吸附有机卤素($\mu\text{g/L}$)	8.22×10^3	6.33×10^3	7.29×10^3	8.60×10^3
	总有机碳 ^③ (mg/L)	5.80×10^3	5.80×10^3	5.85×10^3	5.83×10^3
	氨氮(mg/L)	103	129	94.0	113
	化学需氧量(mg/L)	1.05×10^4	1.08×10^4	1.17×10^4	9.88×10^3
	总氮(mg/L)	190	197	174	190
	总磷(mg/L)	1.32	1.62	1.46	1.34
	样品性状	微浊 红棕	微浊 红棕	微浊 红棕	微浊 红棕

废 水 检 测 结 果

采样日期	检测项目及单位	采样点位	调节池出口★17			
			第一频次	第二频次	第三频次	第四频次
2025.06. 25	pH 值*(无量纲)		7.8	7.7	7.7	7.7
	全盐量(mg/L)		7.30×10^3	7.01×10^3	6.80×10^3	7.28×10^3
	苯胺类(mg/L)		1.49	1.45	1.27	1.48
	硝基苯($\mu\text{g/L}$)		11.8	12.2	10.2	10.4
	甲苯($\mu\text{g/L}$)		4.33×10^4	6.65×10^4	7.88×10^4	6.76×10^4
	氯苯($\mu\text{g/L}$)		1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
	挥发酚(mg/L)		0.184	0.125	0.156	0.149
	石油类(mg/L)		24.8	25.1	26.2	27.7
	总氰化物(mg/L)		0.007	0.010	0.008	0.008
	悬浮物(mg/L)		62	46	55	41
	五日生化需氧量(mg/L)		1.72×10^3	2.08×10^3	1.60×10^3	1.50×10^3

2025.06. 26	甲醛(mg/L)	2.31	2.25	2.43	2.32
	可吸附有机卤素($\mu\text{g/L}$)	1.11×10^4	1.23×10^4	1.11×10^4	9.24×10^3
	总有机碳 [®] (mg/L)	2.40×10^3	2.14×10^3	2.14×10^3	1.82×10^3
	氨氮(mg/L)	104	124	132	116
	化学需氧量(mg/L)	6.01×10^3	5.54×10^3	6.14×10^3	5.37×10^3
	总氮(mg/L)	143	181	166	153
	总磷(mg/L)	5.14	4.97	4.86	5.46
	样品性状	浑浊 黑色	浑浊 黑色	浑浊 黑色	浑浊 黑色
	pH 值*(无量纲)	7.5	7.7	7.3	7.5
	全盐量(mg/L)	6.15×10^3	7.41×10^3	6.48×10^3	7.32×10^3
	苯胺类(mg/L)	1.47	1.53	1.42	1.62
	硝基苯($\mu\text{g/L}$)	8.75	5.05	8.93	9.22
	甲苯($\mu\text{g/L}$)	7.35×10^4	6.30×10^4	6.06×10^4	7.18×10^4
	氯苯($\mu\text{g/L}$)	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
	挥发酚(mg/L)	0.066	0.074	0.094	0.086
	石油类(mg/L)	23.3	25.8	25.3	23.3
	总氰化物(mg/L)	0.012	0.009	0.013	0.011
	悬浮物(mg/L)	63	52	46	60
	五日生化需氧量(mg/L)	1.94×10^3	1.60×10^3	1.62×10^3	1.67×10^3
	甲醛(mg/L)	2.20	1.92	1.99	2.13
	可吸附有机卤素($\mu\text{g/L}$)	1.30×10^4	1.23×10^4	1.28×10^4	1.35×10^4
	总有机碳 [®] (mg/L)	2.04×10^3	1.90×10^3	2.49×10^3	2.26×10^3
	氨氮(mg/L)	123	128	134	143
	化学需氧量(mg/L)	5.88×10^3	4.92×10^3	5.45×10^3	5.11×10^3
	总氮(mg/L)	171	174	184	199
	总磷(mg/L)	5.17	5.28	5.51	5.00
	样品性状	浑浊 黑色	浑浊 黑色	浑浊 黑色	浑浊 黑色

废 水 检 测 结 果

采样日期	检测项目及单位	采样点位	废水排放口★18			
			第一频次	第二频次	第三频次	第四频次
2025.06. 25	pH 值*(无量纲)		8.4	8.5	8.3	8.3
	全盐量(mg/L)		5.47×10^3	6.09×10^3	6.02×10^3	5.42×10^3
	苯胺类(mg/L)		0.49	0.57	0.48	0.56
	硝基苯($\mu\text{g/L}$)		0.17L	0.17L	0.17L	0.17L
	甲苯($\mu\text{g/L}$)		91.7	104	136	96.2
	氯苯($\mu\text{g/L}$)		1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
	挥发酚(mg/L)		0.023	0.039	0.019	0.011
	石油类(mg/L)		2.78	2.73	2.39	2.11
	总氰化物(mg/L)		0.004	0.005	0.005	0.005
	悬浮物(mg/L)		64	83	80	80
	五日生化需氧量(mg/L)		90.8	79.5	101	83.8

	甲醛(mg/L)	1.44	1.39	1.46	1.52
	可吸附有机卤素($\mu\text{g/L}$)	2.36×10^3	2.60×10^3	3.46×10^3	2.60×10^3
	总有机碳 ^⑤ (mg/L)	103	96.8	88.9	98.6
	氨氮(mg/L)	21.2	22.3	19.2	22.0
	化学需氧量(mg/L)	290	336	281	297
	总氮(mg/L)	36.0	35.5	37.1	37.8
	总磷(mg/L)	0.71	0.63	0.50	0.58
	样品性状	浑浊 微黄	浑浊 微黄	浑浊 微黄	浑浊 微黄
2025.06. 26	pH 值*(无量纲)	8.5	8.6	8.4	8.4
	全盐量(mg/L)	5.88×10^3	6.14×10^3	5.45×10^3	5.56×10^3
	苯胺类(mg/L)	0.56	0.73	0.46	0.60
	硝基苯($\mu\text{g/L}$)	0.17L	0.17L	0.17L	0.17L
	甲苯($\mu\text{g/L}$)	185	111	121	180
	氯苯($\mu\text{g/L}$)	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
	挥发酚(mg/L)	0.023	0.015	0.011	0.035
	石油类(mg/L)	2.48	2.12	2.31	2.71
	总氰化物(mg/L)	0.005	0.004	0.005	0.004
	悬浮物(mg/L)	70	60	83	77
	五日生化需氧量(mg/L)	104	136	124	123
	甲醛(mg/L)	1.32	1.14	1.24	1.23
	可吸附有机卤素($\mu\text{g/L}$)	4.26×10^3	4.20×10^3	3.86×10^3	4.03×10^3
	总有机碳 ^⑤ (mg/L)	124	107	96.6	93.9
	氨氮(mg/L)	20.3	18.8	21.2	16.0
	化学需氧量(mg/L)	343	371	389	364
	总氮(mg/L)	34.5	32.0	35.4	33.8
	总磷(mg/L)	0.60	0.76	0.69	0.87
	样品性状	浑浊 微黄	浑浊 微黄	浑浊 微黄	浑浊 微黄

雨水检测结果

采样日期	采样点位 检测项目及单位	雨水排放口☆19
2025.06.25	pH 值*(无量纲)	6.7
	氨氮(mg/L)	0.975
	化学需氧量(mg/L)	27
	样品性状	微黄 微浊
2025.06.26	pH 值*(无量纲)	6.9
	氨氮(mg/L)	1.24
	化学需氧量(mg/L)	26
	样品性状	微黄 微浊

无 组 织 废 气 检 测 结 果

采样日期	采样点位	检测结果			
		频次	非甲烷总烃(mg/m ³)	均值 (mg/m ³)	
2025.06.25	上风向 07	第一频次	第一个样	1.30	1.24
			第二个样	1.05	
			第三个样	1.40	
			第四个样	1.22	
		第二频次	第一个样	1.06	1.23
			第二个样	1.33	
			第三个样	1.15	
			第四个样	1.37	
		第三频次	第一个样	1.22	1.19
			第二个样	1.09	
			第三个样	1.13	
			第四个样	1.33	
	下风向 1 08	第一频次	第一个样	1.50	1.47
			第二个样	1.67	
			第三个样	1.42	
			第四个样	1.30	
		第二频次	第一个样	1.40	1.40
			第二个样	1.58	
			第三个样	1.46	
			第四个样	1.15	
		第三频次	第一个样	1.56	1.62
			第二个样	1.77	
			第三个样	1.61	
			第四个样	1.55	
	下风向 2 09	第一频次	第一个样	1.54	1.50
			第二个样	1.43	
			第三个样	1.56	
			第四个样	1.45	
		第二频次	第一个样	1.52	1.56
			第二个样	1.65	
			第三个样	1.48	
			第四个样	1.59	
		第三频次	第一个样	1.63	1.53
			第二个样	1.46	
			第三个样	1.60	
			第四个样	1.42	
	下风向 3 10	第一频次	第一个样	1.46	1.52

			第二个样	1.45	
			第三个样	1.55	
			第四个样	1.61	
			第一个样	1.54	
		第二频次	第二个样	1.49	1.51
			第三个样	1.56	
			第四个样	1.46	
			第一个样	1.35	
		第三频次	第二个样	1.64	1.49
			第三个样	1.50	
			第四个样	1.46	
			第一个样	1.80	
	1#车间○11	第一频次	第二个样	1.71	1.78
			第三个样	1.85	
			第四个样	1.74	
			第一个样	1.93	
		第二频次	第二个样	1.84	1.84
			第三个样	1.84	
			第四个样	1.76	
			第一个样	1.91	
		第三频次	第二个样	1.78	1.87
			第三个样	1.81	
			第四个样	1.97	
	2#车间○12	第一频次	第一个样	1.78	1.69
			第二个样	1.27	
			第三个样	1.82	
			第四个样	1.88	
		第二频次	第一个样	1.90	1.84
			第二个样	1.84	
			第三个样	1.68	
			第四个样	1.95	
		第三频次	第一个样	1.76	1.82
			第二个样	1.84	
			第三个样	1.85	
			第四个样	1.84	
	3#车间○13	第一频次	第一个样	1.68	1.76
			第二个样	1.86	
			第三个样	1.92	
			第四个样	1.59	
		第二频次	第一个样	1.69	1.79
			第二个样	1.99	

2025.06.26	4#车间○14		第三个样	1.80	
			第四个样	1.66	
		第三频次	第一个样	1.77	1.86
			第二个样	1.65	
			第三个样	1.99	
			第四个样	2.03	
		第一频次	第一个样	1.79	1.77
			第二个样	1.98	
			第三个样	1.61	
			第四个样	1.68	
		第二频次	第一个样	1.59	1.72
			第二个样	1.82	
			第三个样	1.84	
			第四个样	1.63	
		第三频次	第一个样	1.80	1.84
			第二个样	1.82	
			第三个样	1.87	
			第四个样	1.85	
2025.06.26	上风向○07	第一频次	第一个样	1.24	1.24
			第二个样	1.35	
			第三个样	1.22	
			第四个样	1.15	
		第二频次	第一个样	1.41	1.27
			第二个样	1.23	
			第三个样	1.30	
			第四个样	1.13	
		第三频次	第一个样	1.28	1.27
			第二个样	1.39	
			第三个样	1.21	
			第四个样	1.18	
	下风向 1○08	第一频次	第一个样	1.38	1.52
			第二个样	1.53	
			第三个样	1.69	
			第四个样	1.47	
		第二频次	第一个样	1.32	1.47
			第二个样	1.58	
			第三个样	1.41	
			第四个样	1.57	
		第三频次	第一个样	1.60	1.63
			第二个样	1.57	
			第三个样	1.70	

	下风向 2009	第一频次	第四个样	1.63	1.57
			第一个样	1.56	
			第二个样	1.63	
			第三个样	1.44	
			第四个样	1.64	
		第二频次	第一个样	1.60	1.59
			第二个样	1.52	
			第三个样	1.68	
			第四个样	1.55	
		第三频次	第一个样	1.61	1.53
			第二个样	1.34	
			第三个样	1.50	
			第四个样	1.66	
	下风向 3010	第一频次	第一个样	1.64	1.63
			第二个样	1.70	
			第三个样	1.58	
			第四个样	1.60	
		第二频次	第一个样	1.57	1.59
			第二个样	1.68	
			第三个样	1.46	
			第四个样	1.65	
		第三频次	第一个样	1.54	1.64
			第二个样	1.70	
			第三个样	1.61	
			第四个样	1.69	
	1#车间011	第一频次	第一个样	2.03	1.99
			第二个样	1.87	
			第三个样	1.96	
			第四个样	2.09	
		第二频次	第一个样	1.77	1.88
			第二个样	1.93	
			第三个样	1.83	
			第四个样	1.97	
		第三频次	第一个样	1.81	1.86
			第二个样	1.97	
			第三个样	1.86	
			第四个样	1.79	
	2#车间012	第一频次	第一个样	1.80	1.79
			第二个样	1.70	
			第三个样	1.79	
			第四个样	1.85	

		第二频次	第一个样	2.08	1.85
			第二个样	1.77	
			第三个样	1.82	
			第四个样	1.74	
		第三频次	第一个样	1.70	1.84
			第二个样	1.86	
			第三个样	1.84	
			第四个样	1.96	
	3#车间○13	第一频次	第一个样	1.92	1.88
			第二个样	1.78	
			第三个样	1.94	
			第四个样	1.86	
		第二频次	第一个样	1.72	1.82
			第二个样	1.83	
			第三个样	1.69	
			第四个样	2.03	
		第三频次	第一个样	1.67	1.81
			第二个样	1.98	
			第三个样	1.75	
			第四个样	1.84	
	4#车间○14	第一频次	第一个样	1.91	1.86
			第二个样	1.88	
			第三个样	1.73	
			第四个样	1.91	
		第二频次	第一个样	1.75	1.81
			第二个样	1.87	
			第三个样	1.87	
			第四个样	1.76	
		第三频次	第一个样	1.69	1.80
			第二个样	1.80	
			第三个样	1.91	
			第四个样	1.78	

样品性状: 气袋

无组织废气检测结果

采样日期	采样点位	检测结果		
		频次	甲醇(mg/m ³)	均值 (mg/m ³)
2025.06.25	上风向○07	第一频次	第一个样	<2.0
			第二个样	<2.0
			第三个样	<2.0

		第二频次	第四个样	<2.0	<2.0
			第一个样	<2.0	
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
		第三频次	第四个样	<2.0	<2.0
			第一个样	<2.0	
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
	下风向 1○08	第一频次	第四个样	<2.0	<2.0
			第一个样	<2.0	
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
		第二频次	第四个样	<2.0	<2.0
			第一个样	<2.0	
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
		第三频次	第四个样	<2.0	<2.0
			第一个样	<2.0	
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
	下风向 2○09	第一频次	第四个样	<2.0	<2.0
			第一个样	<2.0	
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
		第二频次	第四个样	<2.0	<2.0
			第一个样	<2.0	
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
		第三频次	第四个样	<2.0	<2.0
			第一个样	<2.0	
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
	下风向 3○10	第一频次	第四个样	<2.0	<2.0
			第一个样	<2.0	
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
		第二频次	第四个样	<2.0	<2.0
			第一个样	<2.0	
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	

		第三频次	第一个样	<2.0	<2.0
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
			第四个样	<2.0	
2025.06.26	上风向 007	第一频次	第一个样	<2.0	<2.0
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
			第四个样	<2.0	
		第二频次	第一个样	<2.0	<2.0
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
			第四个样	<2.0	
		第三频次	第一个样	<2.0	<2.0
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
			第四个样	<2.0	
	下风向 1008	第一频次	第一个样	<2.0	<2.0
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
			第四个样	<2.0	
		第二频次	第一个样	<2.0	<2.0
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
			第四个样	<2.0	
		第三频次	第一个样	<2.0	<2.0
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
			第四个样	<2.0	
	下风向 2009	第一频次	第一个样	<2.0	<2.0
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
			第四个样	<2.0	
		第二频次	第一个样	<2.0	<2.0
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
			第四个样	<2.0	
		第三频次	第一个样	<2.0	<2.0
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
			第四个样	<2.0	
	下风向 3010	第一频次	第一个样	<2.0	<2.0

报告编号: ZICD2506265

			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
			第四个样	<2.0	
		第二频次	第一个样	<2.0	<2.0
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
			第四个样	<2.0	
		第三频次	第一个样	<2.0	<2.0
			第二个样	<2.0	
			第三个样	<2.0	
			第四个样	<2.0	
		样品性状: 气袋			

无组织废气检测结果

采样日期	采样点位	检测结果				
		检测项	第一频次	第二频次	第三频次	第四频次
2025.06.25	上风向007	臭气浓度(无量纲)	<10	<10	<10	<10
2025.06.26			<10	<10	<10	<10
2025.06.25		丙酮(mg/m³)	<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.26			<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.25		甲醛(mg/m³)	<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.26			<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.25		总悬浮颗粒物 (µg/m³)	208	187	180	/
2025.06.26			204	199	202	/
2025.06.25		氨(无组织)(mg/m³)	0.13	0.12	0.11	0.13
2025.06.26			0.12	0.11	0.13	0.13
2025.06.25		氯化氢(无组织) (mg/m³)	<0.05	<0.05	<0.05	/
2025.06.26			<0.05	<0.05	<0.05	/
2025.06.25		溴化氢(mg/m³)	<0.008	<0.008	<0.008	/
2025.06.26			<0.008	<0.008	<0.008	/
2025.06.25		二氯乙烷 ^① (µg/m³)	<0.8	<0.8	<0.8	/
2025.06.26			<0.8	<0.8	<0.8	/
2025.06.25		二氯甲烷(µg/m³)	<1.0	<1.0	<1.0	/
2025.06.26			<1.0	<1.0	<1.0	/
2025.06.25		甲苯(µg/m³)	<0.4	<0.4	<0.4	/
2025.06.26			<0.4	<0.4	<0.4	/
2025.06.25		硫化氢(无组织) (mg/m³)	0.002	0.001	0.001	0.002
2025.06.26			0.002	0.002	0.001	0.002
2025.06.25		酚类化合物(无组织) (mg/m³)	<0.03	<0.03	<0.03	/
2025.06.26			<0.03	<0.03	<0.03	/

2025.06.25	下风向 1008	臭气浓度(无量纲)	<10	<10	<10	<10
2025.06.26			<10	<10	<10	<10
2025.06.25		丙酮(mg/m ³)	<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.26			<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.25		甲醛(mg/m ³)	<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.26			<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.25		总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	290	454	624	/
2025.06.26			452	415	373	/
2025.06.25		氨(无组织)(mg/m ³)	0.23	0.24	0.26	0.21
2025.06.26			0.29	0.27	0.25	0.23
2025.06.25		氯化氢(无组织) (mg/m ³)	<0.05	<0.05	<0.05	/
2025.06.26			<0.05	<0.05	<0.05	/
2025.06.25		溴化氢(mg/m ³)	<0.008	<0.008	<0.008	/
2025.06.26			<0.008	<0.008	<0.008	/
2025.06.25		二氯乙烷 ^① (μg/m ³)	<0.8	<0.8	<0.8	/
2025.06.26			<0.8	<0.8	<0.8	/
2025.06.25		二氯甲烷(μg/m ³)	<1.0	<1.0	<1.0	/
2025.06.26			2.7	1.5	3.2	/
2025.06.25		甲苯(μg/m ³)	<0.4	<0.4	<0.4	/
2025.06.26			<0.4	<0.4	<0.4	/
2025.06.25		硫化氢(无组织) (mg/m ³)	0.003	0.004	0.003	0.005
2025.06.26			0.004	0.003	0.003	0.004
2025.06.25		酚类化合物(无组 织)(mg/m ³)	<0.03	<0.03	<0.03	/
2025.06.26			<0.03	<0.03	<0.03	/
2025.06.25	下风向 2009	臭气浓度(无量纲)	<10	<10	<10	<10
2025.06.26			<10	<10	<10	<10
2025.06.25		丙酮(mg/m ³)	<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.26			<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.25		甲醛(mg/m ³)	<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.26			<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.25		总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	298	281	277	/
2025.06.26			466	281	546	/
2025.06.25		氨(无组织)(mg/m ³)	0.21	0.25	0.24	0.22
2025.06.26			0.21	0.28	0.22	0.25
2025.06.25		氯化氢(无组织) (mg/m ³)	<0.05	<0.05	<0.05	/
2025.06.26			<0.05	<0.05	<0.05	/
2025.06.25		溴化氢(mg/m ³)	<0.008	<0.008	<0.008	/
2025.06.26			<0.008	<0.008	<0.008	/
2025.06.25		二氯乙烷 ^① (μg/m ³)	<0.8	<0.8	<0.8	/
2025.06.26			<0.8	<0.8	<0.8	/
2025.06.25		二氯甲烷(μg/m ³)	<1.0	<1.0	2.2	/

2025.06.26			<1.0	2.2	3.5	/
2025.06.25		甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	/
2025.06.26			<0.4	<0.4	<0.4	/
2025.06.25		硫化氢(无组织)(mg/m^3)	0.002	0.003	0.003	0.005
2025.06.26			0.003	0.003	0.004	0.003
2025.06.25		酚类化合物(无组织)(mg/m^3)	<0.03	<0.03	<0.03	/
2025.06.26			<0.03	<0.03	<0.03	/
2025.06.25	下风向 3010	臭气浓度(无量纲)	<10	<10	<10	<10
2025.06.26			<10	<10	<10	<10
2025.06.25		丙酮(mg/m^3)	<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.26			<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.25		甲醛(mg/m^3)	<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.26			<0.002	<0.002	<0.002	/
2025.06.25		总悬浮颗粒物($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	446	243	429	/
2025.06.26			295	620	331	/
2025.06.25		氨(无组织)(mg/m^3)	0.22	0.20	0.24	0.22
2025.06.26			0.22	0.26	0.25	0.21
2025.06.25		氯化氢(无组织)(mg/m^3)	<0.05	<0.05	<0.05	/
2025.06.26			<0.05	<0.05	<0.05	/
2025.06.25		溴化氢(mg/m^3)	<0.008	<0.008	<0.008	/
2025.06.26			<0.008	<0.008	<0.008	/
2025.06.25		二氯乙烷 ^① ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	/
2025.06.26			<0.8	<0.8	<0.8	/
2025.06.25		二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.1	4.2	8.1	/
2025.06.26			7.5	10.0	7.2	/
2025.06.25		甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.4	<0.4	<0.4	/
2025.06.26			<0.4	0.5	<0.4	/
2025.06.25		硫化氢(无组织)(mg/m^3)	0.002	0.003	0.005	0.005
2025.06.26			0.003	0.004	0.003	0.004
2025.06.25		酚类化合物(无组织)(mg/m^3)	<0.03	<0.03	<0.03	/
2025.06.26			<0.03	<0.03	<0.03	/

样品性状: 臭气袋、吸收液、滤膜、冲击式吸收管 10ml、热脱附管、大型气泡式吸收管(10ml)

有 组 织 废 气 检 测 结 果

采样点位: RTO 装置 DA001 排气筒进口◎01

排气筒高度: / 车间名称: RTO 燃料类别: /

检测项目	单位	采样日期 2025.06.25		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次

检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	30	32	31
烟气含湿量*	%	3.5	3.6	3.5
烟气流速*	m/s	12.1	12.2	12.1
标干烟气量*	m ³ /h	49802	50004	49920
含氧量*	%	20.9	21.0	21.0
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	42.8	40.1	46.1
非甲烷总烃排放速率	kg/h	2.13	2.01	2.30
颗粒物实测浓度	mg/m ³	30	25	34
颗粒物排放速率	kg/h	1.49	1.25	1.70
氨(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.89	1.01	0.93
氨(有组织)排放速率	kg/h	4.43×10 ⁻²	5.05×10 ⁻²	4.64×10 ⁻²
臭气排放浓度	无量纲	630	724	549
臭气最大排放浓度	无量纲	724		
丙酮实测浓度	mg/m ³	2.07	0.58	0.38
丙酮排放速率	kg/h	0.103	2.90×10 ⁻²	1.90×10 ⁻²
异丙醇实测浓度	mg/m ³	0.132	0.054	0.173
异丙醇排放速率	kg/h	6.57×10 ⁻³	2.70×10 ⁻³	8.64×10 ⁻³
甲苯实测浓度	mg/m ³	1.61	2.43	0.803
甲苯排放速率	kg/h	8.02×10 ⁻²	0.122	4.01×10 ⁻²
1,2-二氯乙烷 ^④ 实测浓度	mg/m ³	4.1	4.4	3.7
1,2-二氯乙烷排放速率	kg/h	0.204	0.220	0.185
二氯甲烷 ^④ 实测浓度	mg/m ³	2.4	2.4	2.3
二氯甲烷排放速率	kg/h	0.120	0.120	0.115
氯化氢(有组织)实测浓度	mg/m ³	5.1	3.4	4.7
氯化氢(有组织)排放速率	kg/h	0.254	0.170	0.235
甲醛实测浓度	mg/m ³	1.69	1.34	2.01
甲醛排放速率	kg/h	8.42×10 ⁻²	6.70×10 ⁻²	0.100
溴化氢实测浓度	mg/m ³	<0.05	<0.05	<0.05
溴化氢排放速率	kg/h	<1.25×10 ⁻³	<1.25×10 ⁻³	<1.25×10 ⁻³
酚类化合物(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.4	0.5	0.5
酚类化合物(有组织)排放速率	kg/h	1.99×10 ⁻²	2.50×10 ⁻²	2.50×10 ⁻²
甲醇实测浓度	mg/m ³	26.1	15.0	17.3
甲醇排放速率	kg/h	1.30	0.750	0.864
样品性状: 气袋、滤筒、冲击式吸收管 50ml、臭气袋、热脱附管、吸收液				
检测项目	单位	采样日期 2025.06.25		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	37	32	32
烟气含湿量*	%	3.5	3.5	3.5
烟气流速*	m/s	12.3	12.1	12.0

标干烟气量*	m ³ /h	49635	49432	49024
含氧量*	%	20.9	21.0	21.0
硫酸雾(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.20	<0.20	<0.20
硫酸雾(有组织)排放速率	kg/h	<4.96×10 ⁻³	<4.94×10 ⁻³	<4.90×10 ⁻³
样品性状: 滤筒, 吸收液				
检测项目	单位	采样日期 2025.06.26		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	34	33	35
烟气含湿量*	%	3.4	3.5	3.4
烟气流速*	m/s	12.1	12.3	12.5
标干烟气量*	m ³ /h	49326	50174	50629
含氧量*	%	20.9	21.0	21.0
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	48.7	56.2	47.1
非甲烷总烃排放速率	kg/h	2.40	2.82	2.38
氨(有组织)实测浓度	mg/m ³	1.12	1.07	1.11
氨(有组织)排放速率	kg/h	5.52×10 ⁻²	5.37×10 ⁻²	5.62×10 ⁻²
臭气排放浓度	无量纲	630	549	724
臭气最大排放浓度	无量纲	724		
丙酮实测浓度	mg/m ³	0.55	0.50	0.92
丙酮排放速率	kg/h	2.71×10 ⁻²	2.51×10 ⁻²	4.66×10 ⁻²
异丙醇实测浓度	mg/m ³	0.154	0.170	0.156
异丙醇排放速率	kg/h	7.60×10 ⁻³	8.53×10 ⁻³	7.90×10 ⁻³
甲苯实测浓度	mg/m ³	1.35	1.61	1.49
甲苯排放速率	kg/h	6.66×10 ⁻²	8.08×10 ⁻²	7.54×10 ⁻²
1,2-二氯乙烷 ^④ 实测浓度	mg/m ³	1.3	1.5	1.6
1,2-二氯乙烷排放速率	kg/h	6.41×10 ⁻²	7.53×10 ⁻²	8.10×10 ⁻²
二氯甲烷 ^④ 实测浓度	mg/m ³	1.3	0.7	0.5
二氯甲烷排放速率	kg/h	6.41×10 ⁻²	3.51×10 ⁻²	2.53×10 ⁻²
氯化氢(有组织)实测浓度	mg/m ³	4.6	3.0	3.8
氯化氢(有组织)排放速率	kg/h	0.227	0.151	0.192
甲醛实测浓度	mg/m ³	2.06	1.86	2.33
甲醛排放速率	kg/h	0.102	9.33×10 ⁻²	0.118
溴化氢实测浓度	mg/m ³	<0.05	<0.05	<0.05
溴化氢排放速率	kg/h	<1.23×10 ⁻³	<1.25×10 ⁻³	<1.27×10 ⁻³
酚类化合物(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.4	0.3	0.7
酚类化合物(有组织)排放速率	kg/h	1.97×10 ⁻²	1.51×10 ⁻²	3.54×10 ⁻²
甲醇实测浓度	mg/m ³	16.9	20.7	19.6
甲醇排放速率	kg/h	0.834	1.04	0.992
硫酸雾(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.20	<0.20	<0.20
硫酸雾(有组织)排放速率	kg/h	<4.93×10 ⁻³	<5.02×10 ⁻³	<5.06×10 ⁻³

样品性状: 气袋、冲击式吸收管 50ml、臭气袋、热脱附管、吸收液、滤筒, 吸收液				
检测项目	单位	采样日期 2025.06.26		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	36	36	36
烟气含湿量*	%	3.4	3.3	3.4
烟气流速*	m/s	12.2	12.4	12.3
标干烟气量*	m ³ /h	49536	50175	49930
含氧量*	%	20.9	21.0	21.0
颗粒物实测浓度	mg/m ³	21	33	25
颗粒物排放速率	kg/h	1.04	1.66	1.25
样品性状: 滤筒				

采样点位: RTO 装置 DA001 排气筒出口◎02

排气筒高度: 30 米 车间名称: RTO 燃料类别: /

检测项目	单位	采样日期 2025.06.25		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	°C	47	46	44
烟气含湿量*	%	8.3	8.2	8.1
烟气流速*	m/s	8.7	9.0	8.8
标干烟气量*	m ³ /h	49129	51278	50247
含氧量*	%	19.8	19.8	19.7
氮氧化物实测浓度*	mg/m ³	125	92	115
氮氧化物排放速率	kg/h	6.14	4.72	5.78
二氧化硫实测浓度*	mg/m ³	<3	<3	<3
二氧化硫排放速率	kg/h	<7.37×10 ⁻²	<7.69×10 ⁻²	<7.54×10 ⁻²
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	3.82	4.75	4.85
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.188	0.244	0.244
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m ³	6.0	5.1	7.3
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.295	0.262	0.367
氨(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.45	0.39	0.48
氨(有组织)排放速率	kg/h	2.21×10 ⁻²	2.00×10 ⁻²	2.41×10 ⁻²
臭气排放浓度	无量纲	199	234	173
臭气最大排放浓度	无量纲	234		
丙酮实测浓度	mg/m ³	0.24	0.07	0.07
丙酮排放速率	kg/h	1.18×10 ⁻²	3.59×10 ⁻³	3.52×10 ⁻³
异丙醇实测浓度	mg/m ³	<0.002	<0.002	<0.002
异丙醇排放速率	kg/h	<4.91×10 ⁻⁵	<5.13×10 ⁻⁵	<5.02×10 ⁻⁵

N,N-二甲基甲酰胺(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.1	<0.1	<0.1
N,N-二甲基甲酰胺(有组织)排放速率	kg/h	<2.46×10 ⁻³	<2.56×10 ⁻³	<2.51×10 ⁻³
甲苯实测浓度	mg/m ³	0.155	0.024	0.101
甲苯排放速率	kg/h	7.61×10 ⁻³	1.23×10 ⁻³	5.07×10 ⁻³
苯系物 ^② 实测浓度	mg/m ³	0.187	0.047	0.101
苯系物排放速率	kg/h	9.19×10 ⁻³	2.41×10 ⁻³	5.07×10 ⁻³
1,2-二氯乙烷 ^④ 实测浓度	mg/m ³	0.2	0.4	0.2
1,2-二氯乙烷排放速率	kg/h	9.83×10 ⁻³	2.05×10 ⁻²	1.00×10 ⁻²
二氯甲烷 ^⑥ 实测浓度	mg/m ³	<0.3	0.6	<0.3
二氯甲烷排放速率	kg/h	<7.37×10 ⁻³	3.08×10 ⁻²	<7.54×10 ⁻³
氯化氢(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.9	<0.9	<0.9
氯化氢(有组织)排放速率	kg/h	<2.21×10 ⁻²	<2.31×10 ⁻²	<2.26×10 ⁻²
甲醛实测浓度	mg/m ³	0.900	0.737	0.844
甲醛排放速率	kg/h	4.42×10 ⁻²	3.78×10 ⁻²	4.24×10 ⁻²
溴化氢实测浓度	mg/m ³	<0.05	<0.05	<0.05
溴化氢排放速率	kg/h	<1.23×10 ⁻³	<1.28×10 ⁻³	<1.26×10 ⁻³
酚类化合物(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.3	<0.3	<0.3
酚类化合物(有组织)排放速率	kg/h	<7.37×10 ⁻³	<7.69×10 ⁻³	<7.54×10 ⁻³
甲醇实测浓度	mg/m ³	5.8	5.1	4.4
甲醇排放速率	kg/h	0.285	0.262	0.221

样品性状: 气袋、低浓度采样头、冲击式吸收管 50ml、臭气袋、热脱附管、50mL 吸收液、吸收液

检测项目	单位	采样日期 2025.06.25		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	°C	45	48	49
烟气含湿量*	%	8.1	8.3	8.2
烟气流速*	m/s	8.4	9.2	9.0
标干烟气量*	m ³ /h	47638	51818	50581
含氧量*	%	19.8	19.8	19.7
硫酸雾(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.20	<0.20	<0.20
硫酸雾(有组织)排放速率	kg/h	<4.76×10 ⁻³	<5.18×10 ⁻³	<5.06×10 ⁻³

样品性状: 滤筒, 吸收液

检测项目	单位	采样日期 2025.06.26		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	°C	45	44	44

烟气含湿量*	%	8.4	8.4	8.2
烟气流速*	m/s	9.0	8.6	9.1
标干烟气量*	m ³ /h	50853	49283	51824
含氧量*	%	19.2	19.5	19.6
氮氧化物实测浓度*	mg/m ³	191	180	184
氮氧化物排放速率	kg/h	9.71	8.87	9.54
二氧化硫实测浓度*	mg/m ³	<3	<3	6
二氧化硫排放速率	kg/h	<7.63×10 ⁻²	<7.39×10 ⁻²	0.311
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	5.50	5.19	4.91
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.280	0.256	0.254
氨(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.38	0.35	0.33
氨(有组织)排放速率	kg/h	1.93×10 ⁻²	1.72×10 ⁻²	1.71×10 ⁻²
臭气排放浓度	无量纲	234	269	199
臭气最大排放浓度	无量纲	269		
丙酮实测浓度	mg/m ³	<0.01	<0.01	<0.01
丙酮排放速率	kg/h	<2.54×10 ⁻⁴	<2.46×10 ⁻⁴	<2.59×10 ⁻⁴
异丙醇实测浓度	mg/m ³	<0.002	<0.002	<0.002
异丙醇排放速率	kg/h	<5.09×10 ⁻⁵	<4.93×10 ⁻⁵	<5.18×10 ⁻⁵
N,N-二甲基甲酰胺(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.1	<0.1	<0.1
N,N-二甲基甲酰胺(有组织)排放速率	kg/h	<2.54×10 ⁻³	<2.46×10 ⁻³	<2.59×10 ⁻³
甲苯实测浓度	mg/m ³	0.157	0.098	0.082
甲苯排放速率	kg/h	7.98×10 ⁻³	4.83×10 ⁻³	4.25×10 ⁻³
苯系物 ^① 实测浓度	mg/m ³	0.157	0.098	0.082
苯系物排放速率	kg/h	7.98×10 ⁻³	4.83×10 ⁻³	4.25×10 ⁻³
1,2-二氯乙烷 ^① 实测浓度	mg/m ³	1.2	0.2	0.2
1,2-二氯乙烷排放速率	kg/h	6.10×10 ⁻²	9.86×10 ⁻³	1.04×10 ⁻²
二氯甲烷 ^① 实测浓度	mg/m ³	0.6	0.3	<0.3
二氯甲烷排放速率	kg/h	3.05×10 ⁻²	1.48×10 ⁻²	7.77×10 ⁻³
氯化氢(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.9	<0.9	<0.9
氯化氢(有组织)排放速率	kg/h	<2.29×10 ⁻²	<2.22×10 ⁻²	<2.33×10 ⁻²
甲醛实测浓度	mg/m ³	0.642	0.704	0.874
甲醛排放速率	kg/h	3.26×10 ⁻²	3.47×10 ⁻²	4.53×10 ⁻²
溴化氢实测浓度	mg/m ³	<0.05	<0.05	<0.05
溴化氢排放速率	kg/h	<1.27×10 ⁻³	<1.23×10 ⁻³	<1.30×10 ⁻³
酚类化合物(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.3	<0.3	<0.3
酚类化合物(有组织)排放速率	kg/h	<7.63×10 ⁻³	<7.39×10 ⁻³	<7.77×10 ⁻³
甲醇实测浓度	mg/m ³	7.2	5.6	7.0
甲醇排放速率	kg/h	0.366	0.276	0.363
硫酸雾(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.20	<0.20	<0.20
硫酸雾(有组织)排放速率	kg/h	<5.09×10 ⁻³	<4.93×10 ⁻³	<5.18×10 ⁻³

样品性状: 气袋、冲击式吸收管 50ml、臭气袋、热脱附管、50mL 吸收液、吸收液、滤筒, 吸收液

检测项目	单位	采样日期 2025.06.26		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	°C	47	48	48
烟气含湿量*	%	8.2	8.2	8.4
烟气流速*	m/s	9.1	8.8	8.4
标干烟气量*	m ³ /h	51568	49420	47216
含氧量*	%	19.2	19.5	19.6
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m ³	5.6	7.3	6.7
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.289	0.361	0.316

样品性状: 低浓度采样头

采样点位: 制剂车间 DA013 排气筒出口◎04

排气筒高度: 30 米 车间名称: 制剂车间 燃料类别: /

检测项目	单位	采样日期 2025.06.25		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	0.196		
烟气温度*	°C	34	35	36
烟气含湿量*	%	2.7	2.7	2.6
烟气流速*	m/s	1.5	1.5	1.5
标干烟气量*	m ³ /h	941	940	939
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	5.48	6.24	3.60
非甲烷总烃排放速率	kg/h	5.16×10 ⁻³	5.87×10 ⁻³	3.38×10 ⁻³
氨(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.37	0.42	0.36
氨(有组织)排放速率	kg/h	3.48×10 ⁻⁴	3.95×10 ⁻⁴	3.38×10 ⁻⁴
臭气排放浓度	无量纲	173	269	234
臭气最大排放浓度	无量纲	269		
丙酮实测浓度	mg/m ³	3.27	3.32	1.51
丙酮排放速率	kg/h	3.08×10 ⁻³	3.12×10 ⁻³	1.42×10 ⁻³
异丙醇实测浓度	mg/m ³	1.46	2.55	2.94
异丙醇排放速率	kg/h	1.37×10 ⁻³	2.40×10 ⁻³	2.76×10 ⁻³

样品性状: 气袋、冲击式吸收管 50ml、臭气袋、热脱附管

检测项目	单位	采样日期 2025.06.26		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	0.196		
烟气温度*	°C	38	39	39

烟气含湿量*	%	2.7	2.7	2.6
烟气流速*	m/s	1.5	1.5	1.5
标干烟气量*	m ³ /h	934	934	935
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	5.64	7.22	3.74
非甲烷总烃排放速率	kg/h	5.27×10 ⁻³	6.74×10 ⁻³	3.50×10 ⁻³
氨(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.45	0.33	0.36
氨(有组织)排放速率	kg/h	4.20×10 ⁻⁴	3.08×10 ⁻⁴	3.37×10 ⁻⁴
臭气排放浓度	无量纲	173	199	151
臭气最大排放浓度	无量纲	199		
丙酮实测浓度	mg/m ³	2.09	0.82	0.47
丙酮排放速率	kg/h	1.95×10 ⁻³	7.66×10 ⁻⁴	4.39×10 ⁻⁴
异丙醇实测浓度	mg/m ³	2.95	3.00	1.16
异丙醇排放速率	kg/h	2.76×10 ⁻³	2.80×10 ⁻³	1.08×10 ⁻³
样品性状: 气袋、冲击式吸收管 50ml、臭气袋、热脱附管				

采样点位: 废水站排气筒进口◎05

排气筒高度: / 车间名称: 污水站 燃料类别: /

检测项目	单位	采样日期 2025.06.25		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	0.502		
烟气温度*	°C	37	38	38
烟气含湿量*	%	2.7	2.8	2.7
烟气流速*	m/s	14.3	14.7	14.8
标干烟气量*	m ³ /h	22043	22507	22648
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	4.89	5.13	5.86
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.108	0.115	0.133
氨(有组织)实测浓度	mg/m ³	1.06	0.97	0.94
氨(有组织)排放速率	kg/h	2.34×10 ⁻²	2.18×10 ⁻²	2.13×10 ⁻²
硫化氢(有组织)实测浓度	mg/m ³	10.1	8.63	9.46
硫化氢(有组织)排放速率	kg/h	0.223	0.194	0.214
臭气排放浓度	无量纲	630	549	724
臭气最大排放浓度	无量纲	724		

样品性状: 气袋、冲击式吸收管 50ml、大型气泡式吸收管(10ml)、臭气袋

检测项目	单位	采样日期 2025.06.26		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	0.502		
烟气温度*	°C	39	39	40
烟气含湿量*	%	2.9	3.0	3.0
烟气流速*	m/s	14.9	15.0	15.1
标干烟气量*	m ³ /h	22850	22893	22979

非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	4.39	4.44	4.04
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.100	0.102	9.28×10 ⁻²
氨(有组织)实测浓度	mg/m ³	1.10	1.02	0.94
氨(有组织)排放速率	kg/h	2.51×10 ⁻²	2.34×10 ⁻²	2.16×10 ⁻²
硫化氢(有组织)实测浓度	mg/m ³	10.8	10.1	11.0
硫化氢(有组织)排放速率	kg/h	0.247	0.231	0.253
臭气排放浓度	无量纲	851	630	724
臭气最大排放浓度	无量纲	851		

样品性状: 气袋、冲击式吸收管 50ml、大型气泡式吸收管(10ml)、臭气袋

采样点位: 废水站排气筒出口◎06

排气筒高度: 30 米 车间名称: 污水站 燃料类别: /

检测项目	单位	采样日期 2025.06.25		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	0.502		
烟气温度*	°C	36	37	37
烟气含湿量*	%	2.8	2.8	2.7
烟气流速*	m/s	14.9	15.8	15.4
标干烟气量*	m ³ /h	22990	24222	23639
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	2.64	2.78	3.34
非甲烷总烃排放速率	kg/h	6.07×10 ⁻²	6.73×10 ⁻²	7.90×10 ⁻²
氨(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.42	0.39	0.35
氨(有组织)排放速率	kg/h	9.66×10 ⁻³	9.45×10 ⁻³	8.27×10 ⁻³
硫化氢(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.04	0.05	0.05
硫化氢(有组织)排放速率	kg/h	9.20×10 ⁻⁴	1.21×10 ⁻³	1.18×10 ⁻³
臭气排放浓度	无量纲	199	199	234
臭气最大排放浓度	无量纲	234		

样品性状: 气袋、冲击式吸收管 50ml、大型气泡式吸收管(10ml)、臭气袋


检测项目	单位	采样日期 2025.06.26		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	0.502		
烟气温度*	°C	38	39	39
烟气含湿量*	%	2.9	2.9	2.8
烟气流速*	m/s	15.0	15.2	15.3
标干烟气量*	m ³ /h	23059	23266	23347
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	2.36	2.30	2.57
非甲烷总烃排放速率	kg/h	5.44×10 ⁻²	5.35×10 ⁻²	6.00×10 ⁻²
氨(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.49	0.43	0.44
氨(有组织)排放速率	kg/h	1.13×10 ⁻²	1.00×10 ⁻²	1.03×10 ⁻²
硫化氢(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.07	0.05	0.06

硫化氢(有组织)排放速率	kg/h	1.61×10 ⁻³	1.16×10 ⁻³	1.40×10 ⁻³
臭气排放浓度	无量纲	173	269	234
臭气最大排放浓度	无量纲	269		
样品性状: 气袋、冲击式吸收管 50ml、大型气泡式吸收管(10ml)、臭气袋				

噪 声 检 测 结 果

测点编号	测点位置	检测时间	主要声源	等效声级 L_{eq} dB (A)	最大声级 L_{max} dB (A)
▲20	厂界东	2025.06.25 18:56	机器运行	64	/
		2025.06.25 23:05	机器运行	54	59
		2025.06.26 14:03	机器运行	63	/
		2025.06.26 22:24	机器运行	53	60
▲21	厂界南	2025.06.25 19:13	机器运行	59	/
		2025.06.25 23:11	机器运行	51	54
		2025.06.26 13:57	机器运行	58	/
		2025.06.26 22:30	机器运行	52	56
▲22	厂界西	2025.06.25 19:07	机器运行	63	/
		2025.06.25 23:00	机器运行	53	60
		2025.06.26 13:44	机器运行	64	/
		2025.06.26 22:14	机器运行	53	60
▲23	厂界北	2025.06.25 19:02	机器运行	50	/
		2025.06.25 22:55	机器运行	50	53
		2025.06.26 13:50	机器运行	51	/
		2025.06.26 22:18	机器运行	49	54

检测采样点位示意图



注: ★为废水采样点, ☆为雨水采样点, ○为无组织废气采样点, ◎为有组织废气采样点, ▲为噪声检测点。

附图 1 检测采样点位示意图

以下空白。

报告编制人:

审核人:



批准人:

签发日期:

2025.7.30

附件：

采样期间气象参数					
采样日期	风向	风速 (m/s)	气温(°C)	气压(kPa)	天气情况
2025.06.25	东南	1.4~1.6	25.1~29.8	100.2~100.6	晴
2025.06.26	东南	1.1~1.5	25.2~28.9	100.5	晴
注：以上参数仅为采样作业期间测得的数据。					

采样点位	处理设施
RTO 装置 DA001 排气筒出口◎02	二级碱喷淋
制剂车间 DA013 排气筒出口◎04	二级酸喷淋+二级水喷淋
废水站排气筒出口◎06	一级碱喷淋+一级次氯酸钠喷淋



221112053167



楚迪检测
Chudi Detection

检测报告

Testing Report

ZJCD2507532

浙江楚迪检测

项目名称: 永农生物科学有限公司肟菌酯、丙硫菌唑、
螺虫乙酯、联苯肼酯、虫螨腈和精草铵膦
母药竣工环境保护验收监测

委托单位: 永农生物科学有限公司

浙江楚迪检测技术有限公司



说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；

二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章均无效；

三、本报告发生涂改后均无效；

四、委托方应对提供的检验检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检验检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；

五、未经同意本报告不得用于广告宣传；

六、由委托方采样送检的样品，本报告只对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责；

七、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向公司提出。

地址：杭州市临平区星桥街道星桥北路 60 号 1 幢 B506 室
电话：0571-86777720
邮箱：zjchudi2021@163.com

邮编：311100

委托概况:

检测类别 验收检测 样品类别 有组织废气
委托单位 永农生物科学有限公司
委托地址 浙江省绍兴市上虞区盖北镇杭州湾园区纬七东路3号
受检单位 永农生物科学有限公司
受检地址 浙江省绍兴市上虞区盖北镇杭州湾园区纬七东路3号
采样方 浙江楚迪检测技术有限公司 采样日期 2025.07.31~08.01
检测地点 现场 检测日期 2025.07.31~08.01

技术说明:

检测项目	检测依据
有组织废气	
含氧量*	电化学法测定氧 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007年) 5.2.6.3
烟气参数*	固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单
氮氧化物*	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014

解释和说明:

*: 为现场直读数据。

检测结果:

有 组 织 废 气 检 测 结 果

采样点位: DA001 排气筒进口◎01

排气筒高度: / 车间名称: 生产车间 燃料类别: 天然气

检测项目	单位	采样日期 2025.07.31		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	33	34	34
烟气含湿量*	%	3.2	3.3	3.3
烟气流速*	m/s	12.3	12.5	12.4
标干烟气量*	m ³ /h	49723	50402	50034
含氧量*	%	20.9	20.9	20.9
检测项目	单位	采样日期 2025.08.01		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次


检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	34	35	34
烟气含湿量*	%	3.2	3.2	3.3
烟气流速*	m/s	12.5	12.6	12.5
标干烟气量*	m ³ /h	50466	50971	50619
含氧量*	%	20.8	20.9	20.9

采样点位: DA001 排气筒出口 ©02

排气筒高度: 30 米 车间名称: 生产车间 燃料类别: 天然气

检测项目	单位	采样日期 2025.07.31		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	°C	41	42	40
烟气含湿量*	%	8.2	8.0	8.1
烟气流速*	m/s	9.0	9.2	9.2
标干烟气量*	m ³ /h	51290	52491	53000
含氧量*	%	20.4	20.2	20.3
氮氧化物实测浓度*	mg/m ³	35	37	34
氮氧化物排放速率	kg/h	1.80	1.94	1.80
检测项目	单位	采样日期 2025.08.01		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	°C	42	41	41
烟气含湿量*	%	7.9	8.0	7.9
烟气流速*	m/s	8.6	9.1	9.1
标干烟气量*	m ³ /h	49325	52225	52279
含氧量*	%	20.2	20.1	20.5
氮氧化物实测浓度*	mg/m ³	33	62	42
氮氧化物排放速率	kg/h	1.63	3.24	2.20

检测采样点位示意图



注: ◎为有组织废气采样点。

附图 1 检测采样点位示意图

以下空白。

报告编制人:

审核人:

批准人:

签发日期:

2025.8.7



附件：

采样期间气象参数					
采样日期	风向	风速 (m/s)	气温(℃)	气压(kPa)	天气情况
2025.07.31	西南	3.2	31.2	99.5	阴
2025.08.01	东南	1.5	30.9	99.8	晴
注：以上参数仅为采样作业期间测得的数据。					

采样点位	处理设施
DA001 排气筒出口 ©02	二级碱喷淋



楚迪检测
Chudi Detection

测试报告

Testing Report

ZJCDC2506265



项目名称: 永农生物科学有限公司肱菌酯、丙硫菌唑、
螺虫乙酯、联苯肼酯、虫螨腈和精草铵膦
母药竣工环境保护验收监测

委托单位: 永农生物科学有限公司

浙江楚迪检测技术有限公司



说 明

- 一、本报告未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；
- 二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章均无效；
- 三、未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 四、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；
- 五、测试数据、结果仅供参考（采用文献方法，原始记录不保存），不具有社会证明作用；
- 六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向公司提出。

地址：杭州市临平区星桥街道星桥北路 60 号 1 幢 B506 室
电话：0571-86777720
邮箱：zjchudi2021@163.com

邮编：311100

委托概况:

样品类别 无组织废气、有组织废气
委托单位 永农生物科学有限公司
委托地址 浙江省绍兴市上虞区盖北镇杭州湾园区纬七东路3号
受检单位 永农生物科学有限公司
受检地址 浙江省绍兴市上虞区盖北镇杭州湾园区纬七东路3号
采样方 浙江楚迪检测技术有限公司 采样日期 2025.06.25~06.26
测试地点 现场及本公司实验室 测试日期 2025.06.25~06.28

参照的采样及分析方法:

烟气参数 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单
乙醇 《NOISHManualofAnalyticalMethods(NMAM)》FourthEdition.8/15/94
《分析方法手册》美国职业安全与卫生研究所(第四版) 1400-94
三氯化磷 工作场所空气有毒物质测定 第46部分:三氯化磷和三氯硫磷 GBZ/T300.46-2017
乙腈 工作场所空气有毒物质测定 第133部分:乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 GBZ/T 300.133 -2017
三乙胺 工作场所空气有毒物质的测定第136部分:三甲胺、二乙胺和三乙胺 GBZ/T300.136-2017
异丙醇 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T 160.48-2007

解释和说明:

*: 为现场直读数据。

测试结果:

无组织废气测试结果

采样日期	采样点位	测试结果			
		测试项	第一频次	第二频次	第三频次
2025.06.25	上风向○03	三乙胺(mg/m³)	<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.26			<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.25		乙腈(mg/m³)	<0.1	<0.1	<0.1
2025.06.26			<0.1	<0.1	<0.1

2025.06.25		乙醇(mg/m ³)	<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.26			<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.25		异丙醇(mg/m ³)	<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.26			<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.25		三氯化磷(mg/m ³)	<0.2	<0.2	<0.2
2025.06.26			<0.2	<0.2	<0.2
2025.06.25	下风向 1004	三乙胺(mg/m ³)	<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.26			<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.25		乙腈(mg/m ³)	<0.1	<0.1	<0.1
2025.06.26			<0.1	<0.1	<0.1
2025.06.25		乙醇(mg/m ³)	<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.26			<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.25		异丙醇(mg/m ³)	<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.26			<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.25		三氯化磷(mg/m ³)	<0.2	<0.2	<0.2
2025.06.26			<0.2	<0.2	<0.2
2025.06.25	下风向 2005	三乙胺(mg/m ³)	<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.26			<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.25		乙腈(mg/m ³)	<0.1	<0.1	<0.1
2025.06.26			<0.1	<0.1	<0.1
2025.06.25		乙醇(mg/m ³)	<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.26			<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.25		异丙醇(mg/m ³)	<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.26			<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.25		三氯化磷(mg/m ³)	<0.2	<0.2	<0.2
2025.06.26			<0.2	<0.2	<0.2
2025.06.25	下风向 3006	三乙胺(mg/m ³)	<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.26			<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.25		乙腈(mg/m ³)	<0.1	<0.1	<0.1
2025.06.26			<0.1	<0.1	<0.1
2025.06.25		乙醇(mg/m ³)	<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.26			<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.25		异丙醇(mg/m ³)	<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.26			<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.25		三氯化磷(mg/m ³)	<0.2	<0.2	<0.2
2025.06.26			<0.2	<0.2	<0.2

样品性状: 硅胶管、活性炭管、吸收液

有组织废气测试结果

采样点位: RTO 装置 DA001 排气筒进口◎01

排气筒高度: / 车间名称: 生产车间 燃料类别: /

测试项目	单位	采样日期 2025.06.25		
		测试结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	30	32	31
烟气含湿量*	%	3.5	3.6	3.5
烟气流速*	m/s	12.1	12.2	12.1
标干烟气量*	m ³ /h	49802	50004	49920
含氧量*	%	20.9	21.0	21.0
三乙胺实测浓度	mg/m ³	43.6	26.1	29.1
三乙胺排放速率	kg/h	2.17	1.31	1.45
乙腈实测浓度	mg/m ³	66.6	55.7	44.3
乙腈排放速率	kg/h	3.32	2.79	2.21
乙醇实测浓度	mg/m ³	79.3	101	66.9
乙醇排放速率	kg/h	3.95	5.05	3.34

样品性状: 硅胶管、活性炭管

测试项目	单位	采样日期 2025.06.26		
		测试结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	34	33	35
烟气含湿量*	%	3.4	3.5	3.4
烟气流速*	m/s	12.1	12.3	12.5
标干烟气量*	m ³ /h	49326	50174	50629
含氧量*	%	20.9	21.0	21.0
三乙胺实测浓度	mg/m ³	53.4	65.5	55.8
三乙胺排放速率	kg/h	2.63	3.29	2.83
乙腈实测浓度	mg/m ³	41.6	53.3	84.8
乙腈排放速率	kg/h	2.05	2.67	4.29
乙醇实测浓度	mg/m ³	79.0	82.2	49.1
乙醇排放速率	kg/h	3.90	4.12	2.49

样品性状: 硅胶管、活性炭管


采样点位: RTO 装置 DA001 排气筒出口◎02

排气筒高度: 30 米 车间名称: 生产车间 燃料类别: /

测试项目	单位	采样日期 2025.06.25
		测试结果

		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m²	2.0106		
烟气温度*	°C	47	46	45
烟气含湿量*	%	8.3	8.2	8.1
烟气流速*	m/s	8.7	9.0	8.4
标干烟气量*	m³/h	51818	50581	47638
含氧量*	%	19.8	19.8	19.7
三乙胺实测浓度	mg/m³	0.20	0.81	0.60
三乙胺排放速率	kg/h	1.04×10 ⁻²	4.10×10 ⁻²	2.86×10 ⁻²
乙腈实测浓度	mg/m³	<0.4	<0.4	<0.4
乙腈排放速率	kg/h	<1.04×10 ⁻²	<1.01×10 ⁻²	<9.53×10 ⁻³
乙醇实测浓度	mg/m³	1.4	1.4	<1.0
乙醇排放速率	kg/h	7.25×10 ⁻²	7.08×10 ⁻²	<2.38×10 ⁻²
样品性状：硅胶管、活性炭管				
测试项目	单位	采样日期 2025.06.26		
		测试结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m²	2.0106		
烟气温度*	°C	45	44	44
烟气含湿量*	%	8.4	8.4	8.2
烟气流速*	m/s	9.0	8.6	9.1
标干烟气量*	m³/h	50853	49283	51824
含氧量*	%	19.2	19.5	19.6
三乙胺实测浓度	mg/m³	0.41	0.26	0.41
三乙胺排放速率	kg/h	2.08×10 ⁻²	1.28×10 ⁻²	2.12×10 ⁻²
乙腈实测浓度	mg/m³	<0.4	<0.4	0.4
乙腈排放速率	kg/h	<1.02×10 ⁻²	<9.86×10 ⁻³	2.07×10 ⁻²
乙醇实测浓度	mg/m³	<1.0	<1.0	1.5
乙醇排放速率	kg/h	<2.54×10 ⁻²	<2.46×10 ⁻²	7.77×10 ⁻²
样品性状：硅胶管、活性炭管				

采样点位示意图



注: ○为无组织废气采样点, ◎为有组织废气采样点。

附图 1 采样点位示意图

以下空白。

报告编制人:

审核人:

签发日期:

2025.7.30



附件：

采样期间气象参数					
采样日期	风向	风速（m/s）	气温(℃)	气压(kPa)	天气情况
2025.06.25	东南	1.6	29.8	100.2	晴
2025.06.26	东南	1.1	28.9	100.5	晴
注：以上参数仅为采样作业期间测得的数据。					

采样点位	处理设施
RTO 装置 DA001 排气筒出口 ©02	二级碱喷淋



楚迪检测
Chudi Detection

测试报告

Testing Report

ZJCDC2506265

浙江楚迪检测技术有限公司

项目名称: 永农生物科学有限公司肟菌酯、丙硫菌唑、
螺虫乙酯、联苯肼酯、虫螨腈和精草铵膦
母药竣工环境保护验收监测

委托单位: 永农生物科学有限公司

浙江楚迪检测技术有限公司



说 明

- 一、本报告未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；
- 二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章均无效；
- 三、未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 四、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；
- 五、测试数据、结果仅供参考（采用文献方法，原始记录不保存），不具有社会证明作用；
- 六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向公司提出。

地址：杭州市临平区星桥街道星桥北路 60 号 1 幢 B506 室
电话：0571-86777720
邮箱：zjchudi2021@163.com

邮编：311100

委托概况:

样品类别 无组织废气、有组织废气
委托单位 永农生物科学有限公司
委托地址 浙江省绍兴市上虞区盖北镇杭州湾园区纬七东路3号
受检单位 永农生物科学有限公司
受检地址 浙江省绍兴市上虞区盖北镇杭州湾园区纬七东路3号
采样方 浙江楚迪检测技术有限公司 采样日期 2025.06.25~06.26
测试地点 现场及本公司实验室 测试日期 2025.06.25~06.28

参照的采样及分析方法:

烟气参数 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单
乙醇 《NOISHManualofAnalyticalMethods(NMAM)》FourthEdition,8/15/94
《分析方法手册》美国职业安全与卫生研究所(第四版) 1400-94
三氯化磷 工作场所空气有毒物质测定 第46部分:三氯化磷和三氯硫磷 GBZ/T300.46-2017
乙腈 工作场所空气有毒物质测定 第133部分:乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 GBZ/T 300.133 -2017
三乙胺 工作场所空气有毒物质的测定第136部分:三甲胺、二乙胺和三乙胺 GBZ/T300.136-2017
异丙醇 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T 160.48-2007

解释和说明:

*: 为现场直读数据。

测试结果:

无组织废气测试结果

采样日期	采样点位	测试结果			
		测试项	第一频次	第二频次	第三频次
2025.06.25	上风向o03	三乙胺(mg/m³)	<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.26			<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.25		乙腈(mg/m³)	<0.1	<0.1	<0.1
2025.06.26			<0.1	<0.1	<0.1

2025.06.25		乙醇(mg/m ³)	<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.26			<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.25		异丙醇(mg/m ³)	<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.26			<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.25		三氯化磷(mg/m ³)	<0.2	<0.2	<0.2
2025.06.26			<0.2	<0.2	<0.2
2025.06.25	下风向 1004	三乙胺(mg/m ³)	<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.26			<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.25		乙腈(mg/m ³)	<0.1	<0.1	<0.1
2025.06.26			<0.1	<0.1	<0.1
2025.06.25		乙醇(mg/m ³)	<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.26			<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.25		异丙醇(mg/m ³)	<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.26			<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.25		三氯化磷(mg/m ³)	<0.2	<0.2	<0.2
2025.06.26			<0.2	<0.2	<0.2
2025.06.25	下风向 2005	三乙胺(mg/m ³)	<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.26			<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.25		乙腈(mg/m ³)	<0.1	<0.1	<0.1
2025.06.26			<0.1	<0.1	<0.1
2025.06.25		乙醇(mg/m ³)	<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.26			<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.25		异丙醇(mg/m ³)	<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.26			<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.25		三氯化磷(mg/m ³)	<0.2	<0.2	<0.2
2025.06.26			<0.2	<0.2	<0.2
2025.06.25	下风向 3006	三乙胺(mg/m ³)	<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.26			<0.16	<0.16	<0.16
2025.06.25		乙腈(mg/m ³)	<0.1	<0.1	<0.1
2025.06.26			<0.1	<0.1	<0.1
2025.06.25		乙醇(mg/m ³)	<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.26			<0.33	<0.33	<0.33
2025.06.25		异丙醇(mg/m ³)	<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.26			<0.3	<0.3	<0.3
2025.06.25		三氯化磷(mg/m ³)	<0.2	<0.2	<0.2
2025.06.26			<0.2	<0.2	<0.2

样品性状: 硅胶管、活性炭管、吸收液

有组织废气测试结果

采样点位: RTO 装置 DA001 排气筒进口◎01

排气筒高度: / 车间名称: 生产车间 燃料类别: /

测试项目	单位	采样日期 2025.06.25		
		测试结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	30	32	31
烟气含湿量*	%	3.5	3.6	3.5
烟气流速*	m/s	12.1	12.2	12.1
标干烟气量*	m ³ /h	49802	50004	49920
含氧量*	%	20.9	21.0	21.0
三乙胺实测浓度	mg/m ³	43.6	26.1	29.1
三乙胺排放速率	kg/h	2.17	1.31	1.45
乙腈实测浓度	mg/m ³	66.6	55.7	44.3
乙腈排放速率	kg/h	3.32	2.79	2.21
乙醇实测浓度	mg/m ³	79.3	101	66.9
乙醇排放速率	kg/h	3.95	5.05	3.34

样品性状: 硅胶管、活性炭管

测试项目	单位	采样日期 2025.06.26		
		测试结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	34	33	35
烟气含湿量*	%	3.4	3.5	3.4
烟气流速*	m/s	12.1	12.3	12.5
标干烟气量*	m ³ /h	49326	50174	50629
含氧量*	%	20.9	21.0	21.0
三乙胺实测浓度	mg/m ³	53.4	65.5	55.8
三乙胺排放速率	kg/h	2.63	3.29	2.83
乙腈实测浓度	mg/m ³	41.6	53.3	84.8
乙腈排放速率	kg/h	2.05	2.67	4.29
乙醇实测浓度	mg/m ³	79.0	82.2	49.1
乙醇排放速率	kg/h	3.90	4.12	2.49

样品性状: 硅胶管、活性炭管


采样点位: RTO 装置 DA001 排气筒出口◎02

排气筒高度: 30 米 车间名称: 生产车间 燃料类别: /

测试项目	单位	采样日期 2025.06.25
		测试结果

		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	°C	47	46	45
烟气含湿量*	%	8.3	8.2	8.1
烟气流速*	m/s	8.7	9.0	8.4
标干烟气量*	m ³ /h	51818	50581	47638
含氧量*	%	19.8	19.8	19.7
三乙胺实测浓度	mg/m ³	0.20	0.81	0.60
三乙胺排放速率	kg/h	1.04×10 ⁻²	4.10×10 ⁻²	2.86×10 ⁻²
乙腈实测浓度	mg/m ³	<0.4	<0.4	<0.4
乙腈排放速率	kg/h	<1.04×10 ⁻²	<1.01×10 ⁻²	<9.53×10 ⁻³
乙醇实测浓度	mg/m ³	1.4	1.4	<1.0
乙醇排放速率	kg/h	7.25×10 ⁻²	7.08×10 ⁻²	<2.38×10 ⁻²
样品性状: 硅胶管、活性炭管				
测试项目	单位	采样日期 2025.06.26		
		测试结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	°C	45	44	44
烟气含湿量*	%	8.4	8.4	8.2
烟气流速*	m/s	9.0	8.6	9.1
标干烟气量*	m ³ /h	50853	49283	51824
含氧量*	%	19.2	19.5	19.6
三乙胺实测浓度	mg/m ³	0.41	0.26	0.41
三乙胺排放速率	kg/h	2.08×10 ⁻²	1.28×10 ⁻²	2.12×10 ⁻²
乙腈实测浓度	mg/m ³	<0.4	<0.4	0.4
乙腈排放速率	kg/h	<1.02×10 ⁻²	<9.86×10 ⁻³	2.07×10 ⁻²
乙醇实测浓度	mg/m ³	<1.0	<1.0	1.5
乙醇排放速率	kg/h	<2.54×10 ⁻²	<2.46×10 ⁻²	7.77×10 ⁻²
样品性状: 硅胶管、活性炭管				

采样点位示意图



注: ○为无组织废气采样点, ◎为有组织废气采样点。

附图 1 采样点位示意图


以下空白。

报告编制人:

审核人:

签发日期:

2025.7.30



附件：

采样期间气象参数					
采样日期	风向	风速 (m/s)	气温(°C)	气压(kPa)	天气情况
2025.06.25	东南	1.6	29.8	100.2	晴
2025.06.26	东南	1.1	28.9	100.5	晴
注：以上参数仅为采样作业期间测得的数据。					

采样点位	处理设施
RTO 装置 DA001 排气筒出口 ©02	二级碱喷淋



检 测 报 告

Testing Report

ZJCD2509121

项 目 名 称: 永农生物科学有限公司厂区 RTO 装置废
气监测

委 托 单 位: 永农生物科学有限公司

浙江楚迪检测技术有限公司



说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；

二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章均无效；

三、本报告发生涂改后均无效；

四、委托方应对提供的检验检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检验检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；

五、未经同意本报告不得用于广告宣传；

六、由委托方采样送检的样品，本报告只对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责；

七、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向公司提出。

地址：杭州市临平区星桥街道星桥北路 60 号 1 幢 B506 室
电话：0571-86777720
邮箱：zjchudi2021@163.com

邮编：311100

委托概况:

检测类别 验收检测 样品类别 有组织废气
委托单位 永农生物科学有限公司
委托地址 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路三号
受检单位 永农生物科学有限公司
受检地址 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路三号
采样方 浙江楚迪检测技术有限公司 采样日期 2025.09.09~09.10
检测地点 现场及本公司实验室 检测日期 2025.09.09~09.18

技术说明:

检测项目	检测依据
有组织废气	
含氧量*	电化学法测定氧 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007年) 5.2.6.3
二氧化硫*	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995
烟气参数*	固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 及修改单
溴化氢(有组织)	固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法 HJ 1040-2019
酚类化合物	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 38-2017
氨(有组织)	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
硫酸雾(有组织)	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016
氮氧化物*	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
N,N-二甲基甲酰胺(有组织)	环境空气和废气 酰胺类化合物的测定液相色谱法 HJ 801-2016
氯化氢(有组织)	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999
甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法 HJ/T 33-1999
苯系物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014
丙酮	
甲苯	
异丙醇	
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017

解释和说明:

*: 为现场直读数据;

①: 苯系物为苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯之和;

②: 有组织废气中二氯乙烷 (1,2 二氯乙烷)、二氯甲烷因本公司无资质检测能力, 故为分包项目, 分包单位为宁波远大检测技术有限公司, 资质证书编号 221120341379, 报告编号为远大检测 SN2509190 号、远大检测 SN2509188 号。

检测方法: 固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018。

检测结果:

有 组 织 废 气 检 测 结 果

采样点位: RTO 装置 DA020 排气筒进口◎01

排气筒高度: / 车间名称: 生产车间 燃料类别: /

检测项目	单位	采样日期 2025.09.09		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	37	38	31
烟气含湿量*	%	3.5	3.5	3.5
烟气流速*	m/s	10.5	9.5	9.3
标干烟气量*	m ³ /h	42276	38200	38195
含氧量*	%	20.8	20.9	20.8
丙酮实测浓度	mg/m ³	0.27	0.25	0.50
丙酮排放速率	kg/h	1.14×10^{-2}	9.55×10^{-3}	1.91×10^{-2}
甲苯实测浓度	mg/m ³	0.542	1.17	0.655
甲苯排放速率	kg/h	2.29×10^{-2}	4.47×10^{-2}	2.50×10^{-2}
异丙醇实测浓度	mg/m ³	0.010	0.008	0.028
异丙醇排放速率	kg/h	4.23×10^{-4}	3.06×10^{-4}	1.07×10^{-3}
氨 (有组织) 实测浓度	mg/m ³	0.75	0.72	0.65
氨 (有组织) 排放速率	kg/h	3.17×10^{-2}	2.75×10^{-2}	2.48×10^{-2}
氯化氢 (有组织) 实测浓度	mg/m ³	8.5	7.5	7.8
氯化氢 (有组织) 排放速率	kg/h	0.359	0.286	0.298
溴化氢 (有组织) 实测浓度	mg/m ³	<0.05	<0.05	<0.05
溴化氢 (有组织) 排放速率	kg/h	$<1.06 \times 10^{-3}$	$<9.55 \times 10^{-4}$	$<9.55 \times 10^{-4}$
甲醛实测浓度	mg/m ³	0.309	0.256	0.306

甲醛排放速率	kg/h	1.31×10 ⁻²	9.78×10 ⁻³	1.17×10 ⁻²
臭气排放浓度	无量纲	354	309	416
臭气最大排放浓度	无量纲	416		
酚类化合物实测浓度	mg/m ³	<0.3	<0.3	<0.3
酚类化合物排放速率	kg/h	<6.34×10 ⁻³	<5.73×10 ⁻³	<5.73×10 ⁻³
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	345	300	214
非甲烷总烃平均浓度	mg/m ³	286	283	253
非甲烷总烃排放速率	kg/h	12.1	10.8	9.66
甲醇实测浓度	mg/m ³	463	336	352
甲醇平均浓度	mg/m ³	384	396	354
甲醇排放速率	kg/h	16.2	15.1	13.5
颗粒物实测浓度	mg/m ³	27	24	27
颗粒物排放速率	kg/h	1.14	0.917	1.03

样品性状: 热脱附管、冲击式吸收管 50ml, 吸收液、气袋、滤筒、臭气袋

检测项目	单位	采样日期 2025.09.09		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	33	32	28
烟气含湿量*	%	3.5	3.6	3.5
烟气流速*	m/s	9.3	9.7	9.2
标干烟气量*	m ³ /h	37865	39603	38045
含氧量*	%	20.8	20.9	20.8
硫酸雾(有组织) 实测浓度	mg/m ³	1.13	0.85	0.90
硫酸雾(有组织) 排放速率	kg/h	4.28×10 ⁻²	3.37×10 ⁻²	3.42×10 ⁻²
1,2-二氯乙烷 ^② 实测浓度	mg/m ³	239	84.4	152
1,2-二氯乙烷排放速率	kg/h	9.05	3.34	5.78
二氯甲烷 ^② 实测浓度	mg/m ³	4.7	1.5	3.9
二氯甲烷排放速率	kg/h	0.178	5.94×10 ⁻²	0.148

样品性状: 滤筒, 吸收液、气袋

检测项目	单位	采样日期 2025.09.10		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	28	34	35
烟气含湿量*	%	3.6	3.5	3.6
烟气流速*	m/s	9.7	9.7	9.2
标干烟气量*	m ³ /h	40386	39533	37362
含氧量*	%	20.9	20.8	21.0
丙酮实测浓度	mg/m ³	0.26	0.63	0.59
丙酮排放速率	kg/h	1.05×10 ⁻²	2.49×10 ⁻²	2.20×10 ⁻²

甲苯实测浓度	mg/m ³	1.14	1.03	0.964
甲苯排放速率	kg/h	4.60×10 ⁻²	4.07×10 ⁻²	3.60×10 ⁻²
异丙醇实测浓度	mg/m ³	0.031	0.030	0.030
异丙醇排放速率	kg/h	1.25×10 ⁻³	1.19×10 ⁻³	1.12×10 ⁻³
氨(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.67	0.53	0.58
氨(有组织)排放速率	kg/h	2.71×10 ⁻²	2.10×10 ⁻²	2.17×10 ⁻²
氯化氢(有组织)实测浓度	mg/m ³	8.6	8.2	7.7
氯化氢(有组织)排放速率	kg/h	0.347	0.324	0.288
溴化氢(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.05	<0.05	<0.05
溴化氢(有组织)排放速率	kg/h	<1.01×10 ⁻³	<9.88×10 ⁻⁴	<9.34×10 ⁻⁴
甲醛实测浓度	mg/m ³	0.195	0.161	0.253
甲醛排放速率	kg/h	7.88×10 ⁻³	6.36×10 ⁻³	9.45×10 ⁻³
臭气排放浓度	无量纲	478	549	416
臭气最大排放浓度	无量纲	549		
酚类(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.3	<0.3	<0.3
酚类(有组织)排放速率	kg/h	<6.06×10 ⁻³	<5.93×10 ⁻³	<5.60×10 ⁻³
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	390	311	478
非甲烷总烃平均浓度	mg/m ³	393	323	382
非甲烷总烃排放速率	kg/h	15.9	12.8	14.3
甲醇实测浓度	mg/m ³	504	381	328
甲醇平均浓度	mg/m ³	404	329	304
甲醇排放速率	kg/h	16.3	13.0	11.4
颗粒物实测浓度	mg/m ³	27	30	29
颗粒物排放速率	kg/h	1.09	1.19	1.08
样品性状: 热脱附管、冲击式吸收管 50ml、吸收液、臭气袋、气袋、滤筒				
检测项目	单位	采样日期 2025.09.10		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	35	32	30
烟气含湿量*	%	3.5	3.5	3.4
烟气流速*	m/s	9.7	9.2	9.3
标干烟气流速*	m ³ /h	39386	37763	38336
含氧量*	%	20.9	20.8	21.0
硫酸雾(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.85	1.35	0.93
硫酸雾(有组织)排放速率	kg/h	3.35×10 ⁻²	5.10×10 ⁻²	3.57×10 ⁻²
1,2-二氯乙烷 ^② 实测浓度	mg/m ³	598	348	240
1,2-二氯乙烷排放速率	kg/h	23.6	13.1	9.20
二氯甲烷 ^② 实测浓度	mg/m ³	79.6	39.6	52.3
二氯甲烷排放速率	kg/h	3.14	1.50	2.00
样品性状: 滤筒, 吸收液、气袋				

采样点位: RTO 装置 DA020 排气筒出口◎02

排气筒高度: 30 米 车间名称: 生产车间 燃料类别: /

检测项目	单位	采样日期 2025.09.09									
		检测结果									
		第一频次			第二频次			第三频次			
检测管道截面积	m ²	2.0106									
烟气温度*	℃	46			44			45			
烟气含湿量*	%	8.4			8.2			8.2			
烟气流速*	m/s	6.6			7.2			6.8			
标干烟气量*	m ³ /h	37359			41173			38511			
含氧量*	%	20.4			19.8			19.9			
氮氧化物实测浓度*	mg/m ³	20			19			10			
氮氧化物排放速率	kg/h	0.747			0.782			0.385			
二氧化硫实测浓度*	mg/m ³	3			3			<3			
二氧化硫排放速率	kg/h	0.112			0.124			<5.78×10 ⁻²			
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m ³	2.0			2.1			2.0			
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	7.47×10 ⁻²			8.65×10 ⁻²			7.70×10 ⁻²			
丙酮实测浓度	mg/m ³	<0.01			<0.01			<0.01			
丙酮排放速率	kg/h	<1.87×10 ⁻⁴			<2.06×10 ⁻⁴			<1.93×10 ⁻⁴			
甲苯实测浓度	mg/m ³	0.083			0.061			0.067			
甲苯排放速率	kg/h	3.10×10 ⁻³			2.51×10 ⁻³			2.58×10 ⁻³			
异丙醇实测浓度	mg/m ³	<0.002			<0.002			<0.002			
异丙醇排放速率	kg/h	<3.74×10 ⁻⁵			<4.12×10 ⁻⁵			<3.85×10 ⁻⁵			
氨（有组织）实测浓度	mg/m ³	<0.25			<0.25			<0.25			
氨（有组织）排放速率	kg/h	<4.67×10 ⁻³			<5.15×10 ⁻³			<4.81×10 ⁻³			
氯化氢（有组织）实测浓度	mg/m ³	<0.9			<0.9			<0.9			
氯化氢（有组织）排放速率	kg/h	<1.68×10 ⁻²			<1.85×10 ⁻²			<1.73×10 ⁻²			
溴化氢（有组织）实测浓度	mg/m ³	<0.05			<0.05			<0.05			
溴化氢（有组织）排放速率	kg/h	<9.34×10 ⁻⁴			<1.03×10 ⁻³			<9.63×10 ⁻⁴			
甲醛实测浓度	mg/m ³	<0.125			<0.125			<0.125			
甲醛排放速率	kg/h	<2.33×10 ⁻³			<2.57×10 ⁻³			<2.41×10 ⁻³			
臭气排放浓度	无量纲	112			151			131			
臭气最大排放浓度	无量纲	151									
酚类（有组织）实测浓度	mg/m ³	<0.3			<0.3			<0.3			
酚类（有组织）排放速率	kg/h	<5.60×10 ⁻³			<6.18×10 ⁻³			<5.78×10 ⁻³			
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	9.80	10.4	7.36	9.96	9.27	9.01	10.0	10.2	8.34	
非甲烷总烃平均浓度	mg/m ³	9.19			9.41			9.51			
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.343			0.387			0.366			
甲醇实测浓度	mg/m ³	7.6	14.4	11.4	8.6	11.1	7.3	6.4	6.9	5.1	
甲醇平均浓度	mg/m ³	11.1			9.00			6.13			
甲醇排放速率	kg/h	0.415			0.371			0.236			

N,N-二甲基甲酰胺(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.1	<0.1	<0.1
N,N-二甲基甲酰胺(有组织)排放速率	kg/h	<1.87×10 ⁻³	<2.06×10 ⁻³	<1.93×10 ⁻³
苯系物 ^① 实测浓度	mg/m ³	0.083	0.061	0.067
苯系物排放速率	kg/h	3.10×10 ⁻³	2.51×10 ⁻³	2.58×10 ⁻³

样品性状: 低浓度采样头、热脱附管、冲击式吸收管 50ml、吸收液、气袋、50mL 吸收液、臭气袋

检测项目	单位	采样日期 2025.09.09		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	°C	47	46	44
烟气含湿量*	%	8.3	8.1	8.2
烟气流速*	m/s	7.0	7.0	6.8
标干烟气量*	m ³ /h	39427	40077	39108
含氧量*	%	20.4	19.8	19.9
硫酸雾(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.37	0.41	0.22
硫酸雾(有组织)排放速率	kg/h	1.46×10 ⁻²	1.64×10 ⁻²	8.60×10 ⁻³
1,2-二氯乙烷 ^② 实测浓度	mg/m ³	11.4	9.6	10.8
1,2-二氯乙烷排放速率	kg/h	0.449	0.385	0.422
二氯甲烷 ^② 实测浓度	mg/m ³	1.0	1.2	1.3
二氯甲烷排放速率	kg/h	3.94×10 ⁻²	4.81×10 ⁻²	5.08×10 ⁻²

样品性状: 滤筒, 吸收液、气袋

检测项目	单位	采样日期 2025.09.10		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	°C	41	42	45
烟气含湿量*	%	8.5	8.3	8.3
烟气流速*	m/s	6.9	6.9	7.1
标干烟气量*	m ³ /h	39806	39803	40612
含氧量*	%	19.9	19.5	20.0
氮氧化物实测浓度*	mg/m ³	40	55	50
氮氧化物排放速率	kg/h	1.59	2.19	2.03
二氧化硫实测浓度*	mg/m ³	<3	<3	3
二氧化硫排放速率	kg/h	<5.97×10 ⁻²	<5.97×10 ⁻²	0.122
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m ³	2.0	2.2	2.1
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	7.96×10 ⁻²	8.76×10 ⁻²	8.53×10 ⁻²
丙酮实测浓度	mg/m ³	0.02	<0.01	0.01
丙酮排放速率	kg/h	7.96×10 ⁻⁴	<1.99×10 ⁻⁴	4.06×10 ⁻⁴

甲苯实测浓度	mg/m ³	0.088	0.088	0.078
甲苯排放速率	kg/h	3.50×10 ⁻³	3.50×10 ⁻³	3.17×10 ⁻³
异丙醇实测浓度	mg/m ³	0.005	<0.002	0.004
异丙醇排放速率	kg/h	1.99×10 ⁻⁴	<3.98×10 ⁻⁵	1.62×10 ⁻⁴
氨(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.25	<0.25	<0.25
氨(有组织)排放速率	kg/h	<4.98×10 ⁻³	<4.98×10 ⁻³	<5.08×10 ⁻³
氯化氢(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.9	<0.9	<0.9
氯化氢(有组织)排放速率	kg/h	<1.79×10 ⁻²	<1.79×10 ⁻²	<1.83×10 ⁻²
溴化氢(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.05	<0.05	<0.05
溴化氢(有组织)排放速率	kg/h	<9.95×10 ⁻⁴	<9.95×10 ⁻⁴	<1.02×10 ⁻³
甲醛实测浓度	mg/m ³	<0.125	<0.125	<0.125
甲醛排放速率	kg/h	<2.49×10 ⁻³	<2.49×10 ⁻³	<2.54×10 ⁻³
臭气排放浓度	无量纲	173	199	112
臭气最大排放浓度	无量纲	199		
酚类(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.3	<0.3	<0.3
酚类(有组织)排放速率	kg/h	<5.97×10 ⁻³	<5.97×10 ⁻³	<6.09×10 ⁻³
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	6.61	10.6	11.6
非甲烷总烃排放速率	kg/h	9.60	9.94	9.46
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.382	0.396	0.384
甲醇实测浓度	mg/m ³	11.1	10.7	10.2
甲醇排放速率	kg/h	10.9	9.1	10.1
甲醇排放速率	kg/h	8.7	8.0	5.2
甲醇排放速率	kg/h	10.7	10.0	7.30
甲醇排放速率	kg/h	0.426	0.398	0.296
N,N-二甲基甲酰胺(有组织)实测浓度	mg/m ³	<0.1	<0.1	<0.1
N,N-二甲基甲酰胺(有组织)排放速率	kg/h	<1.99×10 ⁻³	<1.99×10 ⁻³	<2.03×10 ⁻³
苯系物 ^① 实测浓度	mg/m ³	0.088	0.088	0.078
苯系物排放速率	kg/h	3.50×10 ⁻³	3.50×10 ⁻³	3.17×10 ⁻³
样品性状: 低浓度采样头、热脱附管、冲击式吸收管 50ml、吸收液、臭气袋、气袋、50mL 吸收液				
检测项目	单位	采样日期 2025.09.10		
		检测结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	℃	45	41	41
烟气含湿量*	%	8.6	8.6	8.3
烟气流速*	m/s	7.2	7.2	7.1
标干烟气量*	m ³ /h	40997	41239	40836
含氧量*	%	19.9	19.5	20.0
硫酸雾(有组织)实测浓度	mg/m ³	0.27	0.49	0.30
硫酸雾(有组织)排放速率	kg/h	1.11×10 ⁻²	2.02×10 ⁻²	1.23×10 ⁻²

1,2-二氯乙烷 ^② 实测浓度	mg/m ³	4.4	6.0	5.5
1,2-二氯乙烷排放速率	kg/h	0.180	0.247	0.225
二氯甲烷 ^② 实测浓度	mg/m ³	3.0	4.2	4.0
二氯甲烷排放速率	kg/h	0.123	0.173	0.163
样品性状: 滤筒, 吸收液、气袋				

检测采样点位示意图



注: ②为有组织废气采样点。

附图 1 检测采样点位示意图

以下空白。

报告编制人:

[Signature]

审核人:

[Signature]

批准人:

[Signature]

签发日期:

2025.9.30

附件：

采样期间气象参数					
采样日期	风向	风速 (m/s)	气温(℃)	气压(kPa)	天气情况
2025.09.09	北	2.8	32.2	100.1	多云
2025.09.10	北	2.6	31.1	100.3	多云
注：以上参数仅为采样作业期间测得的数据。					

采样点位	处理设施
RTO 装置 DA020 排气筒出口◎02	二级碱喷淋



测试报告

Testing Report

ZJCDC2509121

项目名称: 永农生物科学有限公司厂区 RTO 装置废气监测

委托单位: 永农生物科学有限公司

浙江楚迪检测技术有限公司



说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；

二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章均无效；

三、本报告发生涂改后均无效；

四、委托方应对提供的检验检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检验检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供的信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；

五、未经同意本报告不得用于广告宣传；

六、由委托方采样送检的样品，本报告只对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责；

七、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向公司提出。

地址：杭州市临平区星桥街道星桥北路 60 号 1 幢 B506 室
电话：0571-86777720
邮箱：zjchudi2021@163.com

邮编：311100

委托概况:

样品类别 有组织废气
委托单位 永农生物科学有限公司
委托地址 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路三号
受检单位 永农生物科学有限公司
受检地址 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路三号
采样方 浙江楚迪检测技术有限公司 采样日期 2025.09.09~09.10
测试地点 现场及本公司实验室 测试日期 2025.09.09~09.13

参照的采样及分析方法:

烟气参数 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单
含氧量 电化学法测定氧 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007年) 5.2.6.3
三氯化磷 工作场所空气有毒物质测定 第46部分:三氯化磷和三氯硫磷 GBZ T300.46-2017
三乙胺 工作场所空气有毒物质的测定第136部分:三甲胺、二乙胺和三乙胺 GBZ/T300.136-2017
乙腈 工作场所空气有毒物质测定 第133部分:乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 GBZ/T 300.133 -2017
乙醇 《NOISHManualofAnalyticalMethods(NMAM)》FourthEdition,8/15/94 《分析方法手册》美国职业安全与卫生研究所(第四版) 1400-94

解释和说明:

*: 为现场直读数据。

测试结果:

有 组 织 废 气 测 试 结 果

采样点位: RTO装置 DA020 排气筒进口◎01
排气筒高度: / 车间名称: 生产车间 燃料类别: /

测试项目	单位	采样日期 2025.09.09
		测试结果

		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	37	38	31
烟气含湿量*	%	3.5	3.5	3.5
烟气流速*	m/s	10.5	9.5	9.3
标干烟气量*	m ³ /h	42276	38200	38195
含氧量*	%	20.8	20.9	20.8
三乙胺实测浓度	mg/m ³	5.27	5.62	5.60
三乙胺排放速率	kg/h	0.223	0.215	0.214
三氯化磷实测浓度	mg/m ³	<0.7	<0.7	<0.7
三氯化磷排放速率	kg/h	<1.48×10 ⁻²	<1.34×10 ⁻²	<1.34×10 ⁻²
乙腈实测浓度	mg/m ³	4.2	4.9	4.3
乙腈排放速率	kg/h	0.178	0.187	0.164
乙醇实测浓度	mg/m ³	4.0	4.9	3.9
乙醇排放速率	kg/h	0.169	0.187	0.149

样品性状: 硅胶管、活性炭管、吸收液

测试项目	单位	采样日期 2025.09.10		
		测试结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	1.3273		
烟气温度*	°C	28	34	35
烟气含湿量*	%	3.6	3.5	3.6
烟气流速*	m/s	9.7	9.7	9.2
标干烟气量*	m ³ /h	40386	39533	37365
含氧量*	%	20.9	20.8	21.0
三乙胺实测浓度	mg/m ³	5.33	4.56	5.78
三乙胺排放速率	kg/h	0.215	0.180	0.216
三氯化磷实测浓度	mg/m ³	<0.7	<0.7	<0.7
三氯化磷排放速率	kg/h	<1.41×10 ⁻²	<1.38×10 ⁻²	<1.31×10 ⁻²
乙腈实测浓度	mg/m ³	6.1	5.2	7.4
乙腈排放速率	kg/h	0.246	0.206	0.277
乙醇实测浓度	mg/m ³	3.6	5.8	5.0
乙醇排放速率	kg/h	0.145	0.229	0.187

样品性状: 硅胶管、活性炭管、吸收液

采样点位: RTO 装置 DA020 排气筒出口◎02

排气筒高度: 30 米 车间名称: 生产车间 燃料类别: 天然气

测试项目	单位	采样日期 2025.09.09		
		测试结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	°C	46	44	45

烟气含湿量*	%	8.4	8.2	8.2
烟气流速*	m/s	6.6	7.2	6.8
标干烟气量*	m ³ /h	37359	41173	38511
含氧量*	%	20.4	19.8	19.9
三乙胺实测浓度	mg/m ³	<0.16	<0.16	<0.16
三乙胺排放速率	kg/h	<2.99×10 ⁻³	<3.29×10 ⁻³	<3.08×10 ⁻³
三氯化磷实测浓度	mg/m ³	<0.7	<0.7	<0.7
三氯化磷排放速率	kg/h	<1.31×10 ⁻²	<1.44×10 ⁻²	<1.35×10 ⁻²
乙腈实测浓度	mg/m ³	<0.4	<0.4	<0.4
乙腈排放速率	kg/h	<7.47×10 ⁻³	<8.23×10 ⁻³	<7.70×10 ⁻³
乙醇实测浓度	mg/m ³	<1.0	<1.0	<1.0
乙醇排放速率	kg/h	<1.87×10 ⁻²	<2.06×10 ⁻²	<1.93×10 ⁻²

样品性状: 硅胶管、活性炭管、吸收液

测试项目	单位	采样日期 2025.09.10		
		测试结果		
		第一频次	第二频次	第三频次
检测管道截面积	m ²	2.0106		
烟气温度*	°C	41	42	45
烟气含湿量*	%	8.5	8.3	8.3
烟气流速*	m/s	6.9	6.9	7.1
标干烟气量*	m ³ /h	39806	39803	40612
含氧量*	%	19.9	19.5	20.0
三乙胺实测浓度	mg/m ³	<0.16	<0.16	<0.16
三乙胺排放速率	kg/h	<3.18×10 ⁻³	<3.18×10 ⁻³	<3.25×10 ⁻³
三氯化磷实测浓度	mg/m ³	<0.7	<0.7	<0.7
三氯化磷排放速率	kg/h	<1.39×10 ⁻²	<1.39×10 ⁻²	<1.42×10 ⁻²
乙腈实测浓度	mg/m ³	<0.4	<0.4	<0.4
乙腈排放速率	kg/h	<7.96×10 ⁻³	<7.96×10 ⁻³	<8.12×10 ⁻³
乙醇实测浓度	mg/m ³	<1.0	<1.0	<1.0
乙醇排放速率	kg/h	<1.99×10 ⁻²	<1.99×10 ⁻²	<2.03×10 ⁻²

样品性状: 硅胶管、活性炭管、吸收液

采样点位示意图



注: ◎为有组织废气采样点。

附图 1 采样点位示意图

以下空白。

报告编制人:

审核人:

签发日期: 2025.9.30



附件：

采样期间气象参数					
采样日期	风向	风速 (m/s)	气温(°C)	气压(kPa)	天气情况
2025.09.09	北	2.8	32.2	100.1	多云
2025.09.10	北	2.6	31.1	100.3	多云
注：以上参数仅为采样作业期间测得的数据。					

采样点位	处理设施
RTO 装置 DA020 排气筒出口 ©02	二级碱喷淋



检测报告

正本

TEST REPORT

报告编号: JSZJ2507026-01

检测类别: 现场采样

委托单位: 浙江楚迪检测技术有限公司

受检单位: 永农生物科学有限公司

江苏至简检测科技有限公司
Jiangsu Zhijian Testing Co.,Ltd

声 明

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章，或经涂改，以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效；
2. 本公司本着保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责，对委托方所提供的检验样品保密和保护所有权；
3. 未经本公司批准，不得部分复制本报告（全文复制除外）；
4. 任何对本报告的涂改、增删、伪造及不当使用均属违法，本公司保留追究法律责任的权利；
5. 未经本公司同意，不得将此报告用于广告宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动；
6. 受检单位（委托方）对排口（点位）的代表性和真实性负责；委托检测结果及对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况；排放标准由客户提供；
7. 归于委托方自行采集的样品，送检样品信息由客户提供，本公司不对送检样品信息真实性及检测目的负责；
8. 委托检测本单位仅对所采集样品的检测结果负责；送样检测仅对送检样品的检测结果负责，报告数据仅反映对所采集或送检样品的评价；
9. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定有效期的样品均不再留样；
10. 委托方对本报告若有异议，应于收报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。对于无法复现的样品，不予受理。

机构名称：江苏至简检测科技有限公司

机构地址：江苏省常州市天宁区青龙街道常州检验检测产业园 2 号楼 6 楼

邮政编码：213000

电 话：0519—85559808

电子邮箱：285756672@qq.com

检测报告

检测单位	江苏至简检测科技有限公司		
委托单位	浙江楚迪检测技术有限公司		
委托单位地址	/		
受检单位	永农生物科学有限公司		
受检单位地址	/		
项目名称	永农生物科学有限公司肟菌酯、丙硫菌唑、螺虫乙酯、联苯肼酯、虫螨腈和精草铵膦母药竣工环境保护验收监测		
样品类别	废气	样品来源	现场采样
采(送)样日期	2025.06.26~2025.06.27	检测周期	2025.07.01~2025.07.12
检测结果	检测结果见表《检测结果统计表》		
编制人	黄莉	检测报告专用章 签发日期: 2025年08月26日	
审核人	张晨		
签发人	任育南		

(废气) 检测结果统计表

检测点位	样品编号	采样时间	检测结果 (ngTEQ/m³)	
			结果	均值
DA001 排气筒	250702601F010101	2025.06.26 08:56~ 2025.06.26 10:56	0.049	0.048
DA001 排气筒	250702601F010102	2025.06.26 11:07~ 2025.06.26 13:07	0.050	
DA001 排气筒	250702601F010103	2025.06.26 13:18~ 2025.06.26 15:18	0.045	
DA001 排气筒	250702601F010201	2025.06.27 08:45~ 2025.06.27 10:45	0.054	0.054
DA001 排气筒	250702601F010202	2025.06.27 10:53~ 2025.06.27 12:53	0.065	
DA001 排气筒	250702601F010203	2025.06.27 12:59~ 2025.06.27 14:59	0.043	
检测项目	二噁英类			
检测依据	HJ 77.2-2008 《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》			
备注	农药制造工业大气污染物排放标准（GB 39727—2020）			

本页完

结果分析

(废气) 高分辨气相色谱-质谱仪分析记录

样品编号		250702601F010101	含氧量 (%)	20.2	
二噁英类		实测质量浓度 (ng/m³)	检出限 (ng/m³)	毒性当量 (TEQ) 质量浓度	
				TEF	(ng/m³)
多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8- T ₄ CDF	0.032	0.00003	0.1	0.0032
	1,2,3,7,8- P ₅ CDF	0.040	0.00001	0.05	0.002
	2,3,4,7,8- P ₅ CDF	0.061	0.00001	0.5	0.0305
	1,2,3,4,7,8- H ₆ CDF	0.030	0.00003	0.1	0.003
	1,2,3,6,7,8- H ₆ CDF	0.033	0.00003	0.1	0.0033
	2,3,4,6,7,8- H ₆ CDF	0.045	0.00003	0.1	0.0045
	1,2,3,7,8,9- H ₆ CDF	N.D.	0.00002	0.1	0.000001
	1,2,3,4,6,7,8- H ₇ CDF	0.15	0.00007	0.01	0.0015
	1,2,3,4,7,8,9- H ₇ CDF	0.024	0.0002	0.01	0.00024
	O ₈ CDF	0.037	0.00007	0.001	0.000037
多氯代二苯并呋喃对二噁英	2,3,7,8- T ₄ CDD	N.D.	0.00003	1	0.000015
	1,2,3,7,8- P ₅ CDD	N.D.	0.00007	0.5	0.0000175
	1,2,3,4,7,8- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,6,7,8- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,7,8,9- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,4,6,7,8- H ₇ CDD	0.096	0.00007	0.01	0.00096
	O ₈ CDD	0.079	0.00007	0.001	0.000079
二噁英类总量 Σ (PCDDs+PCDFs)		—		—	0.049

注: 1.实测质量浓度: 二噁英类质量浓度测定值 (ng/m³)。
2.毒性当量因子 (TEF): 采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。
3.毒性当量 (TEQ) 质量浓度: 折算为相当于 2,3,7,8-T₄CDD 的质量浓度 (ng/m³)。
4.当实测质量浓度低于检出限时用“N.D.”表示, 计算毒性当量 (TEQ) 质量浓度时以 1/2 检出限计算。

本页完

结果分析

(废气) 高分辨气相色谱-质谱仪分析记录

样品编号		250702601F010102	含氧量 (%)	20.1	
二噁英类		实测质量浓度 (ng/m³)	检出限 (ng/m³)	毒性当量 (TEQ) 质量浓度	
				TEF	(ng/m³)
多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8- T ₄ CDF	N.D.	0.00003	0.1	0.0000015
	1,2,3,7,8- P ₅ CDF	0.058	0.00001	0.05	0.0029
	2,3,4,7,8- P ₅ CDF	0.047	0.00001	0.5	0.0235
	1,2,3,4,7,8- H ₆ CDF	0.039	0.00003	0.1	0.0039
	1,2,3,6,7,8- H ₆ CDF	0.043	0.00003	0.1	0.0043
	2,3,4,6,7,8- H ₆ CDF	0.052	0.00003	0.1	0.0052
	1,2,3,7,8,9- H ₆ CDF	0.014	0.00002	0.1	0.0014
	1,2,3,4,6,7,8- H ₇ CDF	0.30	0.00007	0.01	0.003
	1,2,3,4,7,8,9- H ₇ CDF	0.036	0.0002	0.01	0.00036
	O ₈ CDF	0.093	0.00007	0.001	0.000093
多氯代二苯并呋喃对二噁英	2,3,7,8- T ₄ CDD	N.D.	0.00003	1	0.000015
	1,2,3,7,8- P ₅ CDD	N.D.	0.00007	0.5	0.0000175
	1,2,3,4,7,8- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,6,7,8- H ₆ CDD	0.024	0.00007	0.1	0.0024
	1,2,3,7,8,9- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,4,6,7,8- H ₇ CDD	0.25	0.00007	0.01	0.0025
	O ₈ CDD	0.15	0.00007	0.001	0.00015
二噁英类总量 Σ (PCDDs+PCDFs)		—		—	0.050

注: 1.实测质量浓度: 二噁英类质量浓度测定值 (ng/m³)。
2.毒性当量因子 (TEF): 采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。
3.毒性当量 (TEQ) 质量浓度: 折算为相当于 2,3,7,8-T₄CDD 的质量浓度 (ng/m³)。
4.当实测质量浓度低于检出限时用“N.D.”表示, 计算毒性当量 (TEQ) 质量浓度时以 1/2 检出限计算。

本页完

结果分析

(废气) 高分辨气相色谱-质谱仪分析记录

样品编号		250702601F010103	含氧量 (%)	20.3	
二噁英类		实测质量浓度 (ng/m³)	检出限 (ng/m³)	毒性当量 (TEQ) 质量浓度	
				TEF	(ng/m³)
多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8- T ₄ CDF	N.D.	0.00003	0.1	0.0000015
	1,2,3,7,8- P ₅ CDF	0.039	0.00001	0.05	0.00195
	2,3,4,7,8- P ₅ CDF	0.053	0.00001	0.5	0.0265
	1,2,3,4,7,8- H ₆ CDF	0.025	0.00003	0.1	0.0025
	1,2,3,6,7,8- H ₆ CDF	0.031	0.00003	0.1	0.0031
	2,3,4,6,7,8- H ₆ CDF	0.038	0.00003	0.1	0.0038
	1,2,3,7,8,9- H ₆ CDF	0.012	0.00002	0.1	0.0012
	1,2,3,4,6,7,8- H ₇ CDF	0.10	0.00007	0.01	0.001
	1,2,3,4,7,8,9- H ₇ CDF	0.020	0.0002	0.01	0.0002
	O ₈ CDF	0.037	0.00007	0.001	0.000037
多氯代二苯并-对-二噁英	2,3,7,8- T ₄ CDD	N.D.	0.00003	1	0.000015
	1,2,3,7,8- P ₅ CDD	N.D.	0.00007	0.5	0.0000175
	1,2,3,4,7,8- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,6,7,8- H ₆ CDD	0.022	0.00007	0.1	0.0022
	1,2,3,7,8,9- H ₆ CDD	0.012	0.00007	0.1	0.0012
	1,2,3,4,6,7,8- H ₇ CDD	0.096	0.00007	0.01	0.00096
	O ₈ CDD	0.071	0.00007	0.001	0.000071
二噁英类总量 Σ (PCDDs+PCDFs)		—		—	0.045

注: 1.实测质量浓度: 二噁英类质量浓度测定值 (ng/m³)。
2.毒性当量因子 (TEF): 采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。
3.毒性当量 (TEQ) 质量浓度: 折算为相当于 2,3,7,8-T₄CDD 的质量浓度 (ng/m³)。
4.当实测质量浓度低于检出限时用“N.D.”表示, 计算毒性当量 (TEQ) 质量浓度时以 1/2 检出限计算。

本页完

结果分析

(废气) 高分辨气相色谱-质谱仪分析记录

样品编号		250702601F010201	含氧量 (%)	20.2	
二噁英类		实测质量浓度 (ng/m ³)	检出限 (ng/m ³)	毒性当量 (TEQ) 质量浓度	
				TEF	(ng/m ³)
多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8- T ₄ CDF	N.D.	0.00003	0.1	0.0000015
	1,2,3,7,8- P ₅ CDF	0.064	0.00001	0.05	0.0032
	2,3,4,7,8- P ₅ CDF	0.053	0.00001	0.5	0.0265
	1,2,3,4,7,8- H ₆ CDF	0.042	0.00003	0.1	0.0042
	1,2,3,6,7,8- H ₆ CDF	0.055	0.00003	0.1	0.0055
	2,3,4,6,7,8- H ₆ CDF	0.065	0.00003	0.1	0.0065
	1,2,3,7,8,9- H ₆ CDF	0.017	0.00002	0.1	0.0017
	1,2,3,4,6,7,8- H ₇ CDF	0.30	0.00007	0.01	0.003
	1,2,3,4,7,8,9- H ₇ CDF	0.055	0.00002	0.01	0.00055
	O ₈ CDF	0.14	0.00007	0.001	0.00014
多氯代二苯并-对-二噁英	2,3,7,8- T ₄ CDD	N.D.	0.00003	1	0.000015
	1,2,3,7,8- P ₅ CDD	N.D.	0.00007	0.5	0.0000175
	1,2,3,4,7,8- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,6,7,8- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,7,8,9- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,4,6,7,8- H ₇ CDD	0.29	0.00007	0.01	0.0029
	O ₈ CDD	0.15	0.00007	0.001	0.00015
二噁英类总量 Σ (PCDDs+PCDFs)		—		—	0.054

注: 1. 实测质量浓度: 二噁英类质量浓度测定值 (ng/m³)。

2. 毒性当量因子 (TEF): 采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。

3. 毒性当量 (TEQ) 质量浓度: 折算为相当于 2,3,7,8-T₄CDD 的质量浓度 (ng/m³)。

4. 当实测质量浓度低于检出限时用“N.D.”表示, 计算毒性当量 (TEQ) 质量浓度时以 1/2 检出限计算。

本页完

结果分析

(废气) 高分辨气相色谱-质谱仪分析记录

样品编号		250702601F010202	含氧量 (%)	20.5	
二噁英类		实测质量浓度 (ng/m³)	检出限 (ng/m³)	毒性当量 (TEQ) 质量浓度	
				TEF	(ng/m³)
多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8- T ₄ CDF	0.031	0.00003	0.1	0.0031
	1,2,3,7,8- P ₅ CDF	0.067	0.00001	0.05	0.00335
	2,3,4,7,8- P ₅ CDF	0.071	0.00001	0.5	0.0355
	1,2,3,4,7,8- H ₆ CDF	0.050	0.00003	0.1	0.005
	1,2,3,6,7,8- H ₆ CDF	0.045	0.00003	0.1	0.0045
	2,3,4,6,7,8- H ₆ CDF	0.054	0.00003	0.1	0.0054
	1,2,3,7,8,9- H ₆ CDF	0.018	0.00002	0.1	0.0018
	1,2,3,4,6,7,8- H ₇ CDF	0.25	0.00007	0.01	0.0025
	1,2,3,4,7,8,9- H ₇ CDF	0.045	0.0002	0.01	0.00045
	O ₈ CDF	0.13	0.00007	0.001	0.00013
多氯代二苯并-对-二噁英	2,3,7,8- T ₄ CDD	N.D.	0.00003	1	0.000015
	1,2,3,7,8- P ₅ CDD	N.D.	0.00007	0.5	0.0000175
	1,2,3,4,7,8- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,6,7,8- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,7,8,9- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,4,6,7,8- H ₇ CDD	0.28	0.00007	0.01	0.0028
	O ₈ CDD	0.41	0.00007	0.001	0.00041
二噁英类总量 Σ (PCDDs+PCDFs)		—		—	0.065

注: 1.实测质量浓度: 二噁英类质量浓度测定值 (ng/m³)。
2.毒性当量因子 (TEF): 采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。
3.毒性当量 (TEQ) 质量浓度: 折算为相当于 2,3,7,8-T₄CDD 的质量浓度 (ng/m³)。
4.当实测质量浓度低于检出限时用“N.D.”表示, 计算毒性当量 (TEQ) 质量浓度时以 1/2 检出限计算。

本页完

结果分析

(废气) 高分辨气相色谱-质谱仪分析记录

样品编号		250702601F010203	含氧量 (%)	20.0	
二噁英类		实测质量浓度 (ng/m ³)	检出限 (ng/m ³)	毒性当量 (TEQ) 质量浓度	
				TEF	(ng/m ³)
多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8- T ₄ CDF	0.017	0.00003	0.1	0.0017
	1,2,3,7,8- P ₅ CDF	0.049	0.00001	0.05	0.00245
	2,3,4,7,8- P ₅ CDF	0.047	0.00001	0.5	0.0235
	1,2,3,4,7,8- H ₆ CDF	0.036	0.00003	0.1	0.0036
	1,2,3,6,7,8- H ₆ CDF	0.029	0.00003	0.1	0.0029
	2,3,4,6,7,8- H ₆ CDF	0.038	0.00003	0.1	0.0038
	1,2,3,7,8,9- H ₆ CDF	0.010	0.00002	0.1	0.001
	1,2,3,4,6,7,8- H ₇ CDF	0.16	0.00007	0.01	0.0016
	1,2,3,4,7,8,9- H ₇ CDF	0.035	0.0002	0.01	0.00035
	O ₈ CDF	0.24	0.00007	0.001	0.00024
多氯代二苯并呋喃对二噁英	2,3,7,8- T ₄ CDD	N.D.	0.00003	1	0.000015
	1,2,3,7,8- P ₅ CDD	N.D.	0.00007	0.5	0.0000175
	1,2,3,4,7,8- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,6,7,8- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,7,8,9- H ₆ CDD	N.D.	0.00007	0.1	0.0000035
	1,2,3,4,6,7,8- H ₇ CDD	0.17	0.00007	0.01	0.0017
	O ₈ CDD	0.30	0.00007	0.001	0.0003
二噁英类总量 Σ (PCDDs+PCDFs)		—	—	—	0.043

注: 1. 实测质量浓度: 二噁英类质量浓度测定值 (ng/m³)。

2. 毒性当量因子 (TEF): 采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。

3. 毒性当量 (TEQ) 质量浓度: 折算为相当于 2,3,7,8-T₄CDD 的质量浓度 (ng/m³)。

4. 当实测质量浓度低于检出限时用“N.D.”表示, 计算毒性当量 (TEQ) 质量浓度时以 1/2 检出限计算。

本页完

样品基本信息

样品类别	样品编号	样品状态	采样员
废气	250702601F010101	玻璃纤维滤筒, 树脂, 冷凝水	汤健, 曹文胜
废气	250702601F010102	玻璃纤维滤筒, 树脂, 冷凝水	汤健, 曹文胜
废气	250702601F010103	玻璃纤维滤筒, 树脂, 冷凝水	汤健, 曹文胜
废气	250702601F010201	玻璃纤维滤筒, 树脂, 冷凝水	汤健, 曹文胜
废气	250702601F010202	玻璃纤维滤筒, 树脂, 冷凝水	汤健, 曹文胜
废气	250702601F010203	玻璃纤维滤筒, 树脂, 冷凝水	汤健, 曹文胜

附件

主要仪器设备信息

设备名称	设备编号	设备型号
高分辨气相色谱-高分辨双聚焦磁质谱仪	IE-001	TRACE 1310/DFS
崂应 3030B 型智能废气二噁英采样仪	IE-002	崂应 3030B
气象五参数仪	IE-082	NK5500

本页完

附件

GPS 经纬度

样品编号	经度	纬度
250702601F010101	东经 120°54'37"	北纬 30°9'53"
250702601F010102	东经 120°54'37"	北纬 30°9'53"
250702601F010103	东经 120°54'37"	北纬 30°9'53"
250702601F010201	东经 120°54'37"	北纬 30°9'53"
250702601F010202	东经 120°54'37"	北纬 30°9'53"
250702601F010203	东经 120°54'37"	北纬 30°9'53"

本页完

附件

气象参数

检测点位	DA001 排气筒		
样品编号	250702601F010101	250702601F010102	250702601F010103
大气压 (kPa)	100.56	100.38	100.33
平均流速 (m/s)	8.5	7.7	7.9
平均烟温 (°C)	49.5	50.2	50.8
动压 (Pa)	58	47	49
静压 (kPa)	-0.01	-0.01	-0.02
烟气流量 (m³/h)	61677	55433	57139
标态流量 (m³/h)	47872	42720	43877
含湿量 (%)	7.6	7.9	8.0
含氧量 (%)	20.2	20.1	20.3
检测点位	DA001 排气筒		
样品编号	250702601F010201	250702601F010202	250702601F010203
大气压 (kPa)	100.46	100.14	100.12
平均流速 (m/s)	8.6	8.8	8.4
平均烟温 (°C)	47.2	47.6	47.8
动压 (Pa)	60	62	56
静压 (kPa)	-0.01	0.01	-0.03
烟气流量 (m³/h)	62596	63711	60631
标态流量 (m³/h)	48410	49174	46582
含湿量 (%)	8.5	8.3	8.6
含氧量 (%)	20.2	20.5	20.0

报告结束

附录一：

质控表

标准物质名称：	EPA-1613CS3	标准物质批号	ERI1051603	回收率判定
	二噁英类	检测浓度		理论偏差
		实际值 (ng/mL)	理论值 (ng/mL)	偏差 (%)
多氯二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	10.0	10.0	0.0
	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	40.0	50.0	-20.0
	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	42.9	50.0	-14.2
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	38.9	50.0	-22.2
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	39.3	50.0	-21.5
	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	39.1	50.0	-21.7
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	37.7	50.0	-24.7
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	40.2	50.0	-19.7
	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	42.3	50.0	-15.5
	O ₈ CDF	71.1	100.0	-28.9
多氯二苯并对二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	11.2	10.0	12.4
	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	52.5	50.0	5.0
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	47.1	50.0	-5.8
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	52.6	50.0	5.2
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	45.2	50.0	-9.5
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	48.5	50.0	-2.9
	O ₈ CDD	104.9	100.0	4.9





211012050055

检 测 报 告

TEST REPORT

编号: LTS25015401

受检单位: 永农生物科学有限公司

检测类别: 委托检测



绿泰检测服务（常州）有限公司

Lutai Testing Service (Changzhou) Co., Ltd

声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章和计量认证章后方可生效；

二、对委托方自行采集的样品，其代表性、真实性、准确性由委托方负责，我公司仅对送检样品检测数据负责。

三、本公司对报告真实性、合法性、科学性、独立性负责。

四、委托方对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告十五日内，向本公司提出投诉。投诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过十五日的投诉期限，概不受理。对无法复现的样品，不受理投诉。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

六、未经许可，不得复制本报告（全文复制除外）；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

七、未经本公司书面同意，不得将此报告用于广告宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地 址：中国 江苏省 常州市 钟楼区 中吴大道 1801 号

邮政编码：213000

电 话：0519-68926650

传 真：0519-68926650

电子邮件：jscljcfw@163.com

检 测 报 告

LTS25015401

第 1 页 共 9 页

委托单位	浙江楚迪检测技术有限公司		
受检单位	永农生物科学有限公司		
检测单位	绿泰检测服务（常州）有限公司	采样人	李志、张瑞豪
样品类别	废气	样品来源	现场采样
采样日期	2025.09.15-2025.09.16	检测周期	2025.10.13-2025.10.16
检测内容	废气：二噁英类		
检验依据	废气二噁英：HJ 77.2-2008《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》。		
检测结果	废气检测结果见表（1）。		
主要检测仪器	LTS-XC-0027 崂应 3030B 型智能废气二噁英采样仪、LTS-SY-0001 Trace GC Ultra/DFS 高分辨气相色谱-高分辨双聚焦磁式质谱仪。		
编制： <u> 郭磊 </u> 审核： <u> 傅海青 </u> 签发： <u> 王桂银 </u> 检测报告专用章 签发日期 <u>2025</u> 年 <u>10</u> 月 <u>17</u> 日			



检测 报 告

LTS25015401

表（1）废气检测结果统计表

检测点位	样品编号	样品状态	采样日期	二噁英类浓度	
				(单位: ngTEQ/Nm³)	
DA001	F250915E2E0101	(气)石英纤维滤筒、树脂、冷凝水	09 月 15 日	0.00061	0.00076
DA001	F250915E2E0102	(气)石英纤维滤筒、树脂、冷凝水	09 月 15 日	0.0010	
DA001	F250915E2E0103	(气)石英纤维滤筒、树脂、冷凝水	09 月 15 日	0.00067	
DA001	F250916E2E0101	(气)石英纤维滤筒、树脂、冷凝水	09 月 16 日	0.00096	0.0010
DA001	F250916E2E0102	(气)石英纤维滤筒、树脂、冷凝水	09 月 16 日	0.0012	
DA001	F250916E2E0103	(气)石英纤维滤筒、树脂、冷凝水	09 月 16 日	0.00090	
	以下空白				
备注	参考标准: GB18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》, 二噁英类 0.5ngTEQ/Nm³。				

检 测 报 告

LTS25015401

第 3 页 共 9 页

附件

高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

样品编号		F250915E2E0101		取样量（单位：Nm ³ ）		2.57	
采样日期		2025.9.15		采样时间		9:44-11:44	
二噁英类		检出限	组份浓度		毒性当量浓度（I-TEF）		
		单位：ng/Nm ³	单位：ng/Nm ³		单位：ngTEQ/Nm ³		
多氯二苯并二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.00036	ND		×1	0.00018	
	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.00068	ND		×0.5	0.00017	
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.00012	ND		×0.1	0.0000060	
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.00012	ND		×0.1	0.0000060	
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.00011	ND		×0.1	0.0000055	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.00039	0.0038		×0.01	0.000038	
	O ₈ CDD	0.00058	ND		×0.001	0.00000029	
	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0010	ND		×0.1	0.000050	
多氯二苯并呋喃	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.00036	ND		×0.05	0.0000090	
	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.00037	ND		×0.5	0.000093	
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.00022	ND		×0.1	0.000011	
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.00024	ND		×0.1	0.000012	
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.00037	ND		×0.1	0.000019	
	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.00024	ND		×0.1	0.000012	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.000047	ND		×0.01	0.00000024	
	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.00014	ND		×0.01	0.00000070	
	O ₈ CDF	0.0048	ND		×0.001	0.0000024	
	二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm ³			0.00061			

[注]: 1.实测质量浓度：二噁英类质量浓度测定值，ng/m³。
2.毒性当量因子（TEF）：采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。
3.毒性当量（TEQ）质量分数：折算为相当于 2,3,7,8-T₄CDD 的质量分数（ng/m³）。
4.实测质量分数指低于检出限时用 ND 表示，计算毒性当量（TEQ）质量分数时以 1/2 检出限计算。

检测 报 告

LTS25015401

高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

样品编号		F250915E2E0102		取样量（单位：Nm ³ ）		2.54	
采样日期		2025.9.15		采样时间		11:56-13:56	
二噁英类		检出限	组份浓度		毒性当量浓度（I-TEF）		
		单位：ng/Nm ³	单位：ng/Nm ³		单位：ngTEQ/Nm ³		
多氯二苯并二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.00060	ND		×1	0.00030	
	1,2,3,7,8-P ₃ CDD	0.0011	ND		×0.5	0.00028	
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.00036	ND		×0.1	0.000018	
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.00048	ND		×0.1	0.000024	
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.00044	ND		×0.1	0.000022	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.00046	ND		×0.01	0.0000023	
	O ₈ CDD	0.00060	ND		×0.001	0.00000030	
多氯二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0014	ND		×0.1	0.000070	
	1,2,3,7,8-P ₃ CDF	0.00060	ND		×0.05	0.000015	
	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.00060	ND		×0.5	0.00015	
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.00046	ND		×0.1	0.000023	
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.00045	ND		×0.1	0.000023	
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.00078	ND		×0.1	0.000039	
	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.00052	ND		×0.1	0.000026	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.00018	0.0035		×0.01	0.000035	
	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.00048	ND		×0.01	0.0000024	
	O ₈ CDF	0.0034	ND		×0.001	0.0000017	
二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm ³			0.0010				

[注]：1.实测质量浓度：二噁英类质量浓度测定值，ng/m³。
2.毒性当量因子（TEF）：采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。
3.毒性当量（TEQ）质量分数：折算为相当于 2,3,7,8-T₄CDD 的质量分数（ng/m³）。
4.实测质量分数指低于检出限时用 ND 表示，计算毒性当量（TEQ）质量分数时以 1/2 检出限计算。

检测 报 告

LTS25015401

高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

样品编号		F250915E2E0103		取样量（单位：Nm ³ ）		2.54	
采样日期		2025.9.15		采样时间		14:09-16:09	
二噁英类		检出限	组份浓度		毒性当量浓度（I-TEF）		
		单位：ng/Nm ³	单位：ng/Nm ³		单位：ngTEQ/Nm ³		
多氯二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.00048	ND		×1	0.00024	
	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.00083	ND		×0.5	0.00021	
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.00014	ND		×0.1	0.0000070	
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.00013	ND		×0.1	0.0000065	
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.00012	ND		×0.1	0.0000060	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.00038	ND		×0.01	0.0000019	
	O ₈ CDD	0.00067	0.0082		×0.001	0.0000082	
多氯二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0012	ND		×0.1	0.000060	
	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.00027	ND		×0.05	0.0000068	
	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.00026	ND		×0.5	0.000065	
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.00024	ND		×0.1	0.000012	
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.00023	ND		×0.1	0.000012	
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.00045	ND		×0.1	0.000023	
	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.00028	ND		×0.1	0.000014	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.000051	ND		×0.01	0.00000026	
	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.00014	ND		×0.01	0.00000070	
	O ₈ CDF	0.0050	ND		×0.001	0.0000025	
二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm ³			0.00067				

[注]: 1.实测质量浓度：二噁英类质量浓度测定值，ng/m³。
2.毒性当量因子（TEF）：采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。
3.毒性当量（TEQ）质量分数：折算为相当于 2,3,7,8-T₄CDD 的质量分数（ng/m³）。
4.实测质量分数指低于检出限时用 ND 表示，计算毒性当量（TEQ）质量分数时以 1/2 检出限计算。

检 测 报 告

LTS25015401

第 6 页 共 9 页

高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

样品编号		F250916E2E0101		取样量（单位：Nm ³ ）		2.56	
采样日期		2025.9.16		采样时间		9:15-11:15	
二噁英类		检出限	组份浓度		毒性当量浓度（I-TEF）		
		单位：ng/Nm ³	单位：ng/Nm ³		单位：ngTEQ/Nm ³		
多氯二苯并二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.00070	ND		×1	0.00035	
	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.00092	ND		×0.5	0.00023	
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.00023	ND		×0.1	0.000012	
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.00021	ND		×0.1	0.000011	
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.00020	ND		×0.1	0.000010	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.00029	0.00079		×0.01	0.0000079	
	O ₈ CDD	0.00029	ND		×0.001	0.00000015	
多氯二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0015	ND		×0.1	0.000075	
	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.00068	ND		×0.05	0.000017	
	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.00060	ND		×0.5	0.00015	
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.00026	ND		×0.1	0.000013	
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.00026	ND		×0.1	0.000013	
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.00048	ND		×0.1	0.000024	
	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.00029	ND		×0.1	0.000015	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.000090	0.0035		×0.01	0.000035	
	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.00024	ND		×0.01	0.0000012	
	O ₈ CDF	0.0032	ND		×0.001	0.0000016	
二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm ³			0.00096				

[注]: 1.实测质量浓度：二噁英类质量浓度测定值，ng/m³。
2.毒性当量因子（TEF）：采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。
3.毒性当量（TEQ）质量分数：折算为相当于 2,3,7,8-T₄CDD 的质量分数（ng/m³）。
4.实测质量分数指低于检出限时用 ND 表示，计算毒性当量（TEQ）质量分数时以 1/2 检出限计算。

检测 报 告

LTS25015401

第 7 页 共 9 页

高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

样品编号		F250916E2E0102		取样量（单位：Nm ³ ）		2.55	
采样日期		2025.9.16		采样时间		11:27-13:27	
二噁英类		检出限	组份浓度		毒性当量浓度（I-TEF）		
		单位：ng/Nm ³	单位：ng/Nm ³		单位：ngTEQ/Nm ³		
多氯二苯并二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.00076	ND		×1	0.00038	
	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.00094	ND		×0.5	0.00024	
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.00024	ND		×0.1	0.000012	
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.00021	ND		×0.1	0.000011	
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.00020	ND		×0.1	0.000010	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.00047	ND		×0.01	0.0000024	
	O ₈ CDD	0.00057	0.0058		×0.001	0.0000058	
多氯二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0017	ND		×0.1	0.000085	
	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.00089	ND		×0.05	0.000022	
	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.00079	ND		×0.5	0.00020	
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.00053	ND		×0.1	0.000027	
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.00042	0.0015		×0.1	0.00015	
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.00080	ND		×0.1	0.000040	
	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.00052	ND		×0.1	0.000026	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.00011	ND		×0.01	0.00000055	
	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.00029	ND		×0.01	0.0000015	
	O ₈ CDF	0.0070	ND		×0.001	0.0000035	
二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm ³			0.0012				

[注]: 1.实测质量浓度：二噁英类质量浓度测定值，ng/m³。
2.毒性当量因子（TEF）：采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。
3.毒性当量（TEQ）质量分数：折算为相当于 2,3,7,8-T₄CDD 的质量分数（ng/m³）。
4.实测质量分数指低于检出限时用 ND 表示，计算毒性当量（TEQ）质量分数时以 1/2 检出限计算。

检测报告

LTS25015401

第 8 页 共 9 页

高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

样品编号		F250916E2E0103		取样量（单位：Nm ³ ）		2.56	
采样日期		2025.9.16		采样时间		13:44-15:44	
二噁英类			检出限	组份浓度		毒性当量浓度（I-TEF）	
			单位：ng/Nm ³	单位：ng/Nm ³	单位：ngTEQ/Nm ³		
多氯二苯并二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD		0.00079	ND	×1	0.00040	
	1,2,3,7,8-P ₅ CDD		0.00069	ND	×0.5	0.00017	
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD		0.00018	ND	×0.1	0.0000090	
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD		0.00017	ND	×0.1	0.0000085	
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD		0.00016	ND	×0.1	0.0000080	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD		0.00020	ND	×0.01	0.0000010	
	O ₈ CDD		0.00034	ND	×0.001	0.00000017	
多氯二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF		0.0014	ND	×0.1	0.000070	
	1,2,3,7,8-P ₅ CDF		0.00054	ND	×0.05	0.000014	
	2,3,4,7,8-P ₅ CDF		0.00050	ND	×0.5	0.00013	
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF		0.00025	ND	×0.1	0.000013	
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF		0.00025	ND	×0.1	0.000013	
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF		0.00038	ND	×0.1	0.000019	
	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF		0.00024	ND	×0.1	0.000012	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF		0.000082	0.0041	×0.01	0.000041	
	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF		0.00023	ND	×0.01	0.0000012	
	O ₈ CDF		0.0019	ND	×0.001	0.00000095	
二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm ³				0.00090			

[注]: 1.实测质量浓度: 二噁英类质量浓度测定值, ng/m³。

2.毒性当量因子 (TEF): 采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。

3.毒性当量 (TEQ) 质量分数: 折算为相当于 2,3,7,8-T₄CDD 的质量分数 (ng/m³)。

4.实测质量分数指低于检出限时用 ND 表示, 计算毒性当量 (TEQ) 质量分数时以 1/2 检出限计算。

检 测 报 告

LTS25015401

第 9 页 共 9 页

内标回收率统计表

项目	回收率	样品编号		
		F250915E6E0101	F250915E6E0102	F250915E6E0103
采样内标	³⁷ Cl ₄ -2378-TCDD	%	73	73
提取内标	¹³ C-2378-TCDF	%	48	40
	¹³ C-12378-PeCDF	%	56	48
	¹³ C-23478-PeCDF	%	56	46
	¹³ C-123478-HxCDF	%	73	55
	¹³ C-123678-HxCDF	%	73	58
	¹³ C-234678-HxCDF	%	70	50
	¹³ C-123789-HxCDF	%	52	42
	¹³ C-1234678-HpCDF	%	55	48
	¹³ C-1234789-HpCDF	%	28	27
	¹³ C-2378-TCDD	%	47	41
	¹³ C-12378-PeCDD	%	48	40
	¹³ C-123478-HxCDD	%	54	47
	¹³ C-123678-HxCDD	%	64	49
	¹³ C-1234678-HpCDD	%	36	33
	¹³ C-OCDD	%	22	20

内标回收率统计表

项目	回收率	样品编号		
		F250916E6E0101	F250916E6E0102	F250916E6E0103
采样内标	³⁷ Cl ₄ -2378-TCDD	%	78	75
提取内标	¹³ C-2378-TCDF	%	44	41
	¹³ C-12378-PeCDF	%	51	47
	¹³ C-23478-PeCDF	%	53	46
	¹³ C-123478-HxCDF	%	69	59
	¹³ C-123678-HxCDF	%	78	66
	¹³ C-234678-HxCDF	%	66	55
	¹³ C-123789-HxCDF	%	51	45
	¹³ C-1234678-HpCDF	%	54	48
	¹³ C-1234789-HpCDF	%	29	30
	¹³ C-2378-TCDD	%	41	35
	¹³ C-12378-PeCDD	%	42	38
	¹³ C-123478-HxCDD	%	51	43
	¹³ C-123678-HxCDD	%	61	60
	¹³ C-1234678-HpCDD	%	39	33
	¹³ C-OCDD	%	25	20

----- 报告结束 -----

